

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation

Festlegung von OIDs

Version:	3. 11.0 12.1
Revision:	432563462813
Stand:	21.01 12.05.2022
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSpec_OID

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
3.0.0	02.08.17		Initialversion Online-Rollout (Stufe 2.1)	
			Einarbeitung Änderungsliste P15.1	
3.1.0	18.12.17		Einarbeitungen der Änderungen zum OPB1 Release 1.6.4-0 und Änderungen zur Version 3.0.0	gematik
3.2.0	14.05.18		freigegeben	gematik
3.3.0	18.12.18		ePA-Inhalte ergänzt	gematik
3.4.0	15.05.19		Einarbeitung Änderungsliste P18.1	gematik
3.5.0	28.06.19		Einarbeitung Änderungsliste P19.1	gematik
3.6.0	02.10.19		Einarbeitung Änderungsliste P20.1	gematik
3.7.0	02.03.20		freigegeben	gematik
3.8.0	30.06.20		Anpassungen gemäß Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0	gematik
	17.07.20	3.5.4	IDs ergänzt	gematik
3.9.0	12.11.20		Einarbeitung Scope-Themen zu R4.0.1	gematik
3.10.0	19.02.21		Einarbeitung P22.5	gematik
3.10.1	25.08.21	3.5.4	Ergänzung	gematik
3.11.0	21.01.22		Einarbeitung CI_Maintenance_21.2: Ergänzung Hinweis zur Nutzung der Zertifikatstyp-OIDs "oid_vk_pt_enc" und "oid_vk_eaa_enc" unter	gematik

			Tabelle Tab_PKI_405-02, Anpassung der Festlegungen zur Zugriffsberechtigung (Rollenprofile/Flagliste) für NFD, OSE und DPE gemäß gesetzlicher Vorgaben (Kap. 3.5.1.1), Hinzufügen des neuen Zertifikats-Profil C.FD.OSIG (E-Rezept Zertifikatsprofil mit KeyUsage nonRepudiation)	
3.12.0	29.04.22		Einarbeitung CI_Maintenance_22.2: Änderungen der Anforderungen GS-A_4445-06 (Kap. 3.5.3) und GS-A_4446-06 (Kap. 3.5.4) hinsichtlich der Spezifizierung eines neuen Zertifikats-Profil C.ZD.SIG, Erweiterung des Nutzerkreises einzelner Zertifikatsfelder durch Änderung der Anforderung GS-A_4443-04 (Kap. 3.5.1.3).	gematik
3.12.1	12.05.2022		Einarbeitung CI_Maintenance_22.2: Ergänzung ProfessionIDs in den Anforderungen GS-A_4443-04 (Kap. 3.5.1.3), GS-A_4445-06 (Kap. 3.5.3) und GS-A_4446-06 (Kap. 3.5.4)	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokumentes	7
1.1 Zielsetzung	7
1.2 Zielgruppe	7
1.3 Geltungsbereich	7
1.4 Abgrenzungen	7
1.5 Methodik	8
1.5.1 Hinweis auf offene Punkte	8
2 Systemüberblick	9
2.1 Grundlagen	9
2.2 Basisfunktionen	9
2.3 Lösungsansatz	10
3 OID-Festlegung	12
3.1 Allgemeine Regeln	12
3.2 Allgemeine Festlegungen	12
3.3 Nutzung von OIDs in der Telematikinfrastruktur	12
3.4 OID-Festlegung für Instanzen	12
3.5 OID-Festlegungen zur Verwendung in X.509-Zertifikaten	13
3.5.1 OID-Festlegung für Berufsgruppen und Institutionen	13
3.5.1.1 OID-Festlegung Rolle für Berufsgruppen	14
3.5.1.2 Naming Authorities	16
3.5.1.3 OID-Festlegung für Institutionstypen für die SMC-B	16
3.5.2 OID-Vergabe für Certificate Policies	21
3.5.3 OID-Vergabe für den Zertifikatstyp	22
3.5.4 OID-Vergabe für technische Rollen	24
3.6 OID-Vergabe für Feldbezeichnungen in der TSL	27
3.7 OID-Festlegungen zur Verwendung in CV-Zertifikaten	27
3.7.1 OID-Festlegung für Flaglisten	28
3.8 OID-Vergabe für Sonstige Objekte	28
3.9 OID-Vergabe für Dokumente	28
4 Anhang A Verzeichnisse	29
4.1 Abkürzungen	29
4.2 Glossar	30
4.3 Abbildungsverzeichnis	30
4.4 Tabellenverzeichnis	30
4.5 Referenzierte Dokumente	31
4.5.1 Dokumente der gematik	31

4.5.2 Weitere Dokumente	32
5 Anhang B – Nicht mehr verwendete OIDs	34
1 Einordnung des Dokumentes	7
1.1 Zielsetzung	7
1.2 Zielgruppe	7
1.3 Geltungsbereich	7
1.4 Abgrenzungen	7
1.5 Methodik	8
1.5.1 Hinweis auf offene Punkte	8
2 Systemüberblick	9
2.1 Grundlagen	9
2.2 Basisfunktionen	9
2.3 Lösungsansatz	10
3 OID-Festlegung	12
3.1 Allgemeine Regeln	12
3.2 Allgemeine Festlegungen	12
3.3 Nutzung von OIDs in der Telematikinfrastruktur	12
3.4 OID-Festlegung für Instanzen	12
3.5 OID-Festlegungen zur Verwendung in X.509-Zertifikaten	13
3.5.1 OID-Festlegung für Berufsgruppen und Institutionen	13
3.5.1.1 <i>OID-Festlegung Rolle für Berufsgruppen</i>	14
3.5.1.2 <i>Naming Authorities</i>	16
3.5.1.3 <i>OID-Festlegung für Institutionstypen für die SMC-B</i>	16
3.5.2 OID-Vergabe für Certificate Policies	21
3.5.3 OID-Vergabe für den Zertifikatstyp	22
3.5.4 OID-Vergabe für technische Rollen	24
3.6 OID-Vergabe für Feldbezeichnungen in der TSL	27
3.7 OID-Festlegungen zur Verwendung in CV-Zertifikaten	27
3.7.1 OID-Festlegung für Flaglisten	28
3.8 OID-Vergabe für Sonstige Objekte	28
3.9 OID-Vergabe für Dokumente	28
4 Anhang A – Verzeichnisse	29
4.1 Abkürzungen	29
4.2 Glossar	30
4.3 Abbildungsverzeichnis	30
4.4 Tabellenverzeichnis	30
4.5 Referenzierte Dokumente	31

4.5.1 Dokumente der gematik.....	31
4.5.2 Weitere Dokumente.....	32
5 Anhang B – Nicht mehr verwendete OIDs.....	34

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende übergreifende Spezifikation definiert Anforderungen für den Themenbereich PKI, die bei der Realisierung (bzw. dem Betrieb) von Produkttypen der TI zu beachten sind. Diese Anforderungen sind als übergreifende Regelungen relevant für Interoperabilität und Verfahrenssicherheit.

In diesem Dokument werden die Object Identifier (OIDs), die im Rahmen der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im deutschen Gesundheitssystem genutzt und ausgewertet werden, verbindlich festgelegt. Dies sind OIDs für Objekte, für Rollen und Dokumente.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter von Produkten der TI

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzungen

Dieses Dokument legt nur die OIDs fest, die speziell für den Aufbau und den Betrieb der Telematikinfrastruktur gemäß § 291 a SGB V benötigt werden. Allgemein nutzbare OIDs, wie z. B. die OIDs der auch (aber nicht nur) im Gesundheitswesen genutzten kryptographischen Verfahren, werden an anderer Stelle definiert und mit OIDs gekennzeichnet.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und Textmarken angeführten Inhalte.

1.5.1 Hinweis auf offene Punkte

Themen, die noch intern geklärt werden müssen oder eine Entscheidung, sind wie folgt im Dokument gekennzeichnet:

Beispiel für einen offenen Punkt.

2 Systemüberblick

2.1 Grundlagen

Die Einführung der eGK basiert auf einer Vielzahl von Konzepten, Spezifikationen und sonstigen Beschreibungen. In einigen der Spezifikationen werden Schlüsselpaare und Zertifikate aus PK-Infrastrukturen beschrieben, die den jeweiligen Eigentümern eindeutig zugeordnet werden und zur Authentisierung, zum Signieren und zum Verschlüsseln genutzt werden.

Bei Umsetzung und Betrieb der Telematikinfrastruktur (TI) müssen Informationen ausgetauscht werden: sowohl in Dokumenten (z. B. Spezifikationen, Policies) als auch personenbezogene Informationen, wie z. B. Zertifikate. Dieser Austausch soll standardisiert erfolgen sowie die Bezeichnung und Identifizierung von Objekten und Konzepten muss umkehrbar eindeutig sein. Dies gilt speziell, da sich Sender und Empfänger nicht kennen können.

Unterschied zwischen Identifikationen (IDs) und Kodierungen: Eine ID deutet auf eine Instanz eines Objektes hin, z. B. eine bestimmte Person (z. B. ein Arzt) oder eine bestimmte Institution (z. B. ein Krankenhaus). Eine Kodierung hingegen kennzeichnet einen Typ: Typ des Leistungserbringers (z. B. Arzt) oder Typ der Institution (z. B. Arztpraxis). Bei dieser Art der Kodierung geht es somit nicht um ein bestimmtes Objekt, sondern um den zugeordneten Objekttyp.

Dafür werden OID (Object Identifier) genutzt. Es gilt folgende Definition:

Ein OID ist ein weltweit eindeutiger Bezeichner, der benutzt wird, um ein Informationsobjekt zu benennen. Ein OID stellt einen Knoten in einem hierarchisch zugewiesenen Namensraum dar, der durch den ASN.1-Standard definiert ist. Jeder Knoten ist durch eine Folge von Nummern eindeutig gekennzeichnet, die seine Position – beginnend an der Wurzel des Baumes – angibt. Neue Knoten zur eigenen Verwendung können bei den entsprechenden Autoritäten des übergeordneten Knotens beantragt werden. Die allgemeinen Regeln für die Vergabe und Registrierung von OIDs sind in den Normen ISO/IEC 9834 und DIN 66334 festgelegt. Die Verwaltung des OID-Baumes und die Sicherstellung der Eindeutigkeit von OIDs basieren auf der Übertragung der Zuständigkeit für den untergeordneten Knoten an den Besitzer einer OID.

Objekte im Sinne der OID-Definition sind persistente, wohl definierte Informationen, Definitionen oder Spezifikationen und werden als Identifikationen (IDs) und Kodierungen wiedergegeben.

2.2 Basisfunktionen

Damit die Eindeutigkeit der OID weltweit sichergestellt werden kann, werden in [ISO9834-1] Strukturen definiert, innerhalb derer die jeweiligen Identifier zugeordnet werden. Für die weltweite OID-Vergabe wurde eine Baumstruktur gewählt. Dabei werden bestimmte Abschnitte (Äste) durch festgelegte Organisationen verwaltet und die jeweils gültigen OIDs in einem von diesen Organisationen verantworteten Register veröffentlicht.

Eine OID hat keine semantische Bedeutung: Theoretisch könnte für jedes Objekt eine beliebige, weltweit eindeutige Kennung gewählt werden. Es hat sich aber bewährt, hierarchisch gegliederte Strukturen aufzubauen (siehe Kap. 2.1). Es muss betont werden,

dass diese Gliederungen keine Bedeutung im Sinne einer organisatorischen Zuordnung haben, sondern nur der Zuweisung von Verantwortung zu bestimmten Knoten und damit der einfachen Interpretation der darunterliegenden Zweige dienen.

2.3 Lösungsansatz

Innerhalb der internationalen Festlegungen von OID-Strukturen hat das deutsche Gesundheitswesen die **Wurzel-OID 1.2.276.0.76** zugewiesen bekommen. Diese Wurzel-OID wird vom DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information) verwaltet. Die weitere Strukturierung wird in Abbildung 1 gezeigt:




Abbildung 1: Unterstruktur der OIDs für das deutsche Gesundheitswesen

Zur Koordinierung der Vergabe von OIDs für den hier beschriebenen Zweck wurde eine AG OID des Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG) beim Bundesministerium für Gesundheit gegründet. Die AG OID erstellt Regeln für die Vergabe von OIDs im deutschen Gesundheitswesen und ist für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich. Sie berät bei Erweiterungen und Änderungen des zentralen OID-Konzeptes.

Die AG OID des KKG wird vom DIMDI koordiniert. Sie ist mit Vertretern aus der Selbstverwaltung und von Standardisierungsorganisationen besetzt.

Die AG OID des KKG gibt Empfehlungen ab, insbesondere

- zur Entwicklung und Pflege von OID im Gesundheitswesen für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke,
- zur Entwicklung von Anwendungshilfen für OID,
- zu Verfahrensfragen bei der Vergabe von OID,
- zu inhaltlichen Fragen,
- zu technischen Fragen,
- zur Vertretung des deutschen Standpunktes in internationalen Gremien, insbesondere in entsprechenden Gremien der Europäischen Union und der OID-Standardisierungsgremien.

Insbesondere darf eine Veränderung der Zuständigkeit für den Knoten 1.2.276.0.76 nur durch einen einstimmigen Beschluss der AG OID des KKG erfolgen.

3 OID-Festlegung

3.1 Allgemeine Regeln

Detaillierte Vorgaben für die Vergabe von OIDs im deutschen Gesundheitswesen für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke werden in dem gesonderten Dokument [DIMDI_OID] festgelegt, das von der AG OID des KKG erstellt und herausgegeben wird.

3.2 Allgemeine Festlegungen

Von den beteiligten Organisationen ist am 15.05.2008 beschlossen worden, alle OIDs in diesem Dokument mit Ausnahme der OID-Festlegung für Instanzen (siehe Kapitel 3.4) im Zweig 1.2.276.0.76.4 ohne weitere Unterteilung anzusiedeln.

GS-A_4439 - OID-Vergabe nur unterhalb Wurzel-OID

Die gematik MUSS sicherstellen, dass die Vergabe aller OIDs im deutschen Gesundheitswesen, die für Aufbau und Betrieb der Telematikinfrastruktur notwendig sind, unterhalb der Wurzel-OID 1.2.276.0.76 erfolgt. Ausnahmen sind OIDs, die eine Bedeutung über dieses Gebiet hinaus haben (z. B. kryptographische Algorithmen).

[<=]

Für alle im Folgenden dargestellten Festlegungen zur Vergabe der OIDs gilt: Die Listen zeigen die bisher festgelegten Werte und werden bei Bedarf erweitert. Dabei sind der Prozess der Registrierung und die dafür festgelegten Regeln der Vergabe zu beachten, die nicht Gegenstand dieses Dokuments sind.

3.3 Nutzung von OIDs in der Telematikinfrastruktur

Eine OID (intern oder extern) ist erst dann für die TI gültig, wenn sie im entsprechenden Register publiziert ist. Damit kann z. B. auch eine Testphase vom Wirkbetrieb abgegrenzt werden. Die jeweilige Organisation ist für die OID-Vergabe und die weiteren Verzweigungen ab dem von ihr verantworteten Knoten verantwortlich.

3.4 OID-Festlegung für Instanzen

Im Gesundheitswesen sind verschiedene Instanzen tätig. Diese Instanzen sollen durch OIDs identifizierbar sein. Unter den entsprechenden Knoten können auch instanzeigene Zweige geführt werden, in denen z. B. Dokumente, die nur in der jeweiligen Instanz benötigt werden, mit einer OID versehen werden können.

GS-A_4441 - OID-Festlegung Instanz

Die gematik MUSS sicherstellen, dass die im Gesundheitswesen tätigen Instanzen für die Nutzung in der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_401 referenziert werden.

[<=]

Tabelle 1: Tab_PKI_401 OID-Festlegung Instanz

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Beschreibung der Instanz	OID
oid_kbv	KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung	1.2.276.0.76.3.1.1
oid_baek	Bundesärztekammer	1.2.276.0.76.3.1.95
oid_kzbv	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung KZBV	1.2.276.0.76.3.1.99
oid_bzaek	Bundeszahnärztekammer	1.2.276.0.76.3.1.96
oid_abda	ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände	tbd
oid_bak	Bundesapothekerkammer	tbd
oid_dav	Deutscher Apothekerverband	tbd
oid_dkg	Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG	1.2.276.0.76.3.1.49
oid_bptk	Bundespsychotherapeutenkammer BPTK	1.2.276.0.76.3.1.90
oid_gematik	gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH	1.2.276.0.76.3.1.91

3.5 OID-Festlegungen zur Verwendung in X.509-Zertifikaten

Zur Identifikation, zum Signieren und zum Verschlüsseln werden auf den in der TI eingesetzten Chipkarten Zertifikate gespeichert. Diese Zertifikate enthalten z. B. Informationen über Rollen, Institutionen, zugrunde liegende Policies und zu nutzende Algorithmen. Damit auswertende Systeme die Einhaltung der dafür gemachten Vorgaben überprüfen können, werden OIDs genutzt. Parallel dazu werden in den Zertifikaten für bestimmte Objekte auch textuelle Beschreibungen abgelegt, um eine auch für den Menschen leicht verständliche Bezeichnung verfügbar zu haben.

3.5.1 OID-Festlegung für Berufsgruppen und Institutionen

Auf der eGK werden verschiedene administrative und medizinische Daten gespeichert; außerdem erlaubt die eGK den Zugriff auf medizinische Daten, die über die TI in den jeweiligen Fachanwendungen abrufbar sind. Dabei muss sichergestellt werden, dass das Lesen, Ändern und Löschen dieser Daten nur durch im Gesetz definierte Gruppen von Berechtigten unter der Kontrolle des Karteninhabers möglich wird. Um dies technisch gewährleisten zu können, sind in den verschiedenen Zertifikaten der Zugriffsberechtigten

und der zugehörigen Organisationen Felder für die Definition von Rollen festgelegt und über OIDs abgebildet.

3.5.1.1 OID-Festlegung Rolle für Berufsgruppen

In der Spezifikation [gemSpec_HBA_ObjSys] ist festgelegt, dass in den X.509-Zertifikaten des HBA die Rolle des jeweiligen Akteurs sowohl textuell (im Feld „ProfessionItem“) als auch als OID („ProfessionOID“) hinterlegt werden muss. Die Festlegung für beide Werte ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Es wurde zusätzlich festgelegt, dass in jedem personenbezogenen Zertifikat die Rolle des jeweiligen Akteurs sowohl textuell (im Feld „ProfessionItem“) als auch als OID („ProfessionOID“) hinterlegt werden muss. Deshalb wurde auch die Rolle „Versicherter“ definiert, die in den entsprechenden Feldern der Zertifikate der Versicherten gespeichert werden muss.

GS-A_4442-02 - OID-Festlegung Rolle für Berufsgruppen

Ein TSP-X.509 MUSS die Berufsgruppen für die Nutzung in X.509-Zertifikaten der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_402-01 referenzieren

Tabelle 2: Tab_PKI_402-01 OID-Festlegung Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen

OID-Referenz in anderen Dokumenten	ProfessionItem (Beschreibung der Berufsgruppe)	ProfessionOID (OID der Berufsgruppe)
oid_arzt (Hinweis: Ein(e) ärztliche(r) Psychotherapeut/-in und weitere Berufsgruppen "Ärztinnen/Ärzte in Öffentlichen Gesundheitsdiensten" sowie "Fachärztinnen/Fachärzte der Arbeits- /Betriebsmedizin werden mit dem ProfessionOID {oid_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Ärztin/Arzt“ beschrieben.)	Ärztin/Arzt (Hinweis: Ein(e) ärztliche(r) Psychotherapeut/-in und weitere Berufsgruppen "Ärztinnen/Ärzte in Öffentlichen Gesundheitsdiensten" sowie "Fachärztinnen/Fachärzte der Arbeits- /Betriebsmedizin werden mit dem ProfessionOID {oid_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Ärztin/Arzt“ beschrieben.)	1.2.276.0.76.4.30
oid_zahnarzt	Zahnärztin/Zahnarzt	1.2.276.0.76.4.31
oid_apotheker	Apotheker/-in	1.2.276.0.76.4.32
oid_apothekerassistent	Apothekerassistent/-in	1.2.276.0.76.4.33

oid_pharmazieingenieur	Pharmazieingenieur/-in	1.2.276.0.76.4.34
oid_pharm_techn_assistent	pharmazeutisch-technische/-r Assistent/-in	1.2.276.0.76.4.35
oid_pharm_kaufm_angestellter	pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte	1.2.276.0.76.4.36
oid_apothekenhelfer	Apothekenhelfer/-in	1.2.276.0.76.4.37
oid_apothekenassistent	Apothekenassistent/-in	1.2.276.0.76.4.38
oid_pharm_assistent	Pharmazeutische/-r Assistent/-in	1.2.276.0.76.4.39
oid_apothekenfacharbeiter	Apothekenfacharbeiter/-in	1.2.276.0.76.4.40
oid_pharmaziepraktikant	Pharmaziepraktikant/-in	1.2.276.0.76.4.41
oid_famulant	Stud.pharm. oder Famulant/-in	1.2.276.0.76.4.42
oid_pta_praktikant	PTA-Praktikant/-in	1.2.276.0.76.4.43
oid_pka_auszubildender	PKA Auszubildende/-r	1.2.276.0.76.4.44
oid_psychotherapeut (Hinweis: Ein(e) ärztliche(r) Psychotherapeut/-in wird auch mit dem ProfessionOID {oid_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Ärztin/Arzt“ beschrieben.)	Psychotherapeut/-in (Hinweis: Ein(e) ärztliche(r) Psychotherapeut/-in wird auch mit dem ProfessionOID {oid_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Ärztin/Arzt“ beschrieben.)	1.2.276.0.76.4.45
oid_ps_psychotherapeut	Psychologische/-r Psychotherapeut/-in	1.2.276.0.76.4.46
oid_kuj_psychotherapeut	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	1.2.276.0.76.4.47
oid_rettungsassistent	Rettungsassistent/-in	1.2.276.0.76.4.48
oid_versicherter	Versicherte/-r	1.2.276.0.76.4.49
oid_notfallsanitaeter	Notfallsanitäter/-in	1.2.276.0.76.4.178
oid_pfleger-hpc	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,	1.2.276.0.76.4.232

	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	
oid_altenpfleger-hpc	Altenpfleger/-in	1.2.276.0.76.4.233
oid_pflegefachkraft-hpc	Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	1.2.276.0.76.4.234
oid_hebamme-hpc	Hebamme	1.2.276.0.76.4.235
oid_physiotherapeut-hpc	Physiotherapeut/-in	1.2.276.0.76.4.236
oid_augenoptiker-hpc	Augenoptiker/-in und Optometrist/-in	1.2.276.0.76.4.237
oid_hoerakustiker-hpc	Hörakustiker/-in	1.2.276.0.76.4.238
oid_orthopaedieschuhmacher- hpc	Orthopädienschuhmacher/-in	1.2.276.0.76.4.239
oid_orthopaedietechniker-hpc	Orthopädietechniker/-in	1.2.276.0.76.4.240
oid_zahntechniker-hpc	Zahntechniker/-in	1.2.276.0.76.4.241
oid_ergotherapeut-hpc	Ergotherapeut/-in	1.2.276.0.76.4.274
oid_logopaede-hpc	Logopäde/Logopädin	1.2.276.0.76.4.275
oid_podologe-hpc	Podologe/Podologin	1.2.276.0.76.4.276
oid_ernaehrungstherapeut-hpc	Ernährungstherapeut/-in	1.2.276.0.76.4.277

[<=]

3.5.1.2 Naming Authorities

Falls OIDs für NamingAuthorities genutzt werden sollen, wird hier die entsprechende Tabelle eingefügt.

3.5.1.3 OID-Festlegung für Institutionstypen für die SMC-B

Gemäß [gemSpec_SMC_ObjSys] muss in den X.509-Zertifikaten der SMC-B der Institutionstyp der jeweiligen Institution sowohl textuell („ProfessionItem“) als auch als OID („ProfessionOID“) hinterlegt werden. Die Festlegung für beide Werte ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Die Vorgabe wurde auch für die X.509-Zertifikate weiterer Institutionen übernommen.

GS-A_4443-04GS-A_4443-03 - OID-Festlegung für Institutionen

Ein TSP-X.509 nonQES MUSS die Institutionen für die Nutzung in X.509-Zertifikaten der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_403-02-03 referenzieren.

Tabelle 3: Tab_PKI_403-02-03 OID-Festlegung Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Profession Item (Beschreibung der Institution)	ProfessionOID (OID der Institution)
oid_praxis_arzt (Hinweis: Die Praxis bzw. Betriebsstätte eines/-r ärztlichen Psychotherapeuten/-in wird mit dem ProfessionOID {oid_praxis_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Betriebsstätte Arzt“ beschrieben.)	Betriebsstätte Arzt (Hinweis: Die Praxis bzw. Betriebsstätte eines/-r ärztlichen Psychotherapeuten/-in wird mit dem ProfessionOID {oid_praxis_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Betriebsstätte Arzt“ beschrieben.)	1.2.276.0.76.4.5 0
oid_zahnarztpraxis	Zahnarztpraxis	1.2.276.0.76.4.5 1
oid_praxis_psychotherapeut (Hinweis: Die Praxis bzw. Betriebsstätte eines/-r ärztlichen Psychotherapeuten/-in wird mit dem ProfessionOID {oid_praxis_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Betriebsstätte Arzt“ beschrieben.)	Betriebsstätte Psychotherapeut (Hinweis: Die Praxis bzw. Betriebsstätte eines/-r ärztlichen Psychotherapeuten/-in wird mit dem ProfessionOID {oid_praxis_arzt} bezeichnet bzw. mit dem ProfessionItem „Betriebsstätte Arzt“ beschrieben.)	1.2.276.0.76.4.5 2
oid_krankenhaus	Krankenhaus	1.2.276.0.76.4.5 3
oid_oeffentliche_apotheke	Öffentliche Apotheke	1.2.276.0.76.4.5 4
oid_krankenhausapotheke	Krankenhausapotheke	1.2.276.0.76.4.5 5
oid_bundeswehrapotheke	Bundeswehrapotheke	1.2.276.0.76.4.5 6
oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst	Betriebsstätte Mobile Einrichtung Rettungsdienst	1.2.276.0.76.4.5 7
oid_bs_gematik	Betriebsstätte gematik	1.2.276.0.76.4.5 8

oid_kostentraeger	Betriebsstätte Kostenträger	1.2.276.0.76.4.59
oid_leo_zahnaerzte	Betriebsstätte Leistungserbringerorganisation Vertragszahnärzte	1.2.276.0.76.4.187
oid_adv_ktr	AdV-Umgebung bei Kostenträger	1.2.276.0.76.4.190
oid_leo_kassenaerztliche_vereinigung	Betriebsstätte Leistungserbringerorganisation Kassenärztliche Vereinigung	1.2.276.0.76.4.210
oid_bs_gkv_spitzenverband	Betriebsstätte GKV- Spitzenverband	1.2.276.0.76.4.223
oid_leo_krankenhausverband	Betriebsstätte Mitgliedsverband der Krankenhäuser	1.2.276.0.76.4.226
oid_leo_dktig	Betriebsstätte der Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH	1.2.276.0.76.4.227
oid_leo_dkg	Betriebsstätte der Deutschen Krankenhausgesellschaft	1.2.276.0.76.4.228
oid_leo_apothekerverband	Betriebsstätte Apothekerverband	1.2.276.0.76.4.224
oid_leo_dav	Betriebsstätte Deutscher Apothekerverband	1.2.276.0.76.4.225
oid_leo_baek	Betriebsstätte der Bundesärztekammer	1.2.276.0.76.4.229
oid_leo_aerztekammer	Betriebsstätte einer Ärztekammer	1.2.276.0.76.4.230
oid_leo_zahnaerztekammer	Betriebsstätte einer Zahnärztekammer	1.2.276.0.76.4.231
oid_leo-kbv	Betriebsstätte der Kassenärztlichen Bundesvereinigung	1.2.276.0.76.4.242
oid_leo-bzaek	Betriebsstätte der Bundeszahnärztekammer	1.2.276.0.76.4.243

oid_leo-kzbv	Betriebsstätte der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung	1.2.276.0.76.4.2 44
oid_institution-pflege	Betriebsstätte Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege	1.2.276.0.76.4.2 45
oid_institution-geburtshilfe	Betriebsstätte Geburtshilfe	1.2.276.0.76.4.2 46
oid_praxis-physiotherapeut	Betriebsstätte Physiotherapie	1.2.276.0.76.4.2 47
oid_institution-augenoptiker	Betriebsstätte Augenoptiker	1.2.276.0.76.4.2 48
oid_institution-hoerakustiker	Betriebsstätte Hörakustiker	1.2.276.0.76.4.2 49
oid_institution-orthopaedieschuhmacher	Betriebsstätte Orthopädienschuhmacher	1.2.276.0.76.4.2 50
oid_institution-orthopaedietechniker	Betriebsstätte Orthopädietechniker	1.2.276.0.76.4.2 51
oid_institution-zahntechniker	Betriebsstätte Zahntechniker	1.2.276.0.76.4.2 52
oid_institution-rettungsleitstellen	Rettungsleitstelle	1.2.276.0.76.4.2 53
oid_sanitaetsdienst-bundeswehr	Betriebsstätte Sanitätsdienst Bundeswehr	1.2.276.0.76.4.2 54
oid_institution-oegd	Betriebsstätte Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.2.276.0.76.4.2 55
oid_institution-arbeitsmedizin	Betriebsstätte Arbeitsmedizin	1.2.276.0.76.4.2 56
oid_institution-vorsorge-reha	Betriebsstätte Vorsorge- und Rehabilitation	1.2.276.0.76.4.2 57
oid_epa_ktr	ePA KTR-Zugriffsautorisierung	1.2.276.0.76.4.2 73
oid_pflegerberatung	Betriebsstätte Pflegeberatung nach § 7a SGB XI	1.2.276.0.76.4.2 62

oid_leo_psychotherapeuten	Betriebsstätte Psychotherapeutenkammer	1.2.276.0.76.4.2 63
oid_leo_bptk	Betriebsstätte Bundespsychotherapeutenkam mer	1.2.276.0.76.4.2 64
oid_leo_lak	Betriebsstätte Landesapothekerkammer	1.2.276.0.76.4.2 65
oid_leo_bak	Betriebsstätte Bundesapothekerkammer	1.2.276.0.76.4.2 66
oid_leo_egbr	Betriebsstätte elektronisches Gesundheitsberuferegister	1.2.276.0.76.4.2 67
oid_leo_handwerkskammer	Betriebsstätte Handwerkskammer	1.2.276.0.76.4.2 68
oid_gesundheitsdatenregister	Betriebsstätte Register für Gesundheitsdaten	1.2.276.0.76.4.2 69
oid_abrechnungsdienstleister	Betriebsstätte Abrechnungsdienstleister	1.2.276.0.76.4.2 70
oid_pkv_verband	Betriebsstätte PKV-Verband	1.2.276.0.76.4.2 71
oid_praxis-ergotherapeut	Ergotherapiepraxis	1.2.276.0.76.4.2 78
oid_praxis-logopaede	Logopaedische Praxis	1.2.276.0.76.4.2 79
oid_praxis-podologe	Podologiepraxis	1.2.276.0.76.4.2 80
oid_praxis-ernaehrungstherapeut	Ernährungstherapeutische Praxis	1.2.276.0.76.4.2 81
oid_bs-weitere-kostentraeger	Betriebsstätte Weitere Kostenträger im Gesundheitswesen	1.2.276.0.76.4.2 84
oid_org-gesundheitsversorgung	Weitere Organisationen der Gesundheitsversorgung	1.2.276.0.76.4.2 85
oid_kim-anbieter	KIM-Hersteller und -Anbieter	1.2.276.0.76.4.2 86

[<=]

3.5.2 OID-Vergabe für Certificate Policies

Für den Betrieb einer Certification Authority (CA), werden verbindliche Regeln aufgestellt. Diese enthalten Vorgaben für den Betrieb der CA und für die Ausgabe, Verwaltung und Nutzung der von ihr ausgegebenen Zertifikate. Die Dokumente, in denen diese Regeln niedergelegt sind, heißen Policy-Dokumente. In den X.509-Zertifikaten wird über eine OID auf die für das jeweilige Zertifikat gültigen Policies referenziert. Damit kann jederzeit überprüft werden, welches Vertrauen einem bestimmten Zertifikat entgegengebracht werden kann. Die im deutschen Gesundheitswesen im Rahmen der TI genutzten Zertifikate dürfen nur von zugelassenen CAs ausgegeben werden, die nach genau festgelegten und vertraglich vereinbarten Policies arbeiten. Für ein bestimmtes Zertifikat kann die Einhaltung mehrerer Policies vorgeschrieben sein (z. B. Einhaltung der Basis-Policy der gematik, zusätzlich einschränkende Vorgaben durch die ergänzende Policy eines Sektors für seine Karten).

GS-A_4444 - OID-Festlegung für Certificate Policies

Ein TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN die Certificate Policies für die Nutzung in X.509-Zertifikaten der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_404 referenzieren.

[<=]

Tabelle 4: Tab_PKI_404 OID-Festlegung Certificate Policies in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Policy-Beschreibung	Policy-OID	Zugehörendes Dokument
oid_policy_hba_cp	Policy HPC QES, SIG, AUT, ENC	1.2.276.0.76.4.145	[CP-HPC] Version 1.0.5
oid_policy_gem_or_cp	Policy für alle Zertifikate ab Online-Rollout (eGK, SMC, Komponenten- zertifikate) außer für das TSL- Signerzertifikat	1.2.276.0.76.4.163	[gemRL_TSL_SP_CP] Version 1.2.0 (neue Komplett-CP inkl. Komp.- Zertifikate und Festlegungen zu Testzertifikaten)
oid_policy_gem_tsl_signer	Policy für das TSL- Signerzertifikat	1.2.276.0.76.4.176	[gemSpec_TSL] Version 1.2.0 (Die Policy muss die Vorgaben für die Ausstellung des TSL- Signerzertifikates gemäß [gemSpec_TSL] erfüllen.)

3.5.3 OID-Vergabe für den Zertifikatstyp

In verschiedenen Anwendungen in der TI reicht die Prüfung einer Rolle nicht aus. Es muss sichergestellt werden, dass auch die Art des Zertifikates ermittelt werden kann, da Zertifikate und die dazugehörigen Schlüssel nur für bestimmte, genau definierte Aufgaben genutzt werden dürfen. Dabei reicht die im Feld „keyusage“ des X.509-Zertifikates angegebene Festlegung unter Umständen nicht aus. Die einzelnen Zertifikatstypen der verschiedenen Karten werden deshalb über eine OID kodiert.

~~GS-A_4445-06~~GS-A_4445-03 - OID-Festlegung für Zertifikatstypen

Ein TSP-X.509 MUSS die Zertifikatstypen für die Nutzung in X.509-Zertifikaten der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_405-0203 referenzieren.

[<=]

Tabelle 5: Tab_PKI_405-02-03 OID-Festlegung Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Name des Zertifikatstyp	Zertifikatstyp-OID	Spezifiziert in
oid_egk_qes	C.CH.QES	1.2.276.0.76.4.66	[gemSpec_PKI]
oid_egk_sig	C.CH.SIG	1.2.276.0.76.4.67	nur zu Testzwecken
oid_egk_enc	C.CH.ENC	1.2.276.0.76.4.68	[gemSpec_PKI]
oid_egk_encv	C.CH.ENCv	1.2.276.0.76.4.69	[gemSpec_PKI]
oid_egk_aut	C.CH.AUT	1.2.276.0.76.4.70	[gemSpec_PKI]
oid_egk_autn	C.CH.AUTN	1.2.276.0.76.4.71	[gemSpec_PKI]
oid_egk_enc_alt	C.CH.ENC_ALT	1.2.276.0.76.4.211	derzeit nicht verwendet
oid_egk_aut_alt	C.CH.AUT_ALT	1.2.276.0.76.4.212	[gemSpec_PKI]
oid_hba_qes	C.HP.QES	1.2.276.0.76.4.72	[CertsBÄK#1]
oid_hba_sig	C.HP.SIG	1.2.276.0.76.4.73	nur zu Testzwecken
oid_hba_enc	C.HP.ENC	1.2.276.0.76.4.74	[CertsBÄK#1]
oid_hba_aut	C.HP.AUT	1.2.276.0.76.4.75	[CertsBÄK#1]
oid_smc_b_enc	C.HCI.ENC	1.2.276.0.76.4.76	[gemSpec_PKI]
oid_smc_b_aut	C.HCI.AUT	1.2.276.0.76.4.77	[gemSpec_PKI]
oid_smc_b_osig	C.HCI.OSIG	1.2.276.0.76.4.78	[gemSpec_PKI]

oid_ak_aut	C.AK.AUT	1.2.276.0.76.4.79	[gemSpec_PKI]
oid_nk_vpn	C.NK.VPN	1.2.276.0.76.4.80	[gemSpec_PKI]
oid_vpnk_vpn	C.VPNK.VPN	1.2.276.0.76.4.81	[gemSpec_PKI]
oid_smkt_aut	C.SMKT.AUT	1.2.276.0.76.4.82	[gemSpec_PKI]
oid_sak_aut	C.SAK.AUT	1.2.276.0.76.4.113	[gemSpec_PKI]
oid_cm_tls_c	C.CM.TLS-CS	1.2.276.0.76.4.175	[gemSpec_PKI]
oid_fd_tls_c	C.FD.TLS-C	1.2.276.0.76.4.168	[gemSpec_PKI]
oid_fd_tls_s	C.FD.TLS-S	1.2.276.0.76.4.169	[gemSpec_PKI]
oid_fd_aut	C.FD.AUT	1.2.276.0.76.4.155	[gemSpec_PKI]
oid_zd_tls_c	C.ZD.TLS-C	1.2.276.0.76.4.156	derzeit nicht verwendet
oid_zd_tls_s	C.ZD.TLS-S	1.2.276.0.76.4.157	[gemSpec_PKI]
oid_zd_aut	C.ZD.AUT	1.2.276.0.76.4.158	derzeit nicht verwendet
oid_vpnk_vpn_sis	C.VPNK.VPN-SIS	1.2.276.0.76.4.165	[gemSpec_PKI]
oid_fd_sig	C.FD.SIG	1.2.276.0.76.4.203	[gemSpec_PKI]
oid_fd_enc	C.FD.ENC	1.2.276.0.76.4.202	[gemSpec_PKI]
oid_whk_hsm_aut	C.WHK-HSM.AUT	1.2.276.0.76.4.213	derzeit nicht verwendet
oid_sgd_hsm_aut	C.SGD-HSM.AUT	1.2.276.0.76.4.214	[gemSpec_PKI]
oid_vk_pt_enc	C.HP.ENC	1.2.276.0.76.4.62	[BÄK_ePA]
oid_vk_eaa_enc	C.HP.ENC	1.3.6.1.4.1.24796.1.10	[BÄK_eAA]
oid_fd_osig	C.FD.OSIG	1.2.276.0.76.4.283	[gemSpec_PKI]
oid_zd_sig	C.ZD.SIG	1.2.276.0.76.4.287	[gemSpec_PKI]

Hinweis: Die Zertifikatstyp-OIDs „oid_vk_pt_enc“ und „oid_vk_eaa_enc“ werden lediglich im Rahmen KIM/QES-Feldtest aufgrund der Zertifikatsprüfung HBA-Vorläuferkarten der Generation 0 (HBAqsig/ZOD2.0) durch den Konnektor verwendet. Für die Zertifikatsausstellung neuer HBA-Karten sind diese OIDs nicht relevant.

3.5.4 OID-Vergabe für technische Rollen

In der TI werden neben den Rollen für Personen und Institutionen auch technische Rollen definiert, an die bestimmte Berechtigungen geknüpft werden. In den entsprechenden X.509-Zertifikaten muss die technische Rolle als OID („ProfessionOID“) hinterlegt werden.


GS-A_4446-06GS-A_4446-05 - OID-Festlegung für technische Rollen

Ein TSP-X.509 MUSS die technischen Rollen für die Nutzung in X.509-Zertifikaten der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_406-0102 referenzieren.

Tabelle 6: Tab_PKI_406-0102 OID-Festlegung technische Rolle in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	ProfessionItem (Beschreibung der technischen Rolle)	ProfessionOID (OID der technischen Rolle)	Zertifikatsprofil(e) in denen die ProfessionOID im Element Admission vorkommen darf
oid_vsdd	Versichertenstammdatendienst	1.2.276.0.76.4.97	C.FD.TLS-S
oid_ocsp	Online Certificate Status Protocol	1.2.276.0.76.4.99	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_cms	Card Management System	1.2.276.0.76.4.100	C.FD.TLS-S
oid_ufs	Update Flag Service	1.2.276.0.76.4.101	C.FD.TLS-S
oid_ak	Anwendungskonnektor	1.2.276.0.76.4.103	C.AK.AUT
oid_nk	Netzkonnektor	1.2.276.0.76.4.104	C.NK.VPN
oid_kt	Kartenterminal	1.2.276.0.76.4.105	C.SMKT.AUT
oid_sak	Signaturanwendungskomponente	1.2.276.0.76.4.119	C.SAK.AUT
oid_int_vsdm	Intermediär VSDM	1.2.276.0.76.4.159	C.FD.TLS-S, C.FD.TLS-C

oid_konfigdienst	Konfigurationsdienst	1.2.276.0.76.4.1 60	C.ZD.TLS-S
oid_vpnz_ti	VPN-Zugangsdienst-TI	1.2.276.0.76.4.1 61	C.VPNK.VPN C.ZD.TLS-S
oid_vpnz_sis	VPN-Zugangsdienst-SIS	1.2.276.0.76.4.1 66	C.VPNK.VPN- SIS
oid_cmfd	Clientmodul	1.2.276.0.76.4.1 74	C.CM.TLS-CS
oid_vzd_ti	Verzeichnisdienst-TI	1.2.276.0.76.4.1 71	C.ZD.TLS-S
oid_komle	KOM-LE Fachdienst	1.2.276.0.76.4.1 72	C.FD.TLS-S C.FD.TLS-C
oid_komle-recipient- emails	KOM-LE S/MIME Attribut recipient-emails	1.2.276.0.76.4.1 73	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_stamp	Störungsampel	1.2.276.0.76.4.1 84	C.ZD.TLS-S
oid_tsl_ti	TSL-Dienst-TI	1.2.276.0.76.4.1 89	C.ZD.TLS-S
oid_wadg	Weitere elektronische Anwendungen des Gesundheitswesens sowie für die Gesundheitsforschung n. P. 291a Abs. 7 Satz 3 SGB V	1.2.276.0.76.4.1 98	C.FD.TLS-S C.FD.SIG C.FD.AUT C.FD.ENC
oid_epa_authn	ePA Authentisierung	1.2.276.0.76.4.2 04	C.FD.TLS-S C.FD.SIG
oid_epa_authz	ePA Autorisierung	1.2.276.0.76.4.2 05	C.FD.TLS-S C.FD.SIG
oid_epa_dvw	ePA Dokumentenverwaltung	1.2.276.0.76.4.2 06	C.FD.TLS-S
oid_epa_mgmt	ePA Management	1.2.276.0.76.4.2 07	C.FD.TLS-S C.FD.TLS-C
oid_epa_recovery	ePA automatisierter Berechtigungserhalt	1.2.276.0.76.4.2 08	C.FD.ENC

oid_epa_vau	ePA vertrauenswürdige Ausführungsumgebung	1.2.276.0.76.4.2 09	C.FD.AUT C.FD.ENC C.FD.SIG
oid_vz_tsp	Zertifikatsverzeichnis TSP X.509	1.2.276.0.76.4.2 15	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_whk1_hsm	HSM Wiederherstellungskomponente 1	1.2.276.0.76.4.2 16	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_whk2_hsm	HSM Wiederherstellungskomponente 2	1.2.276.0.76.4.2 17	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_whk	Wiederherstellungskomponente	1.2.276.0.76.4.2 18	In keinem Zertifikatsprofil verwendet.
oid_sgd1_hsm	HSM Schlüsselgenerierungsdienst 1	1.2.276.0.76.4.2 19	C.SGD-HSM.AUT
oid_sgd2_hsm	HSM Schlüsselgenerierungsdienst 2	1.2.276.0.76.4.2 20	C.SGD-HSM.AUT
oid_sgd	Schlüsselgenerierungsdienst	1.2.276.0.76.4.2 21	C.FD.TLS-S
oid_erp-vau	E-Rezept vertrauenswürdige Ausführungsumgebung	1.2.276.0.76.4.2 58	C.FD.ENC
oid_erezept	E-Rezept	1.2.276.0.76.4.2 59	C.FD.TLS-S C.FD.SIG C.FD.OSIG
oid_idpd	IDP-Dienst	1.2.276.0.76.4.2 60	C.FD.TLS-S C.FD.SIG
oid_epa_logging	ePA-Aktensystem-Logging	1.2.276.0.76.4.2 61	C.FD.SIG
 oid_bestandsnetze	Bestandsnetze.xml Signatur	1.2.276.0.76.4.2 88	C.ZD.SIG

[<=]

Da die in der Tabelle Tab_PKI_406-0102 aufgeführten technischen Rollen nur in bestimmten Zertifikaten vorkommen können, werden neben den Rolleninformationen gültige Zertifikatsprofile benannt, in denen diese technischen Rollen auftreten dürfen. Diese Zertifikatsprofile werden in [gemSpec_PKI] definiert.

3.6 OID-Vergabe für Feldbezeichnungen in der TSL

In der TI werden für die Nutzung der Trust-service Status List (TSL) folgende Feldbezeichnungen definiert:

GS-A_4447 - OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL

Der TSL-Dienst MUSS die TSL-Feldbezeichnungen für die Nutzung in der TSL der TI mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_407 referenzieren.

[<=]

Tabelle 7: Tab_PKI_407 OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Bezeichnung	OID	Zugehöriges Dokument
oid_tsl_p_loc	TSL Primary Location	1.2.276.0.76.4.120	[gemSpec_PKI]
oid_tsl_b_loc	TSL Backup Location:	1.2.276.0.76.4.121	[gemSpec_PKI]
oid_tsl_cca_cert	Change of TSL Signer-CA Certificate	1.2.276.0.76.4.164	[gemSpec_PKI]
oid_tsl_placeholder	Platzhalter für eine leere TSL extension	1.2.276.0.76.4.124	[gemSpec_TSL]
oid_cv_rootcert	Root-CV-Zertifikat	1.2.276.0.76.4.185	[gemSpec_TSL]
oid_cv_cert	Cross-CV-Zertifikat	1.2.276.0.76.4.186	[gemSpec_TSL]

3.7 OID-Festlegungen zur Verwendung in CV-Zertifikaten

Neben den X.509-Zertifikaten (OID-Verwendung siehe Kap. 3.5) werden in der TI auch CV-Zertifikate eingesetzt. Chipkarten der TI enthalten für die Authentisierung entsprechende Schlüsselpaare und zugehörige CV-Zertifikate.

3.7.1 OID-Festlegung für Flaglisten

Gemäß [EN 14890] und [TR-03110-3] wird die Berechtigung eines Zertifikatsinhabers, der auch im Besitz des zugehörigen privaten Schlüssels sein muss, in CV-Zertifikaten der Kartengeneration 2 durch eine Flagliste angegeben.

GS-A_5082 - OID-Festlegung für Flaglisten bei CV-Zertifikaten der Kartengeneration 2

Ein TSP-CVC und der Anbieter der CVC-Root-CA MÜSSEN die Flaglisten für die Nutzung in CV-Zertifikaten der Kartengeneration 2 mit OIDs entsprechend der Tabelle Tab_PKI_408 referenzieren.

[<=]

Tabelle 8: Tab_PKI_408 OID-Festlegung für Flag-Listen bei CV-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Bezeichnung	OID	Zugehörendes Dokument
oid_cvc_fl_ti	cvc_FlagList_TI	1.2.276.0.76.4.152	[gemSpec_PKI] [gemSpec_COS]
oid_cvc_fl_cms	cvc_FlagList_CMS	1.2.276.0.76.4.153	[gemSpec_PKI] [gemSpec_COS]

3.8 OID-Vergabe für Sonstige Objekte

In der TI können OIDs für Objekte definiert werden, die keiner der vorher aufgeführten Kategorien zugeordnet werden können. Diese OIDs können in diesem Kapitel unter „OIDs für sonstige Objekte“ zusammengefasst werden.

Tabelle 9: Tab_PKI_409 OID-Festlegung für sonstige Objekte

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Bezeichnung	OID	Zugehörendes Dokument
oid_ti_ecies_transport_encryption	TI-ECIES-Transport-Encryption	1.2.276.0.76.4.222	[gemSpec_Krypt]

3.9 OID-Vergabe für Dokumente

Es werden zunächst keine OIDs für Dokumente der gematik vergeben. Ausnahme: Policies, die über eine OID in Zertifikaten referenziert werden, siehe Kapitel 3.5.2.

4 Anhang A – Verzeichnisse

4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
AUT	Authentisierung (Authentication)
AUTN	Authentisierung für Nachrichten
BPTK	Bundespsychotherapeutenkammer
CA	Certification Authority
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
eGK	Elektronische Gesundheitskarte
ENC	Verschlüsselung (Encryption)
ENCV	Verschlüsselung für Verordnungen
HBA	Heilberufsausweis
ID	Identität (Identity)
KKG	Kuratorium für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen beim Bundesministerium für Gesundheit
KOM-LE	Kommunikation für Leistungserbringer
KT	Kartenterminal
KV	Kassenärztliche Vereinigung
KZBV	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
OID	Object Identifier
OK	OID-Kuratorium
OSIG	Organisations-Signatur
PKI	Public Key Infrastructure

SIS	Secure Internet Service
SM	Security Module
SMC	Security Module Card
TLS	Transport Layer Security
TSL	Trust-service Status List

4.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

4.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unterstruktur der OIDs für das deutsche Gesundheitswesen	10
Abbildung 1: Unterstruktur der OIDs für das deutsche Gesundheitswesen	10

4.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_PKI_401 OID-Festlegung Instanz	13
Tabelle 2: Tab_PKI_402-01 OID-Festlegung Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen	14
Tabelle 3: Tab_PKI_403-02 OID-Festlegung Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B	17
Tabelle 4: Tab_PKI_404 OID-Festlegung Certificate Policies in X.509-Zertifikaten	21
Tabelle 5: Tab_PKI_405-02 OID-Festlegung Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten	22
Tabelle 6: Tab_PKI_406-01 OID-Festlegung technische Rolle in X.509-Zertifikaten	24
Tabelle 7: Tab_PKI_407 OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL	27
Tabelle 8: Tab_PKI_408 OID-Festlegung für Flag-Listen bei CV-Zertifikaten	28
Tabelle 9: Tab_PKI_409 OID-Festlegung für sonstige Objekte	28
Tabelle 10: Nicht mehr verwendete OIDs – Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen	34
Tabelle 11: Nicht mehr verwendete OIDs – Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B	34
Tabelle 12: Nicht mehr verwendete OIDs – Certificate Policies in X.509-Zertifikaten	34
Tabelle 13: Nicht mehr verwendete OIDs – Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten	35
Tabelle 14: Nicht mehr verwendete OIDs – technische Rolle in X.509-Zertifikaten	36

Tabelle 15: Nicht mehr verwendete OIDs – OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL.....	37
Tabelle 1: Tab_PKI_401 OID-Festlegung Instanz	13
Tabelle 2: Tab_PKI_402-01 OID-Festlegung Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen	14
Tabelle 3: Tab_PKI_403-03 OID-Festlegung Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B	17
Tabelle 4: Tab_PKI_404 OID-Festlegung Certificate Policies in X.509-Zertifikaten	21
Tabelle 5: Tab_PKI_405-03 OID-Festlegung Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten	22
Tabelle 6: Tab_PKI_406-02 OID-Festlegung technische Rolle in X.509-Zertifikaten	24
Tabelle 7: Tab_PKI_407 OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL.....	27
Tabelle 8: Tab_PKI_408 OID-Festlegung für Flag-Listen bei CV-Zertifikaten	28
Tabelle 9: Tab_PKI_409 OID-Festlegung für sonstige Objekte	28
Tabelle 10: Nicht mehr verwendete OIDs - Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen.....	34
Tabelle 11: Nicht mehr verwendete OIDs - Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B	34
Tabelle 12: Nicht mehr verwendete OIDs - Certificate Policies in X.509-Zertifikaten	34
Tabelle 13: Nicht mehr verwendete OIDs - Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten.....	35
Tabelle 14: Nicht mehr verwendete OIDs - technische Rolle in X.509-Zertifikaten.....	36
Tabelle 15: Nicht mehr verwendete OIDs - OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL.....	37

4.5 Referenzierte Dokumente

4.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar
[gemRL_TSL_SP_CP]	gematik: Certificate Policy - Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL

[gemSpec_COS]	gematik: Spezifikation des Card Operating System (COS), Elektrische Schnittstelle
[gemSpec_HBA_ObjSys]	gematik: Spezifikation des elektronischen Heilberufsausweises HBA-Objektsystem
[gemSpec_PKI]	gematik: Spezifikation PKI
[gemSpec_SMC-B_ObjSys]	gematik: Spezifikation der Secure Module Card SMC-B Objektsystem
[gemSpec_TSL]	gematik: Spezifikation TSL-Dienst

4.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[BÄK_eA A]	https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/earztausweis/technische-spezifikationen/
[BÄK_eP A]	https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/CP_HPC_v1.0.0_19062009.pdf
[BSI-TR-03110-3]	Technical Guideline TR-03110-3, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Part 3 – Common Specifications Version 2.10, 2012-03-20
[CertsBÄK]	Zertifikatsprofile für Basiszertifikate, Bundesärztekammer, 2005
[CP-HPC]	Bundesärztekammer et al (06.11.2012): Gemeinsame Policy für die Ausgabe der HPC – Zertifikatsrichtlinie HPC, Version 1.0.5
[EN 14890-1]	EUROPEAN STANDARD, DRAFT, prEN 14890-1, February 2008 Application Interface for smart cards used as secure signature creation devices – Part 1: Basic services
[EN 14890-2]	EUROPEAN STANDARD, DRAFT, prEN 14890-2, March 2012 Application Interface for smart cards used as secure signature creation devices – Part 2: Additional services
[ISO9834-1]	ISO (2005): Information technology -- Open Systems Interconnection -- Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: General procedures and top arcs of the ASN.1 Object Identifier tree

[RFC2119]	RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
[DIMDI_OID]	DIMDI (März 2006): Verfahrensgrundlage zur Vergabe von Registrierungskennzahlen für Informationsobjekte

5 Anhang B – Nicht mehr verwendete OIDs

Gegenüber der letzten veröffentlichten Version 1.1.0 des Dokumentes wurden eine Reihe von OIDs aus dem Dokument entfernt. Diese OIDs beziehen sich auf Dienste, Anwendungen und damit verbundene technische Rollen sowie Zertifikatstypen, die für den Online-Rollout (Stufe 1) nicht relevant sind.

Im Kontext der OIDs für Policy-Dokumente betrifft dies Dokumente, die überarbeitet, gestrichen oder zusammengefasst wurden. Durch die Bindung der Dokumentenversion an eine OID sind damit für neue bzw. überarbeitete Dokumente auch neue OIDs notwendig.

Einmal zugewiesene OIDs bleiben gültig und werden vom DIMDI nicht zurückgezogen oder neu vergeben, sie können aber als "nicht mehr zu nutzen" gekennzeichnet werden.

Nachfolgend werden die nicht mehr verwendeten OIDs gelistet. Dies erlaubt es, an anderer Stelle referenzierte OIDs einfach zuzuordnen, ob sie weiterhin verwendet (Listung im Hauptdokument) oder nicht mehr verwendet (Listung im Anhang) werden.

Tabelle 10: Nicht mehr verwendete OIDs - Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen

OID-Referenz in anderen Dokumenten	ProfessionItem (Beschreibung der Berufsgruppe)	ProfessionOID (OID der Berufsgruppe)
oid_mmizea	Mitarbeiter(-in) medizinische Institution zur eGK-Anwenderunterstützung	1.2.276.0.76.4.143
oid_vmi	Verwaltungsmitarbeiter(-in) Institution	1.2.276.0.76.4.144
oid_kv_ta	KV Telematik Arge	1.2.276.0.76.3.1.64

Tabelle 11: Nicht mehr verwendete OIDs - Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Profession Item (Beschreibung der Institution)	ProfessionOID (OID der Institution)
oid_bs_betreiber_mon_broker	Probe-Client Broker-Betreiber	1.2.276.0.76.4.60

Tabelle 12: Nicht mehr verwendete OIDs - Certificate Policies in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Policy-Beschreibung	Policy-OID	Früher zugehöriges Dokument

oid_policy_gem_cp	Policy eGK, SMC-B SIG, OSIG, AUT, AUTN, ENC, ENCV	1.2.276.0.76.4.61	[gemTSL_SP_CP] Version 1.3.0
oid_policy_sf_cp	Policy für alle Server- und (Fach-) Dienstzertifikate	1.2.276.0.76.4.63	[gemX.509_SD#8] Version 1.3.0
oid_policy_k_cp	Policy für Zertifikate des Konnektor	1.2.276.0.76.4.64	[gemX.509_Kon#9] Version 1.3.0
oid_policy_kt_cp	Policy für Zertifikate des Kartenterminals	1.2.276.0.76.4.65	[gemPKI_KT# 5.4.2] Version 1.1.0
oid_policy_muste_cp	Policy für alle Zertifikate für Musterkarten (eGK, HBA, SMC)	1.2.276.0.76.4.112	[gemTSL_SP_CP_Test] Version 1.0.0
oid_policy_gem_or_cp_smcb_erprobung	Policy für SMC-B- Zertifikate während Erprobung	1.2.276.0.76.4.170	[gemRL_SMC-B_OR#1] Version 1.0.0 (CP mit sektorspezif. Ergänzungen nur für SMC-B während Erprobung)

Tabelle 13: Nicht mehr verwendete OIDs - Zertifikatstyp in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Name des Zertifikatstyp	Zertifikatstyp-OID	Früher spezifiziert in
oid_sf_ssl	C.SF.SSL	1.2.276.0.76.4.83	[gemX.509_SD#5.7.2]
oid_sf_ssl_c	C.SF.SSL-C	1.2.276.0.76.4.84	[gemX.509_SD#5.7.2]
oid_sf_ssl_s	C.SF.SSL-S	1.2.276.0.76.4.85	[gemX.509_SD#5.7.2]
oid_sf_aut	C.SF.AUT	1.2.276.0.76.4.86	[gemX.509_SD#5.7.3]
oid_sf_enc	C.SF.ENC	1.2.276.0.76.4.87	[gemX.509_SD#5.7.5]

oid_sks_gcs	C.SKS.GCS	1.2.276.0.76.4.142	[gemPKI_SKS#4.3.7.1]
-------------	-----------	--------------------	----------------------

Tabelle 14: Nicht mehr verwendete OIDs - technische Rolle in X.509-Zertifikaten

OID-Referenz in anderen Dokumenten	ProfessionItem (Beschreibung der technischen Rolle)	ProfessionOID (OID der technischen Rolle)	Früher festgelegt in
oid_broker	Broker	1.2.276.0.76.4.88	[gemGesArch#Anh B1]
oid_broker_anonym	Broker Anonymisierungsdienst	1.2.276.0.76.4.89	[gemGesArch#Anh B1]
oid_vpnk	VPN-Konzentrator	1.2.276.0.76.4.90	[gemGesArch#Anh B1]
oid_vpnk_ti	VPN-Konzentrator-TI	1.2.276.0.76.4.91	[gemGesArch#Anh B1]
oid_vpnk_mwdn	VPN-Konzentrator-Mehrwertdienstenetz	1.2.276.0.76.4.92	[gemGesArch#Anh B1]
oid_trusted	Trusted Service	1.2.276.0.76.4.93	[gemGesArch#Anh B1]
oid_audit	Audit Service	1.2.276.0.76.4.94	[gemGesArch#Anh B1]
oid_sds	Service Directory Service	1.2.276.0.76.4.95	[gemGesArch#Anh B1]
oid_vodd	Verordnungsdatendienst	1.2.276.0.76.4.96	[gemGesArch#Anh B1]
oid_amdd	Dienst für die Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit	1.2.276.0.76.4.98	
oid_mgmtss	Management Schnittstelle	1.2.276.0.76.4.106	[gemGesArch#Anh B1]
oid_ths	Treuhand-Service für Datenerhalt	1.2.276.0.76.4.107	[gemGesArch#Anh B1]
oid_krs	Krypto-Service	1.2.276.0.76.4.108	[gemGesArch#Anh B1]

oid_pfdd	Patientenfachdatendienst	1.2.276.0.76.4.1 09	
oid_gcs	Gematik Code Signing	1.2.276.0.76.4.1 10	[gemGesArch#Anh B1]
oid_btmd	Betäubungsmitteldatendienst	1.2.276.0.76.4.1 11	
oid_mon_vpnk_ti	Probe-Client VPN-Konzentrator TI	1.2.276.0.76.4.1 14	[gemGesArch#Anh B1]
oid_mon_vpnk_mwd	Probe-Client VPN-Konzentrator Mehrwertdienste	1.2.276.0.76.4.1 15	[gemGesArch#Anh B1]
oid_mon_sds	Probe-Client SDS	1.2.276.0.76.4.1 16	[gemGesArch#Anh B1]
oid_mon_audit	Probe-Client Audit service	1.2.276.0.76.4.1 17	[gemGesArch#Anh B1]
oid_mon_brokerws	Web-Service-Simulator	1.2.276.0.76.4.1 18	[gemGesArch#Anh B1]
oid_mwdd	Mehrwertfachdienst	1.2.276.0.76.4.1 41	[gemGesArch#Anh B1]

Tabelle 15: Nicht mehr verwendete OIDs - OID-Festlegung für Feldbezeichnungen in der TSL

OID-Referenz in anderen Dokumenten	Bezeichnung	OID	Früher festgelegt in
oid_tsl_croot_cert	Change of TSL Root Certificate	1.2.276.0.76.4.122	[gemVerw_Zert_TI#8.11]
oid_tsl_csign_cert	Change of TSL Signer Certificate	1.2.276.0.76.4.123	[gemVerw_Zert_TI#8.11]