

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **S/MIME-Profil Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)**

Version:	1. <del>5</del> 6.0
Revision:	<del>326885354616</del>
Stand:	<del>19.02</del> 06.04.2021
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSMIME_KOMLE

## Dokumentinformationen

Seit März 2020 verwendet die gematik die Bezeichnung „**KIM – Kommunikation im Medizinwesen**“ für die Anwendung **KOM-LE**. Diese neue Benennung findet sich insbesondere in Informationsmaterialien für die Zielgruppe Leistungserbringer sowie in Presseveröffentlichungen. Eine Umbenennung in den technisch-normativen Dokumenten wie Spezifikationen, Konzepten, Zulassungsdokumenten etc. mit Ausnahme von Angaben zu Domänen, E-Mail-Adressen, technischen Schnittstellen, Parametern u.ä. ist mit Stand Release 4.0.0 nicht geplant.

## Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

## Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
0.1	05.09.11	Alle	Ersterstellung	Projekt KOM-LE
1.0.0	24.07.15		freigegeben	gematik
1.1.0	28.10.16	2.1, 2.2	Anpassungen gemäß Änderungsliste	gematik
1.2.0	28.06.19		Einarbeitung gemäß Änderungsliste P19.1	gematik
1.2.1	02.03.20		Einarbeitung gemäß Änderungsliste P1.1	gematik
1.3.0	30.06.20		Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1 und Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0	gematik
1.4.0	12.11.20		Einarbeitung gemäß Änderungsliste P22.2	gematik
1.4.1	08.01.21		Einarbeitung gemäß Änderungsliste P22.6	gematik
1.5.0	19.02.21		Einarbeitung gemäß Änderungsliste P22.5	gematik
1.6.0	06.04.21		Einarbeitung gemäß KIM Maintenance 21.1/KIM 1.5.1	gematik

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einführung</b>	<b>6</b>
1.1 Zielsetzung des Dokuments	6
1.2 Zielgruppe	6
1.3 Geltungsbereich	6
1.4 Arbeitsgrundlagen	6
1.5 Abgrenzung des Dokuments	7
1.6 Methodik	7
1.6.1 Anforderungen	7
1.6.2 Diagramme	7
1.6.3 Nomenklatur	7
<b>2 S/MIME Profil Anforderungen</b>	<b>9</b>
2.1 Strukturkonformität	9
2.1.1 Nachricht	9
2.1.1.1 Normative Beschreibung	9
2.1.1.2 Kommentare (nicht normativ)	10
2.2 Verschlüsselter Inhalt	13
2.2.1 Algorithmen	13
2.2.2 Authenticated Enveloped Data	13
2.2.2.1 Normative Beschreibung	13
2.2.2.2 Kommentare (nicht normativ)	13
2.2.3 Empfängerinformationen (recipientInfos)	14
2.2.3.1 Normative Beschreibung	14
2.2.3.2 Kommentare (nicht normativ)	14
2.2.4 Verschlüsselte Inhaltsinformation (authEncryptedContentInfo)	14
2.2.4.1 Normative Beschreibung	14
2.2.4.2 Kommentare (nicht normativ)	14
2.2.5 Ungeschützte Attribute (unauthAttrs)	15
2.2.5.1 Normative Beschreibung	15
2.2.5.2 Kommentare (nicht normativ)	15
2.2.6 Beispiel	16
2.3 Digital signierter Inhalt	18
2.3.1 Signed data	18
2.3.1.1 Normative Beschreibung	18
2.3.1.2 Kommentare (nicht normativ)	19
2.3.2 Algorithmen	19
2.3.3 Gekapselte Inhaltsinformation (encapContentInfo)	19
2.3.3.1 Normative Beschreibung	19
2.3.3.2 Kommentare (nicht normativ)	19
2.3.4 Zertifikate (certificates)	20
2.3.4.1 Normative Beschreibung	20
2.3.4.2 Kommentare (nicht normativ)	20
2.3.5 Unterzeichnerinformationen (signerInfos)	20
2.3.5.1 Normative Beschreibung	20
2.3.5.2 Kommentare (nicht normativ)	21

<b>3 Anforderungen an Zertifikate</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Zertifikatsprofile</b>	<b>22</b>
3.1.1 Verschlüsselungszertifikate	22
3.1.1.1 Normative Beschreibung	22
3.1.1.2 Kommentare (nicht normativ)	22
3.1.2 Signaturzertifikate	22
3.1.2.1 Normative Beschreibung	22
3.1.2.2 Kommentare (nicht normativ)	22
<b>4 Anhang A</b>	<b>23</b>
<b>4.1 Abkürzungen</b>	<b>23</b>
<b>4.2 Glossar</b>	<b>23</b>
<b>4.3 Abbildungsverzeichnis</b>	<b>23</b>
<b>4.4 Tabellenverzeichnis</b>	<b>23</b>
<b>4.5 Referenzierte Dokumente</b>	<b>23</b>
4.5.1 Dokumente der gematik	23
4.5.2 Weitere Dokumente	24
<b>1 Einführung</b>	<b>6</b>
1.1 Zielsetzung des Dokuments	6
1.2 Zielgruppe	6
1.3 Geltungsbereich	6
1.4 Arbeitsgrundlagen	6
1.5 Abgrenzung des Dokuments	7
1.6 Methodik	7
1.6.1 Anforderungen	7
1.6.2 Diagramme	7
1.6.3 Nomenklatur	7
<b>2 S/MIME-Profil-Anforderungen</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Strukturkonformität</b>	<b>9</b>
2.1.1 Nachricht	9
2.1.1.1 Normative Beschreibung	9
2.1.1.2 Kommentare (nicht normativ)	10
<b>2.2 Verschlüsselter Inhalt</b>	<b>13</b>
2.2.1 Algorithmen	13
2.2.2 Authenticated-Enveloped-Data	13
2.2.2.1 Normative Beschreibung	13
2.2.2.2 Kommentare (nicht normativ)	13
2.2.3 Empfängerinformationen (recipientInfos)	14
2.2.3.1 Normative Beschreibung	14
2.2.3.2 Kommentare (nicht normativ)	14
2.2.4 Verschlüsselte Inhaltsinformation (authEncryptedContentInfo)	14
2.2.4.1 Normative Beschreibung	14
2.2.4.2 Kommentare (nicht normativ)	14
2.2.5 Ungeschützte Attribute (unauthAttrs)	15

2.2.5.1 Normative Beschreibung.....	15
2.2.5.2 Kommentare (nicht normativ) .....	15
2.2.6 Beispiel .....	16
<b>2.3 Digital signierter Inhalt .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Signed-data .....	18
2.3.1.1 Normative Beschreibung.....	18
2.3.1.2 Kommentare (nicht normativ) .....	19
2.3.2 Algorithmen .....	19
2.3.3 Gekapselte Inhaltsinformation (encapContentInfo).....	19
2.3.3.1 Normative Beschreibung.....	19
2.3.3.2 Kommentare (nicht normativ) .....	19
2.3.4 Zertifikate (certificates) .....	20
2.3.4.1 Normative Beschreibung.....	20
2.3.4.2 Kommentare (nicht normativ) .....	20
2.3.5 Unterzeichnerinformationen (signerInfos) .....	20
2.3.5.1 Normative Beschreibung.....	20
2.3.5.2 Kommentare (nicht normativ) .....	21
<b>3 Anforderungen an Zertifikate.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Zertifikatsprofile.....</b>	<b>22</b>
3.1.1 Verschlüsselungszertifikate.....	22
3.1.1.1 Normative Beschreibung.....	22
3.1.1.2 Kommentare (nicht normativ) .....	22
3.1.2 Signaturzertifikate.....	22
3.1.2.1 Normative Beschreibung.....	22
3.1.2.2 Kommentare (nicht normativ) .....	22
<b>4 Anhang A .....</b>	<b>23</b>
<b>4.1 Abkürzungen .....</b>	<b>23</b>
<b>4.2 Glossar .....</b>	<b>23</b>
<b>4.3 Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>23</b>
<b>4.4 Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>23</b>
<b>4.5 Referenzierte Dokumente.....</b>	<b>23</b>
4.5.1 Dokumente der gematik.....	23
4.5.2 Weitere Dokumente.....	24

---

## **1 Einführung**

---

### **1.1 Zielsetzung des Dokuments**

Dieses Dokument definiert ein Profil für S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Dieses Profil konkretisiert die S/MIME-Spezifikation für das Projekt „Kommunikation Leistungserbringer“ (KOM-LE). Ziel dieses Profils ist die Gewährleistung der Interoperabilität sowie der Schutz von Vertraulichkeit und Integrität der KOM-LE-Nachrichten.

Das Profil basiert auf der Spezifikation von S/MIME Version 3.2. Nicht alle marktüblichen E-Mail-Clients unterstützen alle S/MIME-Leistungsmerkmale, die in diesem Profil verwendet werden (z.B. die Unterstützung von Zertifikaten ohne E-Mail-Adresse – in S/MIME Version 3 eingeführt, Schutz von Header-Elementen – in S/MIME Version 3.2 eingeführt). Die Kompatibilität mit marktüblichen E-Mail-Clients ist deshalb nicht Ziel dieses Profils.

### **1.2 Zielgruppe**

Dieses Dokument richtet sich, neben Personengruppen die grundsätzlich an den Verfahren von KOM-LE interessiert sind, an

- Entwickler von fachspezifischen Clientmodulen,
- Primärsystemhersteller,
- Verantwortliche für Zulassung und Test.

### **1.3 Geltungsbereich**

Das vorliegende Dokument enthält Festlegungen, die von Herstellern und Betreibern von Komponenten und Diensten der Telematikinfrastruktur im Rahmen der Projekte der Neuausrichtung zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur zu beachten sind. Es gilt somit nicht für den Basis-Rollout.

### **1.4 Arbeitsgrundlagen**

Folgende Dokumente sind für dieses Profil normativ:

- RFC 2119: Keywords for use in RFCs to Indicate Requirement Levels, S. Bradner, März 1997 [RFC2119]
- RFC 5652: Cryptographic Message Syntax (CMS), R. Housley, September 2009 [RFC5652]
- RFC 5750: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Certificate Handling, B. Ramsdell, S. Turner, Januar 2010 [RFC5750]

- RFC 5751: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Message Specification, B. Ramsdell, S. Turner, Januar 2010 [RFC5751]
- RFC 5322: Internet Message Format, P. Resnick, Ed., Oktober 2008 [RFC5322]

Folgende Dokumente sind für dieses Profil informativ:

- RFC 1847: Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted, J. Galvin, S. Murphy, S. Crocker, N. Freed, Oktober 1995 [RFC1847]

## **1.5 Abgrenzung des Dokuments**

Dieses Dokument spezifiziert das Format einer integritäts- und vertraulichkeitsgeschützten KOM-LE-Nachricht. Das Dokument macht keine Vorgaben für Komponenten und Fachdienste, die an Erzeugung, Bearbeitung und Transport von KOM-LE-Nachrichten beteiligt sind.

## **1.6 Methodik**

### **1.6.1 Anforderungen**

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

**<AFO-ID> - <Titel der Afo>**

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

### **1.6.2 Diagramme**

Die Darstellung der Spezifikationen von Komponenten erfolgt auf der Grundlage einer durchgängigen Use-Case-Modellierung als

- technische Use Cases (eingebundene Graphik sowie tabellarische Darstellung mit Vor- und Nachbedingungen gemäß Modellierungsleitfaden),
- Sequenz- und Aktivitätendiagramme sowie
- Klassendiagramme
- XML-Strukturen und Schnittstellenbeschreibungen.

### **1.6.3 Nomenklatur**

Sofern im Text dieser Spezifikation auf die Ausgangsanforderungen verwiesen wird, erfolgt dies in eckigen Klammern, z.B. [KOMLE-A\_2015]. Wird auf

Eingangsanforderungen verwiesen, erfolgt dies in runden Klammern, z.B. (KOMLE-A\_202).



## **2 S/MIME-Profil-Anforderungen**


Dieses Kapitel beschreibt das Format einer integritäts- und vertraulichkeitsgeschützten KOM-LE-Nachricht.

Diesem Profil konforme Nachrichten MÜSSEN alle Mussbestimmungen von IETF RFCs 5652 [RFC5652], 5083 [RFC5083], 5750 [RFC5750] und 5751 [RFC5751] umsetzen.

### **2.1 Strukturkonformität**

Um die Interoperabilität zwischen KOM-LE-Clients sicherzustellen und den Integritäts- und Vertraulichkeitsschutz für KOM-LE-Nachrichten zu gewährleisten, wird hier eine für alle KOM-LE-Nachrichten geltende Struktur definiert.

Abbildung 1 bietet eine informative Darstellung der Struktur einer KOM-LE-Nachricht.



**Abbildung 1: Abb\_Struk\_KOMLE\_Msg Struktur einer KOM-LE-Nachricht (informativ)**

Eine KOM-LE-Nachricht besteht aus zwei Schichten. Die äußere Schicht ist eine entsprechend S/MIME-Standard signierte und verschlüsselte E-Mail-Nachricht. Weiter unten im Text wird diese Nachricht als äußere Nachricht bezeichnet. Die innere Schicht ist eine zu schützende E-Mail-Nachricht, die die Nutzdaten enthält und als message/rfc822 MIME Einheit in die äußere Nachricht verpackt ist.

#### **2.1.1 Nachricht**

##### **2.1.1.1 Normative Beschreibung**

Eine diesem KOM-LE-Profil konforme Nachricht hat folgende Struktur:

###### **KOM-LE-A\_2095 - Reihenfolge Signatur und Verschlüsselung**

Eine KOM-LE-Nachricht MUSS zuerst digital signiert und danach verschlüsselt werden.  
[<=]

###### **KOM-LE-A\_2096 - Signatur und Verschlüsselung entsprechend S/MIME V3.2**

Das digitale Signieren und die Verschlüsselung MÜSSEN entsprechend der S/MIME Version 3.2 erfolgen.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2097 - Verschlüsselter Body**

Der verschlüsselte Body der Nachricht MUSS eine `message/rfc822` MIME Einheit sein, die die zu schützende Nachricht mit Nutzdaten enthält.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2098-03 - Header der äußeren Nachricht**

Der Header der äußeren Nachricht MUSS mit den `orig-date`, `from`, `sender`, `reply-to`, `to`, `cc`, `bcc` der inneren Nachricht identisch sein. Ein Headerelement der inneren Nachricht beginnend mit dem Bezeichner `X-KIM-` MUSS in den äußeren Header übernommen werden.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2099 - Header-Element X-KOM-LE-Version**

Der Header der äußeren Nachricht MUSS ein Header-Element `X-KOM-LE-Version` enthalten.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2100-02KOM-LE-A\_2100-01 - Wert Header-Element X-KOM-LE-Version**

Der Wert des `X-KOM-LE-Version` Elements MUSS ~~gemäß-der~~ **gemäß der** KOM-LE Version ~~des verwendeten Clientmoduls~~ **des** gesetzt werden, **die für das Clientmodul zur Verarbeitung auf der Empfängerseite notwendig ist.**

[<=]

~~[<=]~~

Wenn für eine E-Mail-Nachricht keine Anhänge auf dem KAS abgelegt werden, handelt es sich bei der E-Mail um eine Nachricht in der KIM-Version 1.0. Werden Anhänge aus der E-Mail-Nachricht auf dem KAS abgelegt, wird das Element `X-KOM-LE-Version` mit der KIM-Version 1.5 in der E-Mail-Nachricht befüllt.

#### **KOM-LE-A\_2101-01 - Neues message-id Element**

Das Element Message-ID der äußeren Nachricht muss mit dem Inhalt des Elementes Message-ID der inneren Nachricht gefüllt werden. [<=]

#### **KOM-LE-A\_2102 - Wert subject Header-Element**

Das `subject` Header-Element der äußeren Nachricht MUSS „KOM-LE-Nachricht“ als Wert haben.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2103 - Opak-Signatur**

Die digitale Signatur MUSS `application/pkcs7-mime` S/MIME Media-Typ mit `signed-data` Parameter verwenden (Opak-Signatur).

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2104 - Typ S/MIME-Verschlüsselung**

Die Verschlüsselung MUSS `application/pkcs7-mime` S/MIME Media-Typ mit `authenticated-enveloped-data` Parameter verwenden.

[<=]

### **2.1.1.2 Kommentare (nicht normativ)**

S/MIME ist ein Set von Spezifikationen für die Absicherung der E-Mail-Kommunikation. Unter anderem spezifiziert S/MIME die Verschlüsselung und das digitale Signieren von MIME-Einheiten, die als Teil einer E-Mail-Nachricht transportiert werden können.

Die Verschlüsselung und das Signieren betreffen nur den Body einer Nachricht. Der Header der Nachricht bleibt ungeschützt. Das resultiert aus der Notwendigkeit den Mailübertragungssystemen (Message Transfer Agents – MTAs) die Möglichkeit zu geben die im Header enthaltenen Adressierungsinformationen zu lesen sowie den Header mit neuen Einträgen zu ergänzen.

Das KOM-LE-S/MIME-Profil sorgt dafür, dass die Integrität und Vertraulichkeit von Body und Header-Elementen einer Nachricht geschützt werden.

Um das zu erreichen, verwendet dieses Profil ein im S/MIME Version 3.2 eingeführtes Verfahren, bei dem die ganze Nachricht (der Header und der Body) in einer message/rfc822 MIME-Einheit gekapselt, verschlüsselt und/oder signiert sowie als Anhang in einer neuen Nachricht verpackt wird.

Der Header der äußeren Nachricht übernimmt die orig-date, from, sender, reply-to, to, cc, bcc Header-Elemente der originalen (inneren) Nachricht. Der Betreff der äußeren Nachricht soll keine schutzbedürftigen Daten enthalten.

S/MIME ermöglicht das Verschlüsseln und Signieren in beliebiger Reihenfolge. Das KOM-LE-Profil fordert, dass die Daten zuerst signiert und danach verschlüsselt werden. Diese Reihenfolge stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Inhalt der Nachricht und der Signatur her und sorgt dafür, dass die Information über den Unterzeichner durch die Verschlüsselung unsichtbar gemacht wird.

S/MIME definiert zwei Möglichkeiten für das Anbringen einer Signatur:

- Klartext-Signatur – die zu signierende unveränderte MIME-Einheit und die abgetrennte Signatur werden als Teile einer multipart/signed Nachricht transportiert (siehe [RFC1847])
- Opak-Signatur – die zu signierende MIME-Einheit wird zusammen mit der Signatur in einem CMS (Cryptographic Message Syntax) Objekt als Teil einer application/pkcs7-mime Nachricht transportiert.

Die Klartext-Signatur ermöglicht es E-Mail-Clients ohne S/MIME-Unterstützung die signierten Inhalte darzustellen (ohne die Signatur zu prüfen). Der Nachteil ist, dass MTAs oder Virens Scanner die Inhalte ändern können und dadurch die Signatur ungültig machen. Die Opak-signierten Daten werden in E-Mail-Clients ohne S/MIME-Unterstützung nicht angezeigt. Der Transport innerhalb eines CMS-Objektes bietet aber den Vorteil, dass solche Objekte nicht durch Virens Scanner oder MTAs geändert werden. Aus diesem Grund wird in diesem Profil die Verwendung der Opak-Signatur vorgeschrieben.

Die S/MIME-Spezifikation empfiehlt die Verwendung der Klartext-Signatur. Der Widerspruch entsteht dadurch, dass die Lesbarkeit einer Nachricht für die S/MIME-Spezifikation Priorität über die Möglichkeit die Signatur zu prüfen hat, was aber nicht Ziel des KOM-LE-S/MIME-Profiles ist.

Beispiel einer diesem Profil konformen Nachricht:

X-KOM-LE-Version: 1.0

MIME-Version: 1.0

Message-Id: (message ID)

From: (mailbox in US-ASCII)

To: (address in US-ASCII)

Date: Wed, 16 Nov 2011 11:27:58 +0100

Subject: KOM-LE Nachricht

Content-Type: application/pkcs7-mime;  
    smime-type=authenticated-enveloped-data;  
    name=smime.p7m

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Disposition: attachment; filename=smime.p7m

rfvbnj756tbBghyHhHUujhJhjH77n8HHGT9HG4VQpfyF467GhIGfHfYT6  
7n8HHGghyHhHUujhJh4VQpfyF467GhIGfHfYGTfVbnjT6jH7756tbB9H  
f8HHGTfVhJhjH776tbB9HG4VQbnj7567GhIGfHfYT6ghyHhHUujpfyF4  
0GhIGfHfQbnj756YT64V...

Das obere Beispiel stellt eine äußere KOM-LE-Nachricht dar, deren verschlüsselter Body eine opak-signierte application/pkcs7-mime MIME-Einheit enthält:

Content-Type: application/pkcs7-mime;  
    smime-type=signed-data;  
    name=smime.p7m

Content-Transfer-Encoding: binary

Content-Disposition: attachment; filename=smime.p7m

567GhIGfHfYT6ghyHhHUujpfyF4f8HHGTfVhJhjH776tbB9HG4VQbnj7  
77n8HHGT9HG4VQpfyF467GhIGfHfYT6rfvbnj756tbBghyHhHUujhJhjH  
HUujhJh4VQpfyF467GhIGfHfYGTfVbnjT6jH7756tbB9H7n8HHGghyHh  
6YT64V0GhIGfHfQbnj75...

Der signierte Inhalt ist eine *message/rfc822* MIME-Einheit, die die innere Nachricht enthält:

Content-Type: message/rfc822

MIME-Version: 1.0

From: (mailbox in US-ASCII)

To: (address in US-ASCII)

Date: Wed, 16 Nov 2011 11:27:58 +0100

Subject: Arztbrief: Herr Leo Mustermann

...

--unique-boundary-1

## **2.2 Verschlüsselter Inhalt**

Der S/MIME-Spezifikation entsprechend wird für verschlüsselte Daten (CMS) der Inhaltstyp *authenticated-enveloped-data* verwendet. Die mit dem KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Verschlüsselung muss die unten beschriebenen Anforderungen an die CMS beachten.

### **2.2.1 Algorithmen**

Dieses Profil unterstützt als Schlüssel-Verwaltungsalgorithmus nur „key-transport“ (siehe 2.2.3). Bei diesem Verfahren werden Inhaltsdaten mit einem symmetrischen Inhaltsschlüssel verschlüsselt und der Inhaltsschlüssel wird noch mal je Empfänger asymmetrisch verschlüsselt. Dieses Verfahren ist als hybride Verschlüsselung bekannt. Die für die hybride Verschlüsselung zulässigen Algorithmen werden in [gemSpec\_Krypt] vorgegeben und vom Konnektor bei der Verschlüsselung berücksichtigt.

### **2.2.2 Authenticated-Enveloped-Data**

#### **2.2.2.1 Normative Beschreibung**

Für ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp *authenticated-enveloped-data* gelten folgende Einschränkungen:

##### **KOM-LE-A\_2106 - AuthenticatedEnvelopedData ohne originatorInfo**

Das Element *authenticatedEnvelopedData* DARF NICHT *originatorInfo* enthalten.

[<=]

##### **KOM-LE-A\_2107 - AuthenticatedEnvelopedData mit unauthAttrs**

Das Element *authenticatedEnvelopedData* MUSS *unauthAttrs* enthalten.

[<=]

#### **2.2.2.2 Kommentare (nicht normativ)**

Ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp *authenticated-enveloped-data* kann folgende Elemente enthalten:

- *version* – ist entsprechend CMS-Spezifikation 2
- *originatorInfo* – optionales Element mit Informationen über Zertifikate des Senders; wird in diesem Profil nicht verwendet
- *recipientInfos* – beschrieben in Kapitel 2.2.3
- *authEncryptedContentInfo* – beschrieben in Kapitel 2.2.4
- *mac* – Tag gemäß [GS-A\_4389] in [gemSpec\_Krypt]
- *unauthAttrs* – beschrieben in Kapitel 2.2.5.

Das KOM-LE-S/MIME-Profil benutzt nur die Elemente, die für den Transport und die Entschlüsselung von Inhaltsdaten erforderlich sind. So werden Zertifikate des Senders, die z.B. für die Verschlüsselung der Antwort benötigt werden über einen Verzeichnisdienst oder andere Wege zugänglich gemacht. Die Nachricht muss ungeschützte Attribute enthalten.

## **2.2.3 Empfängerinformationen (recipientInfos)**

### **2.2.3.1 Normative Beschreibung**

Für die Empfängerinformationen (recipientInfos) gelten folgende Festlegungen:

#### **KOM-LE-A\_2108 - Schlüsselverwaltungsalgorithmus**

Die Empfängerinformation (recipientInfos) MUSS für alle Empfänger "key transport" als Schlüsselverwaltungsalgorithmus verwenden (keyTransRecipientInfo Typ).

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2109 - Zertifikatsidentifizierung bei keyTransRecipientInfo**

Das Element keyTransRecipientInfo MUSS den Aussteller und die Seriennummer verwenden, um das Zertifikat des Empfängers zu identifizieren (issuerAndSerialNumber Typ).

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2111-01 - RecipientInfo Element für Sender**

Die Empfängerinformation (recipientInfos) MUSS zusätzlich zu den recipientInfo Elementen für alle Empfänger auch ein recipientInfo Element für den Sender enthalten.[<=]

### **2.2.3.2 Kommentare (nicht normativ)**

RecipientInfos besteht aus einem oder mehreren recipientInfo Elementen. Es gibt ein Element pro Empfänger und jedes Element enthält Informationen, die ein entsprechender Empfänger zur Entschlüsselung des symmetrischen Nachrichtenschlüssels braucht.

Informationen, die ein recipientInfo Element enthält, sind von der jeweiligen Schlüsselverwaltungsmethode abhängig.

Um auch dem Sender die Möglichkeit zu geben die Nachricht später zu öffnen, erfordert das KOM-LE-S/MIME-Profil auch ein recipientInfo Element für den Sender. Das Element kann entfallen, wenn das Verschlüsselungszertifikat des Senders nicht verfügbar ist.

## **2.2.4 Verschlüsselte Inhaltsinformation (authEncryptedContentInfo)**

### **2.2.4.1 Normative Beschreibung**

Für verschlüsselte Inhaltsinformationen (authEncryptedContentInfo) gelten folgende Festlegungen:

#### **KOM-LE-A\_2112 - Inhalt von authEncryptedContentInfo**

Die verschlüsselte Inhaltsinformation (authEncryptedContentInfo) MUSS encryptedContent enthalten.

[<=]

### **2.2.4.2 Kommentare (nicht normativ)**

Die mit diesem Profil konformen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen werden in [gemSpec\_Krypt] vorgegeben und vom Konnektor bei der Verschlüsselung berücksichtigt. Die verschlüsselten Daten werden innerhalb des CMS-Objektes mittransportiert.

## **2.2.5 Ungeschützte Attribute (unauthAttrs)**

### **2.2.5.1 Normative Beschreibung**

#### **KOM-LE-A\_2114 - Attribut recipient-emails**

Eine dem KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Nachricht MUSS ein `recipient-emails` Attribut als ein ungeschütztes Attribut enthalten. Im Attribut werden die Zusammenhänge zwischen den für die Verschlüsselung verwendeten Zertifikaten und den E-Mail-Adressen der Empfänger gespeichert.

Der folgende Objekt-Identifikator identifiziert das `recipient-emails` Attribut:

`id-recipientEmails OBJECT IDENTIFIER ::= {1.2.276.0.76.4.173}`

Recipient-emails Attributwerte sind vom ASN.1 Typ `RecipientEmails`:

`RecipientEmails ::= SET SIZE (1..MAX) OF RecipientEmail`

`RecipientEmail ::= SEQUENCE {  
    emailAddress IA5String, rid RecipientIdentifier }`

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2115-02KOM-LE-A\_2115 - Referenzierte Zertifikate in RecipientEmail**

Für jedes Element vom Typ `RecipientInfo` MUSS es ein Element vom Typ `RecipientEmail` geben und die jeweiligen `rid` Elemente MÜSSEN auf dasselbe Zertifikat referenzieren. Die Übernahme der durch das Zertifikat bereitgestellten Parameter zum Issuer (`DistinguishedName`) in die ASN1-Struktur der Nachricht erfolgt in der `RDNSequence` absteigend, beginnend mit dem obersten `RelativeDistinguishedName`.

[<=]

[<=>]

#### **KOM-LE-A\_2116 - E-Mail-Adresse des Zertifikatsinhabers**

Das `emailAddress` Element MUSS die E-Mail-Adresse des Zertifikatsinhabers des im `rid` referenzierten Zertifikats enthalten.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2117 - Zertifikatsidentifikation über Aussteller und Seriennummer**

Der ASN.1 Typ `RecipientIdentifier` entspricht dem gleichnamigen Typ aus der CMS-Spezifikation [RFC5652]. Um das Zertifikat des Empfängers zu identifizieren MUSS der Aussteller und die Seriennummer (`IssuerAndSerialNumber` Typ) verwendet werden.

[<=]

### **2.2.5.2 Kommentare (nicht normativ)**

Das KOM-LE-S/MIME-Profil unterstützt nur bestimmte Zertifikatsprofile (siehe Kapitel 3). Laut diesen Profilen enthalten die Verschlüsselungszertifikate nicht die E-Mail-Adresse des Zertifikatsinhabers. Um während der Entschlüsselung sicher zu stellen, dass die Nachricht mit dem Schlüssel des Abholers oder des Senders entschlüsselt wird, werden Zusammenhänge zwischen den für die Verschlüsselung verwendeten Zertifikaten und den E-Mail-Adressen der Empfänger und des Senders als unverschlüsselte Attribute im `authenticated-enveloped-data` CMS-Objekt abgelegt.

`UnauthAttrs` ist ein optionales Element, das mehrere unverschlüsselte Attribute enthalten kann. Das KOM-LE-S/MIME-Profil definiert das `recipient-emails` Attribut als ein Set von mehreren Elementen des Typs `RecipientEmail`. Pro Element des Typs `RecipientInfo` gibt es ein Element des Typs `RecipientEmail`. Dadurch wird jedes Verschlüsselungszertifikat mit einer E-Mail-Adresse assoziiert.

Um den Zusammenhang zwischen der E-Mail-Adresse und den Zertifikaten vor der Entschlüsselung herstellen zu können, müssen die Inhalte des recipient-emails Attributs unverschlüsselt transportiert werden. Infolgedessen wird die Integrität des Attributs nicht durch die S/MIME-Signatur geschützt.

Um sicherzustellen, dass auf dem Weg zum Empfänger das recipient-emails Attribut nicht geändert wurde, muss das verschlüsselte signed-data CMS-Objekt die Kopie des Attributes als signiertes Attribut enthalten. Nach dem Entschlüsseln der Nachricht und Prüfung der Signatur können die Werte der beiden Attribute miteinander verglichen werden. Dadurch wird geprüft, ob das recipient-emails Attribut manipuliert wurde (siehe 2.3.5).

### **2.2.6 Beispiel**

Das folgende Beispiel stellt ein Fragment des `authenticated-enveloped-data` CMS-Objektes, das eine entschlüsselte, an zwei Empfänger gerichtete innere Nachricht enthält, dar:



ContentInfo

└contentType: 1.2.840.113549.1.9.16.1.23 (id-ct-authEnvelopedData)

└AuthEnvelopedData

└version: 0

└recipientInfos

| └RecipientInfo

| | └ktri

| | └version: 0

| | └rid

| | └└issuerAndSerialNumber

| | └└└issuer

| | └└└└...

| | └└└└└SerialNumber: 123456789

| | └keyEncryptionAlgorithm

| | └└└...

| | └encryptedKey: ...

| └└RecipientInfo

| └└└ktri

| └└└version: 0

| └└└rid

| └└└└issuerAndSerialNumber

| └└└└└issuer

| └└└└└└...

| └└└└└└SerialNumber: 987654321

| └└└keyEncryptionAlgorithm

| └└└└└...

| └└└encryptedKey: ...

└authEncryptedContentInfo

| └contentType: 1.2.840.113549.1.7.1 (id-data)

| └contentEncryptionAlgorithm:

| | └algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.1.46 (id-aes256-gcm)

| | └└parameters:

| | └└└aes-nonce: ...

| | └└└└aes-ICVlen: ...

| └encryptedContent: ...

```
|
|mac: ...
|
└─unauthAttrs
    └─Attribute (id-recipientEmails)
        └─attrType: komle-recipient-emails
            └─attrValues
                └─RecipientEmails
                    └─RecipientEmail
                        │ └─emailAddress: mustermann@komle.de
                        │ └─rid
                        │   └─IssuerAndSerialNumber
                        │     └─issuer
                        │       │ └─...
                        │     └─SerialNumber: 123456789
                        │
                        └─RecipientEmail
                            └─emailAddress: musterfrau@komle.de
                            └─rid
                                └─IssuerAndSerialNumber
                                    └─issuer
                                    │ └─...
                                    └─SerialNumber: 987654321
```

## 2.3 Digital signierter Inhalt

Der S/MIME-Spezifikation entsprechend, wird für digital signierte Daten CMS mit dem Inhaltstyp signed-data verwendet. Die mit dem KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Signatur muss die unten beschriebenen Anforderungen an CMS beachten.

### 2.3.1 Signed-data

#### 2.3.1.1 Normative Beschreibung

Für ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp signed-data gelten folgende Festlegungen:

##### **KOM-LE-A\_2118 - Keine crls in signed-data**

Ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp signed-data DARF NICHT crls enthalten.

[<=]

### **KOM-LE-A\_2119 - Signed-data muss certificates enthalten**

Ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp `signed-data` MUSS certificates enthalten.

[<=]

#### **2.3.1.2 Kommentare (nicht normativ)**

Ein CMS-Objekt mit dem Inhaltstyp `signed-data` kann bis zu sechs Elemente enthalten:

- `version` – entsprechend CMS-Spezifikation
- `digestAlgorithm` – identifiziert den Digest-Algorithmus, der bei der Signaturerzeugung verwendet wurde.
- `encapContentInfo` – Element mit Informationen über signierte Inhaltsdaten; beschrieben in Kapitel 2.3.3
- `certificates` – optionales Element mit Zertifikaten; beschrieben in Kapitel 2.3.4
- `crls` – optionales Element mit Zertifikatsperrlisten; wird in diesem Profil nicht verwendet
- `signerInfos` – Sammlung von Informationen über Unterzeichner

#### **2.3.2 Algorithmen**

Bei der Signaturerzeugung wird ein Digest (ein Hash-Wert) der zu signierenden Daten berechnet und mit dem privaten Schlüssel des Unterzeichners asymmetrisch verschlüsselt. Die entsprechenden kryptographischen Algorithmen werden in [gemSpec\_Krypt] vorgegeben und beim Signieren vom Konnektor berücksichtigt.

#### **2.3.3 Gekapselte Inhaltsinformation (encapContentInfo)**

##### **2.3.3.1 Normative Beschreibung**

### **KOM-LE-A\_2121 - Signierte Daten im Element eContent**

Das eContent Element der gekapselten Inhaltsinformation (`encapContentInfo`) MUSS digital signierte Daten enthalten.

[<=]

##### **2.3.3.2 Kommentare (nicht normativ)**

Im `eContentType` Element enthält `encapContentInfo` den Typ der signierten Daten und im optionalen Element `eContent` die Daten selbst. Der S/MIME-Standard fordert, dass `eContentType` immer vom Typ `id-data` ist. Wenn die signierten Daten nicht im CMS-Objekt enthalten sind, müssen sie über andere Wege transportiert werden – z.B. werden bei der Klartextsignatur die signierten Inhaltsdaten in einer separaten MIME-Entität mittransportiert. Dadurch, dass das KOM-LE-S/MIME-Profil nur die Opak-Signatur erlaubt, enthält das CMS-Objekt immer die signierten Daten.

## **2.3.4 Zertifikate (certificates)**

### **2.3.4.1 Normative Beschreibung**

#### **KOM-LE-A\_2122 - Signaturzertifikat im Element Zertifikate**

Das Element Zertifikate (certificates) MUSS das Signaturzertifikat enthalten. Weitere Zertifikate dürfen nicht enthalten sein.

[<=]

### **2.3.4.2 Kommentare (nicht normativ)**

Im optionalen certificates Element können ein oder mehrere Zertifikate transportiert werden. Das KOM-LE-S/MIME-Profil erfordert, dass das Signaturzertifikat des Unterzeichners zusammen mit der signierten Nachricht transportiert wird. Andere Zertifikate dürfen in diesem Element nicht enthalten sein. Die für die Prüfung des Zertifizierungspaths notwendigen Zertifikate sollen dem Client über andere Wege zugänglich gemacht werden. Die Inhaltsdaten der Nachricht werden nur einmalig signiert (siehe Kapitel 2.3.5). Somit enthält das certificates - Element nur ein Zertifikat.

## **2.3.5 Unterzeichnerinformationen (signerInfos)**

### **2.3.5.1 Normative Beschreibung**

Für das Element Unterzeichnerinformationen (signerInfos) gelten folgende Festlegungen:

#### **KOM-LE-A\_2123 - Genau ein signerInfo Element**

Das Element Unterzeichnerinformationen (signerInfos) MUSS genau ein signerInfo Element enthalten.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2124 - Inhalt Element sid aus Unterzeichnerinformationen**

Das Element sid der Unterzeichnerinformationen (signerInfos) MUSS den Aussteller und die Seriennummer verwenden um das Signaturzertifikat zu identifizieren (issuerAndSerialNumber Typ).

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2125 - Aussteller und Seriennummer entsprechend Signaturzertifikat**

Der Aussteller und die Seriennummer, die in sid enthalten sind, MÜSSEN dem Signaturzertifikat aus dem certificates Element entsprechen.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2126 - Unterzeichnerinformationen ohne unsignedAttrs**

Das Element Unterzeichnerinformationen (signerInfos) DARF NICHT unsignedAttrs enthalten.

[<=]

#### **KOM-LE-A\_2127 - Unterzeichnerinformationen mit signiertem Attribut recipient-emails**

Das Element Unterzeichnerinformationen (signerInfos) MUSS recipient-emails als signiertes Attribut enthalten. Recipient-emails MUSS die gleichen Werte enthalten wie das recipient-emails Attribut des entsprechenden authenticated-enveloped-data CMS-Objektes (siehe Kapitel 2.2.5).

[<=]

### **2.3.5.2 Kommentare (nicht normativ)**

Das Element `signerInfos` kann Informationen über mehrere (parallele) Signaturen enthalten. Das KOM-LE-S/MIME-Profil erlaubt nur eine Signatur. Dadurch enthält `signerInfos` nur ein `signerInfo` Element.

Das Element `signerInfo` enthält Informationen über den beim Signieren verwendeten kryptographischen Algorithmus, die Signatur selbst, den Verweis auf das Signaturzertifikat sowie eine Reihe von Attributen (signierten und nicht signierten).

Im KOM-LE-S/MIME-Profil wird auf das Zertifikat des Unterzeichners über den Aussteller und die Seriennummer verwiesen. Dieser Verweis muss dem im `certificates` Element enthaltenen Zertifikat entsprechen.

Das Element `SignerInfo` kann mehrere signierte Attribute enthalten, unsignierte Attribute dürfen aber nicht vorhanden sein.

Das signierte Attribut `recipient-emails` wird für die nachträgliche Prüfung der Integrität des gleichnamigen unverschlüsselten Attributs des entsprechenden `authenticated-enveloped-data` CMS-Objektes verwendet (siehe 2.2.5.2).

---

## **3 Anforderungen an Zertifikate**

---

Dieses Kapitel definiert Zertifikate, die für den Integritäts- und Vertraulichkeitsschutz einer KOM-LE-Nachricht verwendet werden dürfen.

### **3.1 Zertifikatsprofile**

Eine zum KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Nachricht kann nur mit bestimmten Zertifikaten verschlüsselt bzw. digital signiert werden.

#### **3.1.1 Verschlüsselungszertifikate**

##### **3.1.1.1 Normative Beschreibung**

###### **KOM-LE-A\_2128 - Zertifikate für Verschlüsselung**

Eine KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Nachricht MUSS entweder ein Verschlüsselungszertifikat der SMC Typ B (C.HCI.ENC) oder ein Verschlüsselungszertifikat des HBA (C.HP.ENC) benutzen/referenzieren. Das Profil des C.HCI.ENC Zertifikats wird in [gemSpec\_PKI] beschrieben. Das Profil des C.HP.ENC Zertifikats wird ebenfalls in [gemSpec\_PKI] beschrieben. Die Verwendung anderer Zertifikate zur Verschlüsselung von KOM-LE-S/MIME-Profil konformen Nachrichten ist nicht zulässig.

[<=]

##### **3.1.1.2 Kommentare (nicht normativ)**

Dieses Profil macht strikte Vorgaben bezüglich der Zertifikate, die für die Verschlüsselung verwendet werden dürfen. Es darf entweder ein auf einer SMC Typ B gespeichertes C.HCI.ENC- oder ein auf einem HBA (inkl. Vorläuferkarten HBA-qSig und ZOD-2.0) gespeichertes C.HP.ENC-Zertifikat benutzt werden.

#### **3.1.2 Signaturzertifikate**

##### **3.1.2.1 Normative Beschreibung**

###### **KOM-LE-A\_2129 - Signaturzertifikat**

Eine KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Nachricht MUSS ein Organisationszertifikat der SMC Typ B (C.HCI.OSIG) als Signaturzertifikat benutzen/referenzieren. Das Profil des C.HCI.OSIG Zertifikats wird in [gemSpec\_PKI] beschrieben. Die Verwendung anderer Zertifikate zur Signatur ist nicht zulässig.

[<=]

##### **3.1.2.2 Kommentare (nicht normativ)**

Ähnlich wie bei der Verschlüsselung, dürfen mit dem KOM-LE-S/MIME-Profil konforme Nachrichten nur bestimmte Zertifikate als Signaturzertifikate verwenden. Es darf nur ein auf einer SMC Typ B gespeichertes C.HCI.OSIG Zertifikat benutzt werden.

---

## 4 Anhang A

---

### 4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
CMS	Cryptographic Message Syntax
HBA	Heilberufsausweis
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
SMC	Secure Module Card

### 4.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

### 4.3 Abbildungsverzeichnis

<del>Abbildung 1: Abb_Struk_KOMLE_Msg Struktur einer KOM-LE-Nachricht (informativ) .....</del>	<del>9</del>
Abbildung 1: Abb_Struk_KOMLE_Msg Struktur einer KOM-LE-Nachricht (informativ) .....	9

### 4.4 Tabellenverzeichnis

Keine Tabellen vorhanden

### 4.5 Referenzierte Dokumente

#### 4.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert; Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie

bitte der aktuellen, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

<b>[Quelle]</b>	<b>Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel</b>
[gemSpec_Krypt]	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_PKI]	gematik: Spezifikation PKI

#### **4.5.2 Weitere Dokumente**

<b>[Quelle]</b>	<b>Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel</b>
[RFC822]	RFC 822: Standard for ARPA Internet Text Messages, David H. Crocker, August 1982
[RFC1847]	RFC 1847: Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted, J. Galvin, S. Murphy, S. Crocker, N. Freed, Oktober 1995
[RFC2119]	RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels, S. Bradner, März 1997
[RFC5322]	RFC 5322: Internet Message Format, P. Resnick, Ed., Oktober 2008
[RFC5652]	RFC 5652: Cryptographic Message Syntax (CMS), R. Housley, September 2009
[RFC5750]	RFC 5750: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Certificate Handling, B. Ramsdell, S. Turner, Januar 2010
[RFC5751]	RFC 5751: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Message Specification, B. Ramsdell, S. Turner, Januar 2010



[RFC5083]	RFC 5083: Authenticated-Enveloped-Data Content Type, R.Housley, November 2007
-----------	--