

## Änderung in gemF\_Highspeed-Konnektor

### A\_23769-01 - Highspeed-Konnektor:Betriebsdaten - Konfiguration

#### Betriebsstättenart

Der Highspeed-Konnektor MUSS die Konfiguration der Betriebsstättenart gemäß Vorgaben zum Element SiteType aus dem Schema „conn/OperatingData.xsd“ durchsetzen. Der Konnektor KANN die Einstellung entweder als einfache Auswahlliste in der Managementoberfläche der Highspeed-Konnektor-Instanz konfigurierbar bereit stellen. (Die Konfiguration muss initial leer sein und der Highspeed-Konnektor MUSS durchsetzen, dass die Konfiguration ausgeführt wird) oder er KANN die Information automatisch aus der Profession-OID der SMC-B gemäß GS-A\_4443\* ermitteln. Wenn der Konnektor die Information automatisch aus der Profession-OID der SMC-B ermittelt, MUSS er folgendes Mapping der Profession-OID auf das Element SiteType aus dem Schema „conn/OperatingData.xsd“ vornehmen:

**Tabelle 1 TAB\_KON\_940 Mapping Profession-OID auf SiteType**

Profession-OID	SiteType
1.2.276.0.76.4.50	ARZTPRAXIS
1.2.276.0.76.4.51	ZAHNARZTPRAXIS
1.2.276.0.76.4.53	KRANKENHAUS
1.2.276.0.76.4.54 1.2.276.0.76.4.55 1.2.276.0.76.4.56	APOTHEKE
alle anderen OIDs	SONSTIGE

Wenn der Konnektor die Information automatisch aus der Profession-OID der SMC-B ermittelt und dabei mehrere SMC-Bs vorfindet, MUSS er die OIDs aller SMC-Bs auslesen, jeweils den SiteType festlegen und als Betriebsstättenart den ermittelten SiteType mit der höchsten Nummer aus der folgenden Liste setzen:

1. KRANKENHAUS
2. ARZTPRAXIS oder ZAHNARZTPRAXIS (gleichgestellt)
3. APOTHEKE
4. SONSTIGE

[<=]