

Änderung in gemF_Highspeed-Konnektor

A_23764-01 - Highspeed-Konnektor:Betriebsdaten - Konfiguration CI-ID und URL-Schnittstelle ContentUploadXML

Der Anbieter Highspeed-Konnektor MUSS die folgenden Parameter **über die Managementoberfläche** des Highspeed-Konnektor-Basissystems konfigurieren:

- Configuration-Item Identifier (CI-ID*)
- URL zu der Schnittstelle I_OpsData_Update::contentUploadXML nach Vorgabe der gematik

*<CI-ID> = Identifiziert die Produktinstanz, siehe Anforderung [[A_17764 - Verwendung CI-ID](#)] in [[gemRL Betr TI#6.1.1](#)]
[<=]

A_23846-01 - Highspeed-Konnektor:Betriebsdaten - Konfiguration CI-ID

Der Highspeed-Konnektor MUSS die Configuration-Item Identifier (CI-ID*) **im in der Managementoberfläche des** Highspeed-Konnektor-Basissystems konfigurierbar als Datentyp String bereit stellen.

*<CI-ID> = Identifiziert die Produktinstanz, siehe Anforderung [[A_17764 - Verwendung CI-ID](#)] in [[gemRL Betr TI#6.1.1](#)]
[<=]

A_23847-01 - Highspeed-Konnektor:Betriebsdaten - Konfiguration URL Schnittstelle ContentUploadXML

Der Highspeed-Konnektor MUSS die URL zu der Schnittstelle I_OpsData_Update::contentUploadXML **im in der Managementoberfläche des** Highspeed-Konnektor-Basissystems konfigurierbar als Datentyp String bereit stellen.
[<=]

Neuer informativer Text unter A_23847-01

Mit der Konfigurierbarkeit in A_23764*, A_23846* und A_23847* ist beispielsweise eine Einstellung in der Managementoberfläche oder eine Konfigurationsdatei gemeint.