

## Bezug zum Änderungseintrag:

### C\_11553 - E-Rezept: Erweiterung BDEv2-Message-Feld

## Änderung in gemSpec\_Perf

Es wird in Kapitel [3.2.2.1 Umfang](#) die Anforderung A\_23090-01 geändert

### Alt:

#### **A\_23090-01 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message (Rohdatenerfassung v.02)**

Der Produkttyp E-Rezept-Fachdienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. des Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der Inhalte berücksichtigen.

```
{ "cid": "$clientid", "ua": "$useragent", "leip": "$leipseudonym", "size": $size, "bkdur": $backenddduration }
```

- cid: <Client-ID> Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer Betriebsumgebung, Datentyp String
- ua: <User-Agent> gemäß Anforderungslage für Clientsysteme am Fachdienst, Datentyp String
- leip: <LEI-Pseudonym> Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- size: <Request Size> Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- bkdur: <Backend Duration> Zeit in ms für Abfragen an OCSP oder analogen Backendsystemen, Datentyp Integer

Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden. [ <=, , ]

### Neu:

#### **A\_23090-02 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message (Rohdatenerfassung v.02)**

Der Produkttyp E-Rezept-Fachdienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. des Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der Inhalte berücksichtigen.

```
{ "cid": "$clientid", "ua": "$useragent", "leip": "$leipseudonym", "size": $size, "bkdur": $backenddduration, "mvonr": $mvo-nummer, "vnr": $vorgangsnummer, "anr": $anrvalue, "zanr": $zanrvalue }
```

- \$clientid: Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer Betriebsumgebung, Datentyp String
- \$useragent: HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme, Datentyp String
- \$leipseudonym: Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- \$size: Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- \$backenddduration: Zeit in ms für Abfragen an OCSP oder analogen Backendsystemen, Datentyp Integer

- \$mvo-nummer: Der Wert Nummer des Rezepts der Mehrfachverordnung, Datentyp Integer
- \$vorgangsnummer: Task-ID im Fachdienst, Datentyp String
- \$anrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A\_24032, Datentyp Integer
- \$zanrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ZANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A\_24032, Datentyp Integer

Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden. [≤, eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

**Geänderte Abschnitte** in der geänderten Anforderung 'A\_23090-02' versus der ursprünglichen Anforderung 'A\_23090-01'

#### **A\_23090-0102 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message (Rohdatenerfassung v.02)**

...

```
{ "cid": "$clientid", "ua": "$useragent", "leip": "$leipseudonym", "size": $size, "bkdur":  
$backendduration, "mvonr": $mvo-nummer, "vnr": $vorgangsnummer, "anr": $anrvalue,  
"zanr": $zanrvalue}
```

- ~~cid: <Client-ID>~~ \$clientid: Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer Betriebsumgebung, Datentyp String
- ~~ua: <User-Agent>~~ \$useragent: HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme am Fachdienst, Datentyp String
- ~~leip: <LEI-Pseudonym>~~ \$leipseudonym: Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- ~~size: <Request-Size>~~ \$size: Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- ~~bkdur: <Backend-Duration>~~ \$backendduration: Zeit in ms für Abfragen an OCSF oder analogen Backendsystemen, Datentyp Integer
- \$mvo-nummer: Der Wert Nummer des Rezepts der Mehrfachverordnung, Datentyp Integer
- \$vorgangsnummer: Task-ID im Fachdienst, Datentyp String
- \$anrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A\_24032, Datentyp Integer
- \$zanrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ZANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A\_24032, Datentyp Integer

... <=