Entfernen der Funktionalität "User-specific Deny Policy / nutzerspezifisches Verbergen von Dokumenten, Ordnern und Kategorien"

Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle

Änderung in Tabelle 19: Beschreibung der Kategorien

Technischer Identifier	Beschreibung
Medical Services	**XDS Document Service**
reports	Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten und sonstige untersuchungs- und behandlungsbezogene medizinische Informationen
emp	Elektronischer Medikationsplan
emergency	Daten der elektronischen Notfalldaten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 7
eab	Daten in elektronischen Briefen zwischen den an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen (elektronische Arztbriefe)
dental	Daten zum Nachweis der regelmäßigen Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen gemäß § 55 Absatz 1 in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 (elektronisches Zahnbonusheft)
child	Daten gemäß der nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit § 26 beschlossenen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (elektronisches Untersuchungsheft für Kinder)
pregnancy_childbirth	Daten gemäß der nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit den §§ 24c bis 24f beschlossenen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (elektronischer Mutterpass) sowie Daten, die sich aus der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe ergeben
vaccination	Daten der Impfdokumentation nach § 22 des Infektionsschutzgesetzes (elektronische Impfdokumentation)

© gematik – öffentlich_Entwurf

patient	Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten zur Verfügung gestellt werden
receipt	Bei Kostenträgern gespeicherte Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen des Versicherten
diga	Daten des Versicherten aus digitalen Gesundheitsanwendungen des Versicherten nach § 33a.
care	Daten zur pflegerischen Versorgung des Versicherten nach den §§ 24g, 37, 37b, 37c, 39a und 39c und der Haus- oder Heimpflege nach § 44 des Siebten Buches und nach dem Elften Buch
eau	Daten nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 ausgestellte Bescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit
rehab	Daten der Heilbehandlung und Rehabilitation nach § 27 Absatz 1 des Siebten Buches
other	Sonstige von Leistungserbringern für Versicherten bereitgestellte Daten, insbesondere Daten, die sich aus der Teilnahme des Versicherten an strukturierten Behandlungsprogrammen bei chronischen Krankheiten gemäß § 137f ergeben
Medical Services	**Medication Service**
medication	Verordnungs-, Dispensier- und Medikationsdaten in einer Elektronischen Medikationsliste (eML)
Basic Services	**Account Management**
Consent Decisions	Management der Entscheidungen zu widerspruchsfähigen Funktonen der ePA
Constraints	Management der Konfiguration der ~~g~~General Deny Policy ~~und der User-specific Deny Policy~~
Entitlements	Management der Befugnisse für Nutzer und Nutzergruppen
Audit Events	Abruf der Protokolleinträge eines Aktenkontos
Information	Informationen für nicht befugte Nutzer
Devices	Management der registrierten Geräte eines Nutzers

Änderung in Kapitel 3.10 Constraint Management

alt:

Das Constraint Management des Aktenkontos stellt sicher, dass nur Zugriffe auf Daten in Ordnern des XDS Document Service über die Vorgaben der Legal Policy hinaus zugelassen werden, welche nicht vom Versicherten oder einem Vertreter unterbunden (verborgen) wurden.

Die Umsetzung dieser Beschränkungen erfolgt anhand von Policies für jeden befugten Nutzer der betroffenen Nutzergruppen des Aktenkontos (zu den befugbaren Nutzern siehe auch ~~ML-144549 - Missing cross-reference~~).

Die folgend dargestellten Policies adressieren Nutzergruppen (professionOID) und spezifische Nutzer (Telematik-ID), sowie Metadaten der Daten. Bei jedem Zugriff auf Daten in Ordnern werden alle Policies mit einer Konfiguration bezüglich des betroffenen Dokuments, der Rolle und / oder ID eines Nutzers ausgewertet und durchgesetzt.

Die vorhandenen Policies sind:

> **General Deny Policy** - verbirgt Dokumente, Kategorien oder Ordner für alle Leistungserbringerinstitutionen gemeinsam.
>
> **User-specific Deny Policy** - verbirgt Dokumente, Kategorien oder Ordner für dedizierte Nutzer dieser Leistungserbringerinstitutionen.

Die folgende Anforderung zeigt eine Übersicht der Nutzergruppen und die mögliche Beschränkung von Zugriffen für Nutzer dieser Nutzergruppen durch die Policies.

neu:

Das Constraint Management des Aktenkontos stellt sicher, dass nur Zugriffe auf Daten in Ordnern des XDS Document Service über die Vorgaben der Legal Policy hinaus zugelassen werden, welche nicht vom Versicherten oder einem Vertreter unterbunden (verborgen) wurden.

Die Umsetzung dieser Beschränkungen erfolgt anhand der **General Deny Policy** für jeden befugten Nutzer der betroffenen Nutzergruppen des Aktenkontos.

Die General Deny Policy adressiert Nutzergruppen (professionOID) und Metadaten der Daten. Es können einzelne Dokumente, Kategorien oder Ordner verborgen werden. Bei jedem Zugriff auf Daten in Ordnern wird diese Policy bezüglich der Rolle eines Nutzers und der betroffenen Dokumente ausgewertet und durchgesetzt.

Die folgende Anforderung zeigt eine Übersicht der Nutzergruppen, für welche Dokumente durch Einträge in der General Deny Policy vor einem Zugriff verborgen werden können.

Änderung A_24306 -> A_24306-01

alt:

A_24306 - Constraint Management- Policies für berechtigte Nutzergruppen und Nutzer
Das Constraint Management MUSS die Konfiguration von Policies und deren Anwendung auf die folgenden Nutzergruppen und Nutzer einschränken:

Nutzergruppe und Nutzer	Policies	
professionOID	General Deny Policy	User-specific Deny Policy

oid_praxis_arzt	x	x
oid_krankenhaus	x	x
oid_institution-vorsorge-reha	x	x
oid_zahnarztpraxis	x	x
oid_öffentliche_apotheke	x	x
oid_praxis_psychotherapeut	x	x
oid_institution-pflege	x	x
oid_institution-geburtshilfe	x	x
oid_praxis-physiotherapeut	x	x
oid_institution-oegd	x	x
oid_institution-arbeitsmedizin	x	x
oid_diga	x	x

Hinweis:
"x" bedeutet: diese Policy wird für die Nutzergruppe angewendet.
[<=]

neu:

A_24306-01 - Constraint Management - Policy für berechtigte Nutzergruppen und Nutzer
Das Constraint Management MUSS die Konfiguration der General Deny Policy auf die folgenden Nutzergruppen einschränken:

Nutzergruppe [professionOID] der General Deny Policy
oid_praxis_arzt
oid_krankenhaus
oid_institution-vorsorge-reha
oid_zahnarztpraxis
oid_öffentliche_apotheke
oid_praxis_psychotherapeut
oid_institution-pflege

oid_institution-geburtshilfe
oid_praxis-physiotherapeut
oid_institution-oegd
oid_institution-arbeitsmedizin
oid_diga

[<=]

Änderung A_24390 -> A_24390-01

alt:

A_24390 - Constraint Management- Anwendung der Policies
Das Constraint Management MUSS bei jedem Zugriff auf Daten durch den XDS Document Service durch befugte Nutzer oder Nutzergruppen die General Deny Policy und die User-specific Deny Policy anwenden und den Zugriff verhindern, wenn

- ein Dokument oder dessen assoziierter Ordner oder dessen assoziierte Datenkategorie in der General Deny Policy konfiguriert ist,
- ein Dokument oder dessen assoziierter Ordner oder dessen assoziierte Datenkategorie für den zugreifenden Nutzer in der User-specific Deny Policy konfiguriert ist.

[<=]

neu:

A_24390-01 - Constraint Management- Anwendung der General Deny Policy
Das Constraint Management MUSS bei jedem Zugriff auf Daten durch den XDS Document Service durch befugte Nutzer oder Nutzergruppen die General Deny Policy anwenden und den Zugriff verhindern, wennein Dokument oder dessen assoziierter Ordner oder dessen assoziierte Datenkategorie in der Policy konfiguriert ist,

[<=]

Änderung in Kapitel 3.10 Constraint Management

Dienste des Aktenkontos (Basic Services) können nicht verborgen werden. Hier gelten die Zugriffsregelungen gemäß Legal Policy und ~~den~~die Beschränkungen der Schnittstellen.

Datendienste (Medication Service) können nicht auf Daten- oder Ordnerebene verborgen werden. Hier gelten die Regelungen bezüglich des Widerspruchs gegen die Nutzung von widerspruchsfähigen Funktionen der ePA (siehe ~~*ML-144557 - Missing cross-reference*~~).

Die Kategorie "emp", bzw. einzelne Dokumente dieser Kategorie, des XDS Document Service dürfen nicht verborgen werden. Die Nutzung der Dokumente der Kategorie "emp" wird über das Consent Decision Management, bzw. einen erteilten Widerspruch gegen die

widerspruchsfähige Funktion "medication" der ePA verhindert (siehe ~~ML-144557 - Missing cross-reference~~).

Die Operationen der Schnittstelle des Constraint Managements erlauben die Konfiguration der General Deny Policy ~~und der User-specific Deny Policy~~ durch den Versicherten oder einen befugten Vertreter..

Änderung A_24887 -> A_24887-01

alt:

A_24887 - Constraint Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Constraint Management
Das Constraint Management MUSS für das Aufnehmen und Löschen von Einträgen in die General Deny bzw die User-Specific Deny Policy jeweils einen Protokolleintrag gemäß A_24704* erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

Tabelle 1: Constraint Management Protokollierung

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordnern)
AuditEvent.action	C, D		
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"		Eintrag für das Aufnehmen(Create) von Einträgen in die oder Löschen (Delete) von Einträgen aus der General Deny Policy
	"User-specificDenyPolicy"		Eintrag für das Aufnehmen(Create) von Einträgen in die oder Löschen (Delete) von Einträgen aus der User sepcific Deny Policy
AuditEvent.entity.detail	**type**	**value[x]**	

	"DocumentTitle"	<XDSDocumentEntry.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der entsprechende Policy auf ein Dokument bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der entsprechende Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<XDSFolder.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der entsprechende Policy auf einen Folder bezieht
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der entsprechende Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der entsprechende Policy auf eine Kategie bezieht
	"constrainedUserName"	<Name der LEI>	Name der LEI, auf die sich ein aufgenommener bzw gelöschter Eintrag der User specific Policy bezieht.
	"constrainedUserId"	<Telematik Id der LEI>	Telematik-ID der LEI, auf die sich ein aufgenommener bzw gelöschter Eintrag der User specific Policy bezieht.

[<=]

neu:

A_24887-01 - Constraint Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Constraint Management
Das Constraint Management MUSS für das Aufnehmen und Löschen von Einträgen in die General Deny Policy jeweils einen Protokolleintrag gemäß A_24704* erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

Tabelle 2: Constraint Management Protokollierung

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordnern)
AuditEvent.action	C, D		
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"		Eintrag für das Aufnehmen(Create) von Einträgen in die oder Löschen (Delete) von Einträgen aus der General Deny Policy
AuditEvent.entity.detail	**type**	**value[x]**	
	"DocumentTitle"	<XDSDocumentEntry.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<XDSFolder.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht

© gematik – öffentlich_Entwurf

	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf eine Kategie bezieht

[<=]

Änderung A_24393 -> A_24393-01

alt:

A_24393 - Constraint Management - Initialisierung der Policies
Das Constraint Management MUSS für ein Aktenkonto eine General Deny Policy und eine User-specific Deny Policy, jeweils ohne initiale Einträge, bereitstellen und die Konfiguration der Einträge der Policies über die Schnittstelle `I_Constraint_Management_Insurant` gemäß [I_Constraint_Management_Insurant] ermöglichen.**[<=]**

neu:

A_24393-01 - Constraint Management - Initialisierung der General Deny Policy
Das Constraint Management MUSS für ein Aktenkonto eine General Deny Policy ohne initiale Einträge, bereitstellen und die Konfiguration der Einträge der Policy über die Schnittstelle `I_Constraint_Management_Insurant` gemäß [I_Constraint_Management_Insurant] ermöglichen.**[<=]**

Änderung A_24461 -> A_24461-01

alt:

A_24461 - Constraint Management - Konfiguration der Deny Policies anpassen nach Löschen von Dokumenten
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy oder User-specific Deny Policy entfernen, wenn diese ein spezifisches Dokument referenzieren und dieses Dokument aus dem Aktenkonto gelöscht wird.**[<=]**

neu:

A_24461-01 - Constraint Management - Konfiguration der General Deny Policy anpassen nach Löschen von Dokumenten
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy entfernen, wenn diese ein spezifisches Dokument referenzieren und dieses Dokument aus dem Aktenkonto gelöscht wird.**[<=]**

Änderung A_24462 -> A_24462-01

alt:

A_24462 - Constraint Management - Konfiguration der Deny Policies anpassen nach Löschen von Ordnern
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy oder User-specific Deny Policy entfernen, wenn diese einen Ordner referenzieren und dieser Ordner aus dem Aktenkonto gelöscht wird.**[**<=**]**

neu:

A_24462-01 - Constraint Management - Konfiguration der General Deny Policy anpassen nach Löschen von Ordnern
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy entfernen, wenn diese einen Ordner referenzieren und dieser Ordner aus dem Aktenkonto gelöscht wird.**[**<=**]**

Änderung A_24516 -> A_24516-01

alt:

A_24516 - Constraint Management - Speichern der Inhalte
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy und User-specific Deny Policy unter Verwendung des SecureDataStorageKeys gesichert im Aktenkonto ablegen.**[**<=**]**

neu:

A_24516-01 - Constraint Management - Speichern der Inhalte der General Deny Policy
Das Constraint Management MUSS Einträge aus der General Deny Policy unter Verwendung des SecureDataStorageKeys gesichert im Aktenkonto ablegen.**[**<=**]**

Änderung in Kapitel 3.10.1 "Aktenkontoweites Verbergen (General Deny Policy)"

Beispiel:

Tabelle 3: Verbergen eines Medical Service

General Deny Policy - Verbergen der Datenkategorie "Zahnbonusheft"		
~~policyType~~		~~"gdp"~~
denyType		"category"
parameters:		
	categoryId	"dentalrecord"

Das Kapitel 3.10.2 "Nutzerspezifisches Verbergen (User-specific Deny Policy)" wird vollständig entfernt.

Änderung in Kapitel 3.12.1.4.3.3 "Remove Metadata [ITI-62]":

Änderung A_24663 -> A_24663-01

alt:

A_24663 - XDS Document Service – Bereinigung Deny Listen
Der XDS Document Service MUSS als Folge von erfolgreichen Löschanfragen alle Einträge der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy entfernen, welche die betroffenen Dokumente oder dynamischen Ordner referenzieren.**[**<=**]**

neu:

A_24663-01 - XDS Document Service – Bereinigung der General Deny Policy
Der XDS Document Service MUSS als Folge von erfolgreichen Löschanfragen alle Einträge der General Deny Policy entfernen, welche die betroffenen Dokumente oder dynamischen Ordner referenzieren.**[**<=**]**

Änderung in Kapitel 3.12.1.4.4 "Sicherheitstechnische Vorgaben bei XDS-Operationen":

Änderung A_24508 -> A_24508-01

alt:

A_24508 - XDS Document Service – Prüfung der Policies bei Suchanfrage
Der XDS Document Service MUSS bei einer Suchanfrage für einen angemeldeten Nutzer die Suchergebnismenge entsprechend der Legal Policy, der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy filtern, d. h. die Suchergebnismenge enthält ausschließlich XDS-Metadaten, die für einen angemeldeten Nutzer nicht diesen Policies widersprechen.**[**<=**]**

neu:

A_24508-01 - XDS Document Service – Prüfung der Policies bei Suchanfrage
Der XDS Document Service MUSS bei einer Suchanfrage für einen angemeldeten Nutzer die Suchergebnismenge entsprechend der Legal Policy und der General Deny Policy filtern, d. h. die Suchergebnismenge enthält ausschließlich XDS-Metadaten, die für einen angemeldeten Nutzer nicht diesen Policies widersprechen.**[**<=**]**

Änderung A_24510 -> A_24510-01

alt:

A_24510 - XDS Document Service – Prüfung Herunterladen eines verborgenen Dokuments
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Retrieve-Operation mit dem Fehlercode XDSDocumentUniqueIdError beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy nicht erfüllt sind.**[**<=**]**

neu:

A_24510-01 - XDS Document Service – Prüfung Herunterladen eines verborgenen Dokuments
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Retrieve-Operation mit dem Fehlercode XDSDocumentUniqueIdError beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy nicht erfüllt sind.**[**<=**]**

Änderung A_24511 -> A_24511-01

alt:

© gematik – öffentlich_Entwurf

A_24511 - XDS Document Service – Prüfung Löschen eines verborgenen Dokuments oder dynamischen Ordners
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Remove-Operation mit dem Fehlercode XDSUnreferencedObjectException beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy nicht erfüllt sind.
Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die Liste der UUIDs der identifizierten Dokumente oder Ordner (DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID) angegeben werden.**[**<=**]**

neu:

A_24511-01 - XDS Document Service – Prüfung Löschen eines verborgenen Dokuments oder dynamischen Ordners
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Remove-Operation mit dem Fehlercode XDSDocumentUniqueIdError beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy nicht erfüllt sind.
[<=**]**

Änderung A_24512 -> A_24512-01

alt:

A_24512 - XDS Document Service – Prüfung Schreiben eines Dokuments in einen verborgenen dynamischen Ordner
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Provide-Operation mit dem Fehlercode InvalidDocumentContent beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy nicht erfüllt sind.
Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die Liste der UUIDs der identifizierten Dokumente oder Ordner (DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID) angegeben werden.**[**<=**]**

neu:

A_24512-01 - XDS Document Service – Prüfung Schreiben eines Dokuments in einen verborgenen dynamischen Ordner
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Provide-Operation mit dem Fehlercode InvalidDocumentContent beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy nicht erfüllt sind. In der Response der Transaktion MUSS bei Error-Elementen im codeContext-Attribut der rs:RegistryError-Elemente die UUID der verborgenen Dokumente oder Ordner (DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID) angegeben werden.
[<=**]**

Änderung A_24513 -> A_24513-01

alt:

A_24513 - XDS Document Service – Prüfung Aktualisierung Metadaten eines verborgenen Dokuments
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Update-Operation mit dem Fehlercode LocalPolicyRestrictionError beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy und der User-specific Deny Policy nicht erfüllt sind. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die Liste der UUIDs der identifizierten Dokumente oder Ordner (DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID) angegeben werden.**[**<=**]**

neu:

A_24513-01 - XDS Document Service – Prüfung Aktualisierung Metadaten eines verborgenen Dokuments
Der XDS Document Service MUSS die Ausführung der Update-Operation mit dem Fehlercode LocalPolicyRestrictionError beenden, wenn für den angemeldeten Nutzer die Regeln der General Deny Policy nicht erfüllt sind.**[<=]**

Änderungen in Kapitel 3.18.1 "Übersicht der Schnittstellen des Aktensystems"

Schnittstellen des Aktensystems (Nutzung nur bei etabliertem VAU-Kanal)	
....	
I_Constraint_Management_Insurant	
Schnittstelle des Constraint Managements gemäß [I_Constraint_Management_Insurant]	
`getDenyPolicyAssignments`	Diese Operation gibt eine Liste aller konfigurierten Einträge der General Deny Policy~~und der User-specific Deny Policy~~ aus.
`setPolicyAssignment`	Diese Operation fügt der General Deny Policy~~oder der User-specific Deny Policy~~ einen neuen Eintrag hinzu.
`deletePolicyAssignment`	Diese Operation löscht einen bestimmten Eintrag der General Deny Policy~~oder der User-specific Deny Policy~~.
,,,,	

Änderung in gemSpec_ePA_FdV

Änderung in Kapitel 6.2.7 Verbergen und Sichtbarmachen von Dokumenten

-> Unterpunkte 2. und 4. vollständig entfernen

Das **Sichtbar machen von bisher verborgenen Dokumenten oder einer bisher verborgenen Datenkategorie** erfolgt in gleicher Art und Weise. Der Nutzer wählt im ePA-Frontend des Versicherten f~~ür alle oder eine gewählte Leistungserbringerinstitution~~ die verborgen Dokumente oder Datenkategorien aus, welche er sichtbar machen möchte. Das ePA-Frontend des Versicherten übermittelt diese Auswahl an den Constraint Management Service, welcher sie in der General Deny Policy ~~und/oder User-specific Deny Policy für die gewählte Leistungserbringerinstitution~~ aktualisiert.

Die Konfiguration der General Deny Policy~~und der User-specific Deny Policy~~ erfolgt im Constraint Management des ePA-Aktensystems.

A_24452 -> wird entfernt

Änderung in Kapitel 6.2.7.1 Kategorienbasiertes Verbergen von Dokumenten

Das Verbergen einer Datenkategorie führt dazu, dass alle Dokumente und, falls vorhanden, alle in dieser Datenkategorie enthaltenen dynamischen Ordner (z. B. Mutterpass, DiGA) einschließlich der darin enthaltenen Dokumente für ~~eine/alle~~ befugte Leistungserbringerinstitutionen nicht sichtbar sind. Die möglichen Datenkategorien zum Verbergen ergeben sich aus den Kategorien des XDS Document Service (siehe A_19303*) außer eMP.

A_24449 -> wird entfernt

A_24450 -> wird entfernt

A_24453 -> wird entfernt

~~Wenn beispielsweise der Nutzer des ePA-Frontends des Versicherten eine Leistungserbringerinstitution mit der Berufsgruppe Geburtshilfe auswählt, dann hat diese weniger mögliche Zugriffsrechte als zum Beispiel ein Hausarzt. Das ePA-Frontend des Versicherten darf dann für die LEI Geburtshilfe nur die nach Legal Policy möglichen Berechtigungen anzeigen~~.

Änderung in Kapitel 6.2.7.2 Dokumentenspezifisches Verbergen von Dokumenten

Das Verbergen von Dokumenten erfolgt für alle Leistungserbringerinstitutionen gemeinsam~~kann für einzelne Leistungserbringerinstitutionen aber auch für alle Leistungserbringerinstitutionen erfolgen~~.

Eine Auswahl einzelner Dokumente, die verborgen werden sollen, kann der Nutzer über ~~*ML-89811 - Missing cross-reference*~~ ermitteln.

Bei der Konfiguration der Policy ~~Policies~~ wird das Metadatum referenceIdList mit "urn:gematik: iti:xds:2023:rootDocumentUniqueId" eines Dokuments verwendet, welches eine Referenz auf ein Dokument unabhängig von der Version des Dokuments darstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verbergen eines Dokuments für alle Versionen, also auch für zukünftige Versionen wirksam wird.

A_24431 -> wird entfernt

A_24432 -> wird entfernt

A_24360 -> wird entfernt

© gematik – öffentlich_Entwurf