

1 beabsichtigtes Verhalten	1
2 Änderung in gemSpec_ePA_FdV	1
3 Änderung in gemILF_PS_ePA	2
4 Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle.....	2

1 beabsichtigtes Verhalten

Das Metadatum DocumentEntry.confidentialityCode = "CON" (codeSystem = urn:oid:1.2.276.0.76.5.491:

1. Führt beim Einstellen **und Replace** eines Dokuments zum Verbergen des Dokuments, d.h. das Dokument wird auf die General Deny Policy des Aktenkontos gesetzt.
2. Wird im Aktensystem nicht persistiert.
3. Wird im FdV nicht zur Anzeige gebracht und kann dort auch nicht geändert werden.
4. Im FdV wird ein Dokument ausschließlich über die General Deny Policy verborgen bzw. sichtbar gemacht.
5. Ein PS darf DocumentEntry.confidentialityCode = "CON" nicht aus den gespeicherten Daten zum Einstellen bzw. Replace verwenden. Der aktuelle Wille des Versicherten entscheidet über das Verbergen.

Für ein verborgenes Dokument gelten für eine LEI folgende Einschränkungen:

1. Löschen ist nicht erlaubt
2. Aktualisieren von Metadaten ist nicht erlaubt
3. Herunterladen ist nicht erlaubt
4. Suchen: die Suchergebnismenge enthält ausschließlich XDS-Metadaten nicht verborgener Dokumente

*Die Beschreibung wird in ein neues Kapitel im XSD Document Service aufgenommen:
3.12.1.10 Verbergen von Dokumenten durch Verwendung des confidentialityCode*

2 Änderung in gemSpec_ePA_FdV

Am FdV wird die Anzeige und Aktualisierung von confidentialityCode dahingehend eingeschränkt, dass dies für confidentialityCode = "CON" (codeSystem = urn:oid:1.2.276.0.76.5.491 nicht erfolgen soll.

A_25241 - ePA-Frontend des Versicherten: keine Anzeige von confidentialityCode

Das ePA-Frontend des Versicherten DARF bei der Aktualisierung von Metadaten NICHT den confidentialityCode zur Anzeige bringen.[<=]

A_25241-01 - ePA-Frontend des Versicherten: keine Anzeige von confidentialityCode = "CON"

Das ePA-Frontend des Versicherten DARF bei der Aktualisierung von Metadaten NICHT den confidentialityCode = "CON" (codeSystem = urn:oid:1.2.276.0.76.5.491) zur Anzeige bringen.[<=]

3 Änderung in gemILF_PS_ePA

Änderung in Kapitel: 3.11.1.2 Nutzung

...

Der Wert "CON" wird vom Aktensystem nicht persistiert und ausschließlich für das Verbergen von Dokumenten mittels der General Deny Policy verwendet. Ein verborgen eingestelltes Dokument ist auch für den Einstellenden nicht ohne weiteres zu lesen und nicht durch Suchoperationen auffindbar.

Ein PS darf DocumentEntry.confidentialityCode = "CON" nicht aus den gespeicherten Daten zum Einstellen bzw. Replace verwenden. Der aktuelle Wille des Versicherten entscheidet über das Verbergen.

4 Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle

*Änderung in A_24797-01:***A_24797-01 - XDS DocumentService - Ablehnung Upload bei veränderten Metadaten bei einer RPLC Assoziation**

Der XDS Document Service MUSS Uploads, die als Resultat ein zum Vorgängerdokument verändertes Metadatum enthalten, mit einem XDSRegistryMetadataError ablehnen. Einzige Ausnahmen sind die Metadatenattribute creationTime, entryUUID sowie uniqueId und confidentialityCode = "CON" (codeSystem = urn:oid:1.2.276.0.76.5.491).<=

Änderung in 14760-:***14760-* - Nutzungsvorgaben für die Verwendung von XDS-Metadaten**

Metadaten-attribut XDS.b: DocumentEntry.confidentialityCode:

1. Kardinalität wird für Aktensystem (Spalte DS) von 0...0 auf 0...1 geändert.
2. Nutzungsvorgabe – Ergänzung
Der Wert MUSS den Formatvorgaben aus [IHE-ITI-TF3# 4.2.3.2.5] genügen und den Codes der in [gemSpec_Voc_ePA] definierten Value Sets für DocumentEntry.confidentialityCode entsprechen.

Änderung in A_15083-06:

A_15083-06 - XDS DocumentService – Prüfung auf ausschließliche Aktualisierung der erlaubten Metadaten

...

DocumentEntry.confidentialityCode (confidentialityCode = "CON" (codeSystem = urn:oid:1.2.276.0.76.5.491) ist nicht erlaubt)

...