

1 Bezug zum Änderungseintrag:

2 **C_11553 - E-Rezept: Erweiterung BDEv2-Message-Feld**

5 Änderung in gemSpec_Perf

6 Es wird in Kapitel [3.2.2.1 Umfang](#) die Anforderung A_23090-01 geändert

7 **Alt:**

8 **A_23090-01 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message** 9 **(Rohdatenerfassung v.02)**

10 Der Produkttyp E-Rezept-Fachdienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl.
11 des Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und
12 der Inhalte berücksichtigen.

13
14 { "cid": "\$clientid", "ua": "\$useragent", "leip": "\$leipseudonym", "size": \$size, "bkdur":
15 \$backenddduration }

- 16 • cid: <Client-ID> Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer
17 Betriebsumgebung, Datentyp String
- 18 • ua: <User-Agent> gemäß Anforderungslage für Clientsysteme am Fachdienst,
19 Datentyp String
- 20 • leip: <LEI-Pseudonym> Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- 21 • size: <Request Size> Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- 22 • bkdur: <Backend Duration> Zeit in ms für Abfragen an OCSP oder analogen
23 Backendsystemen, Datentyp Integer

24 Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces
25 noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben
26 nach [RFC7493] eingehalten werden. [≤, eRp_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

28 **Neu:**

29 **A_23090-02 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message** 30 **(Rohdatenerfassung v.02)**

31 Der Produkttyp E-Rezept-Fachdienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl.
32 des Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und
33 der Inhalte berücksichtigen.

34
35 { "cid": "\$clientid", "ua": "\$useragent", "leip": "\$leipseudonym", "size": \$size, "bkdur":
36 \$backenddduration, "mvnr": \$mvo-nummer, "vnr": \$vorgangsnummer, "anr": \$anrvalue,
37 "zanr": \$zanrvalue }

- 38 • \$clientid: Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer
39 Betriebsumgebung, Datentyp String
- 40 • \$useragent: HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme,
41 Datentyp String
- 42 • \$leipseudonym: Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- 43 • \$size: Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- 44 • \$backenddduration: Zeit in ms für Abfragen an OCSP oder analogen
45 Backendsystemen, Datentyp Integer

- \$mvo-nummer: Der Wert Nummer des Rezepts der Mehrfachverordnung, Datentyp Integer
- \$vorgangsnummer: Task-ID im Fachdienst, Datentyp String
- \$anrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A_24032, Datentyp Integer
- \$zanrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ZANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A_24032, Datentyp Integer

Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden. [≤, eRp_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Geänderte Abschnitte in der geänderten Anforderung 'A_23090-02' versus der ursprünglichen Anforderung 'A_23090-01'

A_23090-0102 - Performance - Rohdaten - Spezifika E-Rezept - Message (Rohdatenerfassung v.02)

...

```
{ "cid": "$clientid", "ua": "$useragent", "leip": "$leipseudonym", "size": $size, "bkdur": $backendduration, "mvonr": $mvo-nummer, "vnr": $vorgangsnummer, "anr": $anrvalue, "zanr": $zanrvalue }
```

- ~~cid: <Client-ID>~~ \$clientid: Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer Betriebsumgebung, Datentyp String
- ~~ua: <User-Agent>~~ \$useragent: HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme ~~am Fachdienst~~, Datentyp String
- ~~leip: <LEI-Pseudonym>~~ \$leipseudonym: Stark pseudonymisierte Telematik-ID, Datentyp String
- ~~size: <Request-Size>~~ \$size: Größe des Requests in kilobyte, Datentyp Integer
- ~~bkdur: <Backend-Duration>~~ \$backendduration: Zeit in ms für Abfragen an OCSF oder analogen Backendsystemen, Datentyp Integer
- \$mvo-nummer: Der Wert Nummer des Rezepts der Mehrfachverordnung, Datentyp Integer
- \$vorgangsnummer: Task-ID im Fachdienst, Datentyp String
- \$anrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A_24032, Datentyp Integer
- \$zanrvalue: Der Wert des Feldes identifier:ZANR.value bei aufgetretenem Prüfungsfehler gem. A_24032, Datentyp Integer

... ≤