

SRQ-ID: 0866

Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt):

Themenkreis	Fachanwendungen
Schlagwort	SICCT-Kommandos
zu Dokument / Datei	[gemSpec_KT]
Version	2.6.0
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	

Stichwort:

Frage:

Welche Änderungen haben sich an den EHEALTH-spezifischen Ergänzungen der SICCT Kommandos ergeben?

Betrifft (wird vom PB ausgefüllt):

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version	2.6.2	voraussichtl. Zeitpunkt	19.09.08
Anmerkungen:			
Status	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

Antwort: Für die Kommandos SICCT REQUEST ICC, SICCT PERFORM VERIFICATION und SICCT MODIFY VERIFICATION DATA sind folgende Ergänzungen aufgenommen worden:

4.7.4 Ergänzung des Command SICCT REQUEST ICC

Das Kartenterminal MUSS die mittels SICCT REQUEST ICC übergebene Displaynachricht gemäß [SICCT#5.6.1] zur Anzeige bringen können. Hierbei MUSS mindestens die Länge von 48 Zeichen einer Displaynachricht unterstützt werden.

4.7.5 Ergänzung des Command SICCT PERFORM VERIFICATION

Das Kartenterminal MUSS die mittels SICCT PERFORM VERIFICATION übergebenen Parameter Displaynachricht und Pinprompt gemäß [SICCT#5.6.1] zur Anzeige bringen

können. Hierbei MUSS, abweichend von der SICCT-Spezifikation, mindestens die Länge von 48 Zeichen für die Displaynachricht unterstützt werden. Für das Pinprompt MUSS mindestens die Länge von 10 Zeichen unterstützt werden.

Abweichend von der SICCT Spezifikation MUSS als Standard 30 Sekunden (statt 15 Sekunden laut SICCT) auf die Eingabe des ersten Zeichens oder Betätigung der Abbruchtaste gewartet werden.

Abweichend von der SICCT Spezifikation MUSS als Standard 30 Sekunden (statt 5 Sekunden laut SICCT) auf die Eingabe des jeweils nächsten Zeichens oder der Betätigung der Abbruch- bzw. Bestätigungstaste gewartet werden.

4.7.6 Ergänzung des Command SICCT MODIFY VERIFICATION DATA

Abweichend von der SICCT Spezifikation MUSS als Standard 30 Sekunden (statt 15 Sekunden laut SICCT) auf die Eingabe des ersten Zeichens oder Betätigung der Abbruchtaste gewartet werden.

Abweichend von der SICCT Spezifikation MUSS als Standard 30 Sekunden (statt 5 Sekunden laut SICCT) auf die Eingabe des jeweils nächsten Zeichens oder der Betätigung der Abbruch- bzw. Bestätigungstaste gewartet werden.