

**SRQ-ID: 0993**

**Betrifft:**

Themenkreis	Dezentrale Komponenten
Schlagwort	Prüfzeichen
zu Dokument / Datei	gemSpec_MobKT
Version	1.1.1
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	5.5.6

**Stichwort: Prüfzeichen**

**Frage:**

Welche mobilen Kartenterminals müssen über ein gematik-Prüfzeichen verfügen und welche Ausprägung hat dieses Prüfzeichen?

**Betrifft:**

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version		voraussichtl. Zeitpunkt	
Anmerkungen:			
Status	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

**Antwort:**

Die Anforderungen wurden in der Spezifikation wie folgt konkretisiert:

## 5.5.6 Gehäuse

Auf das Gehäuse des mobilen Kartenterminals MUSS ein gematik Prüfzeichen gut erkennbar und in nicht unbeschadet ablösbarer Form aufgebracht sein, wenn es zu Ausbaustufe 2 migrationsfähig ist, wobei zwei Varianten des Prüfzeichens zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 1) [A\_04393]. Das Prüfzeichen KANN auch in inverser Form (Weiß auf schwarzem Untergrund) aufgebracht werden [A\_04239]. Das gematik Prüfzeichen MUSS die folgende Mindestgröße haben: 8 mm Höhe [A\_04382]. Das in der EPS-Datei vorgegebene Seitenverhältnis MUSS beibehalten werden [A\_04381]. Das

Gehäuse MUSS Platz für ein gematik Prüfzeichen an einer für den Benutzer gut sichtbaren Stelle bieten [A\_04201]. Die Berechtigung zur Nutzung des Prüfzeichens durch den Hersteller erfolgt mit der Zulassung der Geräte durch die gematik. Im Rahmen des Zulassungsantrags werden den Herstellern die beiden Versionen des gematik Prüfzeichens im Encapsulated PostScript (EPS) Format zur Verfügung gestellt. Das Prüfzeichen bietet einen Wiedererkennungswert für zugelassene Kartenterminals, es sind keine Sicherheitsfunktionen damit verbunden.

Die Farbgebung des Prüfzeichens ist vierfarbig CMYK:

- für den Grün-Anteil: C40, M0, Y60, K0
- für den Rot-Anteil: C0, M100, Y100, K0
- für den Gelb-Anteil: C0, M20, Y100, K0

Die entsprechenden Pantone-Farben aus der Palette PANTONE(R) process coated EURO sind:

- für den Grün-Anteil: Pantone DE 286-4 C
- für den Rot-Anteil: Pantone DE 73-1 C
- für den Gelb-Anteil: Pantone DE 5-1 C



Abbildung 1 gematik Prüfzeichen

## A6 - Verzeichnis der Ausgangsanforderungen

A_04393	N	Auf das Gehäuse des mobilen Kartenterminals MUSS ein gematik Prüfzeichen gut erkennbar und in nicht unbeschadet ablösbarer Form aufgebracht sein, wenn es zu Ausbaustufe 2 migrationsfähig ist, wobei zwei Varianten des Prüfzeichens zur Verfügung stehen.	5.5.6
---------	---	---	-------