

**SRQ-ID: 0999**

**Betrifft:**

Themenkreis	Dezentrale Komponenten
Schlagwort	Zwischenspeicher
zu Dokument / Datei	gemSpec_MobKT
Version	1.1.1
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	5.5.3

**Stichwort: Zwischenspeicher**

**Frage:**

Welche Sicherheitsanforderungen gibt es an die Zwischenspeicherung bezüglich des Schutzbedarfes der zwischengespeicherten Daten?

**Betrifft:**

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version		voraussichtl. Zeitpunkt	
Anmerkungen:			
Status	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

**Antwort:**

Die Spezifikation wurde um die folgenden Anforderungen bezüglich des Schutzbedarfes der zwischengespeicherten Daten ergänzt:

## 5.5.3 Zwischenspeicher

Der Zwischenspeicher MUSS die in ihm gespeicherten Daten (VSD, Erfassungsdatum) vor schreibendem Zugriff über externe Schnittstellen, sowie Missbrauch und Auslesen durch Unbefugte schützen [A\_04403]. Das Gerät SOLL die Daten mit Hilfe einer PIN (oder einem sichereren Verfahren) vor dem Auslesen durch Unbefugte schützen [A\_41586]. Im Falle von Daten mittleren Schutzbedarfes (ungeschützte VSD, Erfassungsdatum) KANN auch eine Authentifikation auf Geräteebe (z.B. mittels Pairing) mit der Praxisumgebung (Primärsystem, stationäres Kartenterminal,

Dockingstation) des Leistungserbringers verwendet werden, um die Daten vor dem Auslesen durch Unbefugte zu schützen [A\_41587]. Im Falle von Daten hohen Schutzbedarfes MUSS eine personen- oder organisationsbezogene Authentisierung verwendet werden. Hinweis: In einem durch eine Stichtagsregelung beschränkten Zeitraum, werden die geschützten Versichertendaten im ungeschützten VSD-Container gespeichert. Die Daten im ungeschützten Container können während des Übergangszeitraums aufgrund der Ausnahmeregelung wie Daten des mittleren Schutzbedarfs behandelt werden [A\_41588].

## A6 - Ausgangsanforderungen aus der Komponente

A_41586	S	Das mobile Kartenterminal der Ausbaustufe 1 SOLL die Daten mit Hilfe einer PIN (oder einem sichereren Verfahren) vor dem Auslesen durch Unbefugte schützen.	5.5.3
A_41587	S	Im Falle von Daten mittleren Schutzbedarfes (ungeschützte VSD, Erfassungsdatum) KANN auch eine Authentifikation auf Geräteebe (z.B. mittels Pairing) mit der Praxisumgebung (Primärsystem, stationäres Kartenterminal, Dockingstation) des Leistungserbringers verwendet werden, um die auf dem mobile Kartenterminal der Ausbaustufe 1 zwischengespeicherten Daten vor dem Auslesen durch Unbefugte zu schützen.	5.5.3
A_41588	S	Im Falle von Daten hohen Schutzbedarfes MUSS eine personen- oder organisationsbezogene Authentisierung zum Schutz der am mobile Kartenterminal der Ausbaustufe 1 zwischengespeicherten Daten verwendet werden. Hinweis: In einem durch eine Stichtagsregelung beschränkten Zeitraum, werden die geschützten Versichertendaten im ungeschützten VSD-Container gespeichert.	5.5.3