

SRQ-ID: 0820

Betrifft:

Themenkreis	Elektronische Gesundheitskarte
Schlagwort	Activate / Deactivate Record und Parameter P2
zu Dokument / Datei	eGK-Spezifikation Teil 1
Version	2.2.0
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	Tabelle 66 Tabelle 76

Stichwort: Activate / Deactivate Record und Parameter P2

Frage:

Falls ACTIVATE RECORD oder DEACTIVATE RECORD mit shortFileIdentifier verwendet wird, muss P2 dann nicht ungleich '05' sein? Dies ergibt sich bereits aus der Beschreibung und aus ISO/IEC 7816-4.

Betrifft:

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version	2.2.1	voraussichtl. Zeitpunkt	19.09.08
Anmerkungen:			
Status	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input checked="" type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

Antwort:

Ja. Tabellen 66 (in der neuen Fassung Tabelle 67) und Tabelle 76 (in der neuen Fassung Tabelle 77) sind entsprechend geändert:

Tabelle 66: ACTIVATE RECORD, alle Rekords ab P1, mit shortFileIdentifier

	Inhalt	Beschreibung
CLA	'00'	CLA Byte gemäß [7816-4]
INS	'08'	Instruction Byte gemäß [7816-4]
P1	'XX'	<i>recordNumber</i>
P2	'XX'	8 <i>shortFileIdentifier</i> + <i>mode</i> , das heißt (<i>shortFileIdentifier</i> << 3) + '05' Kodierung '05' bedeutet „nutze Listenelemente ab P1“

Tabelle 76: DEACTIVATE RECORD, alle Rekords ab P1, mit shortFileIdentifier

	Inhalt	Beschreibung
CLA	'00'	CLA Byte gemäß [7816-4]
INS	'06'	Instruction Byte gemäß [7816-4]
P1	'XX'	<i>recordNumber</i>
P2	'XX'	8 <i>shortFileIdentifier</i> + <i>mode</i> , das heißt (<i>shortFileIdentifier</i> << 3) + '05' Kodierung '05' bedeutet „nutze Listenelemente ab P1“