

Einführung der Gesundheitskarte

Schnittstellenspezifikation

Transport VSDM

Version: 1.7.0
Revision: \main\rel_online\rel_ors1\27
Stand: 17.07.2015
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: [gemSpec_SST_VSDM]

Dokumentinformationen

Änderung zur Vorversion

Einarbeitung von Änderungen aus Errata 1.4.6 sind in gelb markiert.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
0.9.0	29.03.12		zur Abstimmung freigegeben	gematik
0.9.5	17.07.12		zur Freigabe empfohlen PL	PL P72
1.0.0	25.07.12		freigegeben	gematik
	08.10.12		Änderung der Kapitelstruktur für Kap. 1 und 2 Beschreibung von Performance-Berichten ergänzt Aktualisierung Anforderungshaushalt	PL P72
1.1.0	15.10.12		freigegeben	gematik
			Einarbeitung Kommentare aus der übergreifenden Konsistenzprüfung	P72
1.2.0	12.11.12		als Arbeitsgrundlage freigegeben	gematik
			Einarbeitung Kommentare	P72
1.3.0 RC	30.05.13		zur Freigabe empfohlen	PL P72
1.3.0	06.06.13		freigegeben	gematik
1.3.1	13.08.13		Einarbeitung lt. Änderungsliste vom 08.08.13	P72
1.4.0	15.08.13		freigegeben	gematik
			Losübergreifende Synchronisation	P72
1.5.0	11.02.14		freigegeben	gematik
	03.06.14		Anpassung GetNextCommandPackage gemäß P11-Änderungsliste	P72
1.6.0	17.06.14		freigegeben	gematik
	09.07.15		Einarbeitung Änderung bzgl. Errata 1.4.6	gematik
1.7.0	17.07.15		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Einordnung des Dokuments	5
1.1 Zielsetzung	5
1.2 Zielgruppe.....	6
1.3 Geltungsbereich	6
1.4 Arbeitsgrundlagen.....	6
1.5 Abgrenzung des Dokuments	7
1.6 Bestandsschutz.....	7
1.7 Methodik	8
2 Allgemeine Festlegungen.....	9
2.1 Eingesetzte Standards	9
2.2 Transportsicherung.....	9
2.2.1 Transportsicherung zwischen Fachmodul und Intermediär	9
2.2.2 Transportsicherung zwischen Intermediär und Fachdienst	11
2.3 Transport-Komprimierung	12
2.4 Nachrichtenerzeugung.....	13
2.5 Nachrichtverarbeitung	13
2.6 Lokalisierung durch den Intermediär.....	14
3 Meta-Informationen	16
3.1 Allgemeine Festlegungen	16
3.2 Lokalisierungsinformationen	16
3.3 Sessioninformation	17
4 Fehlerbehandlung	19
4.1 Intermediär (HTTP-Gateway)	19
4.2 Struktur	20
4.3 Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten	20
4.4 Liste der Fehlercodes	22
5 Performance-Evaluierung.....	24

5.1	Performance-Berichtsformat	24
Anhang A - Verzeichnisse		27
A1	– Abkürzungen	27
A2	– Glossar	28
A3	– Abbildungsverzeichnis	28
A4	– Tabellenverzeichnis.....	28
A5	– Referenzierte Dokumente	29
	A5.1 – Dokumente der gematik	29
	A5.2 – Weitere Dokumente.....	30
Anhang B - Anforderungshaushalt		31
B1	– Eingangsanforderungen	31
B2	– Ausgangsanforderungen	37

Kapitel 2 enthält eine Zusammenfassung der übergreifenden Festlegungen, die unter Berücksichtigung allgemeingültiger Standards für die Kommunikation mit Diensten der Fachanwendung VSDM gelten.

Kapitel 3 stellt die Festlegungen für den Transport von Meta-Informationen dar. Es wird die Struktur der Daten beschrieben, sowie Festlegungen für die Einbindung bzw. Verwendung der Informationen getroffen.

Die Festlegungen zur Fehlerbehandlung und übergreifende Fehlercodes sind in Kapitel 4 aufgeführt und zu wesentlichen Teilen der Spezifikation Fehlerbehandlung [gemSpec_OM] aus Bestandsschutzgründen übernommen.

Kapitel 5 beschreibt ein einheitliches Performance-Berichtsformat für eine übergreifende Auswertung der Performance-Kennzahlen.

Die Ausgangsanforderungen dieser Spezifikation und deren Zusammenhang zu den Anforderungen aus dem übergeordneten Konzepten und Spezifikationen werden tabellarisch in Anhang B dargestellt.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter der VSDM-Fachdienste und Fachmodule sowie an Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des Deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung im Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlagen für die Ausführungen dieses Dokumentes sind

- Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) [gemSysL_VSDM]

- Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance [gemSpec_OM]

1.5 Abgrenzung des Dokuments

Die Transportschnittstelle zwischen den Fachdiensten VSDM (UFS, VSDD, CMS) und dem Fachmodul VSDM befindet sich nach dem OSI-Schichtenmodell in der Anwendungsschicht. Die Transportschnittstelle selbst wird dabei in die zwei Ebenen Nachrichtenebene und Anwendungsebene unterteilt. Zur Nachrichtenebene, die in diesem Dokument behandelt wird, zählen die Meta-Informationen (SOAP-Header).

Das Dokument [gemSpec_SST_FD_VSDM] spezifiziert die Schnittstelle zwischen den Fachdiensten VSDM und dem Fachmodul VSDM auf Anwendungsebene und bezieht sich auf den SOAP-Body.

Festlegungen zu tiefer liegenden Schichten im OSI-Modell und übergreifenden Themen, wie Prüfung von Zertifikaten, zulässige Algorithmen und Details der sicheren Kommunikation werden durch Spezifikationen der Basis-TI getroffen.


Festlegungen zur Ausführung von Anwendungsfällen und Vorgaben zum Betrieb der Fachdienste sind nicht Bestandteil dieser Spezifikation.

1.6 Bestandsschutz

Für die Schnittstellen der Fachdienste der Kostenträger besteht Bestandsschutz. Nur in begründeten Fällen darf in Abstimmung mit den Kostenträgern davon abgewichen werden. Daher werden die Festlegungen bezüglich der Fehlerstruktur und Transport der fachlichen Inhalte aus dem Releasestand 4.0.0 in die Dokumente der Pflichtenheftphase übernommen.

Das Transportprotokoll Telematik Transport Details (TTD) ist gemäß Entscheidung der Basis-TI kein übergreifendes Protokoll mehr, das von allen Fachanwendungen der TI zwingend zu verwenden ist. Zukünftig verantworten die Fachanwendungen das Kommunikationsprotokoll selbst. Um die Komplexität zu reduzieren, wird in Abstimmung mit den Kostenträgern in der Fachanwendung VSDM auf die TTD als Transportprotokoll verzichtet.

Stattdessen werden für die Fachdienste VSDM nur die Elemente zur Lokalisierung und Sessioninformation übernommen und die Standard SOAP-Struktur verwendet. Die Spezifikation der fachlichen Schnittstelle, wie sie im Dokument [gemSpec_SST_FD_VSDM] beschrieben ist, bleibt erhalten.



1.7 Methodik

Sofern im Text des systemspezifischen Konzepts auf die Ausgangsanforderungen verwiesen wird, erfolgt dies in eckigen Klammern, z.B. [VSDM-A_2093]. Dies tritt häufig bei Modellen und Tabellen auf, da viele Umsetzungsanforderungen genau auf eine dieser methodischen Beschreibungen verweisen. Wird auf Eingangsanforderungen verwiesen, erfolgt dies in runden Klammern, z.B. (VSDM-A_303).

Die zu einer Eingangsanforderung referenzierte Umsetzungsanforderung spiegelt die erste Ebene des Anforderungsbaumes wieder. Die Verfeinerung dieser Anforderungen zu einem vollständigen Anforderungsbaum erfolgt im Anforderungsmanagement-Tool (Jama Contour) und nicht im vorliegenden Dokument.

2 Allgemeine Festlegungen

2.1 Eingesetzte Standards

Um Interoperabilität zwischen verschiedenen SOAP-Implementierungen [SOAP1.1] zu gewährleisten, erfolgt die technische Umsetzung der Schnittstellen konform zum WS-I Basic Profile in der Version 1.2 [BasicProfile1.2]. [VSDM-A_2189] [VSDM-A_2241]

Die Fachdienstschnittstellen werden in Form von WSDL [WSDL1.1] und XML-Schemas definiert. Gemäß dem WS-I Basic Profile muss für die Definition die Web Services Description Language (WSDL) in der Version 1.1 verwendet werden. Die aus der WSDL resultierende Nachricht muss dem Simple Object Access Protocol (SOAP) in der Version 1.1 entsprechen und die Übertragung erfolgt mittels des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) in der Version 1.1.

Die WSDL-Dateien und XML-Schemadateien müssen neben den fachdienstspezifischen Schnittstellenspezifikationen zur Verfügung gestellt werden, um eine einfache Implementierung zu gewährleisten und eine maschinelle Prüfung der spezifizierten Elemente zu ermöglichen. Die in den WSDLs verwendete Kodierungsmethode der SOAP-Nachrichten muss „wrapped document/literal“ sein, um Interoperabilität zu gewährleisten. [VSDM-A_2243]

2.2 Transportsicherung

Zur Absicherung der Datenübertragung muss der Transport der SOAP-Nachrichten mittels HTTPS erfolgen. Abweichend von [BasicProfile1.2] gemäß den Vorgaben des [gemSpec_Krypt#3.3.2] ist Transport Layer Security (TLS) Protokoll Version 1.0 nicht zulässig. Stattdessen soll TLS 1.1 oder TLS 1.2 eingesetzt werden. Die Unterstützung von TLS 1.1 ist obligatorisch und wenn möglich, soll TLS 1.2 eingesetzt werden. Dies gilt sowohl für die Strecke zwischen der dezentralen TI und dem Intermediär VSDM, als auch für die Strecke zwischen dem Intermediär und dem Fachdienst. [VSDM-A_3001] [VSDM-A_3002] [VSDM-A_3003]

Da der Verbindungsaufbau in der Regel ein zeitaufwändiger Vorgang ist, sollen die Verbindungen für einen konfigurierbaren Zeitraum offen gehalten werden. Wenn dennoch Verbindungen erneut aufgebaut werden müssen, soll das Session-Resumption-Verfahren gemäß [RFC5077] verwendet werden, um eine Session ohne Neuaushandlung der Parameter fortführen zu können. [VSDM-A_2225] [VSDM-A_2226]

2.2.1 Transportsicherung zwischen Fachmodul und Intermediär

Beim Verbindungsaufbau zwischen Fachmodul und Intermediär authentisiert sich das Fachmodul mit C.HCI.AUT Zertifikats des SM-B gegenüber dem Intermediär und der Intermediär mit seinem TLS-Server-Zertifikat (C.FD.TLS-S) gegenüber dem Fachmodul. [VSDM-A_2227] [VSDM-A_2194]

Mit Hilfe des technischen Use Cases (TUCs) des Konnektors TUC_KON_110 "Kartenbasierte TLS-Verbindung aufbauen" baut das Fachmodul die TLS-Verbindung mit dem Intermediär auf. Der TUC_KON_110 wird mit CardSession der entsprechenden SM-B und URI des Intermediärs als Parameter aufgerufen. Der TUC führt die Prüfung des TLS-Server-Zertifikats des Intermediärs durch (siehe [gemSpec_Kon]).

Der Intermediär prüft beim Verbindungsaufbau das Client-Zertifikat des Fachmoduls entsprechend der Vorgaben von [gemSpec_PKI] bez. des TLS-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 1 aufgezählten Parametern. Die OID- Werte sind [gemSpec_OID] festgelegt.

Tabelle 1: Tab_SST_VSDM_62 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A_2228]

TUC_PKI_018 Eingangsdaten	Zulässiger Wert bzw. Beschreibung
TSL	Die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten
Zertifikat	Das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner
Referenzzeitpunkt	Aktuelle Systemzeit
Prüfmodus	OCSP
PolicyList	oid_fd_tls_c
Vorgesehene KeyUsage	digitalSignature
Vorgesehene ExtendedKeyUsage	id-kp-clientAuth
GracePeriod	Der Wert muss konfigurierbar sein
Offline-Modus	Nein.
Timeout	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])
TOLERATE_OCSP_FAILURE	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltenen Rollen (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein.

Tabelle 2: Tab_SST_VSDM_65 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A_2228]

	Zulässige Werte
Vorgesehene Rollen (Admission)	oid_praxis_arzt
	oid_zahnarztpraxis
	oid_praxis_psychotherapeut
	oid_krankenhaus
	oid_öffentliche_apotheke
	oid_krankenhausapotheke
	oid_bundeswehraphotheke
	oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst
	oid_kostenträger

2.2.2 Transportsicherung zwischen Intermediär und Fachdienst

Beim Verbindungsaufbau zwischen Intermediär und Fachdienst authentisiert sich der Intermediär mit seinem TLS-Client-Zertifikat (C.FD.TLS-C) gegenüber dem Fachdienst und der Fachdienst mit seinem TLS-Server-Zertifikat (C.FD.TLS-S) gegenüber dem Intermediär. [VSDM-A_2253] [VSDM-A_2222]

Der Intermediär prüft beim Verbindungsaufbau das Server-Zertifikat des Fachdienstes entsprechend der Vorgaben von [gemSpec_PKI] bez. des TLS-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 3 aufgezählten Parametern. Die OID- Werte sind [gemSpec_OID] festgelegt.

Tabelle 3: Tab_SST_VSDM_63 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A_2223]

TUC_PKI_018 Eingangsdaten	Zulässiger Wert bzw. Beschreibung
TSL	Die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten
Zertifikat	Das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner
Referenzzeitpunkt	Aktuelle Systemzeit
Prüfmodus	OCSP
PolicyList	oid_fd_tls_s
Vorgesehene KeyUsage	digitalSignature
Vorgesehene ExtendedKeyUsage	id-kp-serverAuth
GracePeriod	Der Wert muss konfigurierbar sein
Offline-Modus	Nein.
Timeout	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])
TOLERATE_OCSP_FAILURE	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltenen Rollen (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein.

Tabelle 4: Tab_SST_VSDM_66 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A_2223]

	Zulässige Werte
Vorgesehene Rollen (Admission), die OID des jeweiligen Fachdienstes.	oid_ufs
	oid_vsdd
	oid_cms

Der Fachdienst prüft beim Verbindungsaufbau das Client-Zertifikat des Intermediärs entsprechend der Vorgaben von [gemSpec_PKI] bez. des SSL-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 5 aufgezählten Parametern. Die OID- Werte sind [gemSpec_OID] festgelegt.

Tabelle 5: Tab_SST_VSDM_64 – Eingangsdaten für die Prüfung des Intermediär Client-Zertifikats [VSDM-A_2254]

TUC_PKI_018 Eingangsdaten	Zulässiger Wert bzw. Beschreibung
TSL	Die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten
Zertifikat	Das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner
Referenzzeitpunkt	Aktuelle Systemzeit
Prüfmodus	OCSP
PolicyList	oid_fd_tls_c
Vorgesehene KeyUsage	digitalSignature
Vorgesehene ExtendedKeyUsage	id-kp-clientAuth
GracePeriod	Der Wert muss konfigurierbar sein
Offline-Modus	Nein.
Timeout	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])
TOLERATE_OCSP_FAILURE	Default-Wert (siehe [gemSpec_PKI])

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltenen Rollen (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein.

Tabelle 6: Tab_SST_VSDM_67 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Intermediär VSDM Client-Zertifikats [VSDM-A_2254]

	Zulässiger Wert
Vorgesehene Rollen (Admission)	oid_int_vsdm

2.3 Transport-Komprimierung

Um die Menge der zu übertragenden Daten zu reduzieren und damit die Antwortzeiten zu verbessern, ist es sinnvoll, die Daten für den Transport zu komprimieren. Das Fachmodul und die Fachdienste müssen eine HTTP-Komprimierung [HTTP1.1-sec3] unterstützen.

Das Fachmodul muss die Unterstützung der Komprimierung den Fachdiensten über das HTTP-Header-Feld `Accept-Encoding` mitteilen. Im Request muss das HTTP-Header-Feld `Accept-Encoding` mit den unterstützten Kompressions-Algorithmen angegeben werden. Es muss mindestens der `gzip`-Algorithmus unterstützt werden. [VSDM-A_2200] [VSDM-A_2255]

Eine Komprimierung des ersten Requests darf derzeit nicht erfolgen, da eine Komprimierung dieser Nachricht erst durchgeführt werden kann, wenn sichergestellt ist, dass alle

Fachdienste eine solche Nachricht verarbeiten könnten. Die Fachdienste sollen mit dem angegebenen Kompressions-Algorithmus aus dem HTTP-Header-Feld `Accept-Encoding` die Response für den Transport komprimieren. Auch die Fachdienste sollen so umgesetzt werden, dass sie komprimierte Nachrichten vom Fachmodul verarbeiten können. [VSDM-A_2199] [VSDM-A_2256]

2.4 Nachrichtenerzeugung

Der Sender muss valide SOAP-Nachrichten konform der WSDL bzw. der XSDs der aufgerufenen SOAP-Schnittstelle erzeugen. Es sind nur die in der fachdienstspezifischen WSDL-Datei definierten Header-Elemente erlaubt. Zusätzliche Header-Elemente (z.B. WS-Addressing-Header) sind verboten. [VSDM-A_2190] [VSDM-A_2242] [VSDM-A_2202] [VSDM-A_2262]

Die Nachrichten sollen keine Whitespaces zwischen einzelnen Elementen enthalten, da durch diese die Nachrichtengröße unnötig erhöht wird. Zudem schränken Whitespaces bei signierten Nachrichten die Interoperabilität ein. Signierte Nachrichten sind im derzeitigen Projektumfang zwar nicht enthalten, könnten aber zukünftig relevant werden. Daher ist es durchaus sinnvoll, bereits jetzt darauf zu achten, dass das eingesetzte Framework keine überflüssigen Whitespaces erzeugt. [VSDM-A_2203] [VSDM-A_2261]

2.5 Nachrichtverarbeitung

Jede Komponente, die Nachrichten auf SOAP-Ebene verarbeitet, muss im Zuge der Verarbeitung die Nachricht gegen die WSDL und den zugehörigen XSDs validieren. Das transparente Weiterleiten von Nachrichten wird nicht als Nachrichtenverarbeitung verstanden. Nicht zu der WSDL bzw. dem XSD valide Nachrichten müssen mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen werden. Der Intermediär muss zusätzlich den HTTP-Header jeder durchgereichten Nachricht mit `Via`-Feld entsprechend der HTTP-Spezifikation [HTTP 1.1] ergänzen oder, wenn das `Via`-Feld bereits enthalten ist, das Feld entsprechend anpassen. [VSDM-A_2205] [VSDM-A_2257] [VSDM-A_2204] [VSDM-A_2233] [VSDM-A_2231] [VSDM-A_2263]

Neben der Schemavalidierung muss die nachrichtenverarbeitende Komponente auch die Inhalte aller zur Verarbeitung benötigten Elemente auf zulässige Werte validieren. Es ist eine Fehlertoleranz gegenüber nicht verarbeiteten Elementen erlaubt, es sei denn, die Validierung dieser Elemente ist explizit durch eine Anforderung aus z.B. Sicherheitsgründen gefordert. [VSDM-A_2206] [VSDM-A_2258] [VSDM-A_2312] [VSDM-A_2313]

Das XML-Schema für SOAP-Nachrichten erlaubt im Standard zusätzliche Elemente im Header und Body, wobei der Sender einer Nachricht nur die spezifizierten Elemente verwenden darf. Der Empfänger einer Nachricht ist nicht verpflichtet auf unzulässige, zusätzliche Elemente zu prüfen, da nur getestete und zugelassene Komponenten zum Betrieb in der TI aufgenommen werden. Damit muss der Hersteller eines Produkttyps keine Prüfungen implementieren, um unzulässige Elemente zu erkennen. [VSDM-A_2207] [VSDM-A_2259]

Die Reihenfolge der Header-Elemente in der Nachricht muss für die verarbeitende Komponente unerheblich sein. [VSDM-A_2208] [VSDM-A_2260]

2.6 Lokalisierung durch den Intermediär

Damit der Intermediär VSDM eine Lokalisierung des Fachdienstes ausschließlich anhand der Endpunkt-Adresse ohne Verarbeitung der SOAP-Nachricht durchführen kann, muss das Fachmodul die Lokalisierungsinformationen in die Endpunkt-Adresse aufnehmen.

Die Endpunkt-Adresse wird gebildet, in dem über eine konfigurierbare interne Zuordnungstabelle oder Service-Discovery der feste Bestandteil der Adresse ermittelt wird. Der feste Bestandteil besteht aus `scheme`, `authority` und Prefix des `path`. Der restliche Bestandteil wird dynamisch durch das Fachmodul gebildet. Die Endpunkt-Adresse ist entsprechend der Tabelle 7 aufgebaut.

Tabelle 7: Tab_SST_VSDM_01 Kodierung der Endpunkt-Adresse [VSDM-A_2209] [VSDM-A_2234]

URL-Komponente	Wert	Beschreibung
scheme	https	Da die Übertragung immer über https geschieht, ist dies auch das einzige vorgesehene Schema.
authority	Adresse des Intermediärs	Hostname und Port des Intermediärs.
path	Prefix	Optionaler Bestandteil des Path. Wird durch den Anbieter des Intermediär VSDM festgelegt.
	Provider-Kennung	Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt. Entspricht derzeit immer der Kostenträgerkennung
	ServiceType	Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt. Derzeit bekannte Werte: UFS, VSD oder CMS
	Schnittstellen-Version	Die jeweilige Version der genutzten Schnittstelle. Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt. Die derzeit bekannten Versionen sind: UFS = 2.0 VSD = 2.0 CMS = 2.0

Das Fachmodul muss sicherstellen, dass die Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten korrekt gesetzt sind. In Abbildung 3 ist anhand einer Beispiel Endpunkt-Adresse die Kodierung exemplarisch dargestellt. [VSDM-A_2235]



Abbildung 3 – Beispiel Endpunkt-Adresse

3 Meta-Informationen

3.1 Allgemeine Festlegungen

Bei der Definition der Schnittstelle mittels der WSDL wird festgelegt, welche Meta-Informationen zusammen mit den Fachdaten in den Nachrichten übertragen werden. So kann ein Request bzw. Response keine, eine oder mehrere Meta-Informationen zusätzlich zu den fachlichen Daten enthalten.

Es werden in dieser Spezifikation Elemente für die Meta-Information definiert, die für die Fachdienste VSDM relevant sind. Für die Schnittstellen selbst können innerhalb der jeweiligen Schnittstellenspezifikation auch noch weitere Elemente definiert werden. Die aufgeführten Elemente sind in der XSD [CMCommon.xsd] spezifiziert.

3.2 Lokalisierungsinformationen

Im Folgenden wird das Element definiert, welches die Lokalisierungsinformationen ServiceType und Provider-Kennung enthält. Die Information über die Schnittstellen-Version und den Operationsnamen ergeben sich bereits durch den Namespace und die SOAP-Operation der SOAP-Nachricht.

Dieses Header-Element verwendet der Fachdienst, um die korrekte Lokalisierung durch den Intermediär zu validieren und fehlgeleitete Nachrichten abzuweisen. Das Fachmodul muss deswegen nicht nur die Endpunkte, wie in Kapitel 2.6 beschrieben, kodieren, sondern auch die Felder im Header der Request-Nachricht korrekt setzen.




Abbildung 4 – Element ServiceLocalization

Tabelle 8: Tab_SST_VSDM_02 – Element ServiceLocalization [VSDM-A_2211]

Bezeichnung	ServiceLocalization
Beschreibung	Header-Element zum Kapseln der Lokalisierungsinformationen.
Datentyp	complexType

Tabelle 9: Tab_SST_VSDM_03 – Element Type [VSDM-A_2211]

Bezeichnung	Type
Beschreibung	Das Element Type enthält den Typ des Fachdienstes (ServiceType), an den eine Anfrage gerichtet ist. Jede Fachanwendung definiert das für die Dienste gültige Kürzel. Der angegebene Wertebereich wird nicht über das Schema festgelegt, sondern der Empfänger muss bei der Verarbeitung die Lokalisierung prüfen.
Datentyp	string
Wertebereich	UFS VSD CMS

Tabelle 10: Tab_SST_VSDM_04 – Element Provider [VSDM-A_2211]

Bezeichnung	Provider
Beschreibung	Das Feld Provider dient der Servicelokalisierung und identifiziert den Provider. Für die Fachanwendung VSDM wird die Kostenträgerkennung genutzt. Die Kostenträgerkennung ist das 9-stellige Institutionskennzeichen des Kostenträgers, das als Organizational Unit Name im Subject Distinguished Name des C.CH.AUT-Zertifikates des Versicherten auf der eGK zu finden ist. Der angegebene Wertebereich wird nicht über das Schema festgelegt, sondern der Empfänger muss bei der Verarbeitung die Lokalisierung prüfen.
Datentyp	string
Feldlänge	60
Wertebereich	[0-9]

3.3 Sessioninformation

Im Folgenden wird das Element definiert, welches es ermöglicht, eine Folge von zusammengehörigen Nachrichten zu korrelieren. Dafür wird innerhalb des Elements eine eindeutige Kennung der Session übertragen.




Abbildung 5 – Element SessionIdentifier

Tabelle 11: Tab_SST_VSDM_05 – Element SessionIdentifier [VSDM-A_2212] [VSDM-A_2264]

Bezeichnung	SessionIdentifier
Beschreibung	Header-Element zum Kapseln der Sessioninformation.
Datentyp	complexType

Tabelle 12: Tab_SST_VSDM_06 - Element ConversationID [VSDM-A_2212] [VSDM-A_2264] [VSDM-A_2299] [VSDM-A_2301] [VSDM-A_2330]

Bezeichnung	ConversationID
Beschreibung	<p>Das Element ConversationID enthält die eindeutige Kennung einer Session. Diese Kennung wird von dem Fachdienst erzeugt und muss in Folgenachrichten zur Korrelierung vom Fachmodul übernommen werden.</p> <p>Der Fachdienst muss einen konfigurierbaren Timeout für eine Session vorsehen. Empfängt der Fachdienst innerhalb dieses Zeitraums keine Nachricht zu dieser Session, müssen später folgende Nachrichten mit einer Fehlermeldung beantwortet werden. Der empfohlene Wert des Timeouts beträgt 1 Minute.</p>
Datentyp	string
Feldlänge	1-60
Wertebereich	Zulässige Zeichen sind [A-Za-z0-9] sowie „“ und „-“.

4 Fehlerbehandlung

Für alle Fehler, die innerhalb der Nachrichtenverarbeitung auftreten, muss ein gematik SOAP Fault erzeugt werden. Die Struktur des gematik SOAP Fault ist in Kapitel 4.2 spezifiziert. Tritt der Fehler nicht auf Nachrichtenebene, sondern auf einer tieferen Ebene des OSI-Stacks auf (z.B. bei der HTTP-Übertragung oder TLS-Verbindungsaufbau), wird kein gematik SOAP Fault erzeugt. Der Fehler wird stattdessen auf der tieferen Protokollebene behandelt, auf der dieser Fehler aufgetreten ist. [VSDM-A_2214]

In der Fehlermeldung dürfen keine sicherheitsrelevanten Informationen enthalten sein (Stacktraces, Bezeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware), die Außenstehenden Rückschlüsse auf Interna der Implementierung eines Services erlauben und für Angriffe genutzt werden könnten. [VSDM-A_2236] [VSDM-A_2266]

Bei Fehlern, die auf Ebene des HTTP-Protokolls außerhalb der Nachrichtenverarbeitung auftreten, soll der Fachdienst mit einer HTTP-Fehlermeldung antworten. Ist zum Beispiel die vom Intermediär aufgerufene URL falsch, soll der Fachdienst mit dem Code 504 – Not Found antworten. [VSDM-A_2279]

Bei Fehlerzuständen, die bereits durch das eingesetzte Webservice-Framework erkannt werden und bei denen das Framework mit einem „normalen“ SOAP Fault reagiert, ist es nicht notwendig einen gematik SOAP Fault zu erzeugen. Zu diesen Fehlerzuständen zählen: Verletzung des Schemas, Abweichungen von der technischen Schnittstellenbeschreibung (WSDL), fehlerhaftes Encoding oder unerwartet große Nachrichten. Der Fachdienst muss in solchen Fällen dennoch sicherstellen, dass der durch das Webservice-Framework erzeugte SOAP Fault keine Implementierungsdetails (z.B. Stacktraces, Bezeichnung oder Versionen eingesetzter Bibliotheken) enthält, die Außenstehenden Rückschlüsse auf Interna der Implementierung eines Services erlauben und für Angriffe genutzt werden könnten. [VSDM-A_2270]

Es soll bei der Spezifikation der Fehlercodes darauf geachtet werden, dass für solche Fehlerzustände, die bereits durch Webservice-Frameworks erkannt werden, keine eigenen gematik Fehlercodes definiert werden. Die Verwendung von SOAP Faults ohne gematik-Fehlerstruktur ist in diesen Fällen vorzuziehen, damit Hersteller die industrieeüblichen Webservice-Frameworks nicht anpassen müssen und die Komplexität der Fachanwendung nicht unnötig erhöht wird. Die Empfänger von SOAP Faults müssen mit SOAP Faults umgehen können, unabhängig davon, ob sie die gematik-Fehlerstruktur enthalten oder nicht. [VSDM-A_2213]

Die Fachdienste müssen den Zugriff auf interne Logdateien ermöglichen. Der Zugriff auf Protokolldateien muss auf autorisierte Personen durch angemessene technische oder organisatorische Maßnahmen eingeschränkt werden. [VSDM-A_2958]

4.1 Intermediär (HTTP-Gateway)

Der Intermediär muss Fehlermeldungen der Fachdienste unverändert weiterreichen, wobei nur der HTTP Header-Field *Via* entsprechend der HTTP-Spezifikation [HTTP 1.1] hinzugefügt oder, wenn es bereits enthalten ist, ergänzt. Das Fachmodul erkennt durch

das Vorhandensein des Feldes `Via` im HTTP-Header, ob es sich um eine Fehlermeldung vom Fachdienst handelt. [VSDM-A_2271] [VSDM-A_2215]

4.2 Struktur

Bei einem gematik SOAP Fault handelt es sich um eine Erweiterung des SOAP Faults gemäß [SOAP1.1] und [BasicProfile1.2], deren Vorgaben zu SOAP Faults normativ gelten. Die Struktur eines SOAP Faults und der Inhalt der Datenelemente bei einem gematik SOAP Fault sind in [gemSpec_OM#Kap3.2.3] beschrieben. [VSDM-A_2269] [VSDM-A_2216]

Die Fehlermeldungen sollen in der verteilten Fachanwendung eindeutig einem Betreiber zuzuordnen sein. Das Feld `Instance` soll dafür genutzt werden, dass jeder Fachdienst eines Betreibers einen eindeutigen Wert erhält, der die zweifelsfreie Zuordnung von SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur zu einem Betreiber ermöglicht. Die Kombination aus `EventID` und `LogReference` muss für den Betreiber eine eindeutige Referenzierung des Fehlers in seiner Systemumgebung erlauben. [VSDM-A_2273]

Die Struktur des Error-Elements und der Inhalt der Datenelemente sind in [gemSpec_OM#Kap3.2.1] beschrieben. Auch wenn das Schema mehrere Trace-Elemente zulässt, ist nur ein Trace-Element pro Fehlermeldung erlaubt. [VSDM-A_2272]

Die Werte für das Element `Severity` sind in [gemSpec_OM] beschrieben.–Von der Fachanwendung VSDM wird nur der Wert `Fatal` genutzt.

Für generische Fehler müssen die Error-Elemente entsprechend der in [gemSpec_OM] dargestellten Tabelle `Tab_Gen_Fehler` befüllt werden. [VSDM-A_2955] [VSDM-A_2956]

4.3 Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten

Im Zusammenhang mit der Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten ist eine Betrachtung der Datensicherheit und die Umsetzung des Prinzips der Datensparsamkeit erforderlich.

Zur Umsetzung der Datensparsamkeit ist es notwendig, so wenige personenbezogene Daten wie möglich zu speichern und die benötigten Daten nur so lange wie nötig vorzuhalten. Im Kontext VSDM werden unter Umständen Nachrichten mit Personenbezug transportiert, daher sollen grundsätzlich keine Nachrichten gespeichert werden. [VSDM-A_2218]

In Fehlersituationen hingegen wird zur Fehleranalyse die fehlerverursachende Nachricht benötigt. Aus Datenschutzgründen darf aber der Intermediär keine personbezogenen Daten speichern. Daher kann im Fehlerfall lediglich nur der HTTP-Header der fehlerverursachenden Nachricht im Fehlerprotokoll gespeichert werden. Wenn die fehlerverursachende HTTP-Nachricht die SOAP-Antwort des Fachdienstes transportiert, kann, zusätzlich zum HTTP-Header der fehlerverursachenden HTTP-Nachricht des Fachdienstes, der HTTP-Header der entsprechenden Anfragenachricht gespeichert werden. Fehlermeldungen dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten und können demnach gespeichert werden, um im laufenden Betrieb Fehler zu erkennen und zu analysieren. [VSDM-

A_2267] [VSDM-A_2217] [VSDM-A_2238] [VSDM-A_2268] [VSDM-A_2219] [VSDM-A_2240] [VSDM-A_2274] [VSDM-A_2674] [VSDM-A_2790]

Für die Speicherung der SOAP-Nachrichten müssen die Schutzbedarfe der Nachrichten bei der Konzeption der Datenspeicher für Nachrichten berücksichtigt werden (siehe [gemKPT_Sich_VSDM]).

4.4 Liste der Fehlercodes

In der Tabelle 13 und Tabelle 14 werden die Fehlercodes definiert, die übergreifend gelten und die im Zusammenhang mit den im Kapitel 3 beschriebenen Header-Elementen auftreten können. Für diese Fehlercodes wird der ComponentType nicht aufgeführt. Dieser Wert muss in der Schnittstellenspezifikationen Fachdienste (UFS/VSDD/CMS) festgelegt werden. Außerdem muss in dem Dokument die Definition der speziell an der jeweiligen Schnittstelle auftretenden Fehlercodes erfolgen. [VSDM-A_2902]

Tabelle 13: Tab_SST_VSDM_11 – Übergreifende Fehlercodes

Code	ErrorType	Severity	ErrorText	Befüllung Detail	Auslösende Bedingung
500	Technical	Fatal	Internal Server Error	Darf nicht vorhanden sein.	Der Server ist in einen unerwarteten Zustand geraten, der die weitere Verarbeitung der Nachricht verhindert.
1011	Technical	Fatal	Die aufgerufene Komponente ist temporär nicht verfügbar.	Soll Informationen enthalten, welche Komponente nicht verfügbar ist, aus welchem Grund die Komponente nicht verfügbar ist und ob ein erneuter Versuch der Übertragung sinnvoll ist.	Bei der Verarbeitung einer Nachricht wurde festgestellt, dass für die Verarbeitung dieser Nachricht eine benötigte Komponente nicht verfügbar ist. Unter Komponenten werden in diesem Zusammenhang interne Systeme z.B. Datenbanken, HSM, usw. verstanden.

Tabelle 14: Tab_SST_VSDM_12 – Fehlercodes bezogen auf die Header-Elementen

Code	ErrorType	Severity	ErrorText	Befüllung Detail	Auslösende Bedingung
1006	Security	Fatal	Nachricht zurückgewiesen. Die Nachricht wurde an einen für diese Anfrage nicht zuständigen Fachdienst weitergeleitet.	Welcher der Lokalisierungsparameter war ungültig und welcher Wert wurde stattdessen erwartet.	Die Überprüfung der Lokalisierungsinformationen innerhalb eines Fachdienstes führt zu dem Ergebnis, dass die Nachricht an den falschen Empfänger (Fachdienst) gesendet wurde.
1014	Technical	Fatal	Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen.	Darf nicht vorhanden sein.	Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen. Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall bei der Überprüfung auf Nachrichtenebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 5 verwendet werden.
5	Technical	Fatal	Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen.	Darf nicht vorhanden sein.	Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen. Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall in der fachlichen Verarbeitung auf Anwendungsebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 01014 verwendet werden.

5 Performance-Evaluierung

Alle VSDM Produkttypen müssen Performance-Kennzahlen erfassen, in einem Performance-Protokoll protokollieren und in dem hier festgelegten Performance-Berichtsformat bereitstellen. Diese Kennzahlen sollen genutzt werden, um während der Testdurchführung und Erprobung sowie bei Bedarf selektiv im Produktivbetrieb die Performance-Kennzahlen zu erheben und auszuwerten. Um die Performance der Fachanwendung VSDM mit wenig Aufwand auswerten zu können, wird in diesem Kapitel ein einheitliches Format für die Auswertung der Performance-Kennzahlen beschrieben.

5.1 Performance-Berichtsformat

Um die automatisierte Auswertung von Performance-Kennzahlen zu erleichtern, wird das von [Perf4J] verwendete Format übernommen. Perf4J ist ein Satz von Utilitys, das ein Java Framework für die Protokollierung von Performance-Messungen beinhaltet sowie die Tools für die automatisierte Auswertung von Protokollen.

Die Einträge in Performance-Berichten müssen dem folgenden Format entsprechen:

INFO: start[\$timestamp] time[\$duration_in_ms] tag[\$operation] message[\$message],

mit

- \$timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden,
- \$duration_in_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden,
- \$operation die ausgeführte Operation des Produkttyps gemäß Tabelle 15
- \$message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional).

Ein Beispiel vom Eintrag, der dem oben formulierten Format entspricht:

INFO: start[1000212390109] time[447] tag[UFS.GetUpdateFlags]

Tabelle 15: Tab_SST_VSDM_15 – Operationen des Performance-Berichts

\$operation	Produkttyp	Operation	Beschreibung
UFS.GetUpdateFlags	UFS	GetUpdateFlags	Bei Aufruf der Operation GetUpdateFlags beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Ausschnittsstelle zum Intermediär VSDM.

\$operation	Produkttyp	Operation	Beschreibung
VSDD.PerformUpdates	VSDD	PerformUpdates	Bei Aufruf der Operation PerformUpdates beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Ausschnittsstelle zum Intermediär VSDM.
VSDD.GetNext-CommandPackage	VSDD	GetNextCommandPackage	Bei Aufruf der Operation GetNextCommandPackage beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Ausschnittsstelle zum Intermediär VSDM.
CMS.PerformUpdates	CMS	PerformUpdates	Bei Aufruf der Operation PerformUpdates beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Ausschnittsstelle zum Intermediär VSDM.
CMS.GetNext-CommandPackage	CMS	GetNextCommandPackage	Bei Aufruf der Operation GetNextCommandPackage beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Ausschnittsstelle zum Intermediär VSDM.
Intermediaer.Intern	Intermediär VSDM	-	Die Messung beginnt mit Annahme der Anfragenachricht des Fachmoduls an der Ausschnittsstelle des Produkttyps und endet, wenn die Antwort des Fachdienstes an der Ausschnittsstelle an das Fachmodul versendet ist. Hierbei ist nur die interne Bearbeitungszeit des Intermediärs zu berücksichtigen.

\$operation	Produkttyp	Operation	Beschreibung
FM_VSDM.ReadVSD .OnlineCheck.Update .OnlineCheck.No-Update .NoOnlineCheck	Fachmodul VSDM	ReadVSD	Die Messung beginnt mit dem Aufruf der SOAP-Operation an der Ausschnittsstelle des Fachmoduls durch das Primärsystem und endet, wenn die Antwort des Fachmoduls an das Primärsystem versendet ist.
FM_VSDM.UpdateVSD .OnlineCheck.Update .OnlineCheck.No-Update	Fachmodul VSDM	UpdateVSD	Die Messung beginnt mit dem Eintreffen eines Events „Karte gesteckt“ über die <i>I_Notification</i> Schnittstelle und endet nach dem Senden der Ergebnismeldung an das Kartenterminal.
FM_VSDM.UFS.Get-UpdateFlags	Fachmodul VSDM	GetUpdateFlags	Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort.
FM_VSDM.CMS .Performupdates .GetNextCommand-Package	Fachmodul VSDM	PerformUpdates GetNextCommand-Package	Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort.
FM_VSDM.VSDD .Performupdates .GetNextCommand-Package	Fachmodul VSDM	PerformUpdates GetNextCommand-Package	Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort.
FM_VSDM.ReadKVK	Fachmodul VSDM	ReadKVK	Die Messung beginnt mit dem Aufruf der SOAP-Operation an der Ausschnittsstelle des Fachmoduls durch das Primärsystem und endet, wenn die Antwort des Fachmoduls an das Primärsystem versendet ist.

Die Performanceprotokolle, die von den VSDM Produkttypen geführt werden, dürfen von dem beschriebenen Format abweichen und können herstellereinspezifisch sein. Es muss aber sichergestellt werden, dass die originär erfassten Performance-Protokolle in das hier beschriebene Berichtsformat automatisiert überführt werden, bevor sie zur Auswertung übergeben werden. [VSDM-A_2950][VSDM-A_2951] [VSDM-A_2952]

Anhang A - Verzeichnisse

A1 – Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
ACT	Aktivitätsdiagramm
C2C	Card to Card
CCS	Card Communication Service
CMP	Komponentendiagramm
CMS	Card Management System
eGK	elektronische Gesundheitskarte
GVD	Geschützte Versichertendaten
HBA	Heilberufsausweis
HCA	Healthcareapplication
HTTP	Hypertext Transfer Protocols
ICCSN	Integrated Circuit Card Serial Number
ID	Identification
IP	Internet Protocol
ISO	International Organization for Standardization
KVNR	Krankenversicherungsnummer
KVK	Krankenversichertenkarte
NTP	Network Time Protocol
OCSP	Online Certificate Status Protocol
PD	Persönliche Versichertendaten
SMC (B/A/KTR)	Security Module Card
SSL	Secure Sockets Layer
TI	Telematikinfrastruktur
TLS	Transport Layer Security, die Vorgängerbezeichnung ist SSL
TTD	Telematik Transport Details
UFS	Update Flag Service
UML	Unified Modeling Language
SOAP	Simple Object Access Protocol
VD	Allgemeine Versicherungsdaten
VSD	Versichertenstammdaten

Abkürzung	Bedeutung
VSDM	Versichertenstammdatendienst
VSDM	Versichertenstammdatenmanagement
WSDL	Web Services Description Language
XML	Extensible Markup Language

A2 – Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl [gemGlossar_TI] zur Verfügung gestellt.

A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM	5
Abbildung 2 Schematischer Vergleich der SOAP-Struktur mit und ohne TTD	8
Abbildung 3 – Beispiel Endpunkt-Adresse	15
Abbildung 4 – Element ServiceLocalization	16
Abbildung 5 – Element SessionIdentifier	17

A4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_SST_VSDM_62 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A_2228]	10
Tabelle 2: Tab_SST_VSDM_65 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A_2228]	10
Tabelle 3: Tab_SST_VSDM_63 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A_2223].....	11
Tabelle 4: Tab_SST_VSDM_66 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A_2223]	11
Tabelle 5: Tab_SST_VSDM_64 – Eingangsdaten für die Prüfung des Intermediär Client-Zertifikats [VSDM-A_2254]	12
Tabelle 6: Tab_SST_VSDM_67 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Intermediär VSDM Client-Zertifikats [VSDM-A_2254]	12
Tabelle 7: Tab_SST_VSDM_01 Kodierung der Endpunkt-Adresse [VSDM-A_2209] [VSDM-A_2234]	14
Tabelle 8: Tab_SST_VSDM_02 – Element ServiceLocalization [VSDM-A_2211].....	16
Tabelle 9: Tab_SST_VSDM_03 – Element Type [VSDM-A_2211]	17
Tabelle 10: Tab_SST_VSDM_04 – Element Provider [VSDM-A_2211]	17

Tabelle 11: Tab_SST_VSDM_05 – Element SessionIdentifier [VSDM-A_2212] [VSDM-A_2264].....	17
Tabelle 12: Tab_SST_VSDM_06 - Element ConversationID [VSDM-A_2212] [VSDM-A_2264] [VSDM-A_2299] [VSDM-A_2301] [VSDM-A_2330]	18
Tabelle 13: Tab_SST_VSDM_11 – Übergreifende Fehlercodes	22
Tabelle 14: Tab_SST_VSDM_12 – Fehlercodes bezogen auf die Header-Elementen....	23
Tabelle 15: Tab_SST_VSDM_15 – Operationen des Performance-Berichts.....	24
Tabelle 16: Tab_SST_VSDM_13 – Eingangsanforderungen mit Nachweis der Abdeckung	31
Tabelle 17: Tab_SST_VSDM_14 – Ausgangsanforderungen mit Nachweis der Erfüllung	37

A5 – Referenzierte Dokumente

A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktuellsten, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[gemGlossar_TI]	gematik: Glossar der TI
[gemKPT_Sich_VSDM]	gematik: Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement
[gemSpec_Kon]	gematik: Spezifikation Konnektor
[gemSpec_Krypt]	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_OM]	gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance
[gemSpec_PKI]	gematik: PKI der TI-Plattform Spezifikation
[gemSpec_SST_FD_VSDM]	gematik: Schnittstellenspezifikation Fachdienste (UFS/VSDD/CMS)
[gemSysL_VSDM]	gematik: Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement

A5.2 – Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[BasicProfile1.2]	Basic Profile Version 1.2, 2010-11-09 http://ws-i.org/profiles/basicprofile-1.2-2010-11-09.html
[CMCommon.xsd]	XML Schema für Card Management Messages
[HTTP 1.1]	Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
[HTTP1.1-sec3]	Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 - Protocol Parameters http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec3.html
[Perf4j]	Perf4J Developer Guide http://perf4j.codehaus.org/devguide.html
[RFC2119]	RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2109
[RFC5077]	RFC 5077 - Transport Layer Security (TLS) Session Resumption without Server-Side State http://tools.ietf.org/html/rfc5077
[SOAP1.1]	Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1, W3C Note 08 May 2000 http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
[WSDL1.1]	Web Services Description Language (WSDL) 1.1, W3C Note 15 March 2001 http://www.w3.org/TR/wsdl
[XML Datatypes]	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition W3C Recommendation 28 October 2004 http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/

Anhang B - Anforderungshaushalt

B1 – Eingangsanforderungen

Tabelle 16: Tab_SST_VSDM_13 – Eingangsanforderungen mit Nachweis der Abdeckung

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
CR-A_11	Ä_2; 1012705	<p>Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS Mechanismen zur Performance-Optimierung der Transportsicherung berücksichtigen.</p> <p>Wird die Kommunikation zwischen dezentralen Komponenten und Intermediär oder zwischen Intermediär und Fachdiensten auf Transportebene durch dedizierte Maßnahmen gesichert, gilt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der wiederholten Aufbau einer sicheren Verbindung zwischen Komponenten MUSS durch geeignete Mechanismen beschleunigt werden. - Eine bereits etablierte sichere Verbindung MUSS für eine noch zu definierende Zeitspanne durch nachfolgende Nachrichten nachgenutzt werden. - Zwischen Intermediär und Fachdienst MÜSSEN bestehende Verbindungen in unterschiedlichen fachlichen Kontexten nutzbar sein. 	<p>VSDM-A_2199</p> <p>VSDM-A_2200</p> <p>VSDM-A_2225</p> <p>VSDM-A_2226</p> <p>VSDM-A_2255</p> <p>VSDM-A_2256</p>
CR-A_2	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS eine sichere Kommunikation zwischen Fachmodulen und Fachdiensten über normierte und generische Schnittstellen auf Anwendungsebene anbieten.	<p>VSDM-A_2189</p> <p>VSDM-A_2190</p> <p>VSDM-A_2202</p> <p>VSDM-A_2203</p> <p>VSDM-A_2241</p> <p>VSDM-A_2242</p> <p>VSDM-A_2243</p> <p>VSDM-A_2261</p> <p>VSDM-A_2262</p>
CR-A_3	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS den Aufruf von Operationen des Fachdienstes durch Fachmodule nach dem Request-Response Pattern unterstützen.	<p>VSDM-A_2190</p> <p>VSDM-A_2242</p>
CR-A_4	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS die Kommunikationsebene vollständig kapseln und von der Fachlogik durch normierte und versionierte Schnittstellen entkoppeln.	<p>VSDM-A_2189</p> <p>VSDM-A_2190</p> <p>VSDM-A_2202</p> <p>VSDM-A_2203</p> <p>VSDM-A_2241</p> <p>VSDM-A_2242</p> <p>VSDM-A_2261</p> <p>VSDM-A_2262</p>
CR-A_5	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform SOLL Schutzmechanismen gegen bekannte Angriffe auf nachrichtenbasierte Systeme	<p>VSDM-A_2189</p> <p>VSDM-A_2194</p> <p>VSDM-A_2204</p>

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
		enthalten. Dazu zählen Angriffe durch Wiedereinspielung.	VSDM-A_2205 VSDM-A_2206 VSDM-A_2223 VSDM-A_2228 VSDM-A_2241 VSDM-A_2243 VSDM-A_2254 VSDM-A_2257 VSDM-A_2258 VSDM-A_2263
CR-A_6	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS vollständig von fachlichen Datenstrukturen entkoppelt sein, so dass Änderungen an fachlichen Datenstrukturen keine Änderungen an der Middleware erfordern.	VSDM-A_2190 VSDM-A_2231 VSDM-A_2242
CR-A_7	Ä_2; 1012705	Ein Intermediär der nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform KANN für eingehende Nachrichten den relevanten Fachdienst anhand von Metainformationen der Nachrichten bestimmen und die Nachrichten zu dem korrekten Fachdienst weiterleiten.	VSDM-A_2234
CR-A_8	Ä_2; 1012705	Ein Intermediär der nachrichtenbasierten Middleware der TI-Plattform MUSS fachliche Datenstrukturen transparent behandeln.	VSDM-A_2231 VSDM-A_2233 VSDM-A_2271
CR-A_9	Ä_2; 1012705	Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS Interoperabilität durch einfache und, sofern verfügbar, standardbasierte Mechanismen sicherstellen. Entscheidend für die Eignung eines Standards ist dabei vorrangig die Reife und Akzeptanz in der Industrie und nachrangig der Status des Standards.	VSDM-A_2189 VSDM-A_2190 VSDM-A_2202 VSDM-A_2203 VSDM-A_2204 VSDM-A_2206 VSDM-A_2207 VSDM-A_2208 VSDM-A_2233 VSDM-A_2241 VSDM-A_2242 VSDM-A_2243 VSDM-A_2258 VSDM-A_2259 VSDM-A_2260 VSDM-A_2261 VSDM-A_2262 VSDM-A_2263 VSDM-A_2312 VSDM-A_2313
GS-A_2062	StGB, § 203, Absatz 1 [gemÜK_DS_TI]	Die TI MUSS gewährleisten, dass durch ihren Einsatz der uneingeschränkte Schutz der Schweigepflicht der Heil- und Gesundheitsberufe in der TI gewährleistet werden kann.	VSDM-A_2217 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268
GS-A_2063	StGB, § 203, Absatz 1 [ge-	Die TI MUSS gewährleisten, dass durch ihren Einsatz das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten in der TI gewährleistet werden kann.	VSDM-A_2217 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
	mÜK_DS_TI]		
GS-A_2130	BDSG, § 3a [gemÜK_DS_TI]	Die TI MUSS sicherstellen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in der TI nur entsprechend ihrer Erforderlichkeit erfolgt.	VSDM-A_2217 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268
GS-A_2136	BDSG, § 3a [gemÜK_DS_TI]	Die TI MUSS sicherstellen, dass bei der Erzeugung von Protokolldaten das Ziel der Datensparsamkeit berücksichtigt wird.	VSDM-A_2217 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268
GS-A_2223	[gemÜK_DS_TI]	Die TI MUSS sicherstellen, dass das Datenschutz-Schutzziel der Zweckbindung in der gesamten TI im gesamten Lebenszyklus berücksichtigt wird.	VSDM-A_2217 VSDM-A_2233 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268
GS-A_3816	[gemSpec_OM]	Alle Produkttypen der TI, die Webservices nutzen, MÜSSEN bei der Übermittlung von Fehlermeldungen für sicherheitsrelevante Fehler folgende Festlegungen eingehalten: <ul style="list-style-type: none"> - Es MUSS ein Fehler definiert werden, der dem aufrufenden System zu übermitteln ist (Allgemeiner Fehler). - Es MUSS ein Fehler definiert werden, der in dem lokalen FehlerLog abgelegt wird. Dieser Fehler muss mit dem ErrorType „Security“ markiert werden (Sicherheitsfehler). - Die MessageID und die EventID des allgemeinen Fehlers SOLLEN der des Sicherheitsfehlers entsprechen. - Mehrere Sicherheitsfehler KÖNNEN auf einen allgemeinen Fehler verweisen. - Für sicherheitsrelevante Fehler SOLLEN keine detaillierten Informationen übermittelt werden (Element Detail aus Tab_Attribute_Fehler). 	VSDM-A_2902 VSDM-A_2955 VSDM-A_2956
GS-A_4548	[gemSpec_OM]	Alle Produkttypen der TI, die Webservices nutzen, MÜSSEN, sofern sie neben den generischen Fehlermeldungen spezifische Fehlermeldungen verwenden, folgende Vorgaben berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Elemente der Fehlermeldungen MÜSSEN allen Vorgaben aus den Tabellen Tab_Attribute_Fehler, Tab_ErrorType und Tab_Severity_Codes genügen. - Es MUSS eine auslösende Bedingung definiert sein. - Es MUSS ein geeigneter und in der TI eindeutiger CompType verwendet werden (in der Regel der Produkttyp). - Für alle spezifischen Fehlermeldungen MÜSSEN entsprechende Codes definiert werden, die größer oder gleich 1000 sind (Der Wertebereich 0-999 ist für die generischen Fehlermeldungen definiert). 	VSDM-A_2902
VSDM-A_144	Themenworkshop Betriebliche An-	Die Anwendung VSDM DARF aus Datenschutzgründen bei der Erhebung von Daten zu Analyse- zwecken NICHT personenbezogene und medizini-	VSDM-A_2217 VSDM-A_2238 VSDM-A_2268

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
	forderungen und Leistungsanforderungen vom 18.08.2010 VSDM-LH_1	sche Informationen einbeziehen.	
VSDM-A_2072	Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gem-KPT_Sich_VSDM.doc [gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab_VSDM_SysL_23 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM" erfüllen.	VSDM-A_2194
VSDM-A_2091	Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gem-KPT_Sich_VSDM.doc [gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst UFS MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab_VSDM_SysL_25 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst UFS" erfüllen.	VSDM-A_2253
VSDM-A_2092	Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gem-KPT_Sich_VSDM.doc [gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab_VSDM_SysL_26 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst VSDD" erfüllen.	VSDM-A_2253
VSDM-A_2093	Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gem-KPT_Sich_VSDM.doc [gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab_VSDM_SysL_27 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst CMS" erfüllen.	VSDM-A_2253
VSDM-A_2109	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetUpdateFlags die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen.	VSDM-A_2211
VSDM-A_2111	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation PerformUpdates die Lokalisierungs-	VSDM-A_2211

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
		informationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen.	
VSDM-A_2112	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetNextCommandPackage die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen.	VSDM-A_2211
VSDM-A_2114	[gemSysL_VSDM]	Die Fachdienst VSDD MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen.	VSDM-A_2264 VSDM-A_2299 VSDM-A_2301
VSDM-A_2115	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetNextCommandPackage die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen.	VSDM-A_2212
VSDM-A_2116	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS die Sessioninformation aus der Antwort der Operation PerformUpdates in die Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) übernehmen.	VSDM-A_2212
VSDM-A_2117	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation PerformUpdates für die interne Zuordnung der Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) nutzen.	VSDM-A_2264 VSDM-A_2299 VSDM-A_2301 VSDM-A_2330
VSDM-A_2120	[gemSysL_VSDM]	Die Fachanwendung VSDM MUSS für die Schnittstellen Fehlermeldungen mit einer einheitlichen Fehlerstruktur für die nachnutzenden Systeme definieren.	VSDM-A_2214 VSDM-A_2215 VSDM-A_2236 VSDM-A_2266 VSDM-A_2269 VSDM-A_2272 VSDM-A_2273 VSDM-A_2279 VSDM-A_2902 VSDM-A_2955 VSDM-A_2956
VSDM-A_2122	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS die Endpunkt-Adresse zum Aufruf der Fachdienste aus dem Servicetype, der Provider-Kennung und der Schnittstellenversion aufbauen.	VSDM-A_2209 VSDM-A_2235
VSDM-A_2123	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben.	VSDM-A_2218 VSDM-A_2219
VSDM-A_2126	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben.	VSDM-A_2240 VSDM-A_2674 VSDM-A_2950 VSDM-A_2952
VSDM-A_2129	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst UFS MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben.	VSDM-A_2267 VSDM-A_2274 VSDM-A_2952
VSDM-	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS Log-Einträge zur	VSDM-A_2267

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
A_2130	M]	Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben.	VSDM-A_2274 VSDM-A_2952
VSDM-A_2131	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben.	VSDM-A_2267 VSDM-A_2274 VSDM-A_2952
VSDM-A_2133	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst UFS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen.	VSDM-A_2958
VSDM-A_2134	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen.	VSDM-A_2958
VSDM-A_2135	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen.	VSDM-A_2958
VSDM-A_2137	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Fachmoduls VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2194 VSDM-A_2228
VSDM-A_2138	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst UFS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2222 VSDM-A_2254
VSDM-A_2139	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2222 VSDM-A_2254
VSDM-A_2140	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2222 VSDM-A_2254
VSDM-A_2142	[gemSysL_VSDM]	Die Fachanwendung VSDM MUSS im Falle eines Abbruchs einer Aktivität bzw. eines Anwendungsfalles eine Fehlermeldung für alle nachnutzenden Systeme erzeugen, die Produkttyp, Betreiber und Fehlerursache eindeutig identifiziert und Referenzen zu Details des Fehlers enthält.	VSDM-A_2213 VSDM-A_2214 VSDM-A_2215 VSDM-A_2216 VSDM-A_2269 VSDM-A_2270 VSDM-A_2272 VSDM-A_2273 VSDM-A_2902 VSDM-A_2955 VSDM-A_2956
VSDM-A_2144	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM KANN zur Lokalisierung der Fachdienste den Servicetype, die Provider-Kennung und die Schnittstellenversion zur Verwendung an der Schnittstelle I_DNS_Service_Localization ermitteln.	VSDM-A_2234
VSDM-A_2162	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS bestehende, sichere Verbindung zur Fachdienstschnittstelle bis zu einer konfigurierbaren Zeitspanne wiederverwenden.	VSDM-A_2226
VSDM-A_2163	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS den wiederholten Aufbau einer sicheren Verbindung zur Fachdienstschnittstelle durch geeignete Mechanismen be-	VSDM-A_2199 VSDM-A_2200 VSDM-A_2225

AFO-ID	Quelle	Beschreibung	Umgesetzt durch
		schleunigen.	VSDM-A_2226 VSDM-A_2255 VSDM-A_2256
VSDM-A_2171	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist.	VSDM-A_2228
VSDM-A_2172	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst UFS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist.	VSDM-A_2254
VSDM-A_2173	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst VSDD MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist.	VSDM-A_2254
VSDM-A_2174	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist.	VSDM-A_2254
VSDM-A_2181	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation PerformUpdates für die interne Zuordnung der Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) nutzen.	VSDM-A_2264 VSDM-A_2299 VSDM-A_2301 VSDM-A_2330
VSDM-A_2182	[gemSysL_VSDM]	Der Fachdienst CMS MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen.	VSDM-A_2264 VSDM-A_2301
VSDM-A_2336	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS Nachrichten unverändert ohne weitere Verarbeitung weiterreichen.	VSDM-A_2231 VSDM-A_2233 VSDM-A_2271
VSDM-A_2337	[gemSysL_VSDM]	Der Intermediär VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des aufgerufenen Fachdienstes beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2223 VSDM-A_2253
VSDM-A_2338	[gemSysL_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen.	VSDM-A_2227
VSDM-A_2640	[gemSpec_FM_VSDM]	Das Fachmodul VSDM MUSS die Protokolleinträge im Performance-Protokoll in einer geeigneten Form erstellen, die eine automatisierbare Auswertung der Ausführungszeiten des Fachmoduls VSDM ermöglicht.	VSDM-A_2951

B2 – Ausgangsanforderungen

Tabelle 17: Tab_SST_VSDM_14 – Ausgangsanforderungen mit Nachweis der Erfüllung

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
VSDM-A_2189	Das Fachmodul VSDM MUSS Aufrufnachrichten konform zu WS-I Basic Profile in der Version 1.2 senden, um die Interoperabilität mit den Fachdiensten zu gewährleisten.	CR-A_2 CR-A_4 CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2190	Das Fachmodul VSDM MUSS schema-valide Anfragennachrichten erzeugen, die konform zu den WSDL- und Schemadateien der aufgerufenen SOAP-Schnittstelle sind.	CR-A_2 CR-A_3 CR-A_4 CR-A_6 CR-A_9
VSDM-A_2194	Das Fachmodul VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit dem C.HCI.AUT Zertifikat des SM-B gegenüber dem Intermediär authentisieren.	CR-A_5 VSDM-A_2072 VSDM-A_2137
VSDM-A_2199	Das Fachmodul VSDM MUSS für den Transport die HTTP-Komprimierung nutzen, indem es die erste Nachricht unkomprimiert mit dem HTTP-Header-Feld Accept-Encoding sendet und die folgenden Nachrichten komprimiert sendet, falls der Fachdienst HTTP-Komprimierung unterstützt.	CR-A_11 VSDM-A_2163
VSDM-A_2200	Das Fachmodul VSDM MUSS die Komprimierung der Daten mittels HTTP-Komprimierung gemäß HTTP1.1-sec3 mit dem Algorithmus gzip unterstützen.	CR-A_11 VSDM-A_2163
VSDM-A_2202	Das Fachmodul VSDM MUSS Anfragennachrichten erstellen, die nur die in der WSDL spezifizierten Header-Elemente der aufgerufenen Schnittstelle enthalten.	CR-A_2 CR-A_4 CR-A_9
VSDM-A_2203	Das Fachmodul VSDM SOLL in den Anfragennachrichten zwischen den einzelnen Elementen keine Whitespaces verwenden, da durch diese die Nachrichtengröße erhöht und die Interoperabilität mit den Fachdiensten VSDM eingeschränkt wird.	CR-A_2 CR-A_4 CR-A_9
VSDM-A_2204	Das Fachmodul VSDM MUSS die Antwortnachrichten der Fachdienste VSDM gegen die WSDL und den zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle validieren.	CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2205	Das Fachmodul VSDM MUSS schema-invalide Antwortnachrichten der Fachdienste VSDM erkennen und als Fehler behandeln.	CR-A_5
VSDM-A_2206	Das Fachmodul VSDM MUSS alle zur Verarbeitung benötigten Elemente der Antwortnachricht auf zulässige Werte validieren.	CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2207	Das Fachmodul VSDM SOLL zusätzliche Elemente in Antwortnachrichten ignorieren, sofern diese nicht zu einem Fehler in der Verarbeitung führen.	CR-A_9
VSDM-A_2208	Das Fachmodul VSDM MUSS die Header-Elemente der Antwortnachricht der Fachdienste VSDM in beliebiger Reihenfolge verarbeiten können.	CR-A_9
VSDM-A_2209	Das Fachmodul VSDM MUSS die Endpunkt-Adresse mit den Lokalisierungsinformationen des Fachdienstes gemäß den Festlegungen der Tabelle Tab_SST_VSDM_01 bilden.	VSDM-A_2122
VSDM-A_2211	Das Fachmodul VSDM MUSS die Lokalisierungsinformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab_SST_VSDM_02,	VSDM-A_2109 VSDM-

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
	Tab_SST_VSDM_03 und Tab_SST_VSDM_04 bilden.	A_2111 VSDM-A_2112
VSDM-A_2212	Das Fachmodul VSDM MUSS die Sessioninformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab_SST_VSDM_05 und Tab_SST_VSDM_06 bilden.	VSDM-A_2115 VSDM-A_2116
VSDM-A_2213	Das Fachmodul VSDM MUSS SOAP Faults ohne gematik-Fehlerstruktur verarbeiten können.	VSDM-A_2142
VSDM-A_2214	Das Fachmodul VSDM MUSS neben SOAP-Fehlermeldungen auch HTTP-Fehlermeldungen verarbeiten, um solche Fehler korrekt im Ablauf zu berücksichtigen.	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2215	Das Fachmodul VSDM MUSS zur Unterscheidung, ob die Fehlermeldung vom Intermediär oder der aufgerufenen Schnittstelle stammt, das Header-Feld "Via" der HTTP-Fehlermeldungen auswerten.	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2216	Das Fachmodul VSDM MUSS SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur gemäß GS-A_3856 und GS-A_3796 verarbeiten können.	VSDM-A_2142
VSDM-A_2217	Das Fachmodul VSDM DARF aus Datenschutzgründen Nachrichten NICHT speichern, es sei denn zum Zweck der Fehleranalyse.	GS-A_2062 GS-A_2063 GS-A_2130 GS-A_2136 GS-A_2223 VSDM-A_144
VSDM-A_2218	Das Fachmodul VSDM SOLL Fehlermeldungen speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern.	VSDM-A_2123
VSDM-A_2219	Das Fachmodul VSDM SOLL die fehlerverursachende Anfragenachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern.	VSDM-A_2123
VSDM-A_2222	Der Intermediär VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit seinem C.FD.TLS-C TLS-Client X.509-Zertifikat gegenüber den Fachdiensten VSDM authentifizieren.	VSDM-A_2138 VSDM-A_2139 VSDM-A_2140
VSDM-A_2223	Der Intermediär VSDM MUSS das Zertifikat des Fachdienstes gemäß den Vorgaben von [gemSpec_PKI] und des TUC_PKI_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab_SST_VSDM_63 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab_SST_VSDM_66 enthalten sein.	CR-A_5 VSDM-A_2337
VSDM-A_2225	Die Fachanwendung VSDM MUSS Session Resumption gemäß RFC 5077 nutzen, um eine Session ohne Neuaushandlung der Parameter fortführen zu können. Das Fachmodul VSDM und der Intermediär VSDM MÜSSEN für die Verbindung zwischen Fachmodul und Intermediär TLS Session Resumption mittels Session-ID gemäß RFC 5246 nutzen, um für den wiederholten Aufbau von TLS-Verbindungen die bereits	CR-A_11 VSDM-A_2163

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
	ausgehandelten Session-Parameter zu nutzen.	
VSDM-A_2226	<p>Die Fachanwendung VSDM SOLL TLS-Verbindungen mit konfigurierbarer Session Resumption nutzen und für Nachrichten wiederverwenden.</p> <p>Die Fachanwendung VSDM SOLL das Keepalive-Feature „Persistent Connections“ aus http 1.1 gemäß RFC 2068 unterstützen, damit die Verbindungen in Folgeanfragen wiederverwendet werden können. Wenn es genutzt wird, MUSS die Fachanwendung VSDM die Lebensdauer der Verbindungen durch einen konfigurierbaren Timeout begrenzen.</p>	CR-A_11 VSDM-A_2162 VSDM-A_2163
VSDM-A_2227	Der Intermediär VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit seinem C.FD.TLS-S TLS-Server X.509-Zertifikat gegenüber dem Fachmodul VSDM authentifizieren.	VSDM-A_2338
VSDM-A_2228	Der Intermediär VSDM MUSS das Zertifikat des Fachmoduls VSDM gemäß den Vorgaben von [gemSpec_PKI] und des TUC_PKI_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab_SST_VSDM_62 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab_SST_VSDM_65 enthalten sein.	CR-A_5 VSDM-A_2137 VSDM-A_2171
VSDM-A_2231	Der Intermediär VSDM DARF die Nachrichten gegen die WSDL und die zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle NICHT validieren und auf zulässige Werte prüfen.	CR-A_6 CR-A_8 VSDM-A_2336
VSDM-A_2233	Der Intermediär VSDM MUSS Inhalte von HTTP Nachrichten, mit Ausnahme vom HTTP Header-Field Via, unverändert durchreichen.	CR-A_8 CR-A_9 GS-A_2223 VSDM-A_2336
VSDM-A_2234	Der Intermediär VSDM KANN den aufzurufenden Fachdienst über die Werte Provider, ServiceType und Version aus der Endpunkt-Adresse (gemäß Tab_SST_VSDM_01) über DNS Service-Discovery lokalisieren.	CR-A_7 VSDM-A_2144
VSDM-A_2235	Das Fachmodul VSDM MUSS sicher stellen, dass die Endpunkt-Adresse korrekte Trennzeichen enthält.	VSDM-A_2122
VSDM-A_2236	Der Intermediär VSDM MUSS beim Erzeugen von HTTP-Fehlermeldungen sicherstellen, dass die Fehlermeldung keine sicherheitsrelevanten Informationen (Stacktraces, Bezeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware) enthält.	VSDM-A_2120
VSDM-A_2238	Der Intermediär VSDM DARF aus Datenschutzgründen HTTP-Nachrichten NICHT speichern, mit Ausnahme von HTTP-Headers im Fehlerprotokoll zum Zweck der Fehleranalyse.	GS-A_2062 GS-A_2063 GS-A_2130 GS-A_2136 GS-A_2223 VSDM-A_144
VSDM-A_2240	Der Intermediär VSDM MUSS einen Konfigurationsparameter haben, der die Speicherung des HTTP-Headers einer fehlerverursachenden Nachricht aktiviert bzw. deaktiviert.	VSDM-A_2126
VSDM-A_2241	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN Antwortnachrichten konform zu WS-I Basic Profile in der Version 1.2 senden, um die Interopera-	CR-A_2 CR-A_4

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
	bilität mit dem Fachmodul VSDM zu gewährleisten.	CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2242	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN schema-valide Antwortnachrichten erzeugen, die konform zu den WSDL- und Schemadateien der aufgerufenen SOAP-Schnittstelle sind.	CR-A_2 CR-A_3 CR-A_4 CR-A_6 CR-A_9
VSDM-A_2243	Die Fachanwendung VSDM MUSS in den WSDLs die Kodierungsmethode für der SOAP-Nachrichten "wrapped document/literal" verwenden.	CR-A_2 CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2253	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN sich beim Verbindungsaufbau mit ihrem C.FD.TLS-S TLS-Server X.509-Zertifikat gegenüber dem Intermediär VSDM authentifizieren.	VSDM-A_2091 VSDM-A_2092 VSDM-A_2093 VSDM-A_2337
VSDM-A_2254	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN das Zertifikat des Intermediärs VSDM gemäß den Vorgaben von [gemSpec_PKI] und des TUC_PKI_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab_SST_VSDM_64 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab_SST_VSDM_67 enthalten sein.	CR-A_5 VSDM-A_2138 VSDM-A_2139 VSDM-A_2140 VSDM-A_2172 VSDM-A_2173 VSDM-A_2174
VSDM-A_2255	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN für den Transport die HTTP-Komprimierung der Nachrichten nutzen.	CR-A_11 VSDM-A_2163
VSDM-A_2256	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN mit dem Algorithmus gzip komprimierte Anfragennachrichten verarbeiten können und Antwortnachrichten gemäß [HTTP1.1-sec3] komprimieren.	CR-A_11 VSDM-A_2163
VSDM-A_2257	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN schema-invalide Anfragennachrichten des Fachmoduls VSDM erkennen und mit einer Fehlermeldung zurückweisen.	CR-A_5
VSDM-A_2258	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN alle zur Verarbeitung benötigten Elemente der Anfragennachricht auf zulässige Werte validieren.	CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2259	Die Fachdienste VSDM SOLLEN zusätzliche Elemente in Anfragennachrichten ignorieren, sofern diese nicht zu einem Fehler in der Verarbeitung führen.	CR-A_9
VSDM-A_2260	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Header-Elemente der Anfragennachricht des Fachmoduls VSDM in beliebiger Reihenfolge verarbeiten können.	CR-A_9

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
VSDM-A_2261	Die Fachdienste VSDM SOLLEN in den Antwortnachrichten zwischen den einzelnen Elementen keine Whitespaces verwenden, da durch diese die Nachrichtengröße erhöht und die Interoperabilität mit dem Fachmodul VSDM eingeschränkt wird.	CR-A_2 CR-A_4 CR-A_9
VSDM-A_2262	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN Antwortnachrichten erstellen, die nur die in der WSDL spezifizierten Header-Elemente der aufgerufenen Schnittstelle enthalten.	CR-A_2 CR-A_4 CR-A_9
VSDM-A_2263	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Anfragenachrichten des Fachmoduls VSDM gegen die WSDL und den zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle validieren.	CR-A_5 CR-A_9
VSDM-A_2264	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN zur Korrelation von Folgenachrichten die Sessioninformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab_SST_VSDM_05 und Tab_SST_VSDM_06 vergeben.	VSDM-A_2114 VSDM-A_2117 VSDM-A_2181 VSDM-A_2182
VSDM-A_2266	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN beim Erzeugen von Fehlermeldungen sicherstellen, dass die Fehlermeldung keine sicherheitsrelevanten Informationen (Stacktraces, Bezeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware) enthält.	VSDM-A_2120
VSDM-A_2267	Die Fachdienste VSDM SOLLEN Fehlermeldungen speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern.	VSDM-A_2129 VSDM-A_2130 VSDM-A_2131
VSDM-A_2268	Die Fachdienste VSDM DÜRFEN aus Datenschutzgründen Nachrichten NICHT speichern, es sei denn zum Zweck der Fehleranalyse oder zur Erfüllung von Auskunftspflichten.	GS-A_2062 GS-A_2063 GS-A_2130 GS-A_2136 GS-A_2223 VSDM-A_144
VSDM-A_2269	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN bei Fehlern in der Nachrichtenverarbeitung mit einem SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur gemäß den Festlegungen in GS-A_3856 und GS-A_3796 dem Fachmodul VSDM antworten.	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2270	Die Fachdienste VSDM KÖNNEN bei Fehlern, die bereits durch das eingesetzte Webservice Framework erkannt werden, mit einem SOAP Fault ohne gematik-Fehlerstruktur antworten.	VSDM-A_2142
VSDM-A_2271	Der Intermediär VSDM MUSS die Nachrichten mit HTTP-Fehlermeldungen oder SOAP Faults, mit Ausnahme vom HTTP Header-Field Via, zum Fachmodul VSDM unverändert durchreichen.	CR-A_8 VSDM-A_2336
VSDM-A_2272	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN genau ein Element "Trace" in die Fehlerstruktur aufnehmen, wenn sie einen SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur erzeugen.	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
VSDM-A_2273	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN sicherstellen, dass die Kombination aus EventID und LogReference für den Betreiber eine eindeutige Referenzierung eines SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur erlaubt.	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2274	Die Fachdienste VSDM SOLLEN die fehlerverursachende Anfragenachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern.	VSDM-A_2129 VSDM-A_2130 VSDM-A_2131
VSDM-A_2279	Die Fachdienste VSDM SOLLEN bei einem Fehler auf HTTP-Ebene dem Fachmodul VSDM mit einer HTTP-Fehlermeldung antworten.	VSDM-A_2120
VSDM-A_2299	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Sessioninformationen gemäß den Festlegungen der Tabelle Tab_SST_VSDM_06 prüfen, wenn sie die Sessioninformation zur Korrelierung von Nachrichten nutzen.	VSDM-A_2114 VSDM-A_2117 VSDM-A_2181
VSDM-A_2301	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN den Wert für den Timeout der Sessioninformation für den Betreiber konfigurierbar hinterlegen.	VSDM-A_2114 VSDM-A_2117 VSDM-A_2181 VSDM-A_2182
VSDM-A_2312	Das Fachmodul VSDM SOLL unzulässige Werte in Elementen der Antwortnachrichten ignorieren, sofern diese nicht für die Verarbeitung benötigt werden.	CR-A_9
VSDM-A_2313	Die Fachdienste VSDM SOLLEN unzulässige Werte in Elementen der Anfragenachrichten ignorieren, sofern diese für die Verarbeitung nicht benötigt werden.	CR-A_9
VSDM-A_2330	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN bei einer abgelaufenen Session mit einer SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur und dem Fehlercode 01014 oder 00005 antworten.	VSDM-A_2117 VSDM-A_2181
VSDM-A_2674	Der Intermediär VSDM SOLL den HTTP-Header einer für den Fehler relevanten Nachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern.	VSDM-A_2126
VSDM-A_2902	Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die übergreifenden Fehlern in der Nachrichtenverarbeitung dem Fachmodul VSDM entsprechend den Tabellen Tab_SST_VSDM_11 und Tab_SST_VSDM_12 mitteilen.	GS-A_3816 GS-A_4548 VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2950	Intermediär VSDM MUSS die Erstellung von Performance-Berichten ermöglichen, deren Einträge den Folgenden Format haben: INFO: start[\$timestamp] time[\$duration_in_ms] tag[\$operation]	VSDM-A_2126

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
	<p>message[\$message] mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden, • \$duration_in_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden, • \$operation die Operation, • \$message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional). 	
VSDM-A_2951	<p>Fachmodul VSDM MUSS die Erstellung von Performance-Berichten ermöglichen, deren Einträge den Folgenden Format haben: INFO: start[\$timestamp] time[\$duration_in_ms] tag[\$operation] message[\$message] mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden, • \$duration_in_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden, • \$operation die Operation, • \$message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional). 	VSDM-A_2640
VSDM-A_2952	<p>Fachdienste VSDM MUSS die Erstellung von Performance-Berichten ermöglichen, deren Einträge den Folgenden Format haben: INFO: start[\$timestamp] time[\$duration_in_ms] tag[\$operation] message[\$message] mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden, • \$duration_in_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden, • \$operation die Operation, • \$message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional). 	VSDM-A_2126 VSDM-A_2129 VSDM-A_2130 VSDM-A_2131
VSDM-A_2955	<p>Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Error-Elemente von generischen SOAP-Fehlern entsprechend der in [gemSpec_OM] beschriebenen Tabelle Tab_Gen_Fehler befüllen.</p>	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2956	<p>Das Fachmodul VSDM MUSS die Error-Elemente von generischen SOAP-Fehlern entsprechend der in [gemSpec_OM] beschriebenen Tabelle Tab_Gen_Fehler befüllen.</p>	VSDM-A_2120 VSDM-A_2142
VSDM-A_2958	<p>Die Fachdienste VSDM MÜSSEN dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen.</p>	VSDM-A_2133 VSDM-A_2134 VSDM-A_2135
VSDM-A_3001	<p>Die Fachdienste VSDM (UFS, VSDD, CMS) MÜSSEN den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gem-Spec_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Intermediär VSDM und Fachdienst VSDM verschlüsseln.</p>	VSDM-A_2138 VSDM-A_2139 VSDM-A_2140

AFO-ID	Beschreibung	erfüllt
		VSDM-A_2091 VSDM-A_2092 VSDM-A_2093
VSDM-A_3002	Der Intermediär VSDM MUSS den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gem-Spec_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Intermediär VSDM und Fachdienst VSDM verschlüsseln.	VSDM-A_2090 VSDM-A_2337 VSDM-A_2227
VSDM-A_3003	Das Fachmodul VSDM MUSS den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gemSpec_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Fachmodul VSDM und Intermediär VSDM verschlüsseln.	VSDM-A_2194 VSDM-A_2072