

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation Zugangsgateway des Versicherten ePA

Version: 1.45.0 CC
Revision: 200770230786
Stand: 02.0330.04.2020
Status: zur Abstimmung freigegeben
Klassifizierung: öffentlich_Entwurf
Referenzierung: gemSpec_Zugangsgateway_Vers

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
			initiale Erstellung	gematik
1.0.0	18.12.18		freigegeben	gematik
1.1.0	15.05.19		freigegeben	gematik
1.2.0	28.06.19		Einarbeitung P19.1, Begriffsanpassungen	gematik
			Einarbeitung P20.1/2	gematik
1.3.0	02.10.19		freigegeben	gematik
1.3.1	30.10.19	6.2.2.2, 6.2.2.3	Aktualisierung (I_Proxy_Directory_Query Nutzung) entsprechend neuem VZD- Datenmodell	gematik
1.4.0	02.03.20		freigegeben	gematik
1.5.0 CC	30.04.20		Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1 und Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokumentes	6
1.1 Zielsetzung	6
1.2 Zielgruppe	6
1.3 Geltungsbereich	6
1.4 Abgrenzungen	7
1.5 Methodik	7
1.5.1 Anforderungen	7
2 Systemüberblick	8
3 Systemkontext	9
3.1 Akteure und Rollen	9
3.2 Nachbarsysteme	9
4 Zerlegung des Zugangsgateways des Versicherten ePA	11
4.1 Paketfilter	11
4.1.1 Funktion	11
4.1.2 Redundanz	13
4.1.3 Konfiguration	13
4.1.4 Adressierung	14
4.1.4.1 Zugangsgateway für Versicherte zum Transportnetz Internet	14
4.1.4.2 ePA-Aktensystem zum Zentralen Netz	14
4.2 Einbettung Authentisierung Versicherter	14
4.3 Autorisierungsproxy	15
4.4 Proxy-Dokumentenverwaltung	16
4.5 LDAP-Proxy	17
4.6 TSL- und Status-Proxy	18
4.7 Proxy-Schlüsselgenerierungsdienst	19
5 Übergreifende Festlegungen	20
6 Funktionsmerkmale	22
6.1 Versicherten-Authentisierung	22
6.2 Autorisierungsproxy, Proxy-Dokumentenverwaltung, LDAP-Proxy	22
6.2.1 Schnittstelle I_Authorization_Insurant, I_Account_Management_Insurant, I_Authorization_Management_Insurant, I_Document_Management_Insurant, I_Document_Management_Connect	22
6.2.2 Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query	22
6.2.2.1 Schnittstellendefinition	22
6.2.2.2 Umsetzung	24

70	6.2.2.3 Nutzung	24
71	7 Anhang A Verzeichnisse	28
72	7.1 Abkürzungen	28
73	7.2 Glossar	29
74	7.3 Abbildungsverzeichnis	29
75	7.4 Tabellenverzeichnis	29
76	7.5 Referenzierte Dokumente	29
77	7.5.1 Dokumente der gematik	29
78	7.5.2 Weitere Dokumente	30
79	1 Einordnung des Dokumentes	6
80	1.1 Zielsetzung	6
81	1.2 Zielgruppe	6
82	1.3 Geltungsbereich	6
83	1.4 Abgrenzungen	7
84	1.5 Methodik	7
85	1.5.1 Anforderungen	7
86	2 Systemüberblick	8
87	3 Systemkontext	9
88	3.1 Akteure und Rollen	9
89	3.2 Nachbarsysteme	9
90	4 Zerlegung des Zugangsgateways des Versicherten ePA	11
91	4.1 Paketfilter	11
92	4.1.1 Funktion	11
93	4.1.2 Redundanz	13
94	4.1.3 Konfiguration	13
95	4.1.4 Adressierung	14
96	4.1.4.1 Zugangsgateway für Versicherte zum Transportnetz Internet	14
97	4.1.4.2 ePA-Aktensystem zum Zentralen Netz	14
98	4.2 Einbettung Authentisierung Versicherter	14
99	4.3 Autorisierungsproxy	15
100	4.4 Proxy Dokumentenverwaltung	16
101	4.5 LDAP-Proxy	17
102	4.6 TSL- und Status-Proxy	18
103	4.7 Proxy Schlüsselgenerierungsdienst	19
104	5 Übergreifende Festlegungen	20
105	6 Funktionsmerkmale	22

106	6.1 Versicherten Authentisierung	22
107	6.2 Autorisierungsproxy, Proxy Dokumentenverwaltung, LDAP-Proxy	22
108	6.2.1 Schnittstelle I_Authorization_Insurant, I_Account_Management_Insurant,	
109	I_Authorization_Management_Insurant, I_Document_Management_Insurant,	
110	I_Document_Management_Connect.....	22
111	6.2.2 Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query	22
112	6.2.2.1 Schnittstellendefinition	22
113	6.2.2.2 Umsetzung	24
114	6.2.2.3 Nutzung	24
115	7 Anhang A – Verzeichnisse	28
116	7.1 Abkürzungen	28
117	7.2 Glossar	29
118	7.3 Abbildungsverzeichnis	29
119	7.4 Tabellenverzeichnis	29
120	7.5 Referenzierte Dokumente	29
121	7.5.1 Dokumente der gematik.....	29
122	7.5.2 Weitere Dokumente.....	30
123		

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zu Herstellung, Test und Betrieb des Zugangsgateways für Versicherte als Bestandteil des ePA-Aktensystems.

Dieses Dokument beschreibt die Komponente zur sicheren Anbindung von Client-Systemen in der Personal Zone mit den Versichertengeräten und deren beabsichtigtem Zugriff auf das ePA-Aktensystem. Das Zugangsgateway für Versicherte ist einerseits verantwortlich für die Authentifizierung des Versicherten und dessen Vertreter und andererseits für die Kommunikation mit dem Autorisierungsdienst und der Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems sowie dem Schlüsselgenerierungsdienst ePA und dem Verzeichnisdienst. Aus den Kommunikationsbeziehungen der Client-Systeme mit dem ePA-Aktensystem resultieren vom Zugangsgateway für Versicherte anzubietende Schnittstellen. Dies wird in diesem Dokument sowie den fachanwendungsspezifischen Spezifikationen normativ geregelt.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Anbieter eines ePA-Aktensystems und Hersteller von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

157 1.4 Abgrenzungen

158 Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Produkttyp bereitgestellten
159 (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der
160 Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt.
161 Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Kapitel 7.5).
162 Die vollständige Anforderungslage für den Produkttyp ergibt sich aus weiteren Konzept-
163 und Spezifikationsdokumenten. Diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps
164 ePA-Aktensystem verzeichnet.

165 1.5 Methodik

166 1.5.1 Anforderungen

167 Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID
168 sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen
169 deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN
170 gekennzeichnet.

171 Da in dem Beispielsatz „Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen.“ die Phrase
172 „DARF NICHT“ semantisch irreführend wäre (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird
173 in diesem Dokument stattdessen „Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen.“
174 verwendet. Die Schlüsselworte werden außerdem um Pronomen in Großbuchstaben
175 ergänzt, wenn dies den Sprachfluss verbessert oder die Semantik verdeutlicht.

176 Anforderungen werden im Dokument wie folgt dargestellt:

177 **<AFO-ID> - <Titel der Afo>**

178 Text / Beschreibung

179 [**<=>**]

180 Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und Textmarke

181 [**<=>**] angeführten Inhalte.

2 Systemüberblick

Das Zugangsgateway für Versicherte ermöglicht den Versicherten bzw. deren berechtigten Vertretern den Zugang zum zugehörigen Aktensystem über das Internet. Auf der einen Seite dient es der Abschottung des ePA-Aktensystems in Richtung Internet, auf der anderen Seite regelt es den kontrollierten Zugriff der Versicherten auf das Aktensystem mit seinen funktionalen Komponenten.

In der Abbildung 1 wird auf logischer Ebene die Einbindung des Zugangsgateways für Versicherte in das ePA-Aktensystem dargestellt. Zu sehen sind als integraler Bestandteil des Zugangsgateways für Versicherte eine für die Authentifizierung von Versicherten benötigte Komponente, ein LDAP-Proxy für Abfragen im zentralen Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur (TI), ein Paketfilter zur Absicherung in Richtung Internet und mehrere Proxies, welche den Zugriff auf den Autorisierungsdienst, die Schlüsselgenerierungsdienste (SGD 1 und SGD 2) und die Dokumentenverwaltung ermöglichen.




Abbildung 1: Zugangsgateway für Versicherte im ePA-Aktensystem

Diese Spezifikation beschreibt die Anforderungen und gibt Umsetzungshinweise zum Zugangsgateway des Versicherten ePA und den in der Komponente enthaltenen Proxies. Die Komponente Authentisierung des Versicherten ePA ist in [gemSpec_Authentisierung_Vers] beschrieben.

3 Systemkontext

Der folgende Abschnitt setzt die Komponente Zugangsgateway des Versicherten in den Systemkontext der Fachanwendung ePA.

3.1 Akteure und Rollen

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten wird als Provider von technischen Schnittstellen von weiteren technischen Komponenten und Produkttypen der Fachanwendung ePA aufgerufen.

Die Nutzer der Komponente sind gesetzlich Versicherte und deren Vertreter, welche mithilfe ihrer eGK über das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) Zugang und Zugriff auf das ePA-Aktensystem erhalten.

Autorisierte Nutzer sind weiterhin berechtigt, zum Zweck der Berechtigungserteilung Abfragen an den Verzeichnisdienst über den im Zugangsgateway des Versicherten enthaltenen LDAP-Proxy durchzuführen.

Mit der Komponente Zugangsgateway des Versicherten, als Bestandteil des ePA-Aktensystems, interagiert der Anbieter des ePA-Aktensystems in seiner Rolle als Administrator zur Systempflege und Konfiguration.

3.2 Nachbarsysteme

Der folgende Abschnitt beschreibt die Positionierung der Komponente Zugangsgateway des Versicherten im Kontext der Fachanwendung ePA und stellt die Schnittstellen der Komponente schematisch dar.




Abbildung 2: Nachbarsysteme des Zugangsgateways für Versicherte im ePA-Aktensystem

226 Die in Abbildung 2 dargestellten Nachbarsysteme des Zugangsgateway des Versicherten
227 ePA sind:

- 228 • Fachmodul ePA im Konnektor [gemSpec_FM_ePA]
- 229 • ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) des Versicherten
230 [gemSpec_Frontend_Vers]
- 231 • Komponente Dokumentenverwaltung [gemSpec_Dokumentenverwaltung]
- 232 • Komponente Autorisierung ePA [gemSpec_Autorisierung]
- 233 • Schlüsselgenerierungsdienst SGD 1 [gemSpec_SGD_ePA]
234 (Schlüsselgenerierungsdienst eines Fachanwendungsspezifischen Dienstes),
- 235 • Schlüsselgenerierungsdienst SGD 2 [gemSpec_SGD_ePA]
236 (Schlüsselgenerierungsdienst der zentralen TI-Plattform),
- 237 • Verzeichnisdienst [gemSpec_VZD]
- 238 • Trust Service Provider X.509 [gemSpec_X_509_TSP]
- 239 • Netzwerknähe Dienste der TI: Namensdienst, Zeitdienst [gemSpec_Net], TSL-
240 Dienst [gemSpec_TSL]

241

242 Wie in Abbildung 2 dargestellt, bietet die Komponente Schnittstellen für Aufrufe vom
243 ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) und vom Fachmodul ePA an.
244 Weiterhin werden Aufrufe des ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul
245 FdV) durch Nutzung von Proxies an Komponenten des Aktensystems ePA als auch
246 weitere Produkte der TI geleitet. Die Komponente selbst nutzt Schnittstellen
247 verschiedener Produkte der TI.

248 Die Nutzung von Schnittstellen der beschriebenen Nachbarsysteme der Komponente als
249 auch die Bereitstellung von Schnittstellen erfolgt in den Betriebsumgebungen der TI
250 (RU/TU, PU).

251 **A_14249 - Komponente Zugangsgateway des Versicherten - Separierung der** 252 **Schnittstellen für verschiedene Umgebungen**

253 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die Bereitstellung von
254 Schnittstellen für die Nutzung durch benachbarte Komponenten und Produkttypen aus
255 verschiedenen Umgebungen der TI (RU/TU, PU) sicherstellen und voneinander
256 separieren. [≤]

4 Zerlegung des Zugangsgateways des Versicherten ePA

Die folgende Abbildung stellt die einzelnen Komponenten des Zugangsgateways des Versicherten dar.




Abbildung 3: Komponenten des Zugangsgateway des Versicherten

Die grün dargestellte Komponente dient der Authentisierung von Versicherten. Die blau dargestellten Komponenten dienen der Kontrolle der Kommunikation mit dem Autorisierungsdienst, der Dokumentenverwaltung, den Schlüsselgenerierungsdiensten (jeweils SGD 1 und SGD 2), den TSP X.509 und dem Verzeichnisdienst. Die rosa dargestellte Komponente hat Schnittstellen in Richtung Internet.

4.1 Paketfilter

4.1.1 Funktion

Der Paketfilter stellt die Anbindung des ePA-Aktensystems an das Internet her und gewährleistet die Abschottung des ePA-Aktensystems in Richtung Internet.

A_14017 - Zugangsgateway des Versicherten, Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter

Das ePA-Aktensystem MUSS zum Transportnetz Internet durch einen Paketfilter (ACL) gesichert werden, welcher ausschließlich die erforderlichen Protokolle weiterleitet. Der

276 Paketfilter der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS frei konfigurierbar
277 sein auf der Grundlage von Informationen aus OSI-Layer 3 und 4, das heißt Quell- und
278 Zieladresse, IP-Protokoll sowie Quell- und Zielport. [≤]

279 **A_14018 - Zugangsgateway des Versicherten, Platzierung des Paketfilters**
280 **Internet**

281 Der Paketfilter der Komponente Zugangsgateway des Versicherten, zum Schutz in
282 Richtung Transportnetz Internet, DARF NICHT auf den anderen, zum Zugangsdienst für
283 Versicherte gehörenden, physischen Komponenten implementiert werden. [≤]

284 **A_14019-01 - Zugangsgateway des Versicherten, Richtlinien für den Paketfilter**
285 **zum Internet**

286 Der Paketfilter der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die
287 Weiterleitung von IP-Paketen an der Schnittstelle zum Internet auf die nachfolgenden
288 Protokolle beschränken:

- 289 1. HTTPS, und
290 2. OCSP-Zugriffe für das OCSP-Stapling nach A_15888 (vgl. Hinweis nach A_14019-
291 01), ggf. notwendige DNS Anfragen (und Antworten)

292 Ein Verbindungsaufbau aus dem ePA-Aktensystem über das Zugangsgateway in Richtung
293 Internet MUSS unterbunden werden, mit Ausnahme der Verbindungen aus Punkt 2 .
294 [≤]

295 Hinweis zu A_14019-01:

296 Der Aktensystem-Anbieter muss für seine HTTPS-Schnittstelle ein TLS-Zertifikat von
297 einem durch das CAB-Forum zulässigen TSP erwerben (dessen CA-Zertifikate also über
298 einen aktuellen Webbrowser prüfbar ist, vgl. A_14776). Für dieses TLS-Zertifikat fragt
299 das Zugangsgateway des Versicherten (die HTTPS-Schnittstelle ist Teil davon)
300 regelmäßig für das OCSP-Stapling nach A_15888 den OCSP-Responder des TSP nach
301 dem Sperrstatus des TLS-Zertifikats. Als Antwort erhält das Zugangsgateway des
302 Versicherten eine OCSP-Response. Diese wird nach A_19126 geprüft und anschließend
303 von der HTTPS-Schnittstelle verwendet (vgl. <https://tools.ietf.org/html/rfc6066#section-8>
304 und bspw. http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_ssl_module.html#ssl_stapling).

305 Um dies zu ermöglichen, muss der Paketfilter entsprechende stateful-Firewall-Regeln
306 gemäß A_14019-01 und A_19126 definieren.

307 **A_19126 - Zugangsgateway des Versicherten, OCSP-Status für das OCSP-**
308 **Stapling**

309 Der Paketfilter der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS bezüglich des
310 OCSP-Stapling gemäß A_15888 folgende Vorgaben umsetzen:

- 311 1. Für das vom Aktensystem-Anbieter erworbene TLS-Zertifikat (vgl. Hinweis zu
312 A_14019-01) MUSS die Komponente initial die IP-Adresse (ggf. die IP-Adressen)
313 des entsprechenden OCSP-Responers ermitteln.
314 2. Diese IP-Adresse(n) MÜSSEN gemäß A_14019-01 per stateful-Firewalling
315 Verbindungen von der HTTPS-Schnittstelle an den OCSP-Responder erlaubt
316 werden (Whitelisting).
317 3. Gemäß OCSP-Stapling (<https://tools.ietf.org/html/rfc6066#section-8>) MUSS die
318 Komponente regelmäßig eine OCSP-Response vom entsprechenden OCSP-
319 Responder beziehen (Die Regelmäßigkeit wird vom zertifikatsausgebenden TSP
320 und der Gültigkeitsdauer dessen OCSP-Responses bestimmt).
321 4. Die OCSP-Responses MÜSSEN von der Komponente geprüft werden
322 (Signaturprüfung, CertID in der OCSP-Response passt zum angefragten

Zertifikat). Falls eine der Prüfung ein nicht-positives Ergebnis liefert so MUSS die erhaltene OCSP-Response verworfen werden.

5. Sollte die letzte in der Komponente vorhandene OCSP-Response zeitlich nicht mehr gültig sein (bspw. der OCSP-Responder im Internet war länger nicht erreichbar), so MUSS diese OCSP-Response verworfen werden und ein von einem Klienten (ePA FdV) initiiertes TLS-Verbindungsaufbau der HTTPS-Schnittstelle ohne OCSP-Stapling durchgeführt werden.

[<=]

A_14776 - Zugangsgateway des Versicherten, Richtlinien zum TLS-Verbindungsaufbau

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sich beim TLS-Verbindungsaufbau gegenüber dem Client mit einem Extended Validation TLS-Zertifikat eines Herausgebers gemäß [CAB Forum] authentisieren. Das Zertifikat MUSS an die Schnittstelle der Proxy-Komponente gebunden werden.[<=]

4.1.2 Redundanz

Die Anforderungen zur Verfügbarkeit ergeben sich aus [gemSpec_Perf#4.2]. Die Verfügbarkeit wird hergestellt durch Anzahl, Verteilung und Konfiguration der Zugangsgateways für Versicherte.

Die Auswahl der Zugangsgateways für Versicherte wird durch das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) aus einer durch DNS übermittelten Liste vorgenommen. Auf die Auswahl des Zugangsdienstes für Versicherte kann der Anbieter des ePA-Aktensystems durch die Konfiguration und Anpassung der DNS-Einträge Einfluss nehmen. Die Verfügbarkeit ist hergestellt, wenn jeder Versicherte mit existierendem Konto beim Anbieter des ePA-Aktensystems oder dessen berechtigter Vertreter die Möglichkeit zum Verbindungsaufbau hat.

Eine hardwaretechnische Hochverfügbarkeit der einzelnen Zugangsgateways für Versicherte ist über grundlegende Maßnahmen, wie redundante Netzteile hinaus nicht erforderlich. Es steht dem Anbieter jedoch frei, zur Sicherstellung der Verfügbarkeitsanforderungen technische Lösungen, wie z.B. Load-Balancer und Stateful Failover innerhalb von Clustern einzusetzen, so dass jedes einzelne Zugangsgateway für Versicherte im Ergebnis eine höhere Verfügbarkeit oder Leistungsfähigkeit besitzt.

A_14026 - Zugangsgateway des Versicherten, Redundanz der Paketfilter im Zugangsdienst für Versicherte

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass bei Ausfall eines von mehreren Paketfiltern die verbleibenden Paketfilter in dem-selben Standort den Datenverkehr aller Mandanten des ausgefallenen Paketfilters zusätzlich übernehmen können.[<=]

4.1.3 Konfiguration

A_14030 - Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten des Zugangsdienstes für Versicherte bei Vollauslastung

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS den Paketfilter Internet so konfigurieren, dass bei Vollauslastung der Systemressourcen im ePA-Aktensystem keine weiteren Verbindungen angenommen werden.[<=]

367 Durch die Zurückweisung von Verbindungen wird sichergestellt, dass das ePA-Modul
368 Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) einen Verbindungsaufbau mit einem anderen
369 Zugangsgateway für Versicherte des jeweiligen ePA-Aktensystems versucht, bei dem die
370 erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.

371 **4.1.4 Adressierung**

372 **4.1.4.1 Zugangsgateway für Versicherte zum Transportnetz Internet**

373 **A_14031 - Zugangsgateway des Versicherten, IPv4-Adressierung der** 374 **Internetschnittstellen des Zugangsdienstes für Versicherte**

375 Der Anbieter des ePA-Aktensystems MUSS jedem Zugangsgateway für Versicherte genau
376 eine öffentliche IPv4-Adresse zuweisen. Diese Adresse MUSS auf der physischen
377 Schnittstelle zum Internet konfiguriert werden. Die öffentlichen IP-Adressen
378 des Zugangsgateways für Versicherte MÜSSEN vom Anbieter des ePA-Aktensystems zur
379 Verfügung gestellt werden.[<=]

380 **A_14032 - Zugangsgateway des Versicherten, IPv6-Adressierung der** 381 **Internetschnittstellen des Zugangsdienstes für Versicherte**

382 Der Anbieter des ePA-Aktensystems SOLL jedem Zugangsgateway für Versicherte eine
383 IPv6-Adresse zuweisen. Diese Adresse MUSS auf der physischen Schnittstelle zum
384 Internet konfiguriert werden. Die öffentliche IPv6-Adresse MUSS vom Anbieter des
385 Zugangsgateways des Versicherten zur Verfügung gestellt werden.[<=]

386 **4.1.4.2 ePA-Aktensystem zum Zentralen Netz**

387 Die Adressen des ePA-Aktensystems am Übergang zur TI werden vom Anbieter des
388 Zentralen Netzes aus dem Adressblock TI_Zentral zugewiesen.

389 **4.2 Einbettung Authentisierung Versicherter**

390 Die "Authentisierung des Versicherten ePA" dient der Bestätigung der Authentifizierung
391 von Versicherten und deren berechtigten Vertretern. Die Teilkomponente ist in
392 [gemSpec_Authentisierung_Vers] beschrieben.

393 Die Authentisierung Versicherter generiert bei erfolgreicher Authentifizierung eines
394 Versicherten ein Token, wie in [gemSysL_Fachanwendung_ePA] und
395 [gemSpec_Authentisierung_Vers] beschrieben.

396 Von dem Zugangsgateway des Versicherten wird bei Verbindungsaufbau durch ein ePA-
397 Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) eine serverseitige Session erstellt. Die
398 Session dient sowohl der Umsetzung von Anforderungen zum Beenden nach Inaktivität
399 als auch der Kontrolle, dass ausschließlich authentifizierte ePA-Modul Frontend des
400 Versicherten (ePA-Modul FdV) Zugriff auf die Komponente kryptographische
401 Autorisierung und ausschließlich autorisierte ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-
402 Modul FdV) Zugriff auf die Dokumentenverwaltung, VAU und den LDAP-Proxy erhalten.

403 Bei erfolgreicher Authentisierung wird die für das ePA-Modul Frontend des Versicherten
404 (ePA-Modul FdV) verwaltete Session vom Zugangsgateway des Versicherten mit dem
405 Status "Authentisiert" markiert.

A_15197 - Zugangsgateway des Versicherten, Verwalten einer serverseitigen Session für Verbindungen vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV)

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS bei einem Aufruf der Versicherten Authentisierung durch ein ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) eine serverseitige Session anlegen. [<=]

A_15198 - Zugangsgateway des Versicherten, Eine serverseitige Session für jede TLS Session vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV)

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die serverseitig verwaltete Session an genau eine TLS-Session zwischen ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) und Zugangsgateway des Versicherten binden. [<=]

Die für das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) verwaltete Session dient im Weiteren der Aufgabe die Zugangskontrolle bei Zugriff auf die Komponenten Autorisierung, LDAP-Proxy und Dokumentenverwaltung zu ermöglichen.

Die serverseitig authentifizierte TLS gesicherte Verbindung vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) terminiert am Zugangsgateway des Versicherten. Hier kommen Anwendungsproxies zum Einsatz, welche der Zugangskontrolle auf weitere Komponenten der Fachanwendung ePA dienen.

Somit wird sichergestellt, dass ausschließlich authentifizierte ePA-Modul Frontend der Versicherten (ePA-Modul FdV) auf die Komponenten Autorisierung und ausschließlich autorisierte ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) auf die Komponenten LDAP-Proxy, Dokumentenverwaltung und die VAU zugreifen können.

Bei negativen Ergebnissen, bei Fehlerfällen der Kommunikation mit Komponenten des ePA-Aktensystems oder nach Inaktivität des ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) wird die TLS-Session zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) abgebaut und die serverseitige Session entfernt.

A_14356 - Zugangsgateway des Versicherten, Prüfung Token Übergabe

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die erfolgreiche Authentifizierung und Autorisierung anhand erfolgreicher Übergabe der Authentisierungs- und Autorisierungs-Token an das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) prüfen. Es MUSS hierbei die erfolgreiche Ausgabe der Token ausgewertet werden. Das jeweilige Token selbst MUSS nicht geprüft werden. [<=]

A_14359 - Zugangsgateway des Versicherten, Sessionverhalten

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass der Autorisierungsdienst erst nach erfolgreicher Authentisierung und die Dokumentenverwaltung sowie der LDAP-Proxy erst nach erfolgreicher Autorisierung für die aufgebaute Session des Versicherten erreichbar sind. [<=]

4.3 Autorisierungsproxy

Der Autorisierungsproxy dient der Überprüfung, ob Aufrufe der Schnittstellen, welche in [gemSpec_Autorisierung] beschrieben sind, ausschließlich von authentisierten ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) getätigt werden.

Die von den Proxies auszuwertenden Aufrufparameter (FQDN und Pfadinformationen) sind in [gemSpec_Aktensystem] Kapitel 5.1 beschrieben. Beispielsweise wird die Komponente Autorisierung Versicherter durch einen Aufruf mit FQDN des Aktensystems im Internet (ePA_FQDN) und dem in [gemSpec_Aktensystem] Kapitel 5.1, Tabelle 2

angegebenen Pfad für "authz" aufgerufen. Verbindungsinformationen von Produkten der TI und weiterer Komponenten des ePA Aktensystems können per DNS Service Discovery abgerufen werden (siehe u.a. [gemSpec_Aktensystem] Kapitel 5.1, Tabelle 1).

Nach erfolgreicher Authentisierung ist die für das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) verwaltete Session mit dem Status "Authentisiert" markiert. Nur unter dieser Voraussetzung darf der Autorisierungsproxy Aufrufe an den Autorisierungsdienst weiterleiten. Ist die Voraussetzung nicht erfüllt, muss die Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) abgebaut werden.

Bei erfolgreicher Autorisierung wird die für das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) verwaltete Session mit dem Status "Autorisiert" markiert. Dabei ist zu beachten, dass die Änderung des Status der Session nur bei erfolgreichem Aufruf der Operation "getAuthorizationKey" der Schnittstelle "I_Authorization_Insurant" am Autorisierungsdienst erfolgen darf. Ein Aufruf anderer Operationen und Schnittstellen führt nicht zur Änderung des Status der Session.

Referenziert wird an dieser Stelle die bereits im Kapitel 4.2 "Authentisierung Versicherter" existierende Anforderung "A_14356 - Prüfung Token Übergabe".

A_14300 - Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf Autorisierungsdienst

Der Autorisierungsproxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass ausschließlich authentifizierte ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) Zugriff auf den Autorisierungsdienst erhalten.

[<=]

4.4 Proxy Dokumentenverwaltung

Der Proxy Dokumentenverwaltung stellt sicher, dass die in [gemSpec_Dokumentenverwaltung] beschriebenen Schnittstellen ausschließlich von autorisierten ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) aufgerufen werden können.

Bei bestehender Session zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV), wird von der Komponente bei jedem Aufruf von Operationen der in [gemSpec_Dokumentenverwaltung] beschriebenen Schnittstellen geprüft, ob die für das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) verwaltete Session mit dem Status "Autorisiert" markiert ist. Ist dies nicht der Fall, muss der Aufruf unterbunden werden.

A_14301 - Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf Dokumentenverwaltung

Der Proxy Dokumentenverwaltung der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass ausschließlich autorisierte ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) Zugriff auf die Dokumentenverwaltung erhalten.

[<=]

Aufrufe des ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) werden an die Dokumentenverwaltung weitergeleitet. Diese Aufrufe richten sich an einen Kontext der Versicherten (VAU). Um der Dokumentenverwaltung zu ermöglichen, den korrekten Kontext des Versicherten (VAU) zu identifizieren, wird den Aufrufen vom Zugangsgateways der Versicherten eine über alle Zugangsgateways der Versicherten eines Anbieters eindeutige SessionID hinzugefügt.

A_14040 - Zugangsgateway des Versicherten, Weiterleitung eines Session-Tokens an die ePA-Dokumentenverwaltung

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS bei der Weiterleitung eines Requests vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) an die ePA-Dokumentenverwaltung das „request-header field:session“ auf einen Wert setzen, der die vom Zugangsgateway geführte TLS-Session für die Dokumentenverwaltung eindeutig zuordenbar macht.

[<=]

4.5 LDAP-Proxy

Das Zugangsgateway für Versicherte ermöglicht ausschließlich einem autorisierten ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) durch Nutzung des LDAP-Proxies, Daten aus dem Verzeichnisdienst der TI-Plattform (VZD) abzufragen. Die Kommunikation vom LDAP-Proxy zum VZD erfolgt über das LDAPv3-Protokoll. Der LDAP-Proxy darf ausschließlich lesend auf den VZD zugreifen.

Die Abfragen vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) zum VZD, über den LDAP-Proxy, werden gemäß Directory Services Markup Language (DSML) [DSML2.0] Syntax verschickt. Der LDAP-Proxy stellt die dafür vorgesehene Schnittstelle in Richtung ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) zur Verfügung und führt die für den eigentlichen Zugriff auf den VZD notwendige Protokollwandlung in das LDAPv3-Protokoll durch.

Die Anzahl der pro Anfrage zurückgegebenen Einträge des Verzeichnisdienstes wird durch den Verzeichnisdienst [gemSpec_VZD#TIP1-A_5552] limitiert.

A_14470 - Zugangsgateway des Versicherten, Lokalisierung des Verzeichnisdienstes der TI-Plattform (VZD)

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS den FQDN und den Port des VZD durch eine DNS-SD-Namensauflösung gemäß [RFC6763] mit dem Bezeichner „_ldap._tcp.vzd.<DNS_TOP_LEVEL_DOMAIN_TI>.“ ermitteln.[<=]

A_14514 - Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungsaufbau zum Verzeichnisdienstes der TI-Plattform (VZD)

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS eine LDAPS-Verbindung zum VZD aufbauen. Dabei wird das Serverzertifikat des Verzeichnisdienst C.ZD.TLS-S nach TUC_PKI_018 geprüft.

Parameter:

- PolicyList: oid_zd_tls_s (gemäß gemSpec_OID),
- intendedKeyUsage: digitalSignature,
- intendedExtendedKeyUsage: serverAuth,
- OCSP-Graceperiod: 10 Minuten
- Offlinemodus: nein,
- Prüfmodus: OCSP

Die vom TUC_PKI_018 zurückgegebene Rollen-OID MUSS auf den Wert „oid_vzd_ti“ geprüft werden.

[<=]

539 **4.6 TSL- und Status-Proxy**

540 Das Zugangsgateway des Versicherten muss das ePA-Modul Frontend des Versicherten
541 (ePA-Modul FdV) bei den Aufgaben unterstützen, regelmäßig die TSL-Aktualisierung
542 vorzunehmen (A_15874) und Sperrinformationen für Zertifikate zu ermitteln (A_15873).
543 Die OCSP-Responder und der TSL-Dienst haben deutlich höhere SLAs in Bezug auf die
544 Verfügbarkeit innerhalb der TI. Manche OCSP-Responder besitzen keine direkte
545 Anbindung an das Internet (Komponenten-PKI, Kontext: Prüfung Identität
546 vertrauenswürdige Ausführungsumgebung). Es wird damit auch möglich, bessere
547 Aussagen über die Verfügbarkeit von ePA-Anwendungsfällen zu treffen, weil weniger
548 nicht-SLA-belegte Datenverbindungen für die Anwendungsfälle notwendig sind (Wenn
549 eine funktionierende Datenverbindung zwischen ePA-Modul Frontend des Versicherten
550 (ePA-Modul FdV) und Zugangsgateway des Versicherten besteht, dann kann eine in
551 [gemSpec_Perf] definierte Verfügbarkeit garantiert werden). Aufgrund der Verwendung
552 der Proxy-Funktionalität über die schon etablierte TLS-Verbindung sind OCSP-Requests
553 des ePA-FdV nicht im Klartext im Internet sichtbar.

554 **A_15868 - Zugangsgateway des Versicherten, Bereitstellung TSL**

555 Ein Zugangsgateway des Versicherten MUSS folgende Vorgaben umsetzen:

556

- 557 1. Es MUSS mindestens einmal täglich aus der TI (TI-interne Verbindung)
558 die "TSL(ECC-RSA)" und deren zugehörigen Hashwert aus der TI herunterladen.
- 559 2. Es MUSS unter dem Pfadnamen "/TSL.xml" über sein vom ePA-Modul Frontend
560 des Versicherten (ePA-Modul FdV) schon genutztes HTTPS-Interface die
561 "TSL(ECC-RSA)" der TI zur Verfügung stellen (HTTP-GET, HTTP Content-Type:
562 text/xml).
- 563 3. Es MUSS unter dem Pfadnamen "/TSL.sha2" über sein vom ePA-Modul Frontend
564 des Versicherten (ePA-Modul FdV) schon genutztes HTTPS-Interface den vom TSL-
565 Dienst heruntergeladenen SHA-256 Hashwert der Datei TSL.xml aus Spiegelstrich
566 2 zur Verfügung stellen (HTTP Content-Type: text/plain, Hashwert als hexdump
567 kodiert (64 Byte + Newline))

568 [**<=**]

569 Hinweise:

- 570 1. "TI-interne Verbindung" hat nur den Hintergrund, dass dort über SLAs eine
571 ausreichende Verfügbarkeit gewährleistet ist.
- 572 2. Hashwert der TSL.xml bedeutet der Hashwert der Datei TSL.xml, so wie sie vom
573 TSL-Dienst der TI bereitgestellt wird und als wenn man die Datei als Binärdatei
574 interpretiert (vgl. [gemSpec_TSL]).

575 **A_15869 - Zugangsgateway des Versicherten, Bereitstellung OCSP-Forwarder**

576 Ein Zugangsgateway des Versicherten MUSS folgende Vorgaben umsetzen:

577

- 578 1. Es MUSS unter dem in [gemSpec_Aktensystem] Tabelle: Tab_ePA_FQDN
579 angegeben Pfadnamen für den key "ocspf" einen Proxy zur Statusabfrage über
580 sein vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) schon genutztes
581 HTTPS-Interface zur Verfügung stellen (HTTP-POST, vgl. auch [RFC-6960,
582 Appendix [gemSpec_PKI]]).
- 583 2. Es MUSS über die Schnittstelle aus Spiegelstrich 1 OCSP-Requests [RFC-6960]
584 entgegen nehmen.

3. Aus einem solchen OCSP-Request MUSS es aus dem issuerKeyHash [RFC-6960] die URL des entsprechenden OCSP-Responders in der TI ermitteln (Datengrundlage ist die TSL der TI) und den OCSP-Request an diese ermittelte URL weiterleiten.

4. Es MUSS die erhaltenen OCSP-Response an das die OCSP-Anfrage stellende ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) unverändert weiterreichen.

[<=]

Auf Anfrage stellt die gematik eine Beispielimplementierung für A_15869 Spiegelstrich 3 bereit.

A_15871 - Zugangsgateway des Versicherten, Caching OCSP-Antworten

Ein Zugangsgateway des Versicherten KANN OCSP-Antworten aus A_15869 bis zu 4 Stunden cachen und bei einer entsprechend passenden OCSP-Anfrage anstatt neu den OCSP-Responder anzufragen, die im Cache befindliche OCSP-Antwort ausliefern.[<=]

A_15888 - Zugangsgateway des Versicherten, OCSP-Stapling

Ein Zugangsgateway des Versicherten MUSS an der HTTPS-Schnittstelle zum Internet OCSP-Stapling [RFC-6066] unterstützen.[<=]

4.7 Proxy Schlüsselgenerierungsdienst

Zur Nutzung der in [gemSpec_SGD_ePA] beschriebenen Schlüsselableitungsfunktionalität für den Schutz von Akten- und Kontextschlüssel einer ePA werden Aufrufe zu den Schlüsselgenerierungsdiensten SGD 1 und SGD 2 über den "Proxy Schlüsselgenerierungsdienst" ermöglicht.

Der Proxy SGD stellt sicher, dass ein ePA-FdV Aufrufe an den SGD 1 und SGD 2 durchführen kann.

Die Information, auf welche Anfragen (Pfade) des ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) der Proxy SGD aktiv wird ("/SGD1" für den SGD 1 und "/SGD2" für den SGD 2), sind in [gemSpec_SGD_ePA#2.2 Tabelle 2] angegeben.

Die FQDN und IP-Adresse des SGD wird vom Proxy SGD durch DNS Service Discovery in der TI bezogen. Hierzu wird der in [gemSpec_Aktensystem] Tabelle: Tab_ePA_Service Discovery angegebene PTR Record im Namensraum der TI abgerufen.

A_17495 - Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf den Schlüsselgenerierungsdienst

Der Proxy Schlüsselgenerierungsdienst der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) auch ohne Authentisierung und Autorisierung Zugriff auf den SGD 1 und den SGD 2 erhalten.

[<=]

622

5 Übergreifende Festlegungen

623 **A_14034 - Zugangsgateway des Versicherten, Übergang des ePA-Aktensystems**
624 **zur TI**

625 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass der Zugriff
626 auf Dienste der TI ausschließlich über einen Sicheren Zentralen Zugangspunkt (SZZP)
627 erfolgt.[<=]

628 **A_14036 - Zugangsgateway des Versicherten, Synchronisierung der**
629 **Komponenten mit den Stratum-1-NTP-Servern der TI**

630 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS alle Komponenten seines
631 Zugangsdienstes für Versicherte mit den Stratum-1-NTP-Servern der TI
632 synchronisieren.[<=]

633 **A_15518 - Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten des**
634 **Autorisierungsproxy, Proxy Dokumentenverwaltung, LDAP-Proxy**

635 Die in der Komponente Zugangsgateway des Versicherten verwendeten Proxies MÜSSEN
636 als transparente Proxies umgesetzt werden.[<=]

637 **A_13879 - Zugangsgateway des Versicherten, Serverseitige Authentisierung**

638 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sich gegenüber dem ePA-
639 Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) beim Aufbau der TLS-Session durch
640 sein ExtendedValidation-Zertifikat authentisieren. Die Beschaffung des Zertifikats erfolgt
641 durch den Anbieter über eine öffentliche CA.[<=]

642 **A_14033 - Zugangsgateway des Versicherten, TLS Verschlüsselung**

643 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass jede
644 Kommunikation mit dem ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) TLS
645 verschlüsselt erfolgt.[<=]

646 Die Verwendung der SoapAction ermöglicht einer Reverse-Proxy-Komponente innerhalb
647 des Zugangsgateways, die Nachrichten zu verarbeiten, ohne die http-Payload zu
648 untersuchen.

649 **A_14416 - Zugangsgateway des Versicherten, Verwendung der SoapAction**

650 Bei einer fehlenden oder fehlerhaft gesetzten SoapAction MUSS die bestehende Session
651 in Richtung des aufrufenden Systems durch das Zugangsgateway geschlossen
652 werden.[<=]

653 **A_14357 - Zugangsgateway des Versicherten, Abbau der Verbindung bei**
654 **fehlgeschlagener Prüfung übergebener Token**

655 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS bei negativem Ergebnis der
656 Prüfung der Ausgabe eines Tokens durch eine der nachgelagerten Komponenten die für
657 das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) verwaltete Session und die
658 Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) nach
659 Weiterleitung der eigentlichen Antwort des Token-Ausstellers an das ePA-Modul Frontend
660 des Versicherten (ePA-Modul FdV) beenden.[<=]

661 **A_14358 - Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten bei Inaktivität**

662 Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS nach Inaktivität von 20
663 Minuten die Session zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul
664 FdV) abbauen.[<=]

A_13876 - Zugangsgateway des Versicherten, Kein direkter Zugriff auf Dienste der zentralen TI-Plattform

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS einen direkten Zugriff aus dem Internet auf Dienste der zentralen TI-Plattform verhindern. [<=]

A_14016 - Zugangsgateway des Versicherten, Schutz vor Angriffen aus dem Internet

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS für alle vom Internet erreichbaren Schnittstellen Maßnahmen zum Schutz vor DoS-Angriffen auf Anwendungsebene treffen. Weitere Angriffe auf Anwendungsebene MÜSSEN mindestens durch Einsatz geeigneter IDS/IPS Lösungen verhindert werden. [<=]

A_15196 - Zugangsgateway des Versicherten, Schutz vor volumetrischen DoS-Angriffen

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS bei Beauftragung eines qualifizierten Dienstleisters zum Schutz vor volumetrischen DoS-Angriffen, Kriterien des BSI zur Auswahl qualifizierter Dienstleister umsetzen. [<=]

Als Maßnahme gegen volumetrische Denial-of-Service-Angriffe wird die Verwendung von DNS- oder BGP-Routing-Diensten empfohlen. Hinweise des BSI:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/Dienstleistungen/Qualifizierte_Dienstleister/QDL_node.html

A_15599 - Zugangsgateway des Versicherten, Abbauen der Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV)

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) in Fehlerfällen in einer der nachgelagerten Komponenten abbauen und die verwaltete Session löschen. [<=]

A_14028 - Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungen bei Komponentenausfall beenden

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass

- alle bestehenden Verbindungen zum Zugangsgateway für Versicherte beendet werden und
- keine neuen Verbindungen zugelassen werden,

wenn am jeweiligen Zugangsgateway-Standort eine an der Weiterleitung der Daten zum ePA-Aktensystem beteiligte Komponente ausfällt und dadurch die Nutzung des ePA-Aktensystems nicht mehr möglich ist. [<=]

698

6 Funktionsmerkmale

699

6.1 Versicherten Authentisierung

700

Die Schnittstellen der Versicherten Authentisierung sind in
[gemSpec_Authentisierung_Vers] beschrieben.

701

702

6.2 Autorisierungsproxy, Proxy Dokumentenverwaltung, LDAP-Proxy

703

704

6.2.1 Schnittstelle I_Authorization_Insurant, I_Account_Management_Insurant, I_Authorization_Management_Insurant, I_Document_Management_Insurant, I_Document_Management_Connect

705

706

707

708

709

Aufrufe des ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) an die Komponenten
Autorisierung, SGD 1 und Dokumentenverwaltung des Produkttyps ePA-Aktensystem
sowie SGD 2 werden von der Komponente Zugangsgateway des Versicherten nicht
verarbeitet, sondern nach Prüfung der Existenz und des Zustands (Authentisiert oder
Autorisiert) der verwalteten Session an die Komponente Autorisierung bzw. die
Dokumentenverwaltung weitergeleitet. Die fachliche Verarbeitung der Aufrufe wird in
[gemSpec_Autorisierung_ePA] und in [gemSpec_Dokumentenverwaltung] beschrieben.

710

711

712

713

714

715

716

Rückgabeparameter von Funktionsaufrufen der Schnittstellen I_Authorization_Insurant,
I_Account_Management_Insurant, I_Authorization_Management_Insurant an das ePA-
Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV), werden hinsichtlich der Existenz vom
SOAP-Fehlercode ausgewertet.

717

718

719

720

6.2.2 Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query

721

Die Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query dient der Abfrage des Verzeichnisdienstes in
der TI. Über diese Schnittstelle können Versicherte zum Zweck der Berechtigung von
Leistungserbringern Einträge im Verzeichnisdienst suchen. Die Nutzung dieser
Schnittstelle steht nur autorisierten Versicherten zur Verfügung. Die Autorisierung erfolgt
über die korrespondierenden Funktionalitäten des Autorisierungsdienstes. Der DSML
"authRequest" wird nicht genutzt.

722

723

724

725

726

727

6.2.2.1 Schnittstellendefinition

728

Die Schnittstelle wird auf Basis des OASIS Standards Directory Services Markup
Language (DSML) v2.0 [DSML2.0] definiert.

729

730

A_14361 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query

731

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS den
Webservice I_Proxy_Directory_Query mit der Operation "Search" gemäß

732

733

- Tabelle Tab_ePA_I_Proxy_Directory_Query und
- [DSML2.0]
- mit SOAP Request/Response Binding
- mit Nutzung der DSMLRequests und DSMLResponses Operationen
entsprechend WSDL

für die Daten des Verzeichnisdienstes [gemSpec_VZD#5] anbieten.

Tabelle 1: Tab_ePA_I_Proxy_Directory_Query

Schnittstelle	I_Proxy_Directory_Query	
Version	2.0	
Namensraum	"urn:oasis:names:tc:DSML:2:0:core"	
Namensraum-Kürzel	DSML	
Operationen	Name	Kurzbeschreibung
	Search	Suche nach Leistungserbringern bzw. Leistungsbringerorganisationen im Verzeichnisdienst.
WSDL	[DSML.wsdl]	
XML-Schema	http://www.oasis-open.org/committees/dsml/docs/DSMLv2.xsd	

[<=]

**A_14419 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle
I_Proxy_Directory_Query, Operationen**

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die Operation "Search" im Web Service I_Proxy_Directory_Query gemäß Tabelle Tab_ePA_I_Proxy_Directory_Query anbieten und als Antwort darauf entsprechend WSDL und XML-Schema das "SearchResponse" und "ErrorResponse" unterstützen.

[<=]

6.2.2.2 Umsetzung

A_14421 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle

I_Proxy_Directory_Query, Umsetzung über Verzeichnisdienst

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS für die Umsetzung des Webservices I_Proxy_Directory_Query die Schnittstelle I_Directory_Query des Verzeichnisdienstes [gemSpec_VZD] nutzen. [≤]

A_14467 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle

I_Proxy_Directory_Query, Aufrufe pro Zeiteinheit

Die Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS die Anzahl der Operationen an der Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query pro Versicherten Session und Minute auf einen - durch den Betreiber im Wertebereich 1 bis 15 - konfigurierbaren Wert beschränken. Der Defaultwert für diese Konfigurationsparameter MUSS 10 betragen. Wird diese Anzahl überschritten, MUSS ein HTTP-Response mit HTTP-Statuscode 429 entsprechend RFC6585 Kapitel 4 "429 Too Many Requests" an den Client zurückgegeben werden. [≤]

A_14468 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle

I_Proxy_Directory_Query, Keine personenbezogenen Daten loggen

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten DARF personenbezogene Daten NICHT in das Logging aufnehmen. [≤]

A_17748 - Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle

I_Proxy_Directory_Query, Beschränkung auf ePA relevante Informationen

Der LDAP-Proxy der Komponente Zugangsgateway des Versicherten MUSS sicherstellen, dass ein anfragendes ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) ausschließlich die Informationen des Verzeichnisdienstes erhält, welche für die Erfüllung der Aufgaben benötigt werden. Folgende Vorgaben MÜSSEN eingehalten werden:

- Der LDAP-Proxy DARF NICHT Fachdaten an das anfragende ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) zurückgeben.
- Es MUSS sichergestellt sein, dass ausschließlich Einträge des Verzeichnisdienstes mit Eintragstyp nach [gemSpec_VZD#Tab_VZD_Mapping_Eintragstyp_und_ProfessionOID] == 3 oder 5 zurückgegeben werden.

[≤]

6.2.2.3 Nutzung

Für die Nutzung des Webservices I_Proxy_Directory_Query durch einen Client sind folgende Randbedingungen zu beachten:

- Die Datenstruktur des Verzeichnisdienstes [gemSpec_VZD#5]
- Die Einschränkungen des Verzeichnisdienstes.
- Die Anzahl der pro "Search" Operation gelieferten Datensätze wird durch den Verzeichnisdienst [gemSpec_VZD#TIP1-A_5552] beschränkt.

Das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) kann über den Webservices I_Proxy_Directory_Query alle in der Datenstruktur „Verzeichnisdienst_Eintrag_flache_Liste“ (dn="dc=data,dc=vzd") des Verzeichnisdienstes [gemSpec_VZD#5] definierten Daten ermitteln.

Zur Suche im Verzeichnisdienst muss das ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) das "SearchRequest" entsprechend OASIS DSML v2.0 [DSML2.0] nutzen. Die DSML.wsdl schränkt die zugelassenen Operationen im Webservice I_Proxy_Directory_Query auf ein "SearchRequest" pro SOAP Request ein. Der LDAP-Proxy antwortet mit einem "SearchResponse" bzw. im Fehlerfall mit einem "ErrorResponse". Andere Operationen werden im Webservice I_Proxy_Directory_Query nicht unterstützt. Die Parameter der Nachrichten werden durch das OASIS DSML v2.0 Schema und Dokumentation [DSML2.0] definiert. Die Verarbeitung der "SearchRequest" erfolgt durch den Verzeichnisdienst entsprechend LDAPv3.

Beispiel für einen SearchRequest mit dem eine Orthopädiepraxis mit Namen Schmidt gesucht wird:

```

ID: 7
Address: http://localhost:9098/services/DSML/1.0.0
Encoding: UTF-8
Http-Method: POST
Content-Type: application/soap+xml; action="http://ws.gematik.de/phr/dsml/v2#dsmlRequest";
charset=UTF-8
Headers: {Accept=[*/], cache-control=[no-cache], clienttype=[fdv], Content-Length=[613], content-
type=[application/soap+xml; action="http://ws.gematik.de/phr/dsml/v2#dsmlRequest"; charset=UTF-8],
forwarded=[proto=https;host="localhost:9094";for="127.0.0.1:63936"], host=[localhost:9098],
pragma=[no-cache],
tlssession=[6660eee2226aeb2ab967e6fadb45825e34481b4852c1c303df36a185a77e731], user-
agent=[Apache-CXF/3.3.5], x-forwarded-for=[127.0.0.1], x-forwarded-host=[localhost:9094], x-
forwarded-port=[9094], x-forwarded-proto=[https]}
Payload: <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns3:SearchRequest xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:DSML:2.0:core"
xmlns:ns3="http://ws.gematik.de/phr/dsml/v2" dn="dc=data,dc=vzd" scope="wholeSubtree"
derefAliases="neverDerefAliases">
      <ns2:filter>
        <ns2:and>
          <ns2:equalityMatch name="specialization">
            <ns2:value>Orthopädie</ns2:value>
          </ns2:equalityMatch>
          <ns2:equalityMatch name="displayName">
            <ns2:value>Schmidt</ns2:value>
          </ns2:equalityMatch>
          <ns2:equalityMatch name="professionOID">
            <ns2:value>1.2.276.0.76.4.50</ns2:value>
          </ns2:equalityMatch>
        </ns2:and>
      </ns2:filter>
      <ns2:attributes>
        <ns2:attribute name="displayName"/>
        <ns2:attribute name="street"/>
        <ns2:attribute name="postalCode"/>
        <ns2:attribute name="userCertificate"/>
      </ns2:attributes>
    </ns3:SearchRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Beispiel für ein Response auf den SearchRequest:

```
849 ID: 7
850 Response-Code: 200
851 Encoding: UTF-8
852 Content-Type: application/soap+xml
853 Headers: {}
854 Payload: <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
855   <soap:Body>
856     <ns3:searchResponseDSMLsearchResponse xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:DSML:2:0:core"
857     xmlns:ns3="http://ws.gematik.de/phr/dsml/v2">
858       <searchResponse requestID="2">
859         <6">
860           <ns2:searchResultEntry dn="uid=1-20VZD0A7,dc=data,dc=vzd">
861             <ns2:attr name="displayName">
862               <ns2:value>Schmidt</ns2:value>
863             </ns2:attr>
864             <ns2:attr name="street">
865               <ns2:value>Hauptstraße 785 Gaffelsteig 134</ns2:value>
866             </ns2:attr>
867             <ns2:attr name="postalCode">
868               <ns2:value>45879</ns2:value>
869             </ns2:attr>
870             <ns2:attr name="displayName">
871               <ns2:value>33333 Praxis Prof. Gourmet</ns2:value>
872             </ns2:attr>
873             <ns2:attr name="userCertificate">binary</ns2:attr>
874             <ns2:value>MIE8jCCA9qgAwIBAgIHA1t9mOduiDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBiDELMAkGA
875             1UEBhmCREUxHzAdBgNVBAoMFmdlbWFOaWsgR21iSCBOT1QtVkFMSUQxODAA2BgNVBAAsML0hl
876             aWxiZXJ1ZnNhZHN3ZWlzlLUNBGRiciBUZlWxlbWFOaWtpbmZyYXN0cnVrdHVyMR4wHAYDVQQDD
877             BVHRU0uSEJBLUNBOCBURVNULU9OTFkwHhcNMjUwMjAwMDAwWWhcNMjUwMjAwMDAwWWhcNMjUw
878             MDAwWjBjMQswCQYDVQQGEWJERTFUMAsGA1UEKgwETHV0ejAMBgNVBAQMBUhpGZHMBoG
879             A1UEAwwTTHV0eiBlaWxmYVRFU1QtT05MWTAbBgNVBAUTFDgwMjc2ODgzMTEwMDAwMDAwMDE2O
880             DQ5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAAhR3E357E7PI3M73khG6vTvTs29cgA
881             yc0ezrBul9dKuith6CJ7eYiEwK+FFi0m4HyJDXq5Hgm5LE09rGfJpS5U6p5JsVM6GfWxhChPa8SL
882             GuDuCIBDasE88SROHs4QyH6CKOzxevxpClwzJjmTyWkNA2h0sUcUB7IwaXP1liwF2bKzGxWnJrN
883             NZukOxr2Zt+jW+Y3sgg5dkHSK8ohMxE9PcJS8UdcciGoGDS80jJRorjnsckE7At7yEGbd0/Knt9gqvb
884             2sOHBooFfaRoudUtd2wXJLxpOaBH3nwmMQ60YUIJFTRfrLXk2JOQS7Ahie3aix2mEVfLV7TZVwIDA
885             QABo4IBgzCCAX8wHQYDVR0OBBYEFHhJd1qIJTcMQOJewzt9fv0Ao1fDMAwGA1UdEwEB/wQCMAM
886             AwXwYFkyQIAwMEVjBUpCQWijELMAkGA1UEBhmCREUxHzAdBgNVBAoMCMCsOESyBCZXJsaW4w
887             LDAqMCgwJjAODAZDhHJ6dGluL0FyenQwCQYHKOUEAwEHhMJMS0yMFZaRDBBMB8GA1UdIwQ
888             YMBaAFM+uNU5EoUsBm01IYJfJy6s1k/vkMHEGA1UdIARqMGgwCQYHKOUEAwESjBNBgggghQA
889             TASBETBBMD8GCCsGAQUFBwBFBjNodHRwOi8vd3d3LmUtYXJ6dGF1c3dlhXMuZGUvcG9saWNpZ
890             XMvRUVfcG9saWN5Lmh0bWwwDAYKKwYBBAGCzTMBATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBDAwSwYIK
891             wYBBQUHAQEPPzA9MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcC5wa2kudGVsZW1hdGlrLXRlc3
892             Q6ODA4MCR0TU9DU1AvT0NTUDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAAHdsiXyn1iJAWfgeAFi+Jluuv/v
893             XiI7xqxH9UwrnhfM+XKFSA83qF0bNQXrvQWYbCgh5F4fXJQrHx296MgRRxulgUdnTb2qu40a6ZARaI
894             Y7dWknqBfr4NLUdFZGtBxevJUDXDajMDziE9YREvD17ho6rU5byp/XBG3XvCor3CmfNhbRrmPXXe
895             nQsG3UNulKttovCnS97Tmq5Jmyl+FZ0IZyi7TVfta8QHqolFckWaGqTXkeYtXaBbWoXVfpZ/oidR7NzH
896             ze85NJqVhmtNZQsimQZ3Qdbrj64yRexGXyDfLkCV1UxqnR53MY38120aAwkklv5xGtw5D+AoiGs
897             Qg==</MIEpTCCA42gAwIBAgIHAQ97rEzGnjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBmjlELMAkGA1UEBhmMCR
898             EUxHzAdBgNVBAoMFmdlbWFOaWsgR21iSCBOT1QtVkFMSUQxODAA2BgNVBAAsMP0luc3RpdHV0a
899             W9ulGRlcyBHZN1bmRoZWl0c3dlc2Vucy1DQSBkZXlglGVGVsZW1hdGlrW5mcmFzdHJ1a3R1cjEgM
900             B4GA1UEAwwXR0VNLINNO0ItQ0EyNCBURVNULU9OTFkwHhcNMjUwMjAwMDAwWWhcNMjUwMjAwMDAw
901             WWhcNMjUwMjAwMDAwWjBjMQswCQYDVQQGEWJERTFUMAsGA1UEKgwTMTAwMDIyMjAwMDIyMjAwMDIy
902             QUxJRDEnMCUGA1UEAwweUHJheGlzIFByb2YulEdvdXJtZXQgVEVTVVC1PTkxZMIIlBjANBgkqhkiG9
903             w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAYQOTyl8d2B2G/rfc1IUU3so0Uwwe55mAlPCmOMM7kdfYVWVu
904             TeXXFjSNFFreK43KPyT6cDN9x7FI8auzErLg64kKLUS47vBD27/qmkaxitzLIRioGPFm79EC3eflupSSd
905             EeNGWjHRWtNCB2MW8kBi4+dN93qTiYfG5X+QEWcQbOd7LMSbfXgp4/KgD3H/+cS2qR8mL1q+R
```

```
906 DwnkMgb3l05K0SzotlVHxZ18DpuXV63PTnYXGaz564CTF7nKSzA2ewCTLEBaMCtYXKY8x2v2om0i
907 UNaBT0c93eUegHq7EFpFrmX+b8PHnholixZTduBUz0KtKjYQMFxYh/CrCkDt2OEQIDAQABo4IBMz
908 CCAS8wHQYDVR00BBYEFCxL7gqLNViJxujRaQ8e84HFibC1MCwGA1UdHwQIMCMwlaAfoB2GG2h
909 0dHA6Ly9laGNhLmdlbWF0aWsuZGUvY3JsLzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMEUGBSskCAMDBDwwOjA
910 4MDYwNDAYMBYMFElIdHJpZWJzc3TDpHR0ZSBBCnp0MAkGBYqCFABMBDITDEtMjBWWkQwM
911 DAwMDcwHwYDVR0jBBgwFoAUeunhb+oUWRYF7gPp0/0hq97p2Z4wIAYDVR0gBBkwFzAKBggqgh
912 QATASBlzAJBgqghQATARMMA4GA1UdDwEB/wQEAWIEMDA4BggrBgEFBQcBAQQsMCowKAYIK
913 wYBBQUHMAAGGHGh0dHA6Ly9laGNhLmdlbWF0aWsuZGUvY3JsLzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMEUGBSskCAMDBDwwOjA
914 ggEBAD80QGann9YCqQ1adaKwv+CvSjY+svYITIGKiRbBUI3zyVrIGIM3N8zZFF95NfabYlXpKHppEX
915 9FgekxHOgYC/vs40MSh19ioLpgfxl1fJh5t8H1Fs3XX2HAwd5dMwHgOZwibSBZhtkUmlbGvpOQ+Q6O
916 uZYVjAZRuWk4tAgnwRPilFVC+TQ9Xvy8o+PPHsjdorpuv2b9w1ttbKBbmP+oikl1YmTP6XLKxuDlbMa
917 de4/8xdpP9ypRFvVlcdl2rZ73VjHJ01A47Q+11g8oGn+G4vnkC7EEwqtg8BD/MUKs6qfkTVRZCSVj8vv
918 6h0gMKrduytEUKKU72fNIqjz/8sGHM4=</ns2:value>
919 </ns2:attr>
920 </ns2:searchResultEntry>
921 <ns2:searchResultEntry dn="uid=10,dc=data,dc=vzd">
922 <ns2:attr name="street">
923 <ns2:value>Caligariplatz 34</ns2:value>
924 </ns2:attr>
925 <ns2:attr name="postalCode">
926 <ns2:value>09111</ns2:value>
927 </ns2:attr>
928 <ns2:attr name="displayName">
929 <ns2:value>QXJ6dHplbnRydW0gT3J0aG9ww6RkaWU=</ns2:value>
930 </ns2:attr>
931 </ns2:searchResultEntry>
932 <ns2:searchResultDone requestID="2">
933 6">
934 <ns2:resultCode code="0" descr="success"/>
935 </ns2:searchResultDone>
936 </searchResponse>
937 </ns3:searchResponse>
938 </DSMLsearchResponse>
939 </soap:Body>
940 </soap:Envelope>
```

942

7 Anhang A – Verzeichnisse

943

7.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ACL	Access Control List
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
DNS	Domain Name System
DSML	Directory Services Markup Language
eGK	elektronische Gesundheitskarte
ePA	elektronische Patientenakte
IDS/IPS	Intrusion-Detection/Intrusion-Prevention System
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OSI	Open Systems Interconnection Model
SOAP	Simple Object Access Protocol
SZZP	Sicherer Zentraler Zugangspunkt
TI	Telematikinfrastruktur
TLS	Transport Layer Security
TSP	Trusted Services Provider
VAU	Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung
VZD	Verzeichnisdienst der TI-Plattform

7.2 Glossar

Begriff	Erläuterung
Funktionsmerkmal	Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende, Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems.

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zugangsgateway für Versicherte im ePA-Aktensystem	8
Abbildung 2: Nachbarsysteme des Zugangsgateways für Versicherte im ePA-Aktensystem	9
Abbildung 3: Komponenten des Zugangsgateway des Versicherten	11
Abbildung 1: Zugangsgateway für Versicherte im ePA-Aktensystem	8
Abbildung 2: Nachbarsysteme des Zugangsgateways für Versicherte im ePA-Aktensystem	9
Abbildung 3: Komponenten des Zugangsgateway des Versicherten	11

7.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_ePA_I_Proxy_Directory_Query	23
Tabelle 1: Tab_ePA_I_Proxy_Directory_Query	23

7.5 Referenzierte Dokumente

7.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionsnummer ist in der aktuellen, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

971

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar
[gemSpec_AktenSystem]	gematik: Spezifikation ePA-AktenSystem
[gemSpec_Authentisierung_Vers]	gematik: Spezifikation Authentisierung des Versicherten ePA
[gemSpec_Autorisierung]	gematik: Spezifikation Autorisierung ePA
[gemSpec_Dokumentenverwaltung]	gematik: Spezifikation ePA-Dokumentenverwaltung
[gemSpec_Frontend_Vers]	gematik: Spezifikation ePA-Frontend des Versicherten
[gemSpec_Krypt]	gematik: Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_Perf]	gematik: Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform
[gemSpec_TSL]	gematik: Spezifikation TSL-Dienst
[gemSpec_SGD_ePA]	gematik: Spezifikation Schlüsselgenerierungsdienst ePA
[gemSpec_VZD]	gematik: Spezifikation Verzeichnisdienst

972

973 7.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[DSML2.0]	OASIS: Directory Services Markup Language v2.0 December 18, 2001 https://www.oasis-open.org/standards http://www.oasis-open.org/committees/dsml/docs/DSMLv2.doc http://oasis-open.org/committees/dsml/errata https://www.oasis-open.org/committees/dsml/docs/DSMLv2.xsd
CAB-Forum	Liste vertrauenswürdiger Zertifikatsherausgeber (Root-CAs) für Anwendungen im Internet

	https://cabforum.org/members/
--	---

974

ENTWURF