Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Mit dem Wechsel vom CardService 8.1.1 auf 8.1.2 gibt es die Operationen EnablePin und DisablePIN, die in eMP/AMTS-Primärsystemen verwendet werden sollen, um die MRPIN.AMTS über das PS zu aktivieren und zu deaktivieren.

Änderungsbedarf in [gemILF_PS_AMTS]

Kapitel 6.3.11 (Tabelle 23) und Kapitel 6.3.12 (Tabelle 25)

Tabelle 23: Tab_ILF_AMTS_030 Ablaufaktivitäten – eMP/AMTS-PIN aktivieren

1	**Aktion starten**	
	Der Akteur des Primärsystems stößt die Aktivierung der eMP/AMTS-PIN über das Primärsystem an, nachdem der Versicherte den Aktivierungswunsch erklärt hat.	
2	**MRPIN.AMTS~~_REP~~ ändern**	
2.1	`Enable~~Change~~Pin`	
	Eingangsdaten	
	`Context`	Angaben zum Aufrufkontext gemäß [gemSpec_Kon#4.1.5.4.~~3~~6] bzw. [ConnectorContext.xsd] • cardSession • ~~WorkplaceId~~ • pinRef=MRPIN.AMTS • enable • ~~sourceCardSession (optional / verpflichtend bei HBA)~~
	`CardHandle`	Adressiert die Karte, für die die PIN aktiviert~~geändert~~ werden soll gemäß [gemSpec_Kon#4.1.1.1]. Unterstützt werden die Kartentypen EGK(HBAx und SM-B).
	`PinTyp`	MRPIN.AMTS~~_REP~~
	Beschreibung	
	Mittels der Operation `Enable~~Change~~Pin` wird die Aktivierung der eMP/AMTS-PIN angefordert.	
2.2	`Enable~~Change~~PinResponse`	
	Ausgangsdaten	
	`PinResult`	Rückgabewert mit folgender Bedeutung: - OK: PIN-Änderung war erfolgreich - ERROR: Ein Bearbeitungsfehler ist aufgetreten. Fehlerursache im Feld `Error` - REJECTED: MRPIN-AMTS war falsch ~~oder NewPIN1<->NewPIN2 oder NewPIN hatte falsche Länge~~. Die Anzahl der verbleibenden Versuche ist im Element `LeftTries` - ~~WAS~~BLOCKED: PIN war zum Aufrufzeitpunkt bereits gesperrt - ~~NOWBLOCKED: PIN ist durch aktuellen Fehlversuch gesperrt~~
	`LeftTries`	Im Falle von `REJECTED` wird hier die Anzahl der verbleibenden möglichen Versuche zurückgegeben
	Beschreibung	
	Die Rückgabeparameter sind das Ergebnis der PIN-Aktivierung und die verbleibenden möglichen Versuche des PIN-Objektes im Falle PinResult = REJECT.	
3	**Datenübertragung beenden**	
	Enthaltene Anforderung: • AMTS-A_2684 Über erfolgreiches Aktivieren der eMP/AMTS-PIN informieren. Empfehlungen zur Archivierung von Datensätzen sind im Kapitel 7.1 enthalten.	

Tabelle 25: Tab_ILF_AMTS_032 Ablaufaktivitäten – eMP/AMTS-PIN deaktivieren

1	**Aktion starten**	
	Der Akteur des Primärsystems stößt die Dea~~A~~ktivierung der eMP/AMTS-PIN über das Primärsystem an, nachdem der Versicherte den Deaktivierungswunsch erklärt hat.	
2	**MRPIN.AMTS~~_REP~~ ändern**	
2.1	`Disable~~Change~~Pin`	
	Eingangsdaten	
	`Context`	Angaben zum Aufrufkontext gemäß [gemSpec_Kon#4.1.5.4.~~3~~6] bzw. [ConnectorContext.xsd] • cardSession • ~~WorkplaceId~~ • pinRef=MRPIN.AMTS • enable • ~~sourceCardSession (optional / verpflichtend bei HBA)~~
	`CardHandle`	Adressiert die Karte, für die die PIN geändert werden soll gemäß [gemSpec_Kon#4.1.1.1]. Unterstützt werden die Kartentypen EGK(HBAx und SM-B).
	`PinTyp`	MRPIN.AMTS~~_REP~~
	Beschreibung	
	Mittels der Operation Disable~~Change~~`Pin` wird die Deaktivierung der eMP/AMTS-PIN angefordert.	
2.2	`Disable~~Change~~PinResponse`	
	Ausgangsdaten	
	`PinResult`	Rückgabewert mit folgender Bedeutung: - OK: PIN-Änderung war erfolgreich - ERROR: Ein Bearbeitungsfehler ist aufgetreten. Fehlerursache im Feld `Error` - REJECTED: MRPIN-AMTS war falsch ~~oder NewPIN1<>NewPIN2 oder NewPIN hatte falsche Länge~~. Die Anzahl der verbleibenden Versuche ist im Element `LeftTries` - ~~WAS~~BLOCKED: PIN war zum Aufrufzeitpunkt bereits gesperrt - ~~NOWBLOCKED: PIN ist durch aktuellen Fehlversuch gesperrt~~
	`LeftTries`	Im Falle von `REJECTED` wird hier die Anzahl der verbleibenden möglichen Versuche zurückgegeben
	Beschreibung	
	Die Rückgabeparameter sind das Ergebnis der PIN-Deaktivierung und die verbleibenden möglichen Versuche des PIN-Objektes im Falle PinResult = REJECT.	
3	**Datenübertragung beenden**	
	Enthaltene Anforderung: • AMTS-A_2686 Über erfolgreiches Deaktivieren der eMP/AMTS-PIN informieren. Empfehlungen zur Archivierung von Datensätzen sind im Kapitel 7.1 enthalten.	