

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation Autorisierung ePA

Version: 1.1.0
Revision: 109533
Stand: 15.05.2019
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemSpec_Autorisierung

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Änderungen zur Vorversion sind **gelb** markiert.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
			initiale Erstellung	gematik
1.0.0	18.12.18		freigegeben	gematik
			Einarbeitung Änderungsliste P18.1	
1.1.0	15.05.2019		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokumentes	6
1.1	Zielsetzung	6
1.2	Zielgruppe	6
1.3	Geltungsbereich	6
1.4	Abgrenzungen	6
1.5	Methodik.....	7
2	Systemüberblick	8
3	Systemkontext	9
3.1	Akteure und Rollen.....	9
3.2	Nachbarsysteme	12
3.3	Tokenbasierte Autorisierung	13
4	Zerlegung der Komponente Autorisierung.....	14
5	Übergreifende Festlegungen	15
5.1	Datenschutz und Datensicherheit	15
5.2	Verwendete Standards	19
5.3	Protokollierung	20
5.4	Fehlerbehandlung in Schnittstellenoperationen	21
5.5	Nicht-Funktionale Anforderungen	23
5.5.1	Skalierbarkeit.....	23
5.5.2	Performance	24
5.5.3	Mengengerüst.....	24
6	Funktionsmerkmale	25
6.1	Übergreifende Festlegungen	25
6.2	Schnittstellen der Komponente Autorisierung	28
6.2.1	Schnittstelle I_Authorization.....	30
6.2.1.1	Operationsdefinition I_Authorization::getAuthorizationKey.....	30
6.2.1.2	Umsetzung I_Authorization::getAuthorizationKey	32
6.2.2	Schnittstelle I_Authorization_Insurant.....	33
6.2.2.1	Operationsdefinition I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey ...	34
6.2.2.2	Umsetzung I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey	36
6.2.3	Schnittstelle I_Authorization_Management	37
6.2.3.1	Operationsdefinition I_Authorization_Management::putAuthorizationKey	37
6.2.3.2	Umsetzung I_Authorization_Management::putAuthorizationKey.....	39

6.2.3.3	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey</i>	40
6.2.3.4	Umsetzung <i>I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey</i> ..	41
6.2.3.5	Operationsdefinition <i>I_Authorization_Management::checkRecordExists</i>	42
6.2.3.6	Umsetzung <i>I_Authorization_Management::checkRecordExists</i>	42
6.2.3.7	Operationsdefinition <i>I_Authorization_Management::getAuthorizationList</i>	43
6.2.3.8	Umsetzung <i>I_Authorization_Management::getAuthorizationList</i>	44
6.2.4	Schnittstelle <i>I_Authorization_Management_Insurant</i>	44
6.2.4.1	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey</i>	44
6.2.4.2	Umsetzung	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey</i>	46
6.2.4.3	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey</i>	48
6.2.4.4	Umsetzung	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey</i>	49
6.2.4.5	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey</i>	50
6.2.4.6	Umsetzung	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey</i>	52
6.2.4.7	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents</i>	53
6.2.4.8	Umsetzung <i>I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents</i> ..	54
6.2.4.9	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo</i>	55
6.2.4.10	Umsetzung <i>I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo</i>	56
6.2.4.11	Operationsdefinition	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList</i>	57
6.2.4.12	Umsetzung	
	<i>I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList</i>	58
6.3	Berechtigungstypen der Autorisierung	59
6.4	Hardware-Merkmal der Komponente Autorisierung	59
6.5	Geräteverwaltung	60
6.5.1	Freischaltprozess neuer Geräte	60
6.5.2	Geräteadministration	63
6.6	Freischaltprozess Vertretereinrichtung	64
7	Informationsmodell	67
7.1	Namensräume	68
7.2	SAML-Profil und Tokeninhalte	68
8	Verteilungssicht	72
9	Anhang A – Verzeichnisse	73
9.1	Abkürzungen	73
9.2	Glossar	73

9.3 Abbildungsverzeichnis.....73

9.4 Tabellenverzeichnis.....74

9.5 Referenzierte Dokumente.....74

 9.5.1 Dokumente der gematik.....74

 9.5.2 Weitere Dokumente75

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Das vorliegende Dokument spezifiziert die Anforderungen an die Komponente "Autorisierung" des Produkttyps ePA-Aktensystem. Die Komponente Autorisierung ist verantwortlich für die zentrale Verwaltung des empfängerbezogenen verschlüsselten Schlüsselmaterials.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter der Komponente "Autorisierung" für die Nutzung in einem ePA-Aktensystem sowie an Hersteller und Anbieter von Produkttypen ePA, die Schnittstellen der Komponente "Autorisierung" nutzen.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von der Komponente bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang A5).

Die vollständige Anforderungslage für den Produkttyp ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten. Diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps <ePA-Aktensystem> verzeichnet.

Nicht Bestandteil des vorliegenden Dokumentes sind die Festlegungen zum Themenbereich Betrieb.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Da in dem Beispielsatz „Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen.“ die Phrase „DARF NICHT“ semantisch irreführend wäre (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird in diesem Dokument stattdessen „Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen.“ verwendet. Die Schlüsselworte werden außerdem um Pronomen in Großbuchstaben ergänzt, wenn dies den Sprachfluss verbessert oder die Semantik verdeutlicht.

Anforderungen werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

2 Systemüberblick

Der Autorisierungsdienst ePA ist eine Komponente des Produkttyps ePA-Aktensystem. Die Systemzerlegung der Fachanwendung ePA in Komponenten und Produkttypen sowie die Verteilung der Komponenten auf Produkttypen der Telematikinfrastruktur (TI) ist in [gemSysL_ePA#2.1] und in [gemSysL_ePA#4.1] definiert.

Die Komponente Autorisierungsdienst ePA verwaltet das empfängerverschlüsselte Schlüsselmaterial der Nutzer eines Aktenkontos eines Versicherten (kryptografische Autorisierung). Mit dem Vorhandensein einer kryptografischen Berechtigung ist ein Nutzer in der Lage, auf den symmetrischen Aktenschlüssel sowie den Kontextschlüssel zuzugreifen. Um dieses Schlüsselmaterial für den Zugriff auf medizinische Daten und Dokumente eines Versicherten zu nutzen, benötigt ein Nutzer ggfs. zusätzlich Berechtigungen auf Objektebene in anderen Komponente und Produkttypen, die die Daten und Dokumente des Versicherten verwalten.

3 Systemkontext

Der folgende Abschnitt setzt die Komponente Autorisierung in den Systemkontext der Fachanwendung ePA.

3.1 Akteure und Rollen

Die Komponente Autorisierung wird als Provider technischer Schnittstellen von weiteren technischen Komponenten und Produkttypen der Fachanwendung ePA aufgerufen. Diese weiteren Komponenten und Produkttypen nutzen die Schnittstellen der Komponente Autorisierung im Zusammenhang von fachlichen Anwendungsfällen der Nutzer der Fachanwendung ePA.

Die Nutzer sind dabei gesetzlich Versicherte und, Leistungserbringerinstitutionen und Kostenträger, welche durch ihre jeweilige Karte der TI repräsentiert werden. Über eine kartenbasierte Authentifizierungsbestätigung authentisieren sie sich gegenüber der Komponente Autorisierung. Ein Spezialfall des gesetzlichen Versicherten ist der berechnigte Vertreter.

Für die oben genannten Nutzer verwaltet die Komponente Autorisierung empfangenbezogen verschlüsseltes Schlüsselmaterial

- für Versicherte, plus den Spezialfall des Vertreters - verschlüsselt für die individuelle KVNR
- für Leistungserbringerinstitutionen und Kostenträger - verschlüsselt für die individuelle Telematik-ID

Die Komponente Autorisierung wird je nach Erfordernis zur Laufzeit von einem Administrator administriert. Gemäß der Festlegungen des Rollenmodells "Personenkreise der Telematikinfrastruktur" in [gemKPT_Arch_TIP] haben Anbieter, Betreiber und Administratoren keinen Zugriff auf medizinische Daten der Anwendungen des §291a SGB V [SGB V]. Die Komponente Autorisierung speichert personenbezogene Informationen, jedoch keine medizinischen Daten im Sinne des § 291a SGB V [SGB V].

Das folgende Bild gibt eine Übersicht der durch die Schnittstellen realisierten Anwendungsfälle zur Schlüsselverwaltung der Komponente Autorisierung. Zur Vereinfachung sind die Anwendungsfälle der Protokollierung und Geräteverwaltung nicht dargestellt.




Abbildung 1: Anwendungsfälle der Schlüsselverwaltung nach Umgebung

Die Berechtigung für Anwendungsfälle der Schlüsselverwaltung durch einen Nutzer unterscheidet sich nach Umgebung. Dem Versicherten stehen in der Umgebung der Leistungserbringer keine Anwendungsfälle zum Löschen ~~oder Ersetzen~~ bestehender Berechtigungen zur Verfügung, da ihm dort kein geeignetes Benutzerinterface zur Verfügung steht. Ein Ersetzen des Schlüsselmaterials erfolgt bei Vergabe einer Änderungsberechtigung für eine Leistungserbringerinstitution, wenn bspw. die Gültigkeitsdauer der Berechtigung angepasst wird.

Eine Leistungserbringerinstitution kann auf das für sie hinterlegte Schlüsselmaterial lesend zugreifen ~~und dieses lediglich für einen möglichen Kartenwechsel einer SMC-B aktualisieren~~. Analog kann ein Kostenträger nur auf das für ihn hinterlegte Schlüsselmaterial lesend zugreifen ~~und für einen Kartenwechsel einer SMC-B-KTR aktualisieren~~.

In der Umgebung des Versicherten hat ein Versicherter vollen Zugriff auf das hinterlegte Schlüsselmaterial mit folgender Ausnahme - ein Versicherter darf das eigene Schlüsselmaterial für die eGK des Versicherten nicht löschen, ~~lediglich bei eGK-Kartenwechsel aktualisieren~~. Ein Vertreter führt Anwendungsfälle der Vertretung

ausschließlich in der Umgebung eines Versicherten aus. Ebenso darf der Vertreter nicht das Schlüsselmaterial des Versicherten löschen und auch nicht Schlüsselmaterial für andere eGK-Inhaber hinzufügen (kein Einrichten weiterer Vertretungen durch einen Vertreter).

Ergänzende Informationen zu Bezeichnern und Datentypen finden sich im Informationsmodell in Abschnitt 7.

Tabelle 1: Anwendungsfälle der Schlüsselverwaltung nach Umgebung

Assoziation	Actor	Regel zur Identifikation des Nutzers*
A	Versicherter	subject-id == OwnerKVNR == ActorID
B		
C		
C D	Leistungserbringer-institution	subject-id == ActorID != OwnerKVNR (für HBA – erst in Folgestufe) organization-id == ActorID != OwnerKVNR (für SMC-B)
E	Versicherter	subject-id == OwnerKVNR
F	Vertreter	subject-id == ActorID != OwnerKVNR (beim Verwalten des Vertretungsschlüssels) subject-id != ActorID != OwnerKVNR (beim Verwalten aller übrigen Schlüssel)
G	Kostenträger	organization-id == ActorID != OwnerKVNR (für SMC-B KTR)

* subject-id/organization-id ist Teil der Authentication- bzw. AuthorizationAssertion (als Behauptung gemäß [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_02_1/2]), OwnerKVNR ist ein Attribut der KeyChain (vgl. Kap. 7 Informationsmodell), der mehrere AuthorizationKeys untergeordnet werden, ActorID meint hier den Teil des AuthorizationKeys der dessen Besitzer identifiziert, (einige Schnittstellenoperationen verfügen über einen Parameter ActorID, dieser ist hier jedoch nicht Gegenstand der Betrachtung)

Der Versicherte wird beim Einsatz der eGK in der Umgebung der Leistungserbringer (Anwendungsfälle A und B) und in Anwendungsfällen aus der Umgebung des Versicherten (Anwendungsfälle zu E) anhand der KVNR als subject-id eines AuthenticationTokens erkannt. Diese stimmt gleichzeitig mit der OwnerKVNR des Eigentümers der Akte überein. Im Regelfall existiert für den Versicherten ein AuthorizationKey mit der KVNR des Versicherten als ActorID. Im Zustand der Kontoeröffnung und bei Anbieterwechsel wird das Schlüsselmaterial für den Versicherten extern erzeugt. Ein Nicht-Vorhandensein eines AuthorizationKeys für den Versicherten

wird nicht als Fehler behandelt, sondern als Autorisierung im Zusammenhang mit Anwendungsfällen der Kontoverwaltung.

Eine Leistungserbringerinstitution wird bei Einsatz einer SMC-B (Anwendungsfälle C und D) anhand ihrer Telematik-ID aus der organization-id eines AuthenticationTokens erkannt. Für diese Telematik-ID muss ein AuthorizationKey mit gleichlautender ActorID vorhanden sein, andernfalls ist diese Leistungserbringerinstitution nicht autorisiert. Das gleiche gilt für die Kostenträger (Anwendungsfälle G und H).

Der Vertreter wird zunächst als Versicherter mit eigener eGK anhand der KVNR als subject-id eines AuthenticationTokens erkannt. In der Wahrnehmung einer Vertretung (Anwendungsfälle F–J) ist seine KVNR ungleich der OwnerKVNR des Eigentümers der Akte. Für seine KVNR muss ein AuthorizationKey mit gleichlautender ActorID vorhanden sein, andernfalls ist der Vertreter für den Zugriff nicht autorisiert.

3.2 Nachbarsysteme

Der folgende Abschnitt beschreibt die Positionierung der Komponente Autorisierung im Kontext der Fachanwendung ePA.

Die folgende Abbildung zeigt die Beziehung zu benachbarten Produkttypen innerhalb der Fachanwendung mit den von der Komponente Autorisierung bereitgestellten Schnittstellen.




Abbildung 2: Komponente Autorisierung, benachbarte Komponenten und Produkttypen

Die Komponente Autorisierung stellt die Schnittstellen `I_Authorization` und `I_Authorization_Management` zur Nutzung aus der Umgebung der Leistungserbringer und Kostenträger bereit. Von dort werden sie aus der Secure Consumer Zone aufgerufen.

Die Schnittstellen `I_Authorization_Insurant` und `I_Authorization_Management_Insurant` werden aus der Personal Zone in der Umgebung des Versicherten aufgerufen. In dieser Umgebung nutzt der Versicherte das Frontend des Versicherten auf einem Gerät des Versicherten.

Die Komponente Autorisierung wird als Teil des Produkttyps ePA-Aktensystem in der Provider Zone der Telematikinfrastruktur betrieben. Sie verfügt über einen logischen, internen Speicher, an den in diesem Dokument keine Umsetzungsanforderungen gestellt

werden. Er dient der Persistierung der im Informationsmodell (siehe 7.1.1 Informationsmodell) strukturierten Inhalte.

A_13956 - Komponente Autorisierung -Separierung der Schnittstellen für verschiedene Umgebungen

Die Komponente Autorisierung MUSS die Bereitstellungspunkte der Schnittstellen für die Nutzung durch benachbarte Komponenten und Produkttypen aus verschiedenen Einsatzumgebungen voneinander separieren. [\leq]

Diese Separierung kann beispielsweise umgesetzt werden durch die Erreichbarkeit der Schnittstellen über verschiedene Netzwerkadressen.

3.3 Tokenbasierte Autorisierung

Die Komponente Autorisierung bietet eine Single-Sign-On (SSO)-Lösung an, um einem zuvor authentifizierten Nutzer den Zugriff auf weitere Ressourcen zu ermöglichen. Hierbei wird nach einer erfolgreichen Autorisierung eine Autorisierungsbestätigung (AuthorizationAssertion gemäß SAML 2.0 Assertions [SAML2.0]) ausgestellt.

Für die Initialisierung sowie für den Zugriff auf den Aktenkontext eines Versicherten erwartet die Komponente Dokumentenverwaltung eine gültige Assertion von der Komponente Autorisierung. Die Assertion wird ungültig, wenn der Aktenkontext eines Versicherten geschlossen wird oder der Gültigkeitszeitraum der Assertion abgelaufen ist.

4 Zerlegung der Komponente Autorisierung

Eine detaillierte Zerlegung der Komponente Autorisierung wird nicht vorgegeben. Gleichwohl muss die Komponente Autorisierung privates Schlüsselmaterial in einem HSM speichern, das den Anforderungen einer bestimmten Prüftiefe entspricht. Auf eine grafische Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

5 Übergreifende Festlegungen

5.1 Datenschutz und Datensicherheit

Im folgenden Abschnitt werden die für die Komponente Autorisierung notwendigen Anforderungen für den Schutz personenbezogener Daten bzw. Anforderungen für den Schutz von Daten beschrieben, um beispielsweise vor Datenmanipulation oder Datenverlust zu schützen.

A_14417 - Komponente Autorisierung - Akzeptieren von Identitätsbestätigungen

Die Komponente Autorisierung MUSS Identitätsbestätigungen (AuthenticationAssertion) als ungültig mit dem Fehler ASSERTION_INVALID ablehnen, wenn die Identität des Ausstellers (Issuer) nicht als vertrauenswürdiger Dienst für die Durchführung einer Authentifizierung konfiguriert ist oder dessen X.509-Signatur-Zertifikat nicht zu der Signatur der Identitätsbestätigung passt.

[<=]

A_13990 - Komponente Autorisierung - Vorgaben für Identitätsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS eine übergebene Identitätsbestätigung (AuthenticationAssertion) als ungültig mit dem Fehler ASSERTION_INVALID ablehnen, wenn diese nicht konform zu den Vorgaben der Tabelle

[gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_03 Identitätsbestätigung] ist.[<=]

A_14688 - Komponente Autorisierung - Prüfung einer Identitätsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS eine übergebene Identitätsbestätigung (AuthenticationAssertion) als ungültig mit dem Fehler ASSERTION_INVALID ablehnen, die nach einer Prüfung gemäß [gemSpec_TBAuth#A_15557] (vgl. auch gemSpec_TBAuth#3.2 Prüfen von Identitätsbestätigungen) als nicht gültig betrachtet wird. Insbesondere MUSS die Komponente Autorisierung das Signaturzertifikat der Ausstelleridentität eines Vertrauensraums außerhalb des Vertrauensraums der Komponente Autorisierung mittels [gemSpec_PKI#TUC_PKI_018] mit den folgenden Parametern prüfen:

Parameter	Belegung für SAML 2.0 Assertions des Fachmoduls ePA	SAML 2.0 Assertion im gleichen Vertrauensraum der Komponente Autorisierung (z.B. Komponente Autorisierung)
Zertifikat	Signaturzertifikat (eingebettet in Identitätsbestätigung) C.HCI.OSIG	Signaturzertifikat (eingebettet in Identitätsbestätigung) C.FD.SIG
PolicyList	oid_smc_b_osig	oid_fd_sig
intendedKeyUsage	nonRepudiation	digitalSignature
intendedExtendedKeyUsage	(leer)	(leer)
OCSP-Graceperiod	60 Minuten	60 Minuten

Offline-Modus	nein	ja
Prüfmodus	OCSP	nicht relevant

Das Signaturzertifikat muss anhand der Zertifikatsprüfung für [mathematisch gültig UND zeitlich gültig ~~für C.HCI.OSIG zusätzlich~~ UND online gültig] befunden werden.

Für die SAML 2-0 Assertion der Komponente Authentisierung Versicherter MUSS der TUC_PKI_018 die RollenOID "oid_epa_authn" zurückliefern
[<=]

A_17839 - Komponente Autorisierung - Prüfung der Empfänger-Rolle

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf einer der Operation

- I_Authorization_Management::getAuthorizationKey

den übergebenen Parameter AuthenticationAssertion dahingehend prüfen, ob mindestens eine ProfessionOID der ZertifikatsExtension Admission gemäß [gemSpec_PKI#Tab_PKI_226] im Signaturzertifikat C.HCI.OSIG

/saml2:Assertion/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate

in der Liste der zulässigen Autorisierungsempfänger-Rollen gemäß [gemSpec_OID#Tab_PKI_402] und [gemSpec_OID#Tab_PKI_403]

- oid_praxis_arzt
- oid_zahnarztpraxis
- oid_praxis_psychotherapeut
- oid_krankenhaus
- oid_oeffentliche_apotheke
- oid_krankenhausapotheke
- oid_bundeswehraphotheke
- oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst
- oid_kostentraeger

enthalten ist und sofern nicht, die Operation mit dem Fehler AUTHORIZATION_ERROR abbrechen.

[<=]

Ist die AuthenticationAssertion vom Aktensystem selbst erstellt worden

(/saml2:Assertion/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate enthält das Signaturzertifikat C.FD.SIG des Aktensystems), entfällt die Rollenprüfung, da die Rolle des Versicherten bereits durch Komponente Authentisierung Versicherter geprüft wurde.

A_17840 - Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung Identitätswechsel des Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS eine

übergebene AuthenticationAssertion für einen Versicherten (Das SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement/SAML:Attribute urn:gematik:subject:subject-id enthält eine KVNR) dahingehend prüfen, ob die in der Behauptung urn:gematik:subject:authreference mit der serialNumber des zur Authentifizierung verwendeten AUT- bzw. AUT_ALT-Zertifikats in der Liste der bekannten AUT-Referenzen an der KeyChain des im RecordIdentifier benannten Aktenkontos ist und falls nicht,

MUSS die Komponente Autorisierung den Versicherten sowie im Vertretungsfall zusätzlich den Vertreter über die Nutzung eines neuen Authentisierungsmittels in einer E-Mail-Nachricht an die hinterlegte E-Mailadresse `NotificationInfo` des Versicherten bzw. des Vertreters informieren. Anschließend MUSS die benannte `serialNumber` in die WhiteList der AUT-Referenzen an der KeyChain des im RecordIdentifier benannten Aktenkontos übernommen werden.

[<=]

Nutzt der Versicherte ein im Aktensystem bisher unbekanntes Authentisierungsmittel (z.B. eine Folge-eGK) erhält er eine E-Mailbenachrichtigung, der Anwendungsfall wird nicht unterbrochen. Es obliegt dem Versicherten die Legitimität des Zugriffs bzw. des Authentisierungsmittels zu prüfen und sich gegebenenfalls mit dem ePA-Aktenanbieter und seiner Kasse in Verbindung zu setzen.

Nutzt der Vertreter des Versicherten ein bisher unbekanntes Authentisierungsmittel, erhalten sowohl der Versicherte als auch der Vertreter eine Benachrichtigung.

A_17655 - Komponente Autorisierung – Prüfung von Identitätsbestätigungen des Aktensystems

Die Komponente Autorisierung MUSS sicherstellen, dass Identitätsbestätigungen für Versicherte nur akzeptiert werden, wenn das zugehörige Signaturzertifikat zeitlich gültig ist, nicht gesperrt wurde und nach dem Zertifikatsprofil C.FD.SIG auf die Identität der Komponente Authentisierung Versicherter ausgestellt wurde. [<=]

Dies kann durch eine aktuell gehaltene Konfiguration vertrauenswürdiger Zertifikate umgesetzt werden und ersetzt eine detaillierte Prüfung des Signaturzertifikats gemäß [gemSpec_TBAuth#A_15557], um die Prüfung solcher vom ePA-Aktensystem selbst ausgestellten Identitätsbestätigungen zu vereinfachen.

Eine Prüfung von Identitätsbestätigungen gemäß den Festlegungen für TBAuth bezieht sich ~~sowohl~~ auf Identitätsbestätigungen für Leistungserbringerinstitutionen und Kostenträger, ~~als auch auf solche, die für Versicherte ausgestellt wurden.~~ Die Unterschiede im jeweiligen Tokenprofil beziehen sich auf Kennzeichnungen für institutionsbezogene Token und personenbezogene Token. Die grundsätzliche Prüfung der Identität des Ausstellers (Issuer) inkl. Signaturprüfung, Gültigkeitszeitraum, etc. ist für alle Identitätsbestätigungen identisch.

A_14270 - Komponente Autorisierung - Zugriff aus der Umgebung des Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS Zugriffe auf Daten eines Versicherten aus der Personal Zone heraus verhindern, wenn das verwendete Gerät des Versicherten nicht in der Liste der bekannten/freigeschalteten Geräte vorhanden ist.[<=]

Bei Zugriffen aus der Umgebung des Versicherten wird ein Identitätsmerkmal des verwendeten Geräts abgefragt (DeviceID). Bei Zugriffen aus der Umgebung der Leistungserbringer erfolgt dies nicht, da hier als zugreifende Geräte ausschließlich zugelassene Konnektoren mit geprüfter Fachlogik zum Einsatz kommen. Ebenso wird keine Geräteidentität für den Zugang der Kostenträger über ihr jeweiliges Rechenzentrum geprüft, da auch hier ausschließlich zugelassene Produkttypen in einer kontrollierten Betriebsumgebung zum Einsatz kommen.

A_14402 - Komponente Autorisierung - Integritätsschutz für Autorisierungsbestätigungen

Die Komponente Autorisierung MUSS jede ausgestellte Autorisierungsbestätigung mit dem privaten Schlüssel der Ausstelleridentität C.FD.SIG in seiner fachlichen Rolle `oid_epa_authz` gemäß [gemSpec_OID] signieren.[<=]

A_14740 - Komponente Autorisierung - TLS-Identität innerhalb der TI

Die Komponente Autorisierung MUSS sich beim TLS-Verbindungsaufbau an den Schnittstellen innerhalb der TI mit der technischen Rolle oid_epa_authz der TLS-Identität C.FD.TLS-S authentisieren.[<=]

A_14529 - Komponente Autorisierung - Absicherung gegenüber dem Internet

Die Komponente Autorisierung MUSS alle Operationsaufrufe der Schnittstellen I_Authorization_Insurant und I_Authorization_Management_Insurant auf Wohlgeformtheit und Zulässigkeit gemäß Protokoll SOAP 1.2 prüfen und bei Schema-, Semantik- oder Protokollverletzungen eine aufgerufene Operation mit dem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC-7231] abbrechen.[<=]

Die Prüfung der eingehenden Nachrichten auf Syntax-, Semantik- und Protokollverletzungen soll insbesondere den Angriffstypen *XML Injection*, *XPath Query Tampering* und *XML External Entity Injection* entgegenwirken.

Im Fall der Sperrung der Signaturidentität der Komponente Autorisierung, darf diese nicht für die Ausstellung einer Autorisierungsbestätigung genutzt werden. Da diese Identität aus dem gleichen Vertrauensraum stammt wie die Signaturidentität der Identitätsbestätigung eines Authentisierungsdienstes im gleichen Aktensystem, dürfen in diesem Fall auch keine Identitätsbestätigungen des gleichen Vertrauensraums mehr akzeptiert werden.

A_16260 - Komponente Autorisierung - Periodische Prüfung Signaturidentität

Die Komponente Autorisierung MUSS den Sperrstatus der eigenen Signaturidentität C.FD.SIG mittels [gemSpec_PKI#TUC_PKI_018] periodisch (einmal täglich) prüfen:

Parameter	Belegung
Zertifikat	Signaturzertifikat C.FD.SIG der Komponente Autorisierung
PolicyList	oid_fd_sig
intendedKeyUsage	digitalSignature
intendedExtendedKeyUsage	(leer)
OCSP-Graceperiod	60 Minuten
Offline-Modus	nein
Prüfmodus	OCSP

Das Signaturzertifikat muss anhand der Zertifikatsprüfung für [mathematisch gültig UND zeitlich gültig UND online gültig] befunden werden.[<=]

A_16261 - Komponente Autorisierung - Keine Autorisierung bei gesperrter Signaturidentität

Die Komponente Autorisierung MUSS das Ausstellen einer Autorisierungsbestätigung mit dem Fehler INTERNAL_ERROR abbrechen, wenn das Signaturzertifikat der Komponente Autorisierung gemäß einer Statusprüfung nach [A_16260] nicht gültig ist.[<=]

A_16262 - Komponente Autorisierung - Keine Identitätsbestätigung bei gesperrter Signaturidentität

Die Komponente Autorisierung MUSS alle Identitätsbestätigungen aller Issuer des gleichen Vertrauensraums der Signaturidentität C.FD.SIG der Komponente Autorisierung mit dem Fehler INTERNAL_ERROR als ungültig ablehnen, wenn das Signaturzertifikat der Komponente Autorisierung gemäß einer Statusprüfung nach [A_16260] nicht gültig ist.

[<=]

5.2 Verwendete Standards

Für die Sicherstellung der Interoperabilität wird auf verwendete Standards zurückgegriffen.

Durch die Verwendung des IHE-Frameworks (Integrating the Healthcare Enterprise) zum einheitlichen Datenaustausch im Gesundheitssystem ist die Verwendung von SAML zum Austausch von Authentisierungsinformationen notwendig.

Für die Übertragung von Nachrichten zwischen dem Fachmodul und den Teilkomponenten von ePA wird das vom W3C standardisierte Protokoll SOAP 1.2 in Verbindung mit HTTP verwendet.

A_13801 - Komponente Autorisierung - Verwendung von SAML 2.0

Die Komponente Autorisierung MUSS Authentisierungsbestätigung im Format SAML 2.0 Assertions [SAML2.0] unterstützen.

[<=]

A_13802 - Komponente Autorisierung - Ausstellung im Format SAML 2.0

Die Komponente Autorisierung MUSS Autorisierungsbestätigungen im Format SAML 2.0 Assertions [SAML2.0] ausstellen.[<=]

A_14969 - Komponente Autorisierung - Kodierung in UTF-8

Die Komponente Autorisierung MUSS bei der Erstellung von XML-Fragmenten das Encoding UTF-8 verwenden.

[<=]

A_17760 - Komponente Autorisierung - AuthenticationAssertion im SOAP-Header

Die Komponente Autorisierung MUSS die Identitätsbestätigungen eines Nutzers (AuthenticationAssertion) im Header eines eingehenden SOAP-Requests akzeptieren.

[<=]

A_17761 - Komponente Autorisierung - Verwendung des SAML Token Profile 1.1 für Web Services Security bei SAML 2.0 Assertions

Die Komponente Autorisierung MUSS die Anforderungen aus [WSS-SAML] umsetzen, wenn eine SAML 2.0 Assertion Teil einer SOAP 1.2-Eingangsnachricht ist. [<=]

A_17762 - Komponente Autorisierung - Verwendung von SOAP Message Security 1.1

Die Komponente Autorisierung MUSS die Sicherheitsanforderungen aus SOAP Message Security 1.1 [WSS] für die Verarbeitung von SOAP 1.2-Nachrichten umsetzen. [<=]

A_17763 - Komponente Autorisierung - Unterstützung von Profilen der Web Services Interoperability Organization (WS-I)

Die Komponente Autorisierung MUSS das WS-I Basic Profile V2.0 [WSIBP], das WS-I Basic Security Profile Version V1.1 [WSIBSP] sowie das WS-I Attachment Profile V1.0 [WSIAP] für die Kommunikation über Web Services berücksichtigen. [<=]

5.3 Protokollierung

Die Anforderungen an die Protokollierung für die Komponente Autorisierung leiten sich aus dem Konzept der Protokollierung aus [gemSysL_ePA#2.5.5] ab.

A_14403 - Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung Autorisierung

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf einer der folgenden Operationen:

- I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey
- I_Authorization_Management::putAuthorizationKey
- I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey
- I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey
- I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey
- I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey
- I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents
- I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo
- I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList

je einen Eintrag im Verwaltungsprotokoll für den Versicherten gemäß [\[gemSpec_DM_ePA#A_14471\]](#) mit folgenden vom Operationsaufruf abhängigen Parameterwerten vornehmen: UserID, UserName, ObjectID, ObjectName, DeviceID.

[<=]

Der Aufruf der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey aus der Umgebung der Leistungserbringer und der Kostenträger wird nicht protokolliert.

A_14427 - Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung Gerät hinzufügen

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Hinzufügen eines Geräts in die Liste der registrierten Geräte einen Eintrag im Verwaltungsprotokoll für den Versicherten vornehmen.[<=]

A_15753 - Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung E-Mail-Adresse ändern

Die Komponente Autorisierung MUSS das manuelle Ändern der Benachrichtigungsadresse (z.B. durch den Anbieter im Supportfall) im Verwaltungsprotokoll des Versicherten protokollieren.[<=]

A_15754 - Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung AuthorizationKey ändern

Die Komponente Autorisierung MUSS das manuelle Ändern eines AuthorizationKey in der KeyChain eines Kontos des Versicherten (z.B. durch den Anbieter im Supportfall) im Verwaltungsprotokoll des Versicherten protokollieren.[<=]

A_14188 - Komponente Autorisierung - Umfang Verwaltungsprotokoll

Die Komponente Autorisierung MUSS dem Versicherten oder berechtigten Vertreter die Einträge des Verwaltungsprotokolls gemäß der Festlegung in [\[gemSpec_DM_ePA#A_14471\]](#) übergeben:

Tabelle 2: Parameter des Verwaltungsprotokolls

Protokollparameter	Parameterwerte gemäß aufgerufener Operation
UserID	Wert des AttributStatements der im Operationsaufruf übergebenen AuthenticationAssertion, welches in SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement/SAML:Attribute/@Name als AuthenticationAssertion für Leistungserbringer und Versicherte mit "urn:oasis:names:tc:xaaml:1.0:subject:subject-id" „urn:gematik:subject:subject-id“ bzw. als AuthenticationAssertion für Leistungserbringerinstitutionen und Kostenträger mit "urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organisation-id" "urn:gematik:subject:organization-id" benannt ist.
UserName	Wert aus SAML:Assertion/SAML:Subject/SAML:NameID der im Operationsaufruf übergebenen AuthenticationAssertion
ObjectID	RecordIdentifier-Parameter des Operationsaufrufs <i>Hinweis: Bei Aufruf von Operationen ohne diesen Parameter wird der Wert im Protokolleintrag nicht belegt.</i>
ObjectName	ActorID des im Operationsaufruf gelesenen, gespeicherten oder geänderten AuthorizationKey <i>Hinweis: Bei Aufruf von Operationen ohne Bezug zu einem AuthorizationKey wird der Wert im Protokolleintrag nicht belegt (z.B. getAuditEvents).</i>
DeviceID	DeviceID-Parameter DeviceIdType::Displayname des Operationsaufrufs <i>Hinweis: Bei Aufruf der Operationen der Schnittstelle I_Authorization_Management gibt es den Parameter nicht, DeviceID wird im Protokolleintrag demzufolge nicht belegt.</i>

[<=]

A_14189 - Komponente Autorisierung - Protokollierung Schutz vor Manipulation

Die Komponente Autorisierung MUSS sicherstellen, dass die Verwaltungsprotokolldaten gegen Veränderung und unberechtigtes Löschen geschützt sind.

[<=]

A_14404 - Komponente Autorisierung - Löschen von Protokolleinträgen

Die Komponente Autorisierung MUSS für jeden bekannten RecordIdentifier Protokolleinträge des Verwaltungsprotokolls - außer den 50 jüngsten Einträgen - am Ende des auf ihre Generierung folgenden Kalenderjahres löschen.[<=]

5.4 Fehlerbehandlung in Schnittstellenoperationen

Bei Fehlern in der internen Verarbeitung oder fachlichen Fehlern in der Nutzung der von der Komponente Autorisierung bereitgestellten Schnittstellen werden Operationsaufrufe mit gematik-Fehlermeldungen gemäß der Definition in [gemSpec_OM] beantwortet. Die Fehlermeldungen werden als SOAP-Fault gemäß [TelematikError.xsd] strukturiert. Abweichend von den Festlegungen in [gemSpec_OM] sind zu meldende Fehler wie folgt mit Informationen zu füllen.

A_15068 - Komponente Autorisierung - Fehlername

Die Komponente Autorisierung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] den in der Operationsdefinition festgelegten Fehlernamen Name im Feld `tel:Error/tel:Trace/tel:EventID` verwenden.[<=]

Die folgende Abbildung illustriert das Schema der GERROR-Struktur in TelematikError.xsd:




Abbildung 3: GERROR-Struktur zur Rückgabe einer Fehlermeldung

A_15069 - Komponente Autorisierung - Fehlertext

Die Komponente Autorisierung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] den in der Operationsdefinition festgelegten Fehlerdetailtext `Fehlertext` im Feld `tel:Error/tel:Trace/tel:ErrorText` verwenden.[<=]

A_15101 - Komponente Autorisierung - Fehlernummer

Die Komponente Autorisierung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] die folgenden Fehlercodes im Feld `tel:Error/tel:Trace/tel:Code` verwenden:

Tabelle 3: Fehlercodes zu Fehlern gemäß Operationsdefinition

Name	Fehlercode
TECHNICAL_ERROR	7900
KEY_ERROR	7910
INTERNAL_ERROR	7920
SYNTAX_ERROR	7930

ASSERTION_INVALID	7940
DEVICE_UNKNOWN	7950
ACCESS_DENIED	7960
AUTHORIZATION_ERROR	7970
REPRESENTATIVE_ PENDING	7980

[<=]

Die Operationsdefinitionen der Schnittstellen der Komponente Autorisierung beschränken die Liste möglicher Fehler auf fachliche Fehler. Daneben sind weitere, technische Gründe für Fehler anderer Art denkbar. Für diese kann der Hersteller der Komponente einen generischen Fehler für den Transport geeigneter Fehlerinformationen (z.B. für Supportzwecke) verwenden.

A_15102 - Komponente Autorisierung - Herstellerspezifische Fehlermeldungen

Die Komponente Autorisierung MUSS **komponenteninterne und** herstellerspezifische Fehlermeldungen in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] mit folgender Festlegung transportieren:

Tabelle 4: Herstellerspezifische Fehlerdefinition

GERROR-Element	Herstellerspezifisch zu belegen
tel:Error/tel:Trace/tel:Code	Fester Wert: "7900 "
tel:Error/tel:Trace/tel:EventID	Fester Wert: "TECHNICAL_ERROR "
tel:Error/tel:Trace/tel:ErrorText	Je Fehlerfall zufällig gewählte Fehlernummer

[<=]

A_15249 - Komponente Autorisierung - Herstellerspezifische Fehlermeldungen

Detailtext

Die Komponente Autorisierung MUSS Details zu herstellerspezifischen Fehlermeldungen ausschließlich in einem internen Fehlerprotokoll und zusammen mit der zum Zeitpunkt des Fehlers gewählten zufälligen Fehlernummer speichern.[<=]

Die herstellerspezifische und je Fehlerfall zufällig gewählte Fehlernummer dient der Kapselung von Implementierungs- und Fehlerbehebungsdetails und zum Auffinden der Fehlermeldungsdetails in einem internen Fehlerprotokoll im Supportfall.

5.5 Nicht-Funktionale Anforderungen

5.5.1 Skalierbarkeit

Die für die Komponente Autorisierung relevanten Informationen zur Skalierbarkeit sind in [gemSpec_Perf] zu entnehmen.

5.5.2 Performance

Die durch die Komponente Autorisierung zu erfüllende Performance-Anforderung befinden sich in [gemSpec_Perf].

5.5.3 Mengengerüst

Das für die Komponente Autorisierung relevante Mengengerüst befindet sich in [gemSpec_Perf].

6 Funktionsmerkmale

Die Komponente Autorisierung realisiert die Funktionsmerkmale der kryptografischen Autorisierung und eine Geräteverwaltung. Das Funktionsmerkmal der Autorisierung wird über die Implementierung der Schnittstellen `I_Authorization`, `I_Authorization_Management`, `I_Authorization_Insurant` und `I_Authorization_Management_Insurant` realisiert.

Die Nutzung des Funktionsmerkmals der Geräteverwaltung durch den Versicherten erfolgt über einen separaten Verwaltungszugang abseits der `I_Authorization*`-Schnittstellen. Dieser Zugang ist für den Versicherten über das Internet erreichbar.

6.1 Übergreifende Festlegungen

Im Folgenden werden übergreifende Festlegungen formuliert, die in allen Operationen umgesetzt werden.

Wenn im Folgenden die KVNR als ActorID, OwnerKVNR oder subject-id referenziert wird ist immer der unveränderliche Anteil als 10-stellige Kennung gemeint.

A_14469 - Komponente Autorisierung - Identifizierung des Versicherten anhand einer AuthenticationAssertion

Die Komponente Autorisierung MUSS jeden Versicherten anhand des unveränderlichen Teils der KVNR als ~~`urn:oasis:names:tc:xaeml:1.0:subject:subject-id`~~ `urn:gematik:subject:subject-id` in

`SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement/SAML:Attribute/@Name` einer übergebenen, gültigen AuthenticationAssertion eindeutig identifizieren, wenn die subject-id mit der OwnerKVNR zu einem im Operationsaufruf angegebenen RecordIdentifier übereinstimmt.

[<=]

A_14499 - Komponente Autorisierung - Identifizierung einer Institution anhand einer AuthenticationAssertion

Die Komponente Autorisierung MUSS jede Leistungserbringerinstitution und jeden Kostenträger anhand der Telematik-ID

als ~~`urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id`~~ `urn:gematik:subject:organization-id` in

`SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement/SAML:Attribute/@Name` einer übergebenen, gültigen AuthenticationAssertion eindeutig identifizieren, wenn für diese ein AuthorizationKey zu einem im Operationsaufruf angegebenen RecordIdentifier existiert.

[<=]

A_14500 - Komponente Autorisierung - Identifizierung eines Vertreters anhand einer AuthenticationAssertion

Die Komponente Autorisierung MUSS einen berechtigten Vertreter anhand seiner KVNR als ~~`urn:oasis:names:tc:xaeml:1.0:subject:subject-id`~~ `urn:gematik:subject:subject-id` in

`SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement/SAML:Attribute/@Name` einer übergebenen, gültigen AuthenticationAssertion eindeutig identifizieren, wenn die subject-id ungleich der OwnerKVNR zu einem im Operationsaufruf angegebenen

RecordIdentifier ist und für die KVNR der AuthenticationAssertion ein AuthorizationKey zu der im Operationsaufruf angegebenen RecordIdentifier existiert.

[<=]

A_15696 - Komponente Autorisierung - Prüfung der Empfänger-Rolle

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf einer der Operationen

- `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey`

den übergebenen Parameter AuthorizationKey dahingehend prüfen, ob mindestens eine ProfessionOID der ZertifikatsExtension Admission gemäß

[gemSpec_PKI#Tab_PKI_226] aller Empfängerzertifikate in

`phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedContextKey`

`/xenc:EncryptedData/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate` in der Liste der zulässigen Autorisierungsempfänger-Rollen gemäß [gemSpec_OID#Tab_PKI_402] und [gemSpec_OID#Tab_PKI_403]

- `oid_versicherter`
- `oid_praxis_arzt`
- `oid_zahnarztpraxis`
- `oid_praxis_psychotherapeut`
- `oid_krankenhaus`
- `oid_oeffentliche_apotheke`
- `oid_krankenhausapotheker`
- `oid_bundeswehrapotheker`
- `oid_mobile_einrichtung Rettungsdienst`

enthalten ist und sofern nicht, die Operation mit dem Fehler AUTHORIZATION_ERROR abbrechen. [<=]

A_15742 - Komponente Autorisierung - Aktualisierung der Empfängerinformationen

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf einer der Operationen

- `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey`
- `I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey`

nach erfolgreicher Rollenprüfung die Seriennummer serialNumber gemäß [RFC5280#4.1.2.2.] des jeweiligen

Empfängerzertifikats `phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedContextKey`

`/xenc:EncryptedData/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate` in das XML-Element `<ds:KeyName>...</ds:KeyName>` gemäß [gemSpec_DM_ePA#A_14991] eintragen und das Empfängerzertifikat aus dem XML-Element `<ds:KeyInfo>` bei Vorliegen einer der folgenden Rollen gemäß [gemSpec_OID#Tab_PKI_402] und [gemSpec_OID#Tab_PKI_403] löschen:

- `oid_praxis_arzt`

- `oid_zahnarztpraxis`
- `oid_praxis_psychotherapeut`
- `oid_krankenhaus`
- `oid_oeffentliche_apotheke`
- `oid_krankenhausapotheke`
- `oid_bundeswehrapotheke`
- `oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst`

[<=]

Das bedeutet, dass die Seriennummer immer zu ergänzen und nur bei einer der genannten Rollen das Zertifikat zu löschen ist. Demnach muss müssen das die Zertifikate für am Schlüssel des Versicherten bzw. Vertreters erhalten bleiben.

A_14434 - Komponente Autorisierung - Prüfung der Schnittstellenparameter

Die Komponente Autorisierung MUSS in jeder Operation alle übergebenen Eingangsparameter auf Konformität zum Schema AuthorizationService.xsd prüfen und bei Nichtkonformität die jeweilige Operation mit dem Fehler **SYNTAX_ERROR** **TECHNICAL_ERROR** gemäß den Festlegungen zur [Fehlerbehandlung](#) abbrechen.[<=]

A_14369 - Komponente Autorisierung - Prüfung des Geräts des Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS in allen Operationen der Schnittstellen `I_Authorization_Insurant` und `I_Authorization_Management_Insurant` anhand des Wertes `DeviceID::Device` prüfen, ob das vom Nutzer verwendete Gerät in der Geräteliste des `AuthorizationKeys` des Nutzers bekannt/freigeschaltet ist und andernfalls die Operation mit dem Fehler **DEVICE_UNKNOWN** abbrechen, in dessen SOAP-Error in `tel:Error/tel:Trace/tel:ErrorText` eine gemäß [\[gemSpec_Autorisierung#A_17866\]](#) generierte `phr:DeviceID::Device` einfügen und den Freischaltprozess neuer Geräte auslösen. [<=]

Greift ein Nutzer mit einem Gerät erstmalig auf die in A_14369 genannten Schnittstellen zu, sind die Elemente `phr:DeviceID@` und `phr:DeviceID::Device` in den aufgerufenen Operationen ggfs. leer bzw. enthalten eine Zeichenkette der Länge 0 ("").

A_14634 - Komponente Autorisierung - Prüfung auf vorhandenen AuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS eine aufgerufene Operationen mit dem Standardfehler **KEY_ERROR** abbrechen, wenn es zu fachlichen Fehlern in Lese- oder Schreiboperationen eines `AuthorizationKey` kommt oder dieser für einen in der `ActorID` benannten Nutzer in der `KeyChain` eines benannten `RecordIdentifier` nicht vorhanden ist.[<=]

A_14768 - Komponente Autorisierung - Prüfung auf Berechtigung

Die Komponente Autorisierung MUSS eine aufgerufene Operation mit dem Standardfehler **ACCESS_DENIED** abbrechen, wenn ein über die `subject-id` bzw. `organization-id` einer `AuthenticationAssertion` identifizierter Nutzer eine Operation auf einem im `RecordIdentifier` benannten Datensatz aufruft, für den kein `AuthorizationKey` hinterlegt und er nicht der Eigentümer ist, d.h. `OwnerKVNR != subject-id` bzw. `organization-id` und es existiert kein `AuthorizationKey` mit `ActorID == subject-id` bzw. `organization-id`. [<=]

Der Fehler **ACCESS_DENIED** wird ebenso erwartet, wenn im jeweiligen Aufrufparameter ein `RecordIdentifier` mit einer falschen `HomeCommunityID` übergeben wird.

A_16487 - Komponente Autorisierung - Prüfung auf Tokenherkunft

Die Komponente Autorisierung MUSS jeden Aufruf an den Schnittstellen *I_Authorization_Insurant* und *I_Authorization_Management_Insurant* mit dem Fehler ACCESS_DENIED ablehnen, der mittels einer AuthenticationAssertion erfolgt, die nicht aus dem Vertrauensraum der Komponente Autorisierung erfolgt. [≤]

A_15620 - Komponente Autorisierung - Read-only bei suspendiertem Konto

Die Komponente Autorisierung MUSS die folgenden Operationen mit dem Standardfehler ACCESS_DENIED abbrechen, wenn der RecordState der KeyChain des im Aufrufparameter der Operation benannten RecordIdentifier den Zustand SUSPENDED ausweist:

- *I_Authorization_Management::putAuthorizationKey*
- *I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey*
- *I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey*
- *I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey*
- *I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey*
- *I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo*

[≤]

A_17102 - Komponente Autorisierung - Maximale Berechtigungsstufe für Konto-Eigentümer

Die Komponente Autorisierung MUSS sicherstellen, dass der AuthorizationType am hinterlegten AuthorizationKey des Versicherten immer "DOCUMENT_AUTHORIZATION" lautet. [≤]

Damit soll verhindert werden, dass ein zur Umschlüsselung berechtigter Vertreter fälschlich einen ungültigen oder einschränkenden AuthorizationKey für den Versicherten hinterlegt. Dies berührt nicht die Ausstellung einer AuthorizationAssertion mit ACCOUNT_AUTHORIZATION für den Fall eines nicht vorhandenen AuthorizationKey bei Kontoaktivierung/-umzug.

6.2 Schnittstellen der Komponente Autorisierung

Das Funktionsmerkmal 'Autorisierung' der Komponente Autorisierung wird durch die in der folgenden Tabelle beschriebenen Schnittstellen mit den jeweiligen Operationen umgesetzt.

Tabelle 5: Schnittstellen der Komponente Autorisierung

Schnittstellen der Komponente Autorisierung	
I_Authorization	
getAuthorizationKey	Mit der Operation getAuthorizationKey wird das für einen Berechtigten verschlüsselte Schlüsselmaterial für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten in der Leistungserbringer-Umgebung und durch den Kostenträger heruntergeladen.
I_Authorization_Management	
putAuthorizationKey	Mit der Operation putAuthorizationKey wird das für einen Berechtigten verschlüsselte Schlüsselmaterial für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten im Aktensystem ePA gespeichert.
replaceAuthorizationKey	Mit der Operation replaceAuthorizationKey ersetzt eine authentifizierte Leistungserbringerinstitution das für sie bzw. der Kostenträger das für ihn zum Aktenkonto eines Versicherten hinterlegte verschlüsselte Schlüsselmaterial.
checkRecordExists	Mit der Operation checkRecordExists kann ein anderer Anbieter bei einem Anbieter einer Aktenlösung den Status und die Existenz eines Aktenkontos über die KVNR eines Versicherten abfragen.
getAuthorizationList	Die Operation getAuthorizationList liefert die Liste aller OwnerKVNRs des Aktensystems, in denen für die anfragende Institution ein AuthorizationKey hinterlegt ist. (horizontale Abfrage)
I_Authorization_Insurant	
getAuthorizationKey	Mit der Operation getAuthorizationKey wird das für einen Berechtigten verschlüsselte Schlüsselmaterial (kryptografische Berechtigung) für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten in der Personal-Zone heruntergeladen.
I_Authorization_Management_Insurant	
putAuthorizationKey	Mit der Operation putAuthorizationKey wird das für einen Berechtigten verschlüsselte Schlüsselmaterial AuthorizationKey für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten im ePA-Aktensystem gespeichert.

deleteAuthorizationKey	Mit der Operation deleteAuthorizationKey kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter die kryptografische Berechtigung für einen Nutzer innerhalb seines Aktenkontos löschen.
replaceAuthorizationKey	Mit der Operation replaceAuthorizationKey kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter das für eine alte eGK verschlüsselte Schlüsselmaterial durch neues für eine Folgekarte verschlüsseltes Schlüsselmaterial ersetzen.
getAuditEvents	Mit der Operation getAuditEvents kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter das Verwaltungsprotokoll der Komponente Autorisierung auslesen.
putNotificationInfo	Mit der Operation putNotificationInfo kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter die eigene, im Benachrichtigungskanal hinterlegten Daten aktualisieren.
getAuthorizationList	Die Operation getAuthorizationList liefert die Liste aller AuthorizationKeys zu einer angefragten Akte eines Versicherten. (vertikale Abfrage)

6.2.1 Schnittstelle I_Authorization

Diese Schnittstelle setzt die in [gemSysL_Fachanwendung_ePA#4.2.2.2] definierte Schnittstelle I_Authorization technisch um.

Die Schnittstelle stellt dem Fachmodul eine Operation zum Bezug eines Autorisierungstokens für bereits authentifizierte Leistungserbringer und Kostenträger bereit, um die ePA-Komponente Dokumentenverwaltung verwenden zu können.

6.2.1.1 Operationsdefinition I_Authorization::getAuthorizationKey

A_14045 - Komponente Autorisierung - I_Authorization::getAuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

I_Authorization::getAuthorizationKey gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 6: I_Authorization::getAuthorizationKey Definition

Operation	I_Authorization::getAuthorizationKey
Beschreibung	Mit dieser Operation wird für einen authentifizierten Nutzer eine Autorisierung des Zugriffs auf Daten eines Versicherten geprüft.
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd].

Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.			
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identitiy Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifizier	Der RecordIdentifizier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der kryptografischen Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthorizationAssertion	Die AuthorizationAssertion ist eine signierte Autorisierungsbestätigung für einen Nutzer und enthält Informationen über die Art und den Umfang der in der Komponente Autorisierung hinterlegten Autorisierung.	SAML Assertion base64-codiert	-
AuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln.	AuthorizationKeyType	ja
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung	Die Authentifizierungsbestätigung	

	ungültig	des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.
KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Kein Datensatz für diesen Nutzer für den benannten RecordIdentifier vorhanden.
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.
REPRESENTATIVE_PENDING	Vertretungsberechtigung erfordert Freischaltung	Die Vertretung kann erst wahrgenommen werden, wenn diese über den Freischaltprozess autorisiert wurde.
AUTHORIZATION_ERROR	Autorisierung nicht zulässig	Die zu hinterlegte Berechtigtenrolle ist nicht zulässig.

Sollte bei der Autorisierung für einen Versicherten kein zugehöriger Datensatz gefunden werden, darf dies nicht mit einer technischen Fehlermeldung behandelt werden. Hierfür MUSS eine sprechende Information (fachliches Ereignis) geliefert werden.

[<=]

6.2.1.2 Umsetzung I_Authorization::getAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_17790 - Komponente Autorisierung LE - Vertretung wahrnehmen Freischaltprüfung

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Wahrnehmung einer Vertretung für einen Versicherten mittels I_Authorization::getAuthorizationKey (subject-id der AuthenticationAssertion != OwnerKVNR) vor der Herausgabe prüfen, ob ein wartender Vertreter-Freischaltprozess für [OwnerKVNR des benannten RecordIdentifiers, subject-id als ActorID] aktiv ist und falls ja, die Operation mit dem Fehler REPRESENTATIVE_PENDING abbrechen.

[<=]

A_13917 - Komponente Autorisierung LE - Ausstellen einer Autorisierungsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey bei Vorhandensein eines AuthorizationKey in der KeyChain des benannten RecordIdentifier für den mittels AuthenticationAssertion authentifizierten Nutzer (subject-ID bzw. organization-id == ActorID) eine AuthorizationAssertion gemäß der Festlegung

in [\[A_14491\]](#) ausstellen und diese in der Ausgangsnachricht der Operation zurückgeben.

Der Wert für [AuthorizationType] in der AuthorizationAssertion MUSS dem Wert des hinterlegten AuthorizationKey genau dieses authentifizierten Nutzers entsprechen.

[<=]

A_17662 - Komponente Autorisierung LE - Codierung der Autorisierungsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS die erstellte und signierte

Autorisierungsbestätigung in der Response der

Operation `I_Authorization::getAuthorizationKey` Base64-codiert zurückgeben.

[<=]

A_13692 - Komponente Autorisierung LE - Herausgabe kryptografischer Berechtigung des Nutzers

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation

`I_Authorization::getAuthorizationKey` bei Vorhandensein eines

AuthorizationKey in der *KeyChain* des benannten *RecordIdentifier* für den mittels *AuthenticationAssertion* authentifizierten Nutzer (*subject-ID* bzw.

organization-id == ActorID) den *AuthorizationKey* in der Ausgangsnachricht der Operation zurückgeben.[<=]

A_14643 - Komponente Autorisierung LE - Aktivierung bei Kontoeröffnung in der Umgebung der Leistungserbringer

Die Komponente Autorisierung MUSS dem authentifizierten Versicherten als Eigentümer der Akte (*subject-ID == OwnerKVNR* für den benannten *RecordIdentifier*)

eine Autorisierungsbestätigung mit *AuthorizationType = ACCOUNT_AUTHORIZATION*

gemäß [\[A_14491\]](#) ausstellen, wenn für seine *OwnerKVNR* kein Schlüsseldatensatz *AuthorizationKey* in der *KeyChain* vorhanden ist.

[<=]

A_15618 - Komponente Autorisierung LE - Autorisierung bei suspendiertem Konto

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization::getAuthorizationKey` bei Vorhandensein eines

AuthorizationKey in der *KeyChain* des benannten *RecordIdentifier* für den mittels *AuthenticationAssertion* authentifizierten Nutzer (*subject-id = ActorID* des

AuthorizationKey) eine Autorisierungsbestätigung mit *AuthorizationType =*

ACCOUNT_AUTHORIZATION gemäß [\[A_14491\]](#) ausstellen, wenn der *RecordState* der *KeyChain* des benannten *RecordIdentifier* den Zustand *SUSPENDED* ausweist.[<=]

6.2.2 Schnittstelle *I_Authorization_Insurant*

Diese Schnittstelle setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Schnittstelle

I_Authorization_Insurant technisch um.

Die Schnittstelle *I_Authorization_Insurant* stellt Operationen zur

Autorisierungsprüfung auf das Vorhandensein von kryptografischem Schlüsselmaterial für einen Nutzer des Aktenkontos eines Versicherten bereit. Sie stellt dem Frontend des Versicherten eine Schnittstelle zum Abruf eines Autorisierungs-Tokens für bereits authentifizierte Versicherte bereit.

6.2.2.1 Operationsdefinition I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey

A_14042 - Komponente Autorisierung -

I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 7: I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey Definition

Operation	I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey		
Beschreibung	Mit dieser Operation wird für einen authentifizierten Nutzer eine Autorisierung des Zugriffs auf Daten eines Versicherten geprüft.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
ActorID	Mit der ActorID wird derjenige Datensatz identifiziert, der für einen konkreten Benutzer hinterlegt wurde (KVNR oder Telematik-ID).	String	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Geräteerkennung eines vom Nutzer verwendeten Geräts.	DeviceIdType	-
Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.

AuthorizationAssertion	Die AuthorizationAssertion ist eine signierte Autorisierungsbestätigung für einen Nutzer und enthält Informationen über die Art und den Umfang der in der Komponente Autorisierung hinterlegten Autorisierung.	SAML Assertion mit AuthorizationDecision Statement base 64-codiert	ja
AuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln.	AuthorizationKeyType	ja
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.	
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.	
KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Kein Datensatz für diesen Nutzer für den benannten RecordIdentifier vorhanden.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
DEVICE_UNKOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.	
REPRESENTATIVE_PENDING	Vertretungsberechtigung erfordert Freischaltung	Die Vertretung kann wahrgenommen werden, wenn diese über den Freischaltprozess autorisiert wurde.	

Sollte bei der Autorisierung für einen Versicherten kein zugehöriger Datensatz gefunden werden, darf dies nicht mit einer technischen Fehlermeldung behandelt werden. Hierfür

MUSS eine sprechende Information (fachliches Ereignis) geliefert werden.
[<=]

6.2.2.2 Umsetzung I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_17789 - Komponente Autorisierung Vers. - Vertretung wahrnehmen

Freischaltprüfung

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Wahrnehmung einer Vertretung für einen Versicherten mittels I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey (subject-id der AuthenticationAssertion != OwnerKVNR) vor der Herausgabe prüfen, ob ein wartender Vertreter-Freischaltprozess für [OwnerKVNR des benannten RecordIdentifiers, subject-id als ActorID] aktiv ist und falls ja, die Operation mit dem Fehler REPRESENTATIVE_PENDING abbrechen.

[<=]

A_14436 - Komponente Autorisierung Vers. - Ausstellen einer Autorisierungsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey bei Vorhandensein eines AuthorizationKey in der KeyChain des benannten RecordIdentifier für den mittels AuthenticationAssertion authentifizierten Nutzer [subject-id der AuthenticationAssertion == ActorID des vorhandenen AuthorizationKey] eine AuthorizationAssertion gemäß der Festlegung in [\[A_14491\]](#) ausstellen und diese in der Ausgangsnachricht der Operation zurückgeben, wenn für den Aufrufparameter ActorID gilt [subject-id == ActorID].

Der Wert für [AuthorizationType] in der AuthorizationAssertion MUSS dem Wert des hinterlegten AuthorizationKey genau dieses authentifizierten Nutzers entsprechen.[<=]

A_17663 - Komponente Autorisierung Vers. - Codierung der Autorisierungsbestätigung

Die Komponente Autorisierung MUSS die erstellte und signierte Autorisierungsbestätigung in der Response der Operation I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey Base64-codiert zurückgeben. [<=]

A_14439 - Komponente Autorisierung Vers. - Herausgabe kryptografischer Berechtigung des Nutzers

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey bei Vorhandensein eines AuthorizationKey in der KeyChain des benannten RecordIdentifier für den mittels AuthenticationAssertion authentifizierten Versicherten oder Vertreter (subject-id == ActorID) denjenigen AuthorizationKey des authentifizierten Nutzers in der Ausgangsnachricht der Operation zurückgeben, der im Aufrufparameter ActorID benannt wurde. [<=]

A_14644 - Komponente Autorisierung Vers. - Aktivierung bei Kontoeröffnung in der Umgebung des Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey` dem authentifizierten Versicherten als Eigentümer der Akte (`subject-ID == OwnerKVNR` für den benannten `RecordIdentifier`) eine Autorisierungsbestätigung mit `AuthorizationType = ACCOUNT_AUTHORIZATION` gemäß [\[A_14491\]](#) ausstellen, wenn für seine `OwnerKVNR` kein Schlüsseldatensatz `AuthorizationKey` in der `KeyChain` vorhanden ist.
[<=]

A_15619 - Komponente Autorisierung Vers. - Autorisierung bei suspendiertem Konto

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey` bei Vorhandensein eines `AuthorizationKey` in der `KeyChain` des benannten `RecordIdentifier` für den mittels `AuthenticationAssertion` authentifizierten Nutzer (`subject-id = ActorID` des `AuthorizationKey`) eine Autorisierungsbestätigung mit `AuthorizationType = ACCOUNT_AUTHORIZATION` gemäß [\[A_14491\]](#) ausstellen, wenn der `RecordState` der `KeyChain` des benannten `RecordIdentifier` den Zustand `SUSPENDED` ausweist.[<=]

6.2.3 Schnittstelle `I_Authorization_Management`

Diese Schnittstelle setzt die in `[gemSysL_ePA]` definierte Schnittstelle

`I_Authorization_Management` technisch um.

Die Schnittstelle `I_Authorization_Management` dient dazu, kryptografische Berechtigungen im Autorisierungsdienst eines Aktensystems zu verwalten.

6.2.3.1 Operationsdefinition `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey`

A_14180 - Komponente Autorisierung -

`I_Authorization_Management::putAuthorizationKey`

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

`I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 8: `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` - Definition

Operation	I_Authorization_Management::putAuthorizationKey		
Beschreibung	Mit der Operation wird das für einen n Berechtigten berechnete LEI verschlüsselte Schlüsselmaterial für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten im ePA-Aktensystem gespeichert.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.

AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
AuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln. Details zur Struktur finden sich im Kapitel 7 zum Informationsmodell.	AuthorizationKeyType	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.	
AUTHORIZATION_ERROR	Autorisierung nicht zulässig	Die zu hinterlegende Berechtigung ist nicht zulässig.	

[<=]

6.2.3.2 Umsetzung I_Authorization_Management::putAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14212 - Komponente Autorisierung LE - Speicherung kryptografische Berechtigung des Nutzers

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` den im Eingangsparameter übergebenen `AuthorizationKey` als `AuthorizationKey` der `KeyChain` des im Eingangsparameter benannten `RecordIdentifier` speichern bzw. ersetzen, falls für die im `AuthorizationKey` benannte `ActorID` bereits ein `AuthorizationKey` in der `KeyChain` des benannten `RecordIdentifier` existiert.[<=]

A_14441 - Komponente Autorisierung LE - Berechtigungsprüfung Schlüsselhinterlegung

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf der Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` anhand der `KVNR` der `AuthenticationAssertion` und des `RecordIdentifier` prüfen, ob für den aufrufenden Nutzer ein `AuthorizationKey` mit `ActorID == subject-ID/organization-id` hinterlegt ist, und falls nicht, die Operation mit dem Fehler `ACCESS_DENIED` abbrechen.[<=]

Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass nur Versicherte bzw. Vertreter einen Schlüssel für einen Berechtigten hinterlegen können. Eine Berechtigung wird nicht von einer Leistungserbringereinstitution oder von einem Kostenträger hinterlegt.

A_14587 - Komponente Autorisierung LE - Initiale Schlüsselhinterlegung Kontoeröffnung

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` mit dem Fehler `ACCESS_DENIED` abbrechen, sofern für den Eigentümer der Akte noch kein `AuthorizationKey` vorhanden ist und der zu speichernde `AuthorizationKey` des Aufrufparameters für einen anderen Nutzer als den Eigentümer des `RecordIdentifier` (`ActorID != OwnerKVNR`) gespeichert werden soll.[<=]

Mit dieser Anforderung soll verhindert werden, dass die Akte genutzt wird, bevor das Schlüsselmaterial für den Versicherten erzeugt und hinterlegt wurde. Die benannte Konstellation liegt im Rahmen der Kontoeröffnung und bei einem Aktenumzug vor. Das Schlüsselmaterial für den Versicherten wird im Schritt der Kontoaktivierung erzeugt, welcher auf den Schritt der Kontoinitialisierung folgt.

A_14737 - Komponente Autorisierung LE - Initiale Schlüsselhinterlegung für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` durch den Versicherten (`subject-id (KVNR) der AuthenticationAssertion == OwnerKVNR`) im Rahmen der initialen Schlüsselhinterlegung während der Kontoaktivierung das `validTo`-Datum des übergebenen `AuthorizationKey` vor der Speicherung mit einem technischen Datum gleichbedeutend mit "unendlich" (z.B. 31.12.9999) ersetzen.[<=]

A_14999 - Komponente Autorisierung LE - Zustandswechsel bei Schlüsselhinterlegung für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management::putAuthorizationKey` durch den

Versicherten (subject-id (KVNR) der AuthenticationAssertion == OwnerKVNR) bei erfolgreichem Abschluss der initialen Schlüssel hinterlegung für den Versicherten während der Kontoaktivierung den Zustand RecordState der KeyChain des Versicherten von REGISTERED auf den Wert ACTIVATED setzen.
 [<=]

6.2.3.3 Operationsdefinition

I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey

A_14662 - Komponente Autorisierung -

I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 9: I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey - Definition

Operation	I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey		
Beschreibung	Mit dieser Operation kann der Leistungserbringer bzw. Kostenträger das für seine Karten verschlüsselte Schlüsselmaterial aktualisieren. Ein Ersetzen des Schlüsselmaterials für andere Nutzer (LE für Versicherten) ist nicht möglich.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
NewAuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln. Details zur Struktur finden sich im Kapitel 7 zum Informationsmodell.	String	-

Fehlermeldungen		
Name	Fehlertext	Details
INTERNAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten.	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.
ASSERTION_INVALID	Die übergebene AuthenticationAssertion ist ungültig.	z.B. abgelaufen oder Misstrauen in Signatur des Tokens
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.
KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Kein Datensatz vorhanden.
AUTHORIZATION_ERROR	Autorisierung nicht zulässig	Die zu hinterlegende Berechtigung ist nicht zulässig.

[<=]

6.2.3.4 Umsetzung I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14444 - Komponente Autorisierung LE - Prüfung Datensatz für bestehenden AuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey` prüfen, ob bereits ein `AuthorizationKey` für den `RecordIdentifier` und den in der `AuthenticationAssertion` benannten Nutzer (`subject-id/organization-id == ActorID` für Telematik-ID oder KVNR) hinterlegt ist und ist ein solcher `AuthorizationKey` vorhanden, MUSS der bestehende Datensatz mit dem `NewAuthorizationKey` überschrieben werden. Andernfalls MUSS die Operation mit dem Fehler `KEY_ERROR` abgebrochen werden.[<=]

A_14663 - Komponente Autorisierung LE - Fixierung Gültigkeitsende AuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey` durch eine `Leistungserbringerorganisation` oder einen `Kostenträger` (`organization-id` der `AuthenticationAssertion` ist gleich der Telematik-ID im Signaturzertifikat des Issuers der `AuthenticationAssertion`) das `validTo`-Datum des übergebenen `NewAuthorizationKey` ersetzen durch den `validTo`-Wert am `AuthorizationKey` des für diese `Leistungserbringerorganisation` Identität bereits vorhandenen, zu ersetzenden `AuthorizationKey`.

[<=]

6.2.3.5 Operationsdefinition I_Authorization_Management::checkRecordExists

A_14965 - Komponente Autorisierung -

I_Authorization_Management::checkRecordExists

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation `I_Authorization_Management::checkRecordExists` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 10: I_Authorization_Management::checkRecordExists - Definition

Operation	I_Authorization_Management::checkRecordExists		
Beschreibung	Die Operation liefert den Status eines Aktenkontos eines via KVNR benannten Versicherten.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
KVNR	Der unveränderliche Teil der Krankenversicherungsnummer eines gesetzlich Versicherten	String	-
Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
RecordState	Statuswert zur Existenz eines Aktenkontos in der Komponente Autorisierung zu einer angefragten KVNR	RecordStateType	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	

[<=]

6.2.3.6 Umsetzung I_Authorization_Management::checkRecordExists

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `I_Authorization_Management::checkRecordExists`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14966 - Komponente Autorisierung LE - Abfrage Aktenexistenz

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Management::checkRecordExists` den Wert des `RecordState` des Datensatzes `KeyChain` eines Konto zurückliefern, wenn zu einer angefragten `KVNR` ein Datensatz `KeyChain` mit `OwnerKVNR == KVNR` existiert und andernfalls den Statuswert `UNKNOWN` zurückgeben.[<=]

6.2.3.7 Operationsdefinition I_Authorization_Management::getAuthorizationList**A_17110 - Komponente Autorisierung -****I_Authorization_Management::getAuthorizationList**

Die Komponente Autorisierung MUSS die

Operation `I_Authorization_Management::getAuthorizationList` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 11: I_Authorization_Management::getAuthorizationList - Definition

Operation	I_Authorization_Management::getAuthorizationList		
Beschreibung	Die Operation liefert eine Liste der OwnerKVNRs von Konten im Aktensystem, in denen die anfragende Identität berechtigt ist.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthorizationInfoList	Liste der OwnerKVNRs von Konten im Aktensystem, in denen für die Telematik-ID der anfragenden Leistungserbringerinstitution bzw. der Kostenträger ein AuthorizationKey aktuell vorhanden ist.	AuthorizationInfo[0..*]	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	

ASSERTION_INVALID	Die übergebene AuthenticationAssertion ist ungültig.	z.B. abgelaufen oder Misstrauen in Signatur des Tokens
-------------------	--	--

[<=]

6.2.3.8 Umsetzung I_Authorization_Management::getAuthorizationList

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation I_Authorization_Management::getAuthorizationList. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_17111 - Komponente Autorisierung LE - Abfrage Berechtigungsliste

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

I_Authorization_Management::getAuthorizationList die Liste aller OwnerKVNRs ermitteln, in deren KeyChain für die organization-id der gültigen AuthenticationAssertion ein AuthorizationKey vorhanden ist (organization-id == ActorID) und diese Liste als AuthorizationInformation [OwnerKVNR + validTo am jeweiligen AuthorizationKey der ActorID je KeyChain] zurückgeben. [<=]

6.2.4 Schnittstelle I_Authorization_Management_Insurant

Diese Schnittstelle setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Schnittstelle I_Authorization_Management_Insurant technisch um.

Die Schnittstelle I_Authorization_Management_Insurant stellt Operationen zur Verwaltung von kryptografischen Berechtigungen im Autorisierungsdienst eines Aktensystems bereit.

6.2.4.1 Operationsdefinition

I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey

A_14672 - Komponente Autorisierung -

I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS die

Operation I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 12: I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey
Beschreibung	Mit dieser Operation wird für einen Berechtigten verschlüsseltes Schlüsselmaterial für ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten im Aktensystem gespeichert.
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional

	gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
AuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln. Details zur Struktur finden sich im Kapitel 7 zum Informationsmodell.	AuthorizationKeyType	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Gerätekennung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIDType	-
NotificationInfoRepresentative	Mit diesem Parameter hinterlegt der Versicherte eine Benachrichtigungsadresse der Geräteverwaltung des mittels AuthorizationKey berechtigten Vertreters.	String	ja
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.	

KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Es ist bereits ein Datensatz vorhanden.
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.
AUTHORIZATION_ERROR	Autorisierung nicht zulässig	Die zu hinterlegende Berechtigung ist nicht zulässig.

[<=]

6.2.4.2 Umsetzung I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14446 - Komponente Autorisierung Vers. - Speicherung kryptografische Berechtigung des Nutzers

Die Komponente Autorisierung MUSS in der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` den im Eingangsparameter übergebenen `AuthorizationKey` als `AuthorizationKey` der `KeyChain` des im Eingangsparameter benannten `RecordIdentifier` speichern, sofern kein `AuthorizationKey` für die `ActorID` zu diesem `RecordIdentifier` bereits vorhanden ist, und andernfalls die Operation mit der Fehlermeldung **INTERNAL_ERROR** **KEY_ERROR** abbrechen.[<=]

A_14447 - Komponente Autorisierung Vers. - Berechtigungsprüfung Schlüsselhinterlegung

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` anhand der `subject-id` (KVNR) der `AuthenticationAssertion` und des `RecordIdentifier` prüfen, ob für den aufrufenden Nutzer ein `AuthorizationKey` mit `ActorID` = KVNR hinterlegt ist und falls nicht, die Operation mit dem Fehler **ACCESS_DENIED** abbrechen.[<=]

Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass nur Versicherte sowie berechtigte Vertreter Schlüsselmaterial für Versicherte, **und** Leistungserbringerinstitutionen **und** Kostenträger hinterlegen können, die selbst bereits über einen `AuthorizationKey` verfügen.

A_17670 - Komponente Autorisierung Vers. - Freischaltprozess Vertreiberberechtigung

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Hinterlegung einer Vertretungsberechtigung durch Aufruf der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` mit (`subject-id` der `AuthenticationAssertion` != `ActorID` des Übergabeparameters

AuthorizationKey und ActorID des Übergabeparameters AuthorizationKey != OwnerKVNR) die Operation abschließen, sofern kein technischer oder fachlicher Fehler dies verhindert und anschließend den Freischaltprozess für Vertretereinrichtung starten (6.6- Freischaltprozess Vertretereinrichtung), sofern für die im Übergabeparameter AuthorizationKey benannte ActorID noch kein AuthorizationKey in der Komponente Autorisierung für die im RecordIdentifier benannte OwnerKVNR vorhanden ist. [\leq]

A_15752 - Komponente Autorisierung Vers. - Benachrichtigungskanal für Geräteverwaltung E-Mail-Format

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` mit dem Fehler SYNTAX_ERROR abbrechen, wenn der Parameter `NotificationInfoRepresentative` nicht leer und nicht gemäß [RFC-5322](#) formatiert ist. [\leq]

A_14318 - Komponente Autorisierung Vers. - Benachrichtigungskanal für Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung MUSS einen in der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` übergebene optionalen Parameter `NotificationInfoRepresentative` als Benachrichtigungsadresse der Geräteverwaltung für den im Parameter AuthorizationKey durch ActorID benannten Nutzer übernehmen. [\leq]

A_14615 - Komponente Autorisierung Vers. - Initiale Schlüssel hinterlegung Kontoeröffnung

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` mit dem Fehler ACCESS_DENIED abbrechen, sofern für den Eigentümer der Akte noch kein AuthorizationKey vorhanden ist, und der zu speichernde AuthorizationKey des Aufrufparameters für einen anderen Nutzer als den Eigentümer des RecordIdentifier (ActorID != OwnerKVNR) gespeichert werden soll. [\leq]

Mit dieser Anforderung soll verhindert werden, dass die Akte genutzt wird, bevor das Schlüsselmaterial für den Versicherten erzeugt und hinterlegt wurde. Die benannte Konstellation liegt im Rahmen der Kontoeröffnung und bei einem Aktenumzug vor. Das Schlüsselmaterial für den Versicherten wird im Schritt der Kontoaktivierung erzeugt, welcher auf den Schritt der Kontoinitialisierung folgt.

A_14736 - Komponente Autorisierung Vers. - Initiale Schlüssel hinterlegung für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der

Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` durch den Versicherten (subject-id (KVNR) der AuthenticationAssertion == OwnerKVNR) im Rahmen der initialen Schlüssel hinterlegung während der Kontoaktivierung das validTo-Datum des übergebenen AuthorizationKey vor der Speicherung mit einem technischen Datum gleichbedeutend mit "unendlich" (z.B. 31.12.9999) ersetzen. [\leq]

A_15000 - Komponente Autorisierung Vers. - Zustandswechsel bei Schlüssel hinterlegung für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der

Operation `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` durch den Versicherten (subject-id (KVNR) der AuthenticationAssertion == OwnerKVNR) bei erfolgreichem Abschluss der initialen Schlüssel hinterlegung für den

Versicherten während der Kontoaktivierung den Zustand `RecordState` der `KeyChain` des Versicherten von `REGISTERED` bzw. `REGISTERED_FOR_MIGRATION` auf den Wert `ACTIVATED` setzen.[<=]

6.2.4.3 Operationsdefinition

`I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey`

A_14674 - Komponente Autorisierung -

`I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey`

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation `I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 13: `I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey` - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey		
Beschreibung	Mit dieser Operation kann ein authentifizierter Nutzer bzw. ein berechtigter Vertreter das im Aktenkonto hinterlegte kryptografische Schlüsselmaterial für einen benannten Nutzer löschen.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
ActorID	Identifikator des Nutzers, für den der hinterlegte Datensatz AuthorizationKey gelöscht werden soll.	String	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Gerätekenung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIdType	-

Fehlermeldungen		
Name	Fehlertext	Details
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.
KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Kein Datensatz vorhanden
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.

[<=]

6.2.4.4 Umsetzung

I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14451 - Komponente Autorisierung Vers. - Prüfen Löschberechtigung

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey` prüfen, ob der in der `AuthenticationAssertion` benannte Nutzer über einen `AuthorizationKey` mit `AuthorizationType = DOCUMENT_AUTHORIZATION` für den benannten `RecordIdentifier` verfügt, und andernfalls die Operation mit der Fehlermeldung `ACCESS_DENIED` abbrechen.

[<=]

A_14452 - Komponente Autorisierung Vers. - Löschen des AuthorizationKeys

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation `I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey` den Datensatz `AuthorizationKey` des Nutzers löschen, der im Aufrufparameter als `ActorID` (Telematik-ID oder KVNR für Vertreter) benannt wurde.[<=]

A_14453 - Komponente Autorisierung Vers. - Löschverbot für Versichertenschlüssel

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey` das Löschen verhindern, wenn der im Aufrufparameter als `ActorID` benannte Datensatz gleich der `OwnerKVNR` des Versicherten als Eigentümer der Akte ist, und die Operation mit der Fehlermeldung `ACCESS_DENIED` abbrechen.[<=]

A_14552 - Komponente Autorisierung Vers. - Löschen veralteter Schlüssel

Die Komponente Autorisierung MUSS alle `AuthorizationKey` löschen, deren `validTo`-Datum älter als die aktuelle Systemzeit der Komponente Autorisierung sind.[<=]

6.2.4.5 Operationsdefinition

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey`

A_14325 - Komponente Autorisierung -

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey`

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 14: `I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey		
Beschreibung	Mit dieser Operation kann ein authentifizierter Nutzer bzw. ein berechtigter Vertreter das für eine alte eGK verschlüsselte Schlüsselmaterial durch neues für eine Folgekarte verschlüsseltes Schlüsselmaterial ersetzen.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-

RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
NewAuthorizationKey	Die kryptografische Autorisierung eines Nutzers, bestehend aus Listen von verschlüsselten Schlüsseln. Details zur Struktur finden sich im Kapitel 7 zum Informationsmodell.	AuthorizationKeyType	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Gerätekennung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIDType	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
KEY_ERROR	Fehler im Schlüsseldatensatz	Kein Datensatz vorhanden.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.	
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.	
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.	
AUTHORIZATION_ERROR	Autorisierung nicht zulässig	Die zu hinterlegende Berechtigung ist nicht zulässig.	

[<=]

6.2.4.6 Umsetzung

I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey`. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14454 - Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung Datensatz für bestehenden AuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS für die Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` prüfen, ob ein *AuthorizationKey* für den benannten *RecordIdentifier* und den in der *AuthenticationAssertion* benannten Nutzer (`subject-id == ActorID` des vorhandenen *AuthorizationKey*) hinterlegt ist, und andernfalls die Operation mit der Fehlermeldung `ACCESS_DENIED` abbrechen. [`<=`]

A_14455 - Komponente Autorisierung Vers. - Ersetzen des AuthorizationKeys

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` den Datensatz *AuthorizationKey* desjenigen Nutzers durch den übergebenen *NewAuthorizationKey* ersetzen, der im Aufrufparameter als *ActorID* (Telematik-ID oder KVNR) benannt wurde und für den ein *AuthorizationKey* vorhanden ist. [`<=`]

A_15120 - Komponente Autorisierung Vers. - Fixierung des AuthorizationType für Vertreter

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` prüfen, ob ein Vertreter seinen eigenen Schlüssel ersetzt (`OwnerKVNR != subject-id == ActorID` des vorhandenen *AuthorizationKey* `== ActorID` in *NewAuthorizationKey*) und in diesem Fall den *AuthorizationType* des vorhandenen *AuthorizationKey* in den zu speichernden *NewAuthorizationKey* übernehmen.

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation mit dem Fehler `ACCESS_DENIED` abbrechen, wenn ein lediglich zur Umschlüsselung berechtigter Vertreter (`RECOVERY_AUTHORIZATION` im hinterlegten *AuthorizationKey* des Vertreters) versucht einen anderen *AuthorizationKey* zu ersetzen als den eigenen oder den des Versicherten.

[`<=`]

A_15889 - Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung KVNR bei Schlüsselwechsel für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS den Aufruf der

Operation `I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` durch ~~einen Berechtigten mit einer Schlüsselersetzung für~~ den Versicherten als Eigentümer der Akte (`ActorID` des übergebenen *AuthorizationKey* `== OwnerKVNR` für den benannten *RecordIdentifier*) mit der Fehlermeldung `ACCESS_DENIED` abbrechen, wenn der unveränderliche Teil der KVNR des Versicherten im ~~C.CH.ENC- bzw. C.CH.ENC_ALT-Zertifikat des~~ übergebenen *AuthorizationKey* nicht übereinstimmt mit dem unveränderlichen Teil der KVNR des Versicherten im ~~C.CH.ENC- bzw. C.CH.ENC_ALT-Zertifikat des~~ bereits gespeicherten *AuthorizationKey*. [`<=`]

A_15890 - Komponente Autorisierung Vers. - Versionierung des AuthorizationKey für den Versicherten

Die Komponente Autorisierung ~~KANN den gespeicherten AuthorizationKey des Versicherten (`OwnerKVNR == ActorID`) beim Ersetzen versionieren, um ggfs. eine~~

Hilfestellung im Support-Fall (Kartenverlust durch den Versicherten und Wiederherstellung mit alter Karte) leisten zu können.[<=]

A_14456 - Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung eGK-Wechsel für bestehenden AuthorizationKey

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

`I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey` durch einen Versicherten (subject id der AuthenticationAssertion == OwnerKVNR) prüfen, ob die zur Verschlüsselung verwendete eGK, für die der AuthorizationKey ersetzt werden soll, ein späteres Ablaufdatum hat als der bisherige Gültigkeitszeitraum, d.h. es MUSS gelten: das notAfter-Datum des gespeicherten `phrs:AuthorizationKeyType/phrs:EncryptedRecordKey` / `xenc:EncryptedData/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate` MUSS älter sein als das notAfter-Datum in `phrs:AuthorizationKeyType/phrs:EncryptedRecordKey` / `xenc:EncryptedData/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate` des Übergabeparameters `NewAuthorizationKey`. Andernfalls MUSS die Operation mit dem Fehler KEY_ERROR abgebrochen werden.[<=]

6.2.4.7 Operationsdefinition

`I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents`

A_14676 - Komponente Autorisierung -

`I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents`

Die Komponente Autorisierung MUSS die

Operation `I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 15: `I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents` - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents		
Beschreibung	Mit dieser Operation kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter das Verwaltungsprotokoll der Autorisierungskomponente auslesen.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei	String	-

	einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.		
DeviceID	Die DeviceID enthält die Geräteerkennung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIDType	-
Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuditEventList	Liste der Verwaltungsprotokolleinträge des im RecordIdentifier referenzierten Aktenkontos	AuditMessage [0..*]	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
ASSERTION_INVALID	Authentifizierungsbestätigung ungültig	Die Authentifizierungsbestätigung des aufrufenden Nutzers wird nicht akzeptiert.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.	

[<=]

6.2.4.8 Umsetzung I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14394 - Komponente Autorisierung Vers. - Auslesen Verwaltungsprotokoll

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Aufruf der Operation I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents dem anhand einer AuthenticationAssertion authentifizierten Nutzer die Liste aller zum angefragten RecordIdentifier verfügbaren Verwaltungsprotokolleinträge

gemäß [\[gemSpec_DM_ePA#A_14471\]](#) zurückliefern, wenn der Wert von DeviceID::Device des Aufrufparameters gleich dem Wert "urn:gematik:fa:phr:1.0:device:device-id" einer für diesen Nutzer ausgestellten Autorisierungsbestätigung der in der Komponente Autorisierung gespeicherten Sessiondaten für diesen Nutzer ist. [\leq]

Damit wird sichergestellt, dass das Auslesen des Verwaltungsprotokolls nur gestattet wird, wenn zuvor eine Autorisierungsbestätigung für diesen Nutzer ausgestellt wurde.

6.2.4.9 Operationsdefinition

I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo

A_14344 - Komponente Autorisierung -

I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo

Die Komponente Autorisierung MUSS die

Operation I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 16: I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo		
Beschreibung	Mit dieser Operation kann ein authentifizierter Versicherter bzw. ein berechtigter Vertreter seine im Benachrichtigungskanal hinterlegte Adresse aktualisieren.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Geräteerkennung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIdType	-

NewNotificationInfo	NewNotificationInfo beinhaltet die neue Benachrichtigungsadresse, die für den authentifizierten Nutzer gespeichert werden soll.	String	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.	
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.	

[<=]

6.2.4.10 Umsetzung I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo. Dabei gelten die übergreifenden Festlegungen zur Prüfung der Eingangsparameter.

A_14715 - Komponente Autorisierung Vers. - Aktualisierung Benachrichtigungsadresse

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo den Wert des Parameters NotificationInfoRepresentative als Benachrichtigungsadresse des in der AuthenticationAssertion benannten Nutzers für den hinterlegten AuthorizationKey des Nutzers (subject-id der AuthenticationAssertion == ActorID des AuthorizationKey) speichern.[<=]

A_14716 - Komponente Autorisierung Vers. - E-Mail-Format

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo mit dem Fehler SYNTAX_ERROR abbrechen, wenn der Parameter NewNotificationInfo nicht gemäß [RFC-5322](#) formatiert ist.

[<=]

Mit dieser Funktion kann ein Versicherter oder ein berechtigter Vertreter seine persönliche Benachrichtigungsadresse zur Gerätefreischaltung ändern. Sowohl für

Versicherte als auch deren berechtigte Vertreter sind vor deren jeweiligem Zugriff Benachrichtigungsadressen vorhanden, da diese Operation ohne Gerätefreischaltung über ihre Adresse nicht aufrufbar ist.

Für Versicherte wird die Benachrichtigungsadresse initial im Rahmen der Kontoeröffnung hinterlegt. Für Vertreter erfolgt die initiale Hinterlegung der Benachrichtigungsadresse durch den Versicherten mittels

`I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` während der Vergabe der Zugriffsberechtigung.

6.2.4.11 Operationsdefinition

`I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList`

A_17113 - Komponente Autorisierung -

`I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList`

Die Komponente Autorisierung MUSS die Operation `I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 17: `I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList` - Definition

Operation	I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList		
Beschreibung	Die Operation liefert eine Liste aller AuthorizationKeys eines Kontos im Aktensystems, als Liste aller Berechtigten in einem Aktenkonto.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [AuthorizationService.xsd]. Diejenigen Parameter, die im XSD-Schema optional gekennzeichnet, aber hier nicht aufgeführt sind, werden in der Operation an dieser Schnittstelle nicht verwendet.		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthenticationAssertion	Die AuthenticationAssertion ist eine von einem Identity Provider ausgestellte Authentifizierungsbestätigung für einen Nutzer.	SAML Assertion im SOAP-Header des Requests	-
RecordIdentifier	Der RecordIdentifier referenziert ein konkretes Aktenkonto eines Versicherten bei einem Anbieter. Mit diesem wird der Datensatz der Autorisierung in der Komponente Autorisierung für den anfragenden Nutzer lokalisiert.	String	-
DeviceID	Die DeviceID enthält die Geräteerkennung eines vom Nutzer verwendeten Gerätes.	DeviceIdType	-

Ausgangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
AuthorizationKeyList	Liste der AuthorizationKeys des per RecordIdentifier identifizierten Kontos.	AuthorizationKeyType[0..*]	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR TECHNICAL_ERROR	Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.	
DEVICE_UNKNOWN	Das Gerät des Versicherten ist nicht bekannt. generierte phr:DeviceID::Device	Das vom Nutzer verwendete Gerät des Versicherten ist nicht bekannt und muss freigeschaltet werden.	
ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert	Die Operation ist mit den angegebenen Parametern nicht zulässig.	

[<=]

6.2.4.12 Umsetzung I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList A_17115 - Komponente Autorisierung Vers. - Berechtigung für Berechtigungsliste


Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList prüfen, ob für den in der AuthenticationAssertion benannten User ein AuthorizationKey in der Keychain der mittels RecordIdentifier benannten Akte vorhanden ist (subject-id == ActorID) und andernfalls die Operation mit ACCESS_DENIED abbrechen. [<=]

A_17114 - Komponente Autorisierung Vers. - Abfrage Berechtigungsliste

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf der Operation

I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList die Liste aller AuthorizationKey in der KeyChain der im RecordIdentifier benannten Akte mit Ausnahme des AuthorizationKey des Eigentümers der Akte (für alle zurückgegebenen AuthorizationKey MUSS gelten: ActorID != OwnerKVNR) in der folgenden Struktur zurückgeben



Das heißt, in der Rückgabe an den Aufrufenden werden alle relevanten AuthorizationKeys jeweils ohne das Element EncryptedKeyContainer zurückgegeben. [\leq]

6.3 Berechtigungstypen der Autorisierung

Der Berechtigungstyp (*AuthorizationType*) steuert den Zugriff auf weitere Ressourcen für einen authentisierten Nutzer. Der Berechtigungstyp wird beim Hinzufügen des Schlüsselmaterials für einen Nutzer in der Autorisierungskomponente hinterlegt.

Es wird zwischen drei Typen unterschieden, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 18: Berechtigungstypen für AuthorizationType

<i>AuthorizationType</i>	Beschreibung
DOCUMENT_AUTHORIZATION (Dokumentenautorisierung)	Es wird für einen authentisierten Nutzer eine Autorisierungsbestätigung ausgestellt, die für den Zugang zur Dokumentenverwaltung notwendig ist.
RECOVERY_AUTHORIZATION (Umschlüsselungsberechtigung)	Es wird einem authentisierten Nutzer die Verwendung des hinterlegten Schlüssels zur lokalen Umschlüsselung gestattet. Mit dieser Autorisierungsbestätigung ist kein Zugriff auf die Komponente Dokumentenverwaltung möglich
ACCOUNT_AUTHORIZATION (Betreiberwechselautorisierung)	Es wird dem authentisierten Nutzer eine Autorisierungsbestätigung ausgestellt, mit dem in der Komponente Dokumentenverwaltung nur ein eingeschränkter Zugriff auf Daten des Versicherten möglich ist.

6.4 Hardware-Merkmal der Komponente Autorisierung

Es müssen die privaten Schlüssel der Ausstelleridentität für Autorisierungsbestätigungen sowie der TLS-Server-Identität sicher gespeichert werden.

A_14366 - Komponente Autorisierung - Verwendung eines HSM

Die Komponente Autorisierung MUSS das private Schlüsselmaterial der Ausstelleridentität C.FD.SIG und der TLS-Server-Identität C.FD.TLS-S in einem HSM speichern.[<=]

6.5 Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung setzt zusätzlich zur kryptografischen Autorisierung eine Geräteautorisierung um. Dazu wird bei Zugriffen aus der Umgebung des Versicherten (über das Internet) geprüft, ob ein Versicherter bzw. berechtigter Vertreter ein bekanntes Gerät für den Zugriff nutzt. Ist das Gerät unbekannt, wird ein Freischaltprozess über einen separaten Benachrichtigungskanal gestartet. Die Erkennung erfolgt auf Basis einer im Gerät des Versicherten gebildeten DeviceID, welche in den Operationsaufrufen mitgeschickt werden muss. Die DeviceID als `DeviceIdType` gemäß [PHR_Common.xsd] enthält neben der eigentlichen Gerätekennung `Device`, welche für den Abgleich bekannter Geräte verwendet wird, einen `DisplayName`, der dem Nutzer die Verwaltung seiner genutzten Geräte erleichtert.

Die Umsetzung erfolgt in der Komponente Autorisierung, da eine vorgelagerte zustandslose Komponente der Authentifizierung von Nutzern, ggfs. nicht über einen Speicher zur Verwaltung von Gerätekennungen je Benutzerkonto verfügt bzw. dieser für diesen Zweck erst geschaffen werden müsste.

Die Prüfung auf ein autorisiertes Gerät erfolgt vor der Herausgabe des in der Komponente Autorisierung gespeicherten Schlüsselmaterials.

Für die Benachrichtigung mit anschließender Freischaltung werden E-Mails mit generierten URLs auf generierte HTML-Webseiten verwendet, da E-Mail aus Usability-Sicht am komfortabelsten erscheint und diese Methoden in verschiedensten Diensten im Internet etabliert und den Versicherten sehr wahrscheinlich bekannt sind.

6.5.1 Freischaltprozess neuer Geräte

Der Freischaltprozess dient dazu, ein Endgerät des Versicherten in der Komponente Autorisierung zu registrieren. Der folgende Ablauf zeigt informativ einen möglichen Ablauf des Freischaltprozesses.




Abbildung 4: Informativer Ablauf des Geräte-Freischaltprozesses

Die Komponente Autorisierung startet den Freischaltprozess für jedes über `DeviceID::Device` identifizierte Gerät, das für den `AuthorizationKey` eines per `KVNR` identifizierten Versicherten bzw. Vertreters zu einer genannten `RecordID` als unbekannt gilt. D.h. ein vom Vertreter im eigenen Aktenkonto verwendetes Gerät kann dort bereits registriert sein, im Rahmen der Vertretung eines anderen Versicherten kann das gleiche Gerät am Vertretungsschlüssel unbekannt sein. In diesem Fall ist der Freischaltprozess für die Wahrnehmung der Vertretung erforderlich.

Die Komponente Autorisierung generiert zu einem Freischaltprozess einen eindeutigen Link auf Basis von Zufallszahlen und verschickt ihn an die vom Nutzer hinterlegte Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse. Durch Klicken auf diesen Link erhält der Versicherte bzw. Vertreter eine Webseite, mit der Bitte um Bestätigung der Freischaltung des genutzten Geräts. Nach Erhalt der Freischaltbestätigung fügt die Komponente Autorisierung das per `DeviceID` identifizierte Gerät zum `AuthorizationKey` des Versicherten bzw. Vertreters hinzu.

A_17866 - Komponente Autorisierung - Generierung Device-Kennung für unbekanntes Gerät des Versicherten

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf einer Operation der Schnittstellen `I_Authorization_Insurant` und `I_Authorization_Management_Insurant` mit einem für den aufrufenden Nutzer im benannten `RecordIdentifier` unbekanntem

Parameter `phr:DeviceID::Device` eine 256 Bit Zufallszahl (base64-kodiert) mit einer Mindestentropie von 120 Bit und Erzeugung gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4367] erzeugen, diese als `phr:DeviceID::Device` für den aufrufenden Nutzer im benannten RecordIdentifier konfigurieren und den Freischaltprozess gemäß [\[gemSpec_Autorisierung#A_14515\]](#) starten.

[<=]

Mit der Generierung der Device-Kennung auf Basis einer Zufallszahl je Konto ergibt sich, dass die Verwendung eines Geräts in verschiedenen Konten (z.B. eigenes Konto + Vertretungsberechtigung in einem anderen Konto) zur Erzeugung zweier verschiedener Device-IDs führt, die im jeweiligen Aufrufkontext zu verwenden sind.

A_17947 - Komponente Autorisierung - Gültigkeitszeitraum und Löschung der Devicekennung

Die Komponente Autorisierung MUSS jede generierte und in einem Aktenkonto gespeicherte Device-Kennung `phr:DeviceID::Device` nach 2 Jahren löschen und darf Nutzeranfragen mit dieser Device-Kennung nach diesem Zeitpunkt nicht mehr akzeptieren. [<=]

Daraus folgt, dass nach zwei Jahren eine Neuregistrierung des verwendeten Geräts erforderlich ist. Ein möglicher Zeitraum der Inaktivität des Geräts ist dabei irrelevant

A_14515 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL

Die Komponente Autorisierung MUSS im Freischaltprozess eine Freischalt-URL erzeugen, die einzig aus dem FQDN der Komponente Autorisierung und einer Zufallszahl (base64-kodiert) mit mindestens 120 Bit Entropie und Erzeugung gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4367] besteht und diese Freischalt-URL an die E-Mail-Adresse am `AuthorizationKey` des via KVNR einer `AuthenticationAssertion` referenzierten Nutzers zum angefragten `RecordIdentifier` verschicken.[<=]

A_14518 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL Transportsicherheit

Die Komponente Autorisierung MUSS in der generierten Freischalt-URL das https-Protokoll verwenden.

[<=]

A_14520 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Webseite zu Freischalt-URL

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Aufruf einer generierten Freischalt-URL durch einen Versicherten bzw. Vertreter mit einer HTML-Seite mit folgendem Inhalt über den transportverschlüsselten Kanal der https-Freischalt-URL antworten:

- `DeviceID::DisplayName` des freizuschaltenden Geräts
- Zeitpunkt des Starts des Freischaltprozesses
- `RecordIdentifier`
- Bestätigungslink (`submit`) zur endgültigen Freischaltung des Geräts

[<=]

A_14521 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess DeviceID hinzufügen

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Abruf des Bestätigungslinks eines aktiven Freischaltprozesses die generierte `phr:DeviceID::Device` zum `AuthorizationKey` eines `RecordIdentifier`s des über KVNR einer `AuthenticationAssertion` identifizierten Versicherten bzw. Vertreters hinzufügen und den Freischaltprozess für den Vorgang zu `DeviceID`, KVNR und `RecordIdentifier` beenden.[<=]

A_14522 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess beenden

Die Komponente Autorisierung MUSS den Vorgang eines Freischaltprozesses zu DeviceID, KVNr und RecordIdentifier nach 6 Stunden Wartezeit beenden.[<=]

A_14523 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Löschen nach Beendigung

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Beenden des Vorgangs eines Freischaltprozesses die generierte Freischalt-URL und alle dazugehörigen temporären Daten löschen.[<=]

6.5.2 Geräteadministration

Mit der Geräteadministration wird dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, seine Endgeräte zu verwalten.

A_14364 - Komponente Autorisierung - Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung MUSS dem authentifizierten Versicherten über eine grafische Web-Oberfläche folgende Funktionen zur Verfügung stellen:

- Sperren von registrierten Geräten, so dass ein Zugriff über diese Geräte bis zur Entsperrung nicht möglich ist,
- Entsperrn von gesperrten Geräten, so dass ein Zugriff über diese Geräte möglich ist,
- Deregistrieren von Geräten, so dass ein Zugriff über diese Geräte erst nach erneuter erfolgreicher Freischaltung möglich ist sowie
- das Vergeben einer alternativen Bezeichnung für ein registriertes Gerät.

[<=]

A_15438 - Komponente Autorisierung - Keine negative Beeinflussung des Aktensystems durch die Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung MUSS sicherstellen, dass das Web-Frontend zur Geräteverwaltung der Komponente Autorisierung so geschützt wird, dass keine negative Beeinflussung des Aktensystems über diese Schnittstelle möglich ist.[<=]

A_14595 - Komponente Autorisierung - Pflegeprozess Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung MUSS die interne Liste aller bekannten Geräte derart pflegen, dass ein Gerät nach spätestens einem Jahr nach der letzten Nutzung des Gerätes automatisch aus der Liste der registrierten Geräte gelöscht wird, und bei anschließender Verwendung durch einen Versicherten als unbekanntes Gerät über den Freischaltprozess neu freizuschalten ist.[<=]

A_15551 - Komponente Autorisierung - Deregistrierung in fremden Konten

Die Komponente Autorisierung MUSS sicherstellen, dass der Versicherte nur diejenigen registrierten Geräte verwalten kann, die der Versicherte oder ein Vertreter in seinem Konto verwendet. Eine Deregistrierung eines Gerätes in einem Konto DARF NICHT automatisch zu einer Deregistrierung in einem anderen Konto führen (z.B. im Konto eines anderen Versicherten, für das der Versicherte Vertretungsrechte besitzt).[<=]

A_15755 - Komponente Autorisierung - Protokollierung Geräteverwaltung

Die Komponente Autorisierung MUSS alle Vorgänge der Geräteverwaltung im Verwaltungsprotokoll des Versicherten protokollieren.[<=]

6.6 Freisaltprozess Vertreter Einrichtung

Die Komponente Autorisierung führt eine zusätzliche Autorisierung durch den Versicherten bei Einrichtung einer Vertretung für einen Vertreter durch. Der Versicherte wird aufgefordert, auf einen Link in einer E-Mail zu klicken, um die Speicherung eines AuthorizationKey für einen Vertreter zu autorisieren, den er über `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` für diesen Vertreter hinterlegt. Die E-Mail mit dem Link zur Freisaltung wird an die E-Mail-Adresse des Versicherten geschickt, die auch für die Gerätefreisaltung des Versicherten verwendet wurde. Der folgende Ablauf zeigt informativ einen möglichen Ablauf des Freisaltprozesses.




Abbildung 5: Informativer Ablauf des Freisaltprozesses für Vertretung

Die Komponente Autorisierung startet den Freisaltprozess wenn der Versicherte mittels `I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey` für einen konkreten mittels KVNR identifizierten Vertreter (als `ActorID` am AuthorizationKey) erstmalig eine Berechtigung hinterlegen möchte. Die Operation wird zunächst erfolgreich abgeschlossen, sofern kein fachlicher oder technischer Fehler dies verhindert. Dem

Vertreter wird der Zugriff auf diesen Schlüssel jedoch solange verwehrt, wie der Versicherte noch nicht auf einen Freischaltlink in einer generierten Freischalt-E-Mail klickt. Die Komponente Autorisierung generiert zum Freischaltprozess der Vertretung einen eindeutigen Link auf Basis von Zufallszahlen und verschickt ihn an die vom Versicherten hinterlegte Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse.

Durch Klicken auf diesen Link signalisiert der Versicherte der Komponente Autorisierung, dass die Hinterlegung eines AuthorizationKey für die KVNR d.h. ActorID des Vertreters rechtmäßig ist. Die Komponente Autorisierung speichert diesen Freischaltzustand für die ActorID des Vertreters und teilt dem Versicherten über die mittels Freischaltlink abgerufene Webseite mit, dass der UseCase des Schlüsselabrufs mittels `I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationKey` durch den Vertreter nun autorisiert ist. Der Vertreter kann nun den hinterlegten Schlüssel abrufen und eine Vertretung wahrnehmen.

A_17672 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Freischalt-URL

Die Komponente Autorisierung MUSS im Freischaltprozess Vertretereinrichtung eine Freischalt-URL erzeugen, die einzig aus dem FQDN der Komponente Autorisierung und einer Zufallszahl (base64-kodiert) mit mindestens 120 Bit Entropie und Erzeugung gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4367] besteht und diese Freischalt-URL an die E-Mail-Adresse des via OwnerKVNR referenzierten Versicherten verschicken.[<=]

A_17673 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Freischalt-URL Transportsicherheit

Die Komponente Autorisierung MUSS in der generierten Freischalt-URL das https-Protokoll verwenden.[<=]

A_17674 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung getAuthorizationKey erlauben

Die Komponente Autorisierung MUSS bei Abruf des Bestätigungslinks eines aktiven Freischaltprozesses zur OwnerKVNR und ActorId des zukünftigen Vertreters die Operation `I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationKey` für das Abrufen eines AuthorizationKey durch den Vertreter (ActorId = KVNR des zukünftigen Vertreters) erlauben und den Freischaltprozess für den Vorgang zu OwnerKVNR und ActorID beenden.[<=]

Damit wird die

Operation `I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationKey` bei zukünftigen Aufrufen durch den Vertreter für die freigeschaltete ActorID nicht mehr mit Fehler REPRESENTATIVE_PENDING abgebrochen.

A_17677 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Information

Die Komponente Autorisierung KANN in der HTTP-Response zum URL-Aufruf der Vertreterfreischaltung eine Meldung über die erfolgreiche Freischaltung an den aufrufenden Versicherten zurückgeben.[<=]

A_17675 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung beenden

Die Komponente Autorisierung MUSS den Vorgang eines Freischaltprozesses Vertretung zur OwnerKVNR und ActorID nach 6 Stunden Wartezeit beenden.[<=]

A_17676 - Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Löschen nach Beendigung

Die Komponente Autorisierung MUSS beim Beenden des Vorgangs eines Freischaltprozesses die generierte Freischalt-URL und alle dazugehörigen temporären Daten löschen.[<=]

7 Informationsmodell

Das folgende Informationsmodell der Autorisierung gibt eine Übersicht über die verwendeten Objekte mit ihren Eigenschaften und Beziehungen zueinander.




Abbildung 6: Informationsmodell der intern verwalteten Daten

Die blau dargestellten Elemente bilden das blau dargestellte Element, das den verwalteten **AuthorizationKey**, der vom Versicherten für jeden berechtigten Nutzer in der Komponente Autorisierung hinterlegt wird, das Element **EncryptedKeyContainer** enthält dabei das mit dem Empfängerschlüssel individuell verschlüsselte Schlüsselmaterial der Akte (Akten- und Kontextschlüssel). Die Summe aller **AuthorizationKeys** zu einem über den **RecordIdentifier** identifizierten Konto eines über die **OwnerKVNR** identifizierten Versicherten bildet das logische Element des "Schlüsselrings" **KeyChain**. Zu einem über **ActorID** identifizierten Nutzer wird eine Liste autorisierter Geräte (grün dargestellt) geführt, die bei Zugriffen aus der Umgebung des Versicherten die Zulässigkeit des genutzten Geräts prüfen lässt. Für den Fall eines unbekannten und somit nicht in der Liste zulässiger Geräte enthaltenen Geräts wird ein Freischaltprozess über einen **Benachrichtigungskanal** gestartet. Die Zuordnung der Benachrichtigungsadressen zum jeweiligen Nutzer ist im Bild gelb dargestellt.

Für Versicherte und deren Vertreter wird der unveränderliche Teil der **KVNR** (**VersichertenID**) der eGK als **ActorID** verwendet. Für den Versicherten wird genau diese ID auch als **OwnerKVNR** genutzt, um den jeweiligen Versicherten als Eigentümer einer Akte zu identifizieren. Für Leistungserbringerinstitutionen und **Kostenträger** wird die Telematik-ID als **ActorID** verwendet. Für Leistungserbringerinstitutionen sowie für die

Kostenträger wird keine Liste autorisierter Geräte und keine Liste von Benachrichtigungskanälen geführt. Die Eigenschaft `validTo` bezeichnet ein Gültigkeitsende-Datum, an welchem ein `AuthorizationKey` systemseitig automatisch gelöscht wird. Für den Versicherten als Eigentümer der Akte wird ein technisches Ende-Datum gleichbedeutend mit "unendlich" automatisch gesetzt. Für alle anderen `AuthorizationKeys` wird das Datum clientseitig belegt und definiert das Ende der vom Versicherten vergebenen Berechtigung. Mit dem optionalen `Displayname` je `AuthorizationKey` kann vom Versicherten ein lesbarer Name für eine Berechtigung vergeben werden, auf LE-Seite und den Abruf durch Kostenträger wird das Feld vollständig ignoriert.

Mittels der Angabe des `RecordIdentifiers` und der `ActorID` (*Telematik-ID/KVNR*) kann der zugehörige `AuthorizationKey` eines Berechtigten gefunden werden. Der `AuthorizationKey` enthält eine Liste verschlüsselter Akten-**schlüssel** und **verschlüsselter** Kontextschlüssel.

Das Element AUT-Referenz speichert in einer `WhiteList` die `serialNumber` der zur Authentisierung durch Versicherte in einer Akte verwendeten AUT- bzw. AUT_ALT-Zertifikate. Über diese Liste wird die Verwendung einer bisher unbekannten kryptografischen Identität erkannt und der Versicherte bzw. der Vertreter über den Benachrichtigungskanal informiert.

7.1 Namensräume

Für die Schnittstellen der Komponente Autorisierung werden die in der folgenden Tabelle definierten XML-Präfixe verwendet, um den Namensraum des XML-Dokumentes zu beschreiben.

Tabelle 19: Namensräume

Präfix	Namensraum
<code>xmlns:phrs</code>	<code>http://ws.gematik.de/fd/phrs/AuthorizationService/v1.0</code>
<code>xmlns:SAML</code>	<code>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion</code>
<code>xmlns:ds</code>	<code>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</code>
<code>xmlns:xenc</code>	<code>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#</code>

7.2 SAML-Profil und Tokeninhalte

In diesem Abschnitt werden die Inhalte der auszustellenden `AuthorizationAssertion` festgelegt. Eine `AuthorizationAssertion` wird für einen mittels `AuthenticationAssertion` authentifizierten Nutzer ausgestellt. Aus dessen `AuthenticationAssertion` werden identifizierende Attribute in die `AuthorizationAssertion` übernommen.

A_14491 - Komponente Autorisierung - Inhalte AuthorizationAssertion

Die Komponente Autorisierung MUSS Autorisierungsbestätigungen als SAML2-Assertion gemäß den Festlegungen der folgenden Tabelle ausstellen:

Tabelle 20: Inhalte Autorisierungsbestätigung

Assertion Element		Usage Convention	Beschreibung
Issuer		[FQDN des ePA-Aktensystems der TI] + "/authz"	Aussteller des Tokens
Signature		[nonQES-Signatur des SAML-Tokens]	nonQES-Signatur des SAML-Tokens gemäß [SAML 2.0], die mit dem privaten Schlüssel der Ausstelleridentität C.FD.SIG der Komponente Autorisierung gemäß [SAML 2.0 gemSpec_Krypt#A_17206] erstellt wird. Das Element <code>ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate</code> muss das zugehörige C.FD.SIG Zertifikat enthalten
Subject			
	NameID	[SubjectDN der SMC-B] oder [SubjectDN der eGK]	wird übernommen aus der übergebenen <i>AuthenticationAssertion</i>
	SubjectConfirmation		
	@Method	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer	Protokoll zur Authentisierung
Conditions			
	@NotBefore	[Systemzeit der Komponente Autorisierung]	Zeitpunkt, ab wann die Assertion nutzbar ist.
	@NotOnOrAfter	[Systemzeit der Komponente Autorisierung + 15 Minuten]	Zeitpunkt, zu dem die Gültigkeit der Assertion endet.
	AudienceRestriction		Liste der Server, für die das Token ausgestellt wird.
	Audience	[FQDN des ePA-Aktensystems der TI]	Adresse des ePA-Aktensystems aus der aktuellen Konfiguration
AuthnStatement			

	@AuthnInstant	[Systemzeit der Komponente Autorisierung]	Systemzeitpunkt bei Erstellung des Tokens
AuthzDecisionState			
	@Ressource	[RecordIdentifier]	RecordIdentifier der Akte, für die eine Autorisierungsbestätigung für den Nutzer ausgestellt wird.
	@Decision	Permit	
	Action	[AuthorizationType]	String gemäß der Autorisierungsentscheidung über den authentifizierten Nutzer
	@Namespace	"http://ws.gematik.de/fa/phr/v1.0"	
AttributeStatement			
	Attribute		
	Name	Resource ID "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"	
	AttributeValue	[RecordIdentifier]	RecordIdentifier der Akte, für die eine Autorisierungsbestätigung für den Nutzer ausgestellt wird.
	Attribute		
	Name	Geräteerkennung "urn:gematik:fa:phr:1.0:device:device-id"	Nur bei mittels ActorID authentifizierten Versicherten, bei Abruf durch Leistungserbringer und Kostenträger entfällt dieses Attribut.
	AttributeValue	[DeviceID::Device]	Die DeviceID::Device ist über die ActorID des AuthorizationKey referenziert, der über die KVNR des Versicherten einer übergebenen AuthenticationAssertion gefunden wird.
	Attribute		
	Name	Zustand des Kontos "urn:gematik:fa:phr:1.0:status:status-id"	

	AttributeValue	[RecordState]	Wert der Eigenschaft RecordState der KeyChain des via RecordIdentifier benannten Kontos.
	Attribute		
	Name	VersichertenID <code>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"</code> <code>"urn:gematik:subject:subject-id"</code> oder Telematik-ID <code>"urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organisation-id"</code> <code>"urn:gematik:subject:organization-id"</code>	Benutzerkennung für den die AuthorizationAssertion ausgestellt wird.
	AttributeValue	[Telematik-ID] oder [10-stelliger, unveränderlicher Teil der KVNR]	wird übernommen aus der AuthenticationAssertion

[<=]

8 Verteilungssicht

Eine Darstellung der hardwareseitigen Verteilung des Produkttyps bzw. seiner Teilsysteme und der Einbettung in die physikalische Umgebung wird nicht benötigt.

9 Anhang A – Verzeichnisse

9.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
SAML	Security Assertion Markup Language
WS	Web Services
PKCS	Public-Key Cryptography Standards
FdV	Frontend des Versicherten
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise
WSDL	Web Services Description Language
KVNR	Krankenversichertennummer

9.2 Glossar

Begriff	Erläuterung
HSM	Hardware Security Module, Gerät zur sicheren Speicherung kryptografischen Schlüsselmaterials
PKCS #7	

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anwendungsfälle der Schlüsselverwaltung nach Umgebung	10
Abbildung 2: Komponente Autorisierung, benachbarte Komponenten und Produkttypen	12
Abbildung 3: GERROR-Struktur zur Rückgabe einer Fehlermeldung	22
Abbildung 4: Informativer Ablauf des Geräte-Freischaltprozesses	61

Abbildung 5: Informativer Ablauf des Freischaltprozesses für Vertretung.....	64
Abbildung 6: Informationsmodell der intern verwalteten Daten.....	67

9.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anwendungsfälle der Schlüsselverwaltung nach Umgebung	11
Tabelle 2: Parameter des Verwaltungsprotokolls	21
Tabelle 3: Fehlercodes zu Fehlern gemäß Operationsdefinition	22
Tabelle 4: Herstellerspezifische Fehlerdefinition	23
Tabelle 5: Schnittstellen der Komponente Autorisierung	29
Tabelle 6: I_Authorization::getAuthorizationKey Definition	30
Tabelle 7: I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey Definition	34
Tabelle 8: I_Authorization_Management::putAuthorizationKey - Definition	37
Tabelle 9: I_Authorization_Management::replaceAuthorizationKey - Definition.....	40
Tabelle 10: I_Authorization_Management::checkRecordExists - Definition	42
Tabelle 11: I_Authorization_Management::getAuthorizationList - Definition	43
Tabelle 12: I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey - Definition	44
Tabelle 13: I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey - Definition	48
Tabelle 14: I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey - Definition	50
Tabelle 15: I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents - Definition.....	53
Tabelle 16: I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo - Definition	55
Tabelle 17: I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList - Definition	57
Tabelle 18: Berechtigungstypen für AuthorizationType	59
Tabelle 19: Namensräume.....	68
Tabelle 20: Inhalte Autorisierungsbestätigung	69

9.5 Referenzierte Dokumente

9.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert. Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionsnummer ist in der

aktuellen, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar der Telematikinfrastuktur
[gemSysL_ePA]	gematik. Systemspezifisches Konzept ePA
[AuthorizationService.wsdl]	Schnittstellendefinition Komponente Autorisierung
[AuthorizationService.xsd]	Schemadefinition der Schnittstellen der Komponente Autorisierung
[TelematikError.xsd]	Schemadefinition Fehlermeldungen TelematikError
[PHR_Common.xsd]	Schemadefinition für übergreifende ePA-Datentypen
[gemKPT_Arch_TIP]	Konzept Architektur der TI-Plattform
[gemSpec_Perf]	Spezifikation Performancevorgaben und Mengengerüst
[gemSpec_Krypt]	Spezifikation der in der TI zulässigen kryptografischen Verfahren
[gemSpec_OID]	Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_OM]	Spezifikation Operation und Maintenance
[gemSpec_PKI]	Übergreifende Spezifikation PKI
[gemSpec_TB_Auth]	Übergreifende Spezifikation Tokenbasierte Authentisierung
[gemSpec_TSL]	Spezifikation der Schnittstelle des TSL-Dienstes

9.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[SAML2.0]	Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/
[SOAP]	W3C (2007): SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), https://www.w3.org/TR/soap12-part1/
[WSDL]	W3C: Web Services Description Language (WSDL) 1.1 https://www.w3.org/TR/wsdl.html

[WSDL11SOAP12]	W3C (2006): WSDL 1.1 Binding Extension for SOAP 1.2, https://www.w3.org/Submission/wsd11soap12/
[WSIBP]	Web-Services Interoperability Consortium (2010): WS-I Basic Profile V2.0 (final material), http://ws-i.org/Profiles/BasicProfile-2.0-2010-11-09.html
[WS-Trust1.4]	WS-Trust 1.4 http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-trust/v1.4/errata01/os/ws-trust-1.4-errata01-os-complete.pdf
[WSS]	OASIS (2006): Web Services Security: SOAP Message Security 1.1 (WS-Security 2004), http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf
[WSS-SAML]	OASIS (2006): Web Services Security: SAML Token Profile 1.1, https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16768/wss-v1.1-spec-os-SAMLSecurityProfile.pdf
[XSPA]	OASIS: Cross-Enterprise Security and Privacy Authorization (XSPA) Profile of Security Assertion Markup Language (SAML) for Healthcare Version 2.0 http://docs.oasis-open.org/xspa/saml-xspa/v2.0/saml-xspa-v2.0.html
[SGB V]	BGBI. I S.2477 (20.12.1988): Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 14.4.2010 I 410 Gesetzliche Krankenversicherung
[RFC-5322]	Internet Message Format - Format für E-Mail-Adressen https://tools.ietf.org/html/rfc5322
[RFC5280]	Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Prüfung von Zertifikaten entlang einer Zertifikatskette (inkl. Cross-Zertifikaten) bis zu einem Vertrauensanker (Root-CA) https://tools.ietf.org/html/rfc5280#page-71